公安部接口调用参考手册

zxb

Version 1.0, 2016-05-03

Table of Contents

1. W	/ebservice服务接口访问说明	2
1.	1. 开发框架	2
1.2	2. 访问接口	2
1.3	3. 访问参数	2
1.4	4. 服务接口列表	2
2. 服	务接口参数	3
	1. 接口地址	
2.2	2. 示例说明	3
	2.2.1. 请求信息	3
	2.2.2. 响应信息	4
直接	调用公安部接口	6

接口调用方式是通过调用省厅的接口,	省厅将请求转发并请求公安部接口实现的。

Chapter 1. Webservice服务接口访问说明

1.1. 开发框架

本Webservice服务接口采用axis2框架进行开发。

1.2. 访问接口

```
package com.dm.dsp.webservice.server;

public class GabDataServer {
    public String request(String requestXml, String receiverId) throws Exception{ ①
    }
}
```

① requestXml 为请求参数, receiverId 为服务方ID

1.3. 访问参数

参数名称	参数	参数说明
访问地址	http://ip:port/dsp/services/GabD ataServer?wsdl	IP及Port会随部署机器环境变化
命名空间	http://server.webservice.dsp.dm .com	
请求方法	request	
请求参数1	String requestXml	提供的请求参数,详见公安部接口规范
请求参数2	String receiverId	提供的请求参数,接口服务方ID
响应结果	String	响应信息, 详见公安部接口规范

1.4. 服务接口列表

详见公安部接口列表

Chapter 2. 服务接口参数

2.1. 接口地址

http://10.72.38.49/dsp/services/GabDataServer?wsdl

2.2. 示例说明

示例中的请求信息及响应信息均为完整的 SOAP 消息。

2.2.1. 请求信息

全国常住人口接口请求

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
    <soap:Body>
        <ns2:request xmlns="http://domain.wsclient.dm.com/xsd" xmlns:ns2=</pre>
"http://server.webservice.dsp.dm.com">
            <ns2:requestXml><![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-</pre>
8"?><RBSPMessage>
 <Version>02</Version>
  <SenderID>C00-10001101/SenderID>
 <TimeStamp></TimeStamp>
 <Validity></Validity>
 <Security>
    <Signature Algorithm=""/>
    <CheckCode Algorithm=""/>
    <Encrypt></Encrypt>
 </Security>
  <Method>
    <EndUser>
      <UserName>test</UserName>
      <UserIDCard>430682199004160510</UserIDCard>
      <UserDept>000000</UserDept>
      <UserCertID></UserCertID>
    </EndUser>
    <Name>Query</Name>
    <Items>
      <Item>
        <Name>DataObjectCode</Name>
        <Value Type="string">
          <Data>A001</Data>
        </Value>
      </Item>
      <Item>
        <Name>Condition</Name>
        <Value Type="string">
          <Data>SFZH='421127199211193013'</Data>
        </Value>
```

```
</Item>
      <Item>
        <Name>RequiredItems</Name>
        <Value Type="arrayOf_string">
          <Row>
            <Data>XM</Data>
            <Data>SFZH</Data>
            <Data>CSRQ</Data>
            <Data>XB</Data>
            <Data>MZ</Data>
            <Data>HYZK</Data>
            <Data>WHCD</Data>
            <Data>JGSSX</Data>
            <Data>ZZXZ</Data>
            <Data>CSD</Data>
            <Data>CSDXZ</Data>
            <Data>FWCS</Data>
            <Data>CYM</Data>
            <Data>BYQK</Data>
          </Row>
        </Value>
      </Item>
      <Item>
        <Name>InfoCodeMode</Name>
        <Value Type="string">
          <Data>1</Data>
        </Value>
      </Item>
    </Items>
 </Method>
</RBSPMessage>
11>
            </ns2:requestXml>
            <ns2:receiverId>S10-00000008/ns2:receiverId>
        </ns2:request>
    </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

2.2.2. 响应信息

全国常住人口接口响应

```
&lt:Version/>
<ServiceID>S10-000000088lt;/ServiceID>
<TimeStamp/>
<Validity/>
<Security>
   <Signature Algorithm=""/>
   <CheckCode Algorithm=""/>
   <Encrypt/>
</Security>
<Method>
   <Name>Query&lt;/Name>
   <Items>
      < Item>
          <Value Type="arrayOfArrayOf_string">
             <Row>
                 <Data>000&lt;/Data>
                 <Data/>
                 <Data/>
             </Row>
             <Row>
                 <Data>XM&lt;/Data>
                 <Data>SFZH&lt;/Data>
                 <Data>CSRQ&lt;/Data>
                 <Data>XB&lt;/Data>
                 <Data>MZ&lt;/Data>
                 <Data>HYZK&lt;/Data>
                 <Data>WHCD&lt;/Data>
                 <Data>JGSSX&lt;/Data>
                 <Data>ZZXZ&lt;/Data>
                 <Data>CSD&lt;/Data>
                 <Data>CSDXZ&lt;/Data>
                 <Data>FWCS&lt;/Data>
                 <Data>CYM&lt;/Data>
                 <Data>BYQK&lt;/Data>
             </Row>
             <Row>
                 <Data>张三丰&lt;/Data>
                 <Data>421127199211193013&lt;/Data>
                 <Data>19921119&lt;/Data>
                 <Data>男性&lt;/Data>
```

```
8lt;Data>汉族8lt;/Data>
                   <Data/>
                   <Data/>
                   <Data>湖北省黄梅县&lt;/Data>
                   <Data>湖北省黄梅县下新镇张英楼村二组&lt;/Data>
                   <Data>421127/湖北省黄梅县&lt;/Data>
                   <Data/>
                   <Data/>
                   8lt;Data>张双锋8lt;/Data>
                   <Data/>
                </Row>
             </Value>
         </Item>
      </Items>
   </Method>
</RBSPMessage></ns:return>
   </ns:requestResponse>
</soapenv:Body>undefined</soapenv:Envelope>
```

直接调用公安部接口

请参考公安部接口文档,完成接口调用。