您所在位置: 首页 >> 主要产品

文字: 大 中 小

产品概述

钻修井仪器

高压试井仪器

低压试井仪器

测井仪器

检定仪器

石油石化仪器

SH4A-2回声仪



请选择产品分类▼

请选择 ▼ 🚥







用途

主要用于测试抽油井的动液面深度和抽油井的静液面深度以及井口套压。

特点

SH4A-2型存储式回声仪具有结构合理、操作简单、小巧轻便、测深能力强、接箍分辨率高等特点。 技术指标

- 1、一次仪表工作压力(MPa): 10
- 2、一次表击发成功率(%): 100
- 3、二次仪表走纸速度(mm/s): 100(±0.5)
- 4、二次仪表走纸不稳定度(%): ≤0.2
- 5、可测液面深度(米):

2500(井口套压≤0.5MPa)

3000(井口套压)0.5MPa0

- 6、可测井口套压范围(MPa): 0~10(精度±1.5%F.S)
- 7、仪器外形尺寸(mm)、重量(kg):
 - 一次仪表61×61×260、3
 - 二次仪表380×260×160、7
- 8、充足电可连续测100井次(配有专用充电器)

[在线订购]

-- 友情链接 --

|公司新闻 ▼ | 🚥

版权所有"湖北江汉石油仪器仪表有限公司"所有 ICP备案: 8888888888

地址: 湖北武汉市东湖高新技术开发区财富路 电话: 027-51012082/51012083 邮编: 430205 员工登陆