

PS：ins\_params的字段为空串时，表示该槽位在当前用户表达中不存在值

场景	指令	指令格式	示例	备注
摄像	AppControl.Open	<pre>{   "ins_name": "action_open_app",   "ins_params": {     "app.name": (str),     "app.package.name": (str),     "app.type": (str)   } }</pre>		app.name支持有限个应用列表 <b>【后处理】</b> ：由app.name转换成包名
	AppControl.Update	<pre>{   "ins_name": "action_update_app",   "ins_params": {     "app.name": (str),     "app.package.name": (str)   } }</pre>		app.name支持有限个应用列表 <b>【后处理】</b> ：由app.name转换成包名
	AppControl.Search	<pre>{   "ins_name": "action_search_app",   "ins_params": {     "app.name": (str),     "app.package.name": (str),   } }</pre>		app.name支持有限个应用列表 <b>【后处理】</b> ：由app.name转换成包名
	AppControl.Download	<pre>{   "ins_name": "action_download_app",   "ins_params": {     "app.name": (str),     "app.package.name": (str),   } }</pre>		app.name支持有限个应用列表 <b>【后处理】</b> ：由app.name转换成包名
	AppControl.Delete	<pre>{   "ins_name": "action_delete_app",   "ins_params": {     "app.name": (str),     "app.package.name": (str),   } }</pre>		app.name支持有限个应用列表 <b>【后处理】</b> ：由app.name转换成包名