

PS：ins_params的字段为空串时，表示该槽位在当前用户表达中不存在值

场景	指令	指令格式	示例	备注
电话 & 短信	Phone.Dial	<pre>{ "ins_name": "action_phone_call", "ins_params": { "contact.person": (str), "telephone.number": (str), "simcard.id": (str, 1-5) } }</pre>		contact.person和telephone.number为二选一必填槽； 当simcard.id为空表示默认用第一张卡，如果当前手机有多张卡，应返回特定格式的query"# user selection from xx candidates"给云端对话平台，促使云端触发"simcard.id"填槽话术，对话平台会在用户回复对应实体后，发送新的action_phone_call指令；
	Phone.AnswerCall	<pre>{ "ins_name": "action_answer_call", "ins_params": { } }</pre>		
	Phone.RejectCall	<pre>{ "ins_name": "action_end_call", "ins_params": { } }</pre>		
	Phone.CheckPhoneBook	<pre>{ "ins_name": "action_search_phone_book", "ins_params": { "contact.person": (str), "contact.person.id": (str), } }</pre>		当contact.person.id为空，contact.person有多个重名时，应返回特定格式的query"# user selection from xx candidates"给云端对话平台，促使云端触发"contact.person.id"填槽话术，对话平台会在用户回复对应实体后，发送新的action_search_phone_book指令；
	Message.Send	<pre>{ "ins_name": "action_send_message", "ins_params": { "contact.person": (str), "telephone.number": (str), "simcard.id": (str, 1-5), "content": (str) } }</pre>		contact.person和telephone.number为二选一必填槽； 当simcard.id为空表示默认用第一张卡，如果当前手机有多张卡，应返回特定格式的query"# user selection from xx candidates"给云端对话平台，促使云端触发"simcard.id"填槽话术，对话平台会在用户回复对应实体后，发送新的action_send_message指令；