



USER相关的响应状态码

状态码	描述
1000	登录成功
1001	登录失败：账号或密码错误
1002	验证码错误
1003	用户已被注册
1004	注册失败，可能是后台逻辑问题引起的
1005	注册成功
1006	用户账号被冻结
1007	用户账号被注销

接口文档

1、登录

POST : `/api/v1/user/login`

传递参数设计

```
{  
  account: String, // 账号  
  password: String, // 密码  
  cvCode: String, // 验证码  
}
```

返回数据格式

```
{  
  status: Number, //  
  data: String | Object, // 登录成功返回用户信息  
  msg: String,  
}
```

2、注册

POST : `/api/v1/user/register`

传递参数设计



```
account: String, // 账号
password: String, // 密码
rePassword: String, // 确认密码
cvCode: String // 验证码
}
```

返回数据格式

```
{
  status: Number, //
  data: String | Object, // 注册成功返回用户账号
  msg: String,
}
```

3、获取用户详情

GET : `/api/v1/user/userinfo`

传递参数设计

```
{
  id: String // 用户的唯一标识
}
```

返回数据格式

```
{
  status: Number,
  data: Object || String, // 用户信息，如果没有获取到返回空字符串
  msg: ''
}
```

4、预获取用户

描述：有时候在一些场景（比如：添加好友）需要根据输入框内容获取用户列表。

GET : `/api/v1/user/prefetchuser`

传递参数

```
{
  type: '', // 搜索的类型，比如根据账号（对应code字段）、昵称（对应nickname字段）等
  q: '', // 搜索的关键字
  page: Number,
  pageSize: Number
}
```

5、获取所有用户

描述：这个接口应用在Admin端，来查看所有的用户

GET : `/api/v1/user/getalluser`



```
// 目前不用传递参数，后期可能会传递page,pageSize两个参数
```

返回数据格式

6、根据注册时间获取用户

描述：应用在Amind端。目前获取的是指定的某个月中用户的注册数量

GET: `/api/v1/user/getuserbysigntime`

传递参数

```
{
  lt: String, // 截至 exp: '2020-01'
  gt: String // 开始 exp: '2020-02'
}
```

7、改变用户状态

描述：

POST: `/api/v1/user/changestatus`

传参

```
{
  id: String // 用户唯一标识符
  state: Number // 将要改变的状态
}
```

8、获取在线用户

描述：获取当前的在线用户

GET: `/api/v1/user/onlineusers`

传参

```
{
  // none
}
```

9、添加分组

描述：添加新的好友分组，如果已有该分组则不添加

POST: `/api/v1/user/addfenzu`

传参

```
{
  userId: String, // 用户Id
  name: String // 新添加分组的名称
}
```



描述：添加新的好友分组，如果已有该分组则不添加

POST: `/api/v1/user/modifyuserfenzu`

描述：修改好友的分组

传参

```
{
  userId: String, // 用户Id
  friendId: String, // 好友Id
  newFenzu: String // 好友被添加到的分组
}
```

10、修改好友备注

描述：添加新的好友分组，如果已有该分组则不添加

POST: `/api/v1/user/modifyfriendbeizhu`

描述：修改好友的分组

传参

```
{
  userId: String, // 用户Id
  friendId: String, // 好友Id
  friendBeizhu: String // 备注名称
}
```

11、删除某个分组

描述：删除后该分组下的好友会默认添加至【我的好友】分组

POST: `/api/v1/user/delfenzu`

传参

```
{
  userId: String, // 用户Id
  fenzuName: String, // 分组名称
}
```

12、修改某个分组

描述：删除分组【我的好友】不可以配置

POST: `/api/v1/user/editfenzu`

传参



```
{  
  oldFenzu: String, // 分组原来的名字  
  newFenzu: String, // 分组新的名字  
  userId: String // 用户Id  
}
```

