

符号说明

一、符号说明

为方便阅读，本文使用的问题一主要符号及其说明如表 1 所示。跨问题复用的符号只在本表中定义一次；问题二、问题三的专用变量待模型确定后统一补充。

表 1 问题一主要符号及其含义

符号	含义	单位或类型
n	同一干扰源的有效示向度观测数	个
$S_i = (x_i, y_i)$	第 i 个检测点的平面坐标	m
θ_i	第 i 个检测点测得的示向度	度
α	测向误差半角，本题取 $\alpha = 1^\circ$	度
$p = (x, y)$	干扰源候选位置	m
u_i^-, u_i^+	第 i 个前向楔形的下、上边界单位方向向量	无量纲
W_i	第 i 个观测形成的闭前向楔形	点集
a_k, b_k	第 k 条半平面约束的系数向量与右端常数	无量纲
P	全部前向楔形的交会定位区域	点集
$V(P)$	P 的逆时针凸包顶点序列	点集
D	有界定位区域的直径	m
A, B	一组最远点，满足 $\ A - B\ _2 = D$	点
C	最远点对的中点， $C = (A + B)/2$	点
$B(o, r)$	以 o 为圆心、 r 为半径的闭圆盘	点集
$R_{\min}$	定位区域顶点集的最小覆盖圆半径	m
O	目标圆域的中心，取为坐标原点	点
δ_i	检测点 S_i 到定位区域 P 的最短距离	m
P_{phys}	加入目标圆域、接收范围和过近条件后的补充修正区域	点集