

卡牌对决(下)知识点复习

random 随机数 · randint 随机整数 · getcard 抽卡 · break 结束



01 认识 **random** 随机库，学会生成随机数

02 掌握抽卡与补牌 (getcard)

03 理解**游戏结束**的逻辑 (break)

1 核心知识点

random ['rændəm] 随机的

- 是 Python 的**标准库**，不用额外安装
- 用来产生**各种类型的随机数**
- 使用前要先 **import random**
- 常用它的 **randint()** 函数产生随机整数

```
import random # 导入 random
```

randint() ['rændɪnt] 随机整数

- 是 **random** 库里的函数，产生**随机整数**
- 括号里写**范围 a, b**，包含两端
- 例：**random.randint(1, 10)** 得 1~10 任一整数
- 常用来**随机抽取卡牌编号**

```
import random  
y = random.randint(1, 3) # 产生 1~3 的随机整数
```

getcard() [get kɑ:d] 获取卡牌

- 是 **mxccgame** 库的函数，从指定角色牌堆抽牌
- 前两个参数：编号、指定角色
- 会返回抽到的卡牌，可存进变量
- 语法：m.getcard(编号, 指定角色)

```
card = m.getcard(y, cmp) # 从 cm
```

getcard(补牌) [get kɑ:d]

补牌模式

- 第三个参数设 **True** 开启补牌模式
- 开启后抽到的牌会自动加入该角色补牌堆
- 默认是 **关闭** 的
- 语法：m.getcard(编号, 角色, True)

```
m.getcard(x, player, True) # 抽牌并
```

💡 **随机数范围**：random.randint(1, 10) 会产生 1 到 10 之间（包含 1 和 10）的任意一个整数，每次运行结果可能不同。

💡 **补牌模式**：m.getcard(编号, 角色, True) 的第三个参数 True 表示开启补牌，抽到的牌会自动进入该角色的补牌堆；不加则只是临时抽一张。

💡 **无限循环与结束**：while True 会一直运行，必须配合 break 才能结束游戏，否则对战会停不下来。

2 本课英文单词表

random ['rændəm] 随机的

randint ['rændɪnt] 随机整数

getcard [get kɑ:d] 获取卡牌

for [fɔ:r] 循环

range [reɪndʒ] 范围

break [breɪk] 跳出

3 程序参考 · 卡牌对决·敌方对战

敌方出牌逻辑 randint • getcard • attack

获取敌方 1~3 号中的随机卡牌，对玩家发起攻击。

1 第一步：用 randint 获取敌方随机编号

2 第二步：用 getcard 抽出这张卡牌

3 第三步：用 attack 攻击玩家

```
while True:
    y = random.randint(1, 3)      # 敌方编号 1~3 随机
    cmpcard = m.getcard(y, cmp)  # 抽出敌方卡牌
    m.attack(cmpcard, player)    # 攻击玩家
```

 运行结果

（敌方随机抽出一张卡牌并向玩家发起攻击）

补牌机制 for • randint • getcard

重复三次，获取玩家 1~6 号的随机卡牌并加入补牌堆。

1 第一步：用 for 循环执行三次

2 第二步：用 randint 获取玩家随机编号

3 第三步：getcard 设为补牌模式

```
while True:
    for i in range(3):          # 重复三次
        x = random.randint(1, 6) # 玩家编号 1~6 随机
        m.getcard(x, player, True) # 抽牌并加入补牌堆
```

 运行结果

（玩家随机补充三张卡牌到补牌堆）

🚩 游戏结束逻辑 print • break

任意一方血量小于等于 0 时，提示胜负并结束对战。

1 第一步：玩家血量 ≤ 0 提示失败

2 第二步：用 break 停止对战

3 第三步：敌方血量 ≤ 0 提示成功

```
while True:
    if hp1 <= 0:                # 玩家血量耗尽
        m.print("lose")        # 提示失败
        break                  # 停止对战
    elif hp2 <= 0:              # 敌方血量耗尽
        m.print("win")          # 提示成功
        break
```

运行结果

```
lose
（或）
win
```