

图解Git


如果图片不能显示，试试[非SVG版](#)

此页图解git中的最常用命令。如果你稍微理解git的工作原理，这篇文章能够让你理解的更透彻。 如果你想知道这个站点怎样产生，请前往[GitHub repository](#)。

正文

- 1. [基本用法](#)
- 2. [约定](#)
- 3. [命令详解](#)
 - a. [Diff](#)
 - b. [Commit](#)
 - c. [Checkout](#)
 - d. [Detached HEAD\(匿名分支提交\)](#)
 - e. [Reset](#)
 - f. [Merge](#)
 - g. [Cherry Pick](#)
 - h. [Rebase](#)
- 4. [技术说明](#)

基本用法




上面的四条命令在工作目录、暂存目录(也叫做索引)和仓库之间复制文件。

- `git add files` 把当前文件放入暂存区域。
- `git commit` 给暂存区域生成快照并提交。
- `git reset -- files` 用来撤销最后一次`git add files`，你也可以用`git reset` 撤销所有暂存区域文件。
- `git checkout -- files` 把文件从暂存区域复制到工作目录，用来丢弃本地修改。

你可以用 `git reset -p`, `git checkout -p`, Or `git add -p`进入交互模式。


也可以跳过暂存区域直接从仓库取出文件或者直接提交代码。



- `git commit -a` 相当于运行 `git add` 把所有当前目录下的文件加入暂存区域再运行。 `git commit`。
- `git commit files` 进行一次包含最后一次提交加上工作目录中文件快照的提交。并且文件被添加到暂存区域。
- `git checkout HEAD -- files` 回滚到复制最后一次提交。

约定

后文中以下面的形式使用图片。




绿色的5位字符表示提交的ID，分别指向父节点。分支用橘色显示，分别指向特定的提交。当前分支由附在其上的`HEAD`标识。这张图片里显示最后5次提交，`ed489`是最新提交。 `master`分支指向此次提交，另一个`maint`分支指向祖父提交节点。

命令详解


Diff

有许多种方法查看两次提交之间的变动。下面是一些示例。




Commit


提交时，git用暂存区域的文件创建一个新的提交，并把此时的节点设为父节点。然后把当前分支指向新的提交节点。下图中，当前分支是`master`。在运行命令之前，`master`指向`ed489`，提交后，`master`指向新的节点`f0cec`并以`ed489`作为父节点。



即便当前分支是某次提交的祖父节点，git会同样操作。下图中，在`master`分支的祖父节点`maint`分支进行一次提交，生成了`1800b`。这样，`maint`分支就不再是`master`分支的祖父节点。此时，[合并](#) (或者 [衍合](#)) 是必须的。



如果想更改一次提交，使用 `git commit --amend`。git会使用与当前提交相同的父节点进行一次新提交，旧的提交会被取消。




另一个例子是[分离HEAD提交](#),后文讲。

Checkout


checkout命令用于从历史提交（或者暂存区域）中拷贝文件到工作目录，也可用于切换分支。

当给定某个文件名（或者打开-p选项，或者文件名和-p选项同时打开）时，git会从指定的提交中拷贝文件到暂存区域和工作目录。比如，`git checkout HEAD~ foo.c`会将提交节点`HEAD~`(即当前提交节点的父节点)中的`foo.c`复制到工作目录并且加到暂存

区域中。（如果命令中没有指定提交节点，则会从暂存区域中拷贝内容。）注意当前分支不会发生变化。




当不指定文件名，而是给出一个（本地）分支时，那么`HEAD`标识会移动到那个分支（也就是说，我们“切换”到那个分支了），然后暂存区域和工作目录中的内容会和`HEAD`对应的提交节点一致。新提交节点（下图中的`a47c3`）中的所有文件都会被复制（到暂存区域和工作目录中）；只存在于老的提交节点（`ed489`）中的文件会被删除；不属于上述两者的文件会被忽略，不受影响。




如果既没有指定文件名，也没有指定分支名，而是一个标签、远程分支、SHA-1值或者是像`master~3`类似的东西，就得到一个匿名分支，称作`detached HEAD`（被分离的`HEAD`标识）。这样可以很方便地在历史版本之间互相切换。比如说你想要编译1.6.6.1版本的git，你可以运行`git checkout v1.6.6.1`（这是一个标签，而非分支名），编译，安装，然后切换回另一个分支，

比如说`git checkout master`。然而，当提交操作涉及到“分离的HEAD”时，其行为会略有不同，详情见在[下面](#)。




HEAD标识处于分离状态时的提交操作

当`HEAD`处于分离状态（不依附于任一支）时，提交操作可以正常进行，但是不会更新任何已命名的分支。（你可以认为这是在更新一个匿名分支。）




一旦此后你切换到别的分支，比如说`master`，那么这个提交节点（可能）再也不会被引用到，然后就会被丢弃掉了。注意这个命令之后就不会有东西引用`2eeeb`。

git checkout master



但是，如果你想保存这个状态，可以用命令`git checkout -b name`来创建一个新的分支。

git checkout -b new




Reset

reset命令把当前分支指向另一个位置，并且有选择的变动工作目录和索引。也用来在从历史仓库中复制文件到索引，而不动工作目录。


如果不给选项，那么当前分支指向到那个提交。如果用--hard选项，那么工作目录也更新，如果用--soft选项，那么都不变。

git reset HEAD~3




如果没有给出提交点的版本号，那么默认用HEAD。这样，分支指向不变，但是索引会回滚到最后一次提交，如果用--hard选项，工作目录也同样。

git reset



如果给了文件名(或者 -p选项), 那么工作效果和带文件名的checkout差不多，除了索引被更新。


git reset -- files




Merge

`merge` 命令把不同分支合并起来。合并前，索引必须和当前提交相同。如果另一个分支是当前提交的祖父节点，那么合并命令将什么也不做。另一种情况是如果当前提交是另一个分支的祖父节点，就导致 *fast-forward* 合并。指向只是简单的移动，并生成一个新的提交。

git merge master




否则就是一次真正的合并。默认把当前提交(`ed489` 如下所示)和另一个提交(`33104`)以及他们的共同祖父节点(`b325c`)进行一次 [三方合并](#)。结果是先保存当前目录和索引，然后和父节点 `33104` 一起做一次新提交。




Cherry Pick

cherry-pick命令"复制"一个提交节点并在当前分支做一次完全一样的新提交。




Rebase

符合是合并命令的另一种选择。合并把两个父分支合并进行一次提交，提交历史不是线性的。符合在当前分支上重演另一个分支的历史，提交历史是线性的。本质上，这是线性化的自动的 [cherry-pick](#)



上面的命令都在 `topic` 分支中进行，而不是 `master` 分支，在 `master` 分支上重演，并且把分支指向新的节点。注意旧提交没有被引用，将被回收。

要限制回滚范围，使用 `--onto` 选项。下面的命令在 `master` 分支上重演当前分支从 169a6 以来的最近几个提交，即 2c33a。



同样有 `git rebase --interactive` 让你更方便的完成一些复杂操作，比如丢弃、重排、修改、合并提交。没有图片体现这些，细节看这里:[git-rebase\(1\)](#)

技术说明

文件内容并没有真正存储在索引(*.git/index*)或者提交对象中，而是以blob的形式分别存储在数据库中(*.git/objects*)，并用SHA-1值来校验。索引文件用识别码列出相关的blob文件以及别的数据。对于提交来说，以树(*tree*)的形式存储，同样用对于的哈希值识别。树对应着工作目录中的文件夹，树中包含的 树或者blob对象对应着相应的子目录和文件。每次提交都存储下它的上一级树的识别码。

如果用detached HEAD提交，那么最后一次提交会被the reflog for HEAD引用。但是过一段时间就失效，最终被回收，与git commit --amend或者git rebase很像。

Copyright © 2010, [Mark Lodato](#). Chinese translation © 2012, [wych](#).

 本著作系采用[创用CC 姓名标示-非商业性-相同方式分享3.0 美国授权条款](#)授权。