



```
// 用户:
worker worker_login(String id, String password, String type)//worker登陆
sender sender_login(String id, String password, String type)//sender登陆
worker signup(String id, String name, String addr, String email) //worker注册
boolean salarypaid(worker a);//注册工资支付

// 食物:
ArrayList<food> getMenu(worker);//woker 查看菜单
boolean prepareMeal(HashMap<food, int>);//备餐
boolean addNewMeal(Worker a, HashMap<food, int>);//菜单管理员
boolean addNumMeal(Worker a, HashMap<food, int>);//加菜
boolean delMeal(Worker a, ArrayList<food>);//删菜

// 订单:
Order orderMeal(ArrayList<food>, Worker customer, Date time, double money, string Tag, string Paid_way); //点餐 status 1
ArrayList<Order> getOrderList(Worker);//顾客customer: 查看订单
boolean cancelOrder(Worker, ArrayList<Order>);//顾客customer: 取消订单 status6
boolean receiveOrderByCafeteria(Worker w, ArrayList<order> list)//餐厅员工 employee: 餐厅接受订单 由餐厅员工操作 status2
boolean requestSendOrder(Worker w, ArrayList<order> list)//餐厅员工employee: 请求送餐 由餐厅员工操作 status3
boolean receiveOrderBySender(Sender s, ArrayList<order> list)//送餐员sender: 接受订单 status4 已实现zxr
ArrayList<order> getReceiveOrder(Sender s)//送餐员sender: 获取送餐员接受的订单 已实现zxr
boolean saveOrder(Sender s);//送餐员sender: 打印送餐说明 已实现zxr
boolean recordReceivedOrder(Sender s,ArrayList<order>,Date time)//送餐员sender: 记录已经到达的订单即支付 status 5
```