



动态资源检查

ali 云: 39.106.57.54

打包机: 10.10.31.14

▼ 阿里云测试资源服 ssh 配置

Markdown

#测试服

PubkeyAcceptedKeyTypes=+ssh-rsa

Host ali-slots-res

HostName 39.106.57.54

User ec2-user

IdentityFile ~/.ssh/id_ed2551919_ghoststudio_ali_slots-res #生成证书，将公钥配置到 ali 测

StrictHostKeyChecking no

UserKnownHostsFile=/dev/null

测试服资源解析：

- 1、路由器设置域名解析，将域名 ali-slots-res.me2zengame.com 指向内网打包机 IP；
- 2、静态资源的访问：打包机 nginx 绑定资源路径 localResource，版本发布时同步一份到 localResource；
- 3、动态资源访问：

- i. 通过运营平台将动态资源发布到 ali 云服务器的/usr/share/nginx/html 目录；
- ii. 打包机 nginx 设置 404 转发，将本地没有的资源请求转发到 ali 资源服，实现对动态资源的访问；

404 请求最终会转发到 FRPS (Fast Reverse Proxy Server) ，通过 FRPS 再将请求转发到 ali 云服务器；

原因：ali 云服务器安全策略导致端口很容易被限制，访问速度将异常缓慢；此方法保证对 ali 云服务器的访问都来自于相同的地址，以规避 ali 云服务器安全策略；

```
server {  
    listen      80;  
    listen      443 quic reuseport;  
    listen      443 ssl;  
    listen      8443 ssl;  
    listen      8444 ssl;  
    listen      8445 ssl;  
    listen      8446;
```

nginx

```

http2 on;
http3 on;
http3_hq on;

server_name localhost ali-slots-res.me2zengame.com;
ssl_certificate      star_me2zengame_com.pem;
ssl_certificate_key  star_me2zengame_com.key;

http2_max_concurrent_streams 65535;
http3_max_concurrent_streams 65535;
keepalive_requests 65535;
access_log off;
error_log off;

location / {
    root    /Users/apple/localResources; #绑定本地资源路径
    index   index.html index.htm;
    autoindex on;
    autoindex_localtime on;
    autoindex_format html;
    autoindex_exact_size off;
    add_header Cache-Control max-age=0;
    add_header Alt-Svc 'h3=":443"; ma=86400, h3-29=":443"; ma=86400, h3-30=":443"
    error_page 404 = @remote_31_18; #404转发
    error_page 405 =200 $uri;
}

error_page 500 502 503 504 /50x.html;
error_page 405 =200 $uri;

location = /50x.html {
    root    html;
}

location @remote_31_18 {
    proxy_pass http://10.10.31.18;
    add_header X-Upstream $upstream_addr always;
    add_header Alt-Svc 'h3=":443"; ma=86400, h3-29=":443"; ma=86400, h3-30=":443"
    error_page 404 = @remote_ali;
}

location @remote_ali { #404转发到FRPS
    proxy_pass http://127.0.0.1:58446;
    proxy_set_header Host 39.106.57.54;
    add_header X-Upstream $upstream_addr always;
    add_header Alt-Svc 'h3=":443"; ma=86400, h3-29=":443"; ma=86400, h3-30=":443"
}

```

动态资源链接：

静态资源 eg: https://ali-slots-res.me2zengame.com:8445/double_hit/res_doublehit_webp/casino/royal_club/royal_club_letter/royal_club_dialog.png

动态资源 eg: https://ali-slots-res.me2zengame.com:8445/double_hit/res_doublehit_webp/resource_list/lobby_board_leprechaun_magic_20240228143800/resource_list.json

动态资源访问 404 检查:

`ssh ali-slots-res` 进入 ali 测试资源服, 检查动态资源文件是否存在于 `/usr/share/nginx/html` 目录,

如果没有, 让运营或策划检查动态资源是否成功发布, 是否发布到了正确的分支;