ARUM4柄/翔通4柄

技术参数 Technical parameters			
头部直径（mm） HeadΦmm	刀头长度（mm） Length of the neck	柄部直径（mm） shankΦmm	总长（mm） Chief
2.0	16	4	50
1.0	16	4	50
0.6	10	4	50

适用于ARUM/翔通500切削设备

氧化锆车针*ARUM4柄/翔通4柄

爱尔创X5*4柄/威狮

技术参数 Technical parameters			
头部直径（mm） HeadΦmm	刀头长度（mm） Length of the neck	柄部直径（mm） shankΦmm	总长（mm） Chief
2.0	16	4	45
1.0	16	4	45
0.6	10	4	45

适用于爱尔创X5/威狮切削设备

氧化锆车针*爱尔创X5/威狮

爱尔创UP2000*4柄

技术参数 Technical parameters			
头部直径（mm） HeadΦmm	刀头长度（mm） Length of the neck	柄部直径（mm） shankΦmm	总长（mm） Chief
2.0	16	4	50
1.0	16	4	50
0.6	10	4	50

适用于爱尔创切削设备

氧化锆车针*爱尔创UP2000

灵工、数可、贝施美

技术参数 Technical parameters			
头部直径（mm） HeadΦmm	刀头长度（mm） Length of the neck	柄部直径（mm） shankΦmm	总长（mm） Chief
2.0	16	4	50
1.5	20	4	50
1.0	16	4	50
0.6	10	4	50

适用于灵工、数可、贝施美切削设备

氧化锆车针*灵工、数可、贝施美

AMD500/卓田

技术参数 Technical parameters			
头部直径（mm） HeadΦmm	刀头长度（mm） Length of the neck	柄部直径（mm） shankΦmm	总长（mm） Chief
2.0	16	4	50
1.5	20	4	50
1.0	16	4	50
0.6	10	4	50

适用于**AMD500/卓田**切削设备

氧化锆车针*AMD500/卓田

新华/云甲

技术参数 Technical parameters			
头部直径（mm） HeadΦmm	刀头长度（mm） Length of the neck	柄部直径（mm） shankΦmm	总长（mm） Chief
2.0	16	4	50
1.0	16	4	50
0.6	10	4	50

适用于**新华/云甲**切削设备

氧化锆车针*新华/云甲

罗兰

技术参数 Technical parameters			
头部直径（mm） HeadΦmm	刀头长度（mm） Length of the neck	柄部直径（mm） shankΦmm	总长（mm） Chief
2.0	16	4	50
1.0	16	4	50
0.6	10	4	50

适用于**罗兰**切削设备

氧化锆车针*罗兰

阿曼吉尔巴赫

技术参数 Technical parameters			
头部直径（mm） HeadΦmm	刀头长度（mm） Length of the neck	柄部直径（mm） shankΦmm	总长（mm） Chief
2.5	16	3	47
1.0	16	3	47
0.6	10	3	47

适用于**阿曼吉尔巴赫**切削设备

氧化锆车针*阿曼吉尔巴赫

翔通*3柄（四轴）/登腾

技术参数 Technical parameters			
头部直径（mm） HeadΦmm	刀头长度（mm） Length of the neck	柄部直径（mm） shankΦmm	总长（mm） Chief
2.0	16	3	50
1.0	16.5	3	50
0.6	10	3	50

适用于**翔通300/登腾**切削设备

氧化锆车针*翔通3柄（四轴）/登腾

柯乐德*3柄

技术参数 Technical parameters			
头部直径（mm） HeadΦmm	刀头长度（mm） Length of the neck	柄部直径（mm） shankΦmm	总长（mm） Chief
2.0	16	3	38/40
1.0	16	3	38/40
0.6	10	3	38/40

适用于**柯乐德3柄**切削设备

氧化锆车针*柯乐德3柄

IMES250

技术参数 Technical parameters			
头部直径（mm） HeadΦmm	刀头长度（mm） Length of the neck	柄部直径（mm） shankΦmm	总长（mm） Chief
2.5	16	3	48
1.0	16	3	48
0.6	10	3	48

适用于**IMES250**切削设备

氧化锆车针*IMES250

新华*3柄

技术参数 Technical parameters			
头部直径（mm） HeadΦmm	刀头长度（mm） Length of the neck	柄部直径（mm） shankΦmm	总长（mm） Chief
2.0	16	3	47
1.0	16.5	3	47
0.6	10	3	47

适用于**新华**切削设备

氧化锆车针*新华3柄

VHF K4/S1/K5

技术参数 Technical parameters			
头部直径（mm） HeadΦmm	刀头长度（mm） Length of the neck	柄部直径（mm） shankΦmm	总长（mm） Chief
2.0	15.5	3	35/40
1.0	15.5	3	35/40
0.6	9.5	3	35/40

适用于VHF K4/S1/K5切削设备

氧化锆车针*VHF K4/S1/K5

西诺德 MCX5

技术参数 Technical parameters			
头部直径（mm） HeadΦmm	刀头长度（mm） Length of the neck	柄部直径（mm） shankΦmm	总长（mm） Chief
2.5	24	3	44
1.0	15	3	43
0.5	8	3	42

适用于西诺德 MCX5切削设备

氧化锆车针*西诺德 MCX5

Lava

技术参数 Technical parameters			
头部直径（mm） HeadΦmm	刀头长度（mm） Length of the neck	柄部直径（mm） shankΦmm	总长（mm） Chief
2.5	16	3	47/50
1.0	16	3	47/50
0.6	9	3	47/50

适用于Lava切削设备

氧化锆车针*Lava

威兰德

技术参数 Technical parameters			
头部直径（mm） HeadΦmm	刀头长度（mm） Length of the neck	柄部直径（mm） shankΦmm	总长（mm） Chief
2.5	20	3	35
1.0	16	3	35
0.6	10	3	35

适用于威兰德切削设备

氧化锆车针*威兰德

90/申雕/长宇/进亦

技术参数 Technical parameters			
头部直径（mm） HeadΦmm	刀头长度（mm） Length of the neck	柄部直径（mm） shankΦmm	总长（mm） Chief
2.0	16	3.175	38/42/45
1.0	16	3.175	38/42/45
0.6	9.5	3.175	38/42/45

适用于90/申雕/长宇/进亦切削设备

氧化锆车针*90/申雕/长宇/进亦