

图麦笔记 | 让有价值的信息，不止于收藏

2026 微信小程序开发大赛 · 作品说明（产品版）

一款把链接、截图和手写变成结构化知识笔记的微信小程序，并且把每条笔记画成十种版式的卡片图——卡片可以存进相册、发到社交平台、打印上墙，图上的小程序码再把看到的人领回这条笔记。这份说明把产品放在最前面：第 2—6 节讲三件我们真正做了差异化的事（录入方式、智能摘要、个性化卡片模板）和卡片被用出去的场景；第 7—11 节把技术方案、平台能力、数据边界、交互方法与验证方式压缩收在后面，供评审需要核实时查。

一、要解决的问题：存下来了，但用不上

我做产品经理这些年，有价值的内容通常被存在三个地方：公众号文章进微信收藏，课程重点截进相册，行业资料散在群聊链接里。真要引用某条信息时，我记得“看过”，记不得“放在哪”；就算找到了，还得重新读一遍再摘录。

断点很具体：收藏保存的是入口，不是内容。图片保住了画面，但画面里的字检索不到；来源越多，重新使用时的寻找和摘录成本越高。而所有笔记应用的第一屏都是一块空白编辑器，它在要求用户先回答“你要写什么”——可碎片信息场景里，用户手里有的是别人的内容，不是一篇待写的文章。

所以这个产品要做的事压缩成一句话：把“存下来”和“整理好”之间那次摘录、概括、打标签的重复劳动交给工具，把最终判断留给用户；再把整理好的东西做成一张能被别人看见、也能把人领回来的卡片。

这个需求起点是我的个人经历，不是用户调研结论。有效性应当用任务完成率、整理耗时、搜索找回率来验证；本文不宣称提升了某个百分比，也不给出用户规模数字。

项目	说明
作品名称 / 形态	图麦笔记 / 微信原生小程序
开发主体	个人开发者；产品经理背景，独立承担产品与工程整合
核心用户	学习资料积累者、职场信息整理者、内容创作者、兴趣记录者
核心技术	原生小程序 + Python 服务 + 开源 OCR + 微信云开发 AI
三条录入	公开链接 / 截图与拍照 / 手写
卡片出口	十套模板、六套壁纸、22 组海报配色，端侧绘制后存入相册
版本口径	本地代码标识 v1.4.0 (miniprogram/pages/about/about.js:9)；这是代码里的标识，不等同于已发布版本证明
文档核对日期	2026 年 9 月 24 日

二、录入：把记录的起点从空白页前移

这是第一处创新。多数笔记工具把“开始记录”定义为“打开空白页开始写”，我们把它前移到用户已经看到的那条内容上。三个入口并列，各自走自己的技术路径，最后汇入同一套笔记结构。

链接转笔记。 粘贴一条公开网页地址，后端抓取正文、抽取主体内容，再交给模型提炼，保留来源地址与抓到的原文。边界要说清楚：登录页、付费墙、反爬站点或没有有效正文的页面会直接提示失败，它不是任意网站的通用解析器。

截图与拍照转笔记。 从相册或相机导入，一批最多 9 张，在自建服务器上完成文字识别，识别结果与链接抓到的正文共用同一条提炼链路。主要支持 JPG、PNG；识别质量受清晰度、版式、字号影响，不承诺所有截图都能读对。

手写。 直接保存用户自己的内容，不走抓取、OCR 或模型。这条入口是故意留着的：记录不该强迫所有输入都经过一次 AI，用户自己的判断要有地方直接落笔。

三条入口之外，还有一条回流入口：别人扫卡片上的码看到公开摘要页时，可以当场点「存到我的笔记」，把标题、摘要、要点、标签、原文链接和原作者昵称抄进自己的库。抄过去的那份归他，之后作者撤回分享或删除笔记都不影响那一份；他那边会永久留一栏只读的「转存来源」。这让“看到一条好内容”和“存下一条笔记”之间不需要切换应用。

一条典型任务走下来是这样：

选择链接或截图 → 提交采集 → 查看处理状态 → 打开生成的笔记 → 对照原文修正摘要和标签 → 归入分类或置顶 → 日后搜索查回，或生成卡片图使用。

功能	当前实现	需要说明的边界
链接转笔记	提交公开 HTTP/HTTPS 链接，抓正文后异步提炼，保留来源链接与原文	登录页、付费墙、反爬或无有效正文时提示失败；不是通用解析器
截图 / 拍照转笔记	相册或相机导入，一批最多 9 张；自建服务识别文字后共用提炼链路	主要支持 JPG、PNG；受清晰度与版式影响
手动撰写与编辑	手写直接保存；标题、摘要、要点、标签、分类都可改	手写入口不调用 AI；AI 输出需由用户复核
转存别人的笔记	扫码进公开页，一键抄进自己的库，留只读的来源栏	只公开摘要视图，不开放作者私有笔记的全部字段
分类、置顶与搜索	自建分类与排序，笔记可置顶，关键词匹配标题、摘要、正文与原文	是文本匹配，不是语义问答，也不承诺标签搜索
账号与外观	微信登录、数据按用户隔离、六套壁纸、中英文界面、自助注销	每人 100 篇基础容量，带来一位新写作者加 10 篇，删掉笔记会释放容量

三、智能摘要：把别人的内容变成有结构的笔记

这是第二处创新。抓取和 OCR 只是拿到一堆文字，真正省人的是把它变成可检索、可复用的结构。

输出结构是固定的四件套：一个标题、2—3 句摘要、3—8 条核心要点、3—6 个标签。链接和截图两种来源共用这一个结构，用户不需要为两种来源建立两套整理习惯。统一结构也不抹掉出处——链接保留来源地址，识别或抓取到的原文一并保留，方便对照、编辑和发现模型的遗漏。

参数是定死的，不是碰运气：主输入按 12,000 字符上限截断（backend/app/services/llm.py:97），模型温度设为 0.3（cloudfunctions/extract/index.js:66），提示词由后端统一持有并传入云函数，避免两处提示词版本漂移。这些是生成目标，不是效果保证：输出随后要过 JSON 解析、类型规范化和必要截断，非 JSON 输出还有片段兜底，所以本文不写“任何情况下都严格输出完整结构”。长文超出输入窗口时，摘要也不保证覆盖全文。

失败不能伪装成成功。针对限流、部分服务端故障和超时，后端按 1、2、4 秒指数退避，最多进行 4 次调用尝试（backend/app/services/llm.py:12、13、182）。不可重试错误或最终失败时，提炼层回退为“标题 + 原文”保存，摘要、要点和标签可以为空。抓不到正文、OCR 没识别到文字或保存条件不满足时，直接提示任务失败。只有“文字已经取得、但模型提炼不可用”这种情况才降级保留。当前前端还没有为所有降级情况做专门提示，所以本文不把它描述成“摘要始终生成成功”。

模型不是唯一成功路径。可以把提炼整个关掉，采集与整理能力照常工作——这条设计让产品不依赖单一模型的可用性。

四、卡片：十套模板，同一条笔记十种说法

这是第三处创新，也是这个产品最有辨识度的部分。笔记不该永远停在应用列表里，它应该能变成一张拿得出去的图。

十套卡片模板，同一条笔记十种说法

四套稳重的经典款负责“看得清”，六套有脾气的个性款负责“愿意转”。全部由端侧按内容测量后绘制，字数多的自动加高，字数少的不留空白。

经典款 4 套 · 稳重、易读，适合工作与研究



经典卡片
CARD



金句大字
BIG QUOTE



撞色块
COLOR BLOCK



极简
MINIMAL

个性款 6 套 · 强风格，适合社交平台与兴趣分享



波普分格
POP PANELS



网点漫画
BEN-DAY



荧光渐变
ACID



杂志封面
MAGAZINE
COVER



纸间文艺
PAPER & INK



规格卡
SPEC SHEET

另有 6 套界面壁纸，只换页面底色与文字，不动卡片版式

22 组海报配色，分属 6 个风格组，由笔记所属分类自动取；同一条笔记同一模板每次都是同一个样子

图的口径：这十张是用产品自己的绘制代码（miniprogram/utls/poster.js）的十套模板与内置演示笔记）在真实画布上渲染出来的成品，不是设计稿；字号与行距会随运行环境的字体略有差异，版式与配色取自代码里的真实值。卡片右下角的码位，真机上是这张笔记的小程序码，此处用演示码占位。

图 1 十套模板各渲染一张真实成品：四套经典款 + 六套个性款，下方另有六套壁纸与 22 组海报配色。

十套模板分两组。四套经典款负责“看得清”：经典卡片、金句大字、撞色块、极简；六套个性款负责“愿意转”：波普分格、网点漫画、荧光渐变、杂志封面、纸间文艺、规格卡。它们不是同一版式换颜色——波普分格是四格转色，网点漫画用 Ben-Day 网点加套印错位，规格卡走宽字加表格线，纸间文艺是暖纸加拱门加竖排。

颜色有两层，各管各的。六套界面壁纸只改页面底色和文字，不动卡片版式；22 组海报配色分属六个风格组（波普、电光、孔版、墨、规格、酸性），由笔记所属分类自动取用，同一条笔记在同一个模板上每次都是同一个样子，用户不需要手选颜色。

排版是先测量、再绘制。端侧 Canvas 先量标题、摘要、要点、标签各占几行，再算画布高度，最后落笔——所以字数多的卡自动加高，字数少的不会留一大块空白。十张卡的实际高度从 750×706 到 750×1320 不等，就是这个机制的结果。视觉生成全部发生在手机端侧，不需要把笔记上传给任何外部海报服务。

每张卡的右下角统一一枚小程序码，底行署名靠左、码贴纸靠右下角，十套模板共用同一处代码。这枚码是纸面内容和数字内容之间的桥：扫开是那条笔记的公开摘要页，不是作者的整本私人笔记。

免费与容量口径：没有会员、没有付费墙、没有按次扣费，十套模板全部免费可用。每人 100 篇基础容量，带来一位新写作者（他自己动笔写第一篇，或把别人分享的笔记转存进自己的库）加 10 篇，带来几个人不限；删掉笔记会释放容量。

五、卡片被用出去的四张场景

卡片是图片，不依赖任何平台的嵌入协议，所以它能去的地方比“分享按钮”多。下面四张场景图里的卡片都是产品真实渲染的成品，界面部分是为说明用法画的抽象示意。



一张竖版卡，刚好是社交平台最舒服的比例

卡片统一 750 宽、按内容定高，落在 4:5 到 9:16 之间——这是被缩着看的平台上少数还能读清字的尺寸：标题与正文字号最小 56 像素，金句模板里最大到 82。



为什么卡片而不是截图

截图留住的是画面，卡片留住的是结构：标题、摘要、核心要点、标签、出处，一次排版完成。别人不用点开原文也能拿到骨架，作者也不用再写一段导语。

同一篇笔记可以出十张不同风格的卡，配不同的话术发不同平台；卡片上的码把看回来的人领到同一篇笔记的公开摘要页。

- #读书笔记
- #知识卡片
- #信息整理
- #学习方法
- #效率工具

这一场景的真实边界

- 标签是这张示意图配的文，产品不会替用户发帖，也不生成平台文案。
- 公开页不设倒计时：作者主动撤回分享或删除笔记，那张码才不再指向内容。

图的口径：示意用抽象版式，未复刻该平台真实界面与商标；卡片为产品真实渲染成品。

图 3 竖版卡片落在内容社交平台：结构一次排版完成，别人不用点开原文也拿到骨架。

这一屏也是模板分组的原因：卡片统一按 750 宽出图、按内容定高，比例落在 4:5 到 9:16 之间，正好是这类“缩着看”的平台上还能读清字的尺寸；标题与正文字号最小 56 像素，金句模板里最大到 82。六套个性款（波普分格、网点漫画、荧光渐变、杂志封面、纸间文艺、规格卡）就是为这一屏准备的——在熟人面前不必夸张，在陌生人的信息流里得先让人停下拇指。

写长文的人，也需要一张能单独转发的图

图文消息里插入卡片，或者按“小红书”那种图片流的发法把三五张卡并列发出——同一批笔记，既能在文章里当插图，也能自己当内容。



作者侧的用法

写公众号的人把每期要点做成一张卡，正文里当小结图、群里当转发素材；同一张卡也可以贴在文章末尾做“本期目录”。因为卡片是图片，不依赖任何平台的嵌入协议。

记录型用户则把它当成“读后回执”：一篇长文读完，留下一张能自证的卡，比收藏一个以后不会再看链接更接近真的读完。

这一场景的真实边界

- 产品不接入公众号后台，不代发、不排版、不做群发；导出只到相册。
- 引用他人文章的卡片内容，发布前需自行确认来源授权与引用范围。

图的口径：示意用抽象版式，未复刻该平台真实界面与商标；文中出现的示例标题是产品内演示笔记，不是真实文章。

图 4 写长文的人把每期要点做成一张卡：正文里当小结图，图片流里并列发出，文末当目录。

打印出来，纸上的那张卡还能把人流回数字内容

卡片天生是竖版、留白克制、字够大，适合按贴纸或明信片尺寸打印。码在纸上仍然可扫，于是手账、展板、课程讲义这些离线场景也接得住。



三种常见打法

手账与笔记本：把读到的观点打成小尺寸贴纸，贴在对应的那一页上，纸面笔记和数字笔记在同一页汇合。

课程与读书会：一节课的要点成一张卡，打印发给学员；课后扫码回到摘要页继续看，卡片不会随群消息被刷走。

展板与门店：规格卡那种带表格线的版式，适合参数、清单、菜单一类信息上墙。

这一场景的真实边界

- 产品不提供打印服务，也不内置尺寸模板；给出的只是可打印的竖版图片。
- 印刷会压缩对比度，深色那几组配色（墨系、电光系）建议先小样试印。
- 纸上的码指向公开摘要页，作者撤回或删除后扫不到内容；长期留存请同时保存笔记本身。

图的口径：贴纸与裁切线是纸面效果示意，尺寸为举例，不是产品内置规格；卡片为产品真实渲染成品。

图 5 打印上墙与贴进手账：竖版、留白克制、字够大，码在纸上仍然可扫，把线下的人流回数字内容。

对写作者来说，卡片还是“读后回执”：一篇长文读完留下一张能自证的图，比收藏一个以后不会再看链接更接近真的读完。对做内容的人来说，同一批笔记换几套模板就是几种语气，正文里当小结图、群里当转发素材、文末当本期目录，都不需要重新写一篇。

这四张图共同说明一件事：记录的价值不在于存了多少，而在于它能被再次用多少次。同一篇笔记可以出十张不同风格的卡，配不同的用法发不同的地方；卡上的码把看回来的人领到同一篇笔记的公开摘要页，而其中觉得有用的新用户，点一下「存到我的笔记」就进了这个产品的记录闭环。

场景的真实边界，评审时请一并看：

- 产品不内建一键发布，也不接入公众号后台。导出只到“存进相册”，发朋友圈、发小红书、发群里都是用户自己的动作；本文不声称内建发布能力。
- 已经转发出去或打印出去的卡片是当时内容的副本，收不回来，也不会随原笔记的修改自动更新。
- 公开摘要页不设倒计时：作者主动撤回分享或删掉笔记，那张码才不再指向内容。知道分享入口的人可以看到公开摘要，生成前应确认内容适合公开。
- 引用他人文章的卡片内容，发布前需自行确认来源授权与引用范围。

六、下一步：把重心放在卡片上

记录与整理这一层已经够用了，接下来想深挖的是这张图值不值得被留下来、被转出去。方向之一是与品牌合作出限定版卡片模板：品牌出视觉资产，产品出内容结构，用户拿到的是一张带着自己笔记的品牌卡。



图 6 限量联名卡的方向设想，三张分别代表饮品类、潮玩 IP、奢品与书店三类视觉。

这一节必须说清楚三件事，否则不如不写：

- 以上是方向设想，不是已实现的功能，也没有任何品牌授权或合作关系。图里刻意不出现任何真实商标、标识或品牌名，配色与版式只是“某一类品牌”的抽象示意。
- 真要做，品牌资产、限量编号与发放规则都要走正式授权，并且要单独评估对现有免费口径的影响——目前产品的公开承诺是：没有会员、没有付费墙、模板全部免费可用。
- 在这一点上，本文不预测上线时间，也不把它算作当前作品的能力。

七、技术方案（概要）

确定性业务打底，AI 作为增强层。这一节只讲分层与责任边界，细节留在代码与第十一节的核对入口。

微信原生小程序 → 自建 API → 异步任务与内容处理 → 统一笔记存储 → 搜索、编辑与卡片回流

层级	技术选型	责任边界
客户端	JavaScript / WXML / WXSS；微信原生 API；Canvas	登录、三个采集入口、状态展示、笔记整理、卡片渲染与相册导出
业务 API	Python；FastAPI / Uvicorn；Pydantic；JWT	身份验证、输入约束、容量、分类、笔记与公开分享接口
任务层	Redis + RQ worker	承接耗时任务；抓取、OCR 与提炼在后台执行；回传任务状态
内容获取	HTTPX；trafilatura；BeautifulSoup / lxml	访问用户提供的公开网页并抽取正文，不依赖第三方解析服务
文字识别	RapidOCR；ONNX Runtime；OpenCV / Pillow	在自建服务器 CPU 上执行 OCR 与图像预处理
语义提炼	Node.js 云函数；wx-server-sdk；cloud.ai()	调用微信云开发模型，接收文字并返回结构化内容
数据与部署	SQLAlchemy / Alembic；Linux / systemd；反向代理	笔记与用户数据管理、迁移与服务运行；默认数据库配置为 SQLite

两条采集链路在提炼阶段合流：链接走“提交地址 → 校验入队 → 抓取正文 → 云函数提炼 → 入库”，截图走“上传图片 → 批次暂存与入队 → 识别文字 → 云函数提炼 → 入库”，手写不进这两条链路，直接保存。

关键的不变量有四条：私有笔记始终归属登录用户；后台任务落库前重新确认用户身份与保存条件；公开分享只输出明确允许的字段；模型异常不得抹掉已经成功获取的文字。代码里支持 PostgreSQL 驱动不等于当前线上已经采用 PostgreSQL，本文不据依赖列表推断部署状态。

八、平台 AI、自建 OCR 与数据边界

为什么用微信云开发 AI。个人开发者需要的不只是一个模型接口，还包括接入、鉴权、部署和持续维护的可承受性。当前实现由自建后端通过带服务端鉴权的 HTTP 请求调用云函数，云函数内部使用 `cloud.ai().createModel('cloudbase').generateText()`；模型默认配置为 `hy3-preview`

(`cloudfunctions/extract/index.js:15`)。这里仍然需要云函数调用凭据，不是整个系统“无需任何密钥”。

免费额度应该怎么表达。作者开发期记录显示，项目曾通过微信云开发成长计划赠送的模型额度完成调用，并观察到用量抵扣。这说明平台资源能降低原型验证阶段的模型支出，不能证明产品永久免费运行。资格、有效期、剩余额度、可用模型与套餐条件，一律以参赛时实际控制台规则为准；本文不外推成“保证多少篇免费提炼”，也不把历史控制台读数当作当前账单。成本要分开看：赠送额度可抵扣部分模型调用，自建服务器、云环境、带宽、存储、运维和开发投入仍然存在。

自建 OCR 做的是流程，不是模型。项目使用 RapidOCR 与 ONNX Runtime 在自建服务器 CPU 上识别截图，不调用第三方 OCR 接口。模型与开源推理引擎并非参赛者原创；作品的工作在于预处理、任务编排、阅读顺序整理、异常反馈及其与笔记流程的整合。采用独立 OCR 是成本、部署与输入处理方式的选择，也不意味着多模态大模型不能识字。识别后的文字仍会发送到云开发模型做语义提炼，所以“自建识别”不等于“全流程本地处理”。

三道处理闸门 (`backend/app/services/ocr.py:21、25`)：解码前先检查像素量、限制 4,000 万像素，防止压缩文件很小而展开后吃掉大量内存；识别前把长边缩到不超过 1,600 像素，控制单次推理资源，对细字和极长截图仍可能影响识别；OCR 串行执行，按检测框重排阅读顺序并过滤部分噪声。

真实的数据去向。原始图片经上传解析、应用暂存、Redis/RQ 任务传递到 worker；代码不把图片作为笔记附件长期保存在业务数据库，但上传框架可能产生临时文件，Redis 是否落盘与队列参数保留时长取决于部署配置——这些没核验完之前，本文不承诺“只在进程内存”“识别后立即全部销毁”“绝不落盘”。抓取正文或识别文本按提炼输入上限发送给云开发模型；原文和结构化笔记保存在自建业务服务。私有笔记按身份隔离，用户主动分享时才生成公开摘要；删除与账号注销按当前业务实现处理，已经保存或打印出去的图片无法收回。

安全与内容责任。抓取侧有 URL 与网络地址约束；接口有身份校验、输入长度限制与部分频率限制。这些措施不等于完成了全面安全审计。分享调用微信内容检测，但检测异常时存在放行路径，不能宣传“所有公开内容均审核通过”。用户也应只导入、处理和分享自己有权使用的资料，并对 AI 结果中的事实与出处复核。

九、交互设计

界面只讲三条判断，不逐屏罗列。

左块右文，色块负责认、正文负责读。参考的是成熟方法而不是照搬结论：Bento 式分区强调“一格一义”，Material 的语义色思路提醒我区分功能身份与背景偏好，清晰描边保证深浅背景下都看得见组件边界。最终落到“色块提供快速识别、正文承担真实信息”，高饱和色只集中在入口与识别位置，阅读区保持浅底与描边。

从已有动作开始，不重新教育用户。链接、截图、手写各占一个明确入口，展开链接区域即可粘贴提交，不要求先建立完整知识体系。进入列表后靠分类色分流，左侧第一标签提示主题，标题与摘要帮用户判断值不值

得打开。

外观是变量，不是复制品。颜色、间距、圆角、字体层级集中为设计令牌；换壁纸时改语义变量，不给每套外观重画一份界面。卡片模板与界面壁纸分两层，正因为它们解决的是两个问题。

界面截图沿用作者原稿的本地素材，只作为界面形态演示，不作为当前发布版本、实际用户规模或识别准确率的证明；其中演示文章仍需遵守来源内容的授权范围。

十、团队、验证方式与诚实边界

团队形式。作品采用个人开发模式。我把产品经理的需求分析与体验设计经验，延伸到小程序、后端和云端能力的整合中，独立统筹产品取舍、交互与视觉设计、工程实现、部署与验证。这种组织方式让需求判断与实现反馈紧密连接，也要求我对作品的稳定性、数据处理与最终交付承担完整责任。

AI 辅助研发的披露。开发过程中使用 Qoder 等 AI 编程辅助工具进行仓库检索、代码草拟、跨文件修改、测试辅助与文案整理。工具与其模型能力属于第三方；作者负责需求决策、代码审查、运行验证与最终提交责任。辅助生成不等于自动正确，也不把工具产出的通用实现包装成独创算法。

怎么验证，而不是只说“已经跑通”。后端测试覆盖采集、模型异常、用户隔离、容量与邀请、注销、分享快照、转存激活、输入约束等；客户端使用小程序开发者工具与 miniprogram-automator 做交互检查；另有变异测试与现网探针，用来检查“测试是否真的在守着这条规则”。测试替身可以验证协议和错误分支，但不能证明真实 OCR 质量、模型响应时间或生产服务可用性，测试文件的存在也不作为全部通过的证明。

从 2026 年 9 月 17 日的首个可运行闭环，到 9 月 24 日这一轮把卡片模板、转存回流与容量规则收口，第一个开发阶段历时一周。AI 辅助扩大了个人可完成的工作范围，但没有替代人的判断：哪些能力值得接入、哪些承诺必须收回、哪一版界面需要推翻，仍由开发者决定。

建议评审体验路径。用一条公开文章链接生成笔记并核对来源；导入一张清晰截图检查文字与要点；手写一条记录并分类、编辑、搜索；生成卡片并切两套模板看差别；再用另一台设备扫码试一次「存到我的笔记」。最后故意试一条没有正文的链接和一张空白图片，看它是否如实提示失败，而不是留下一个空成品。建议使用演示账号与已授权材料，不要提交私人内容。

创新与不创新的界线。上述创新是应用与工程设计，不声称行业首创、专利授权，或竞争产品都不具备相近能力。原创贡献是需求定义、三入口组织、统一笔记结构、卡片与回流机制、异步任务整合、降级策略、权限与分享规则、界面信息层级与端侧自适应排版；通用大模型、OCR 模型及其训练方法、FastAPI 等第三方组件、以及“卡片式分享”这类通用设计范式，都不作原创声明。

十一、第三方成果引用与证据索引

本作品引用以下平台与开源成果。其代码、模型和服务能力归各原作者或权利人所有，参赛者不声称自行开发或训练这些基础能力。版本以项目依赖声明及本地安装元数据为依据，不据此推断所有生产环境完全一致；许可名称是识别引用来源的依据，不代替完整开源合规检查，也不自动覆盖模型、字体、图片及捆绑二进制。

成果 / 来源	用途与引用范围	本次可核对的许可或条件
腾讯微信小程序、微信云开发与混元模型	客户端运行、登录、小程序码、内容检测、云函数与文本提炼	平台服务，遵循相应服务协议、调用限制与套餐规则；不是本项目自研模型
RapidAI / RapidOCR 3.9.2；PP-OCR 系识别模型	截图文字识别，使用现成模型与推理封装	软件元数据为 Apache-2.0；模型权重须按实际文件另核来源与许可
Microsoft / ONNX Runtime	CPU 模型推理；项目约束 $\geq 1.23.2, < 2$	本地安装包为 MIT；部署环境解析版本可能不同
trafilatura 1.12.2；BeautifulSoup4 4.12.3；lxml	网页正文抽取、HTML 解析与清理	分别为 Apache-2.0、MIT；lxml 本地元数据为 BSD-3-Clause
OpenCV-Python 5.0.0.93；Pillow 10.4.0；NumPy	图像预处理与数组运算	OpenCV 包为 Apache-2.0；Pillow 为 HPND；NumPy 含多项许可声明
FastAPI / Uvicorn；SQLAlchemy / Alembic	API 服务、数据库访问与迁移	FastAPI、SQLAlchemy、Alembic 为 MIT；Uvicorn 为 BSD-3-Clause
Redis 服务；redis-py 8.1.0；RQ 2.12.0	异步队列与任务状态	Python 客户端为 MIT、RQ 为 BSD-2-Clause；Redis 服务端许可按部署版本另核
Pydantic 2.9.2；python-multipart 0.0.12；HTTPX 0.27.2；PyJWT 2.9.0；slowapi 0.1.9；qrcode 7.4.2；psycpg2-binary 2.9.10	输入模型与配置、上传解析、HTTP 调用、令牌与限流、二维码图像能力、PostgreSQL 驱动	分别为 MIT、Apache-2.0、BSD-3-Clause、MIT、MIT、三条款 BSD 主许可并含其他来源声明、LGPL 附例外
Qoder；pytest；miniprogram-automator	AI 辅助开发、单元测试与小程序自动化	按各工具条款使用；本地 pytest 元数据为 MIT；工具能力不作为本作品原创

其余上游来源定位：RapidOCR (rapidai.github.io/RapidOCRDocs)、ONNX Runtime (onnxruntime.ai)、trafilatura (github.com/adbar/trafilatura)、BeautifulSoup (www.crummy.com/software/BeautifulSoup/bs4/)、FastAPI (fastapi.tiangolo.com)、RQ (python-rq.org)。以上地址来自本地包的项目元数据，用于查明来源，并非本次在线审阅记录。

界面展示取自作者原稿的本地截屏，仅作为界面演示；示例文章内容、壁纸、字体和其他视觉素材仍归各自权利人所有，使用与参赛展示应具备相应授权。Bento、Material 等只作为交互设计参考，不主张对这些通用范式拥有原创权。模型权重的具体文件、Redis 服务端版本及素材授权材料仍需由提交者核实，本文不声明已完成全部许可审计。

关键实现的核对入口。

说明内容	项目内证据
三条录入与转存	miniprogram/pages/create/create.js； miniprogram/pages/share/view.js； backend/app/api/routes/ingest.py、notes.py、shares.py； backend/app/tasks/ingest_tasks.py
智能摘要与降级	backend/app/services/llm.py:12、13、97、140、182； cloudfunctions/extract/index.js:15、59、66

十套模板与配色	miniprogram/utils/poster.js:32（模板表）与 glyphPlate/qrSticker；miniprogram/utils/palette.js:143（六套壁纸）、165（22组海报配色）、207（按分类取色）
OCR 与三道闸门	backend/app/services/ocr.py:21、25、76、91
分享、回流与身份	backend/app/api/routes/shares.py:108； backend/app/services/sharing.py:9、106； backend/app/core/auth.py
容量与邀请规则	backend/app/services/quota.py:29、34； backend/app/core/quota_gate.py
依赖与测试	backend/requirements.txt；backend/tests/； backend/probes/；docs/工具/； cloudfunctions/extract/package.json
版本标识	miniprogram/pages/about/about.js:9

本说明依据作者原稿与当前本地源码整理，配图中的十张卡片由产品自身的绘制代码在真实画布上渲染。历史截图与历史测量单独注明，不将规划功能、代码存在或旧测试数字当作当前线上效果。参赛者实名与报名主体以赛事报名表为准。