OpenClaw 零基础安装配置指南

阅读对象：完全没有编程背景的新手 · **更新日期：**2026-04-18 · **预计完成时间：**30-60分钟

📑 目录

一、安装 Node.js（必须先装这个）

二、安装 OpenClaw

三、启动 OpenClaw 并注册账号

四、配置 QQBot（接收 QQ 消息）

五、配置 Web 控制台访问（bind 设置）

六、SSH 隧道方法（解决浏览器安全限制）

七、常见问题

一、安装 Node.js（必须先装这个）

> OpenClaw 是基于 Node.js 运行的工具，就像汽车需要发动机一样，**必须先安装 Node.js 才能安装 OpenClaw**。这一步不能跳过。

第一步：下载 Node.js

1. 打开浏览器，访问：**https://nodejs.org/**
2. 点击页面中央的绿色大按钮 **"LTS"**（长期支持版，最稳定）
3. 等待下载完成，下载的文件是 `.pkg` 格式（约 30MB）

💡 如果你看到两个按钮，选左边那个"LTS"版本，不要选右边带版本号的测试版。

第二步：安装 Node.js

1. 双击下载的 `.pkg` 文件

2. 点"继续"→"同意"→"安装"
3. 输入你的 Mac 登录密码
4. 等待进度条完成，点"安装完成"

第三步：验证安装成功

1. 按 `Command + 空格键`，搜索"终端"，回车打开
2. 在终端里**分别**输入以下两行命令，每行输完后按回车：

```
node -v
npm -v
```

> ✅ **成功的标志**
>
> 如果看到类似 `v20.x.x` 或 `v18.x.x` 的版本号（两行都要有），说明安装成功！

二、安装 OpenClaw

第一步：打开终端

按 `Command + 空格键`，搜索"终端"，回车

第二步：运行安装命令

在终端里**粘贴**（Command + V）这行命令，然后回车：

```
npm install -g openclaw
```

> ⚠️ 安装过程中如果提示输入密码，输入你的 Mac 登录密码（输入时屏幕不显示任何字符，正常现象），然后回车。

第三步：等待安装完成

– 终端会开始下载，需要等待 1–3 分钟 – 看到类似 `added xxx packages` 的字样就是装好了 – 出现红色 ERROR 字母才是出错，只显示进度条不代表出错

第四步：验证安装成功

```
openclaw --version
```

看到版本号（如 `🦞 OpenClaw 2026.4.15`）就说明装好了 ✅ ---

三、启动 OpenClaw 并注册账号

第一步：启动网关

在终端运行：

```
openclaw gateway run
```

> ⚠️ 这一步**不能关闭窗口**！关闭窗口 Gateway 就停止了，就像关掉电视一样。

第二步：看到类似这样的输出

```
🦞 OpenClaw 2026.4.15 (041266a)
Gateway: running, port 18789
Dashboard: http://localhost:18789/
```

第三步：打开浏览器访问控制台

1. 打开 Chrome 或 Safari
2. 地址栏输入：`http://localhost:18789`
3. 第一次打开会让你注册账号、设置密码
4. 按提示完成注册

> 💡 注册完成后，建议把这个地址保存到浏览器书签，方便下次快速访问。

四、配置 QQBot（接收 QQ 消息）

> ⚠️ **前提条件**
>
> 这一步**需要先有 QQ 开放平台的开发者账号**。如果没有，建议先跳过，用网页版和控制台先玩起来，避免卡在这里。
>
> QQ 开放平台申请：https://q.qq.com（需要审核，有一定难度）

如果你已经有了 QQ 开放平台的 AppID 和 Token，按以下步骤：

第一步：安装 QQBot 插件

```
openclaw plugins install qqbot
```

第二步：配置 AppID

```
openclaw config set plugins.entries.qqbot.config.appId 你的AppID
```

第三步：配置 Token

```
openclaw config set plugins.entries.qqbot.config.token 你的Token
```

第四步：重启网关使配置生效

```
openclaw gateway restart
```

第五步：在 QQ 开放平台配置回调地址

在 QQ 开放平台的机器人配置页面，填入你的回调地址（需要先有公网域名，新手较难实现）

五、配置 Web 控制台访问（bind 设置）

> bind 就像一扇门，决定谁能进入 OpenClaw 控制台。这一步配置好之后，**同一局域网内的其他设备**（比如手机、平板、其他电脑）都能访问你的控制台。

bind 的三种模式

模式	谁能访问	推荐场景
`local`	只有安装 OpenClaw 的这台电脑	默认，不推荐
`lan`	同一局域网的所有设备 ✅	**最常用，推荐！**
`tailnet`	通过 Tailscale VPN 访问	需要额外配置 VPN

第一步：查看当前 bind 模式

```
openclaw config get gateway.bind
```

如果显示 `local`，需要改成 `lan`

第二步：修改 bind 为 lan

```
openclaw config set gateway.bind lan
```

第三步：重启网关

```
openclaw gateway restart
```

第四步：查看你的局域网 IP 地址

```
openclaw gateway status
```

在输出里找类似这样的地址：

> `Dashboard: http://192.168.1.112:18789/`
>
> (`192.168.1.112` 是示例，你的可能不一样)

第五步：从其他设备访问

1. 确保设备（手机/平板/其他电脑）和 Mac 在**同一个 Wi-Fi 网络**
2. 打开浏览器
3. 地址栏输入：`http://192.168.1.112:18789`（把 IP 换成你查到的）

> 💡 把查到的 IP 地址发送给同事，他们就能在自己的电脑上访问你的 OpenClaw 控制台了！

六、SSH 隧道方法（解决浏览器安全限制）

> 🚨 **什么情况下需要这个？**
>
> 从局域网另一台电脑访问时，浏览器报错：
> `control ui requires device identity (use HTTPS or localhost secure context)`
>
> 这是浏览器的安全策略，局域网 IP 被认为是"不安全"的，需要用 SSH 隧道绕过。

SSH 隧道原理

> SSH 就像一条**秘密隧道**，把远程电脑的端口"传送"到你本地电脑上。这样访问远程服务时，浏览器以为是访问本地，就不会有安全限制了。

操作步骤（从 192.168.1.109 访问 192.168.1.112 上的 OpenClaw）

第一步：在 192.168.1.109 这台电脑上打开终端

第二步：运行 SSH 隧道命令

```
ssh -L 18789:localhost:18789 omi@192.168.1.112
```

> 💡 把 `omi` 换成你的 Mac 用户名（打开 Mac 系统偏好设置 → 用户与群组可以看到）
> 把 `192.168.1.112` 换成你的 Mac 的局域网 IP 地址

第三步：输入密码

终端会提示输入密码。输入你的 Mac 登录密码后回车（输入时屏幕不显示字符，正常）。

第四步：浏览器访问

登录成功后，在同一终端窗口保持运行，然后**新开一个浏览器标签页**，地址栏输入：

```
http://localhost:18789
```

> ✅ **成功！**
>
> 现在可以在浏览器正常使用 OpenClaw 控制台了。

> ⚠️ 终端窗口不能关闭！关闭的话隧道就断了。

七、常见问题

问题	原因	解决方法
终端提示 `Permission denied`	权限不够	在命令前加 `sudo`，如：`sudo npm install -g openclaw`
`gateway run` 报错 `port already in use`	18789 端口被占用	换端口：`openclaw config set gateway.port 19898` 然后重启
重启后 bind 又变回 local	配置被重置	重新运行：`openclaw config set gateway.bind lan`
QQBot 收不到消息	插件/配置问题	确认 gateway 在运行 + AppID 和 Token 正确 + 重启 gateway
`openclaw: command not found`	安装没成功	重新运行：`npm install -g openclaw`
浏览器空白或报错	Gateway 没启动	确认终端里 gateway 在运行，没有报错信息

八、下一步推荐配置

任务	作用	难度
配置 Tavily API Key	开启联网搜索能力，让 AI 能查最新资料	⭐
安装更多 Skill	扩展 AI 能力（网页抓取/图片生成等）	⭐
配置 GitHub 备份	自动备份工作文件和报告	⭐⭐

本指南最后更新：2026-04-18 · 适用版本：OpenClaw 2026.4+
有问题欢迎在 GitHub 仓库提 Issue