

《山地遥感物理基座 · 架构文档 v3.2》

- 正文地位: canonical architecture
- 版本: v3.2
- 生成日期: 2026-08-09 (v3 正文冻结于 2026-07-20)
- canonical Markdown: docs/architecture.md
- 冻结阅读版: docs/releases/山地遥感物理基座-架构文档-v3.2.pdf (派生出版物, 不是第二真相源)
- 版本语义: v3.1 与 v3.2 均只增不撤——不撤销、不替换 v3 的任何主张、定义或框架, 章节编号与既有引用全部保持有效。既有节点合同、schema 与证据文件中对「架构 v3 § X」 「v3.1 § X」的引用无需改写。修订内容见 § 9.1、§ 9.2。

0. 立场、范围与诚实边界

山地遥感物理基座以世界坐标中的物理状态为中心: 图像外观是证据, 不是最终表征; 物理一致性高于纹理一致性。架构的目标是在复杂地形、几何畸变和异质光照下, 形成可追溯、可迁移并带有不确定性的规范物理状态估计。

这不是“用极简可微模型取代一切传统处理”的主张。大气散射、多模态观测、时间先验和工程算力都仍是实际约束。架构的主张是: 把不可回避的物理放进由真实观测约束的联合闭环, 并按变化速率与依赖关系管理自由度, 以便把误差来源、不确定性和失效边界显式暴露出来。

本文件不把仍未验证的机制写成结论。特别是 Stage 6.5.3-B 仅是当前机制级压力测试: 它不能验证完整 L0-L5 架构; 三种方法、mask、residual baseline、reliability 与 risk-coverage 的定义都属于独立节点实验合同, 不由本文件猜测或补齐。

0.1 可证伪的胜负标准

本范式成立与否, 由下列三条实验回答, 不由辩论回答:

1. 同样吃进全部不可回避的物理, 联合可微闭环给出的状态估计精度, 是否显著高于开环级联处理?
2. 它给出的不确定性量化是否真有价值——即能否在传统级联流程说不出的地方, 正确区分「有观测支持的推断」与「无支持的外推」?
3. 它能否在可接受的算力、数据与运维成本下大尺度落地?

前两条的先验判断偏向为是: 联合标定优于级联标定是逆问题领域的常识, 不确定性是山地应用的刚需。第三条尚未被证明, 是本范式必须用实验回答的开放问题, 与未决问题 E 同指一事。

这三条是整体验收判据, 不替代 § 8 对单步声称的约束: 任何一步实验只能声称其实际检验的机制, 不得以本节三条为名越级声称。

1. 设计原则

1.1 三个优先级

- 世界优先于图像: 基元是世界坐标下的位置与观测关系, 而不是孤立像素。

- 状态优先于外观：系统估计的是有物理语义、来源和不确定性的状态；外观只作为证据进入推断。
- 物理一致性优先于纹理一致性：训练与评估应检验状态经正向观测模型能否解释观测，而不是只追求视觉重建。

1.2 证据优先与未决义务

通过 QA、配准、定标与不确定性校验的有效观测，高于统计先验；观测自身不可信或模型解释不足时，系统必须保持未决，不得强行听从任何一方。

因此 L4 统计过程模型只能提供可追溯的软先验或初始化，不能伪装成当期观测反演。系统也不得为了输出完整图面而把无支持区域涂成确定结果。

1.3 阻力最小路径与多解陷阱

当多种物理解释可以同等拟合观测时，优化会偏向代价最低而非物理正确的解释。这一“阻力最小路径”是贯穿各层的审查规则：每次新增状态、传感器、先验或损失项，都必须说明其可能制造的等价替代、隔离机制与可证伪检验。

不允许以空间平滑掩盖状态边界，也不允许未经物理约束的跨模态学习直接改写物理状态定义。几何、可见性、辐射与状态之间的依赖必须可追溯。

1.4 明确拒绝的范式

下列做法已被判死，不因换一种说法而重新可用。新提案若实质等价于其中任何一条，应直接驳回：

- 在二维骨干上贴地形适配器。治标：畸变的来源在数据与成像几何里，不在网络末端。
- 以掩码纹理重建作为预训练目标。它会把光照与几何畸变一并学进表征，正是 § 1.1 「物理一致性优先于纹理一致性」要排除的。该做法是遥感自监督的主流路径之一，因此必须明文拒绝——只靠正面表述隐含排除挡不住它换个名字回来。
- 「校正后即弃」。丢掉几何与光照信息，等于丢掉解耦所需的证据。
- 一步到位做全球覆盖。三维数据底座尚不存在；覆盖范围不能替代证据支持。
- 让稳定几何底座 G 与时变状态 $X(t)$ 共享同一计算图同时求导。高维参数会互相掩护、等价代换，产生比单变量误判更隐蔽的多解（§ 1.3 的具体应用）。
- 让跨模态数据以未经物理约束的学习方式直接连入 L1/L2 优化图。只能作为隔离的预处理候选（§ 2.3）。

拒绝清单与正面原则的作用不同：正面原则说明应当怎样，拒绝清单锁死已经判死的路径。两者都需要。

2. 规范状态与 L0-L5 分层

“真值”在本架构中不是对模型内部状态的泛称。除独立地面测量外，L0/L1 输出一律称为带不确定性的规范物理状态估计；独立地面测量才可称为真值或参考真值。

2.1 状态层： G 、 $X(t)$ 、 $Z(t)$ 、 $N(t)$ ，与外生输入 E

- G ：稳定几何底座及其几何不确定性。它提供世界坐标、地形与长期稳定结构的规范表示；常态训练中锁定，不作为任意梯度吸收器。
- $X(t)$ ：目标时变地表状态。例如含水量、植被覆盖度（VCF）及其他经实验合同定义的时变状态；它们可随时间被有效观测约束而更新。
- $Z(t)$ ：独立观测得到的结构约束。例如 `canopy_height`；它与 G 、 $X(t)$ 的来源、刷新节奏和不确定性分开记录，不能被悄悄折进某个状态项。

- $N(t)$: 干扰或标定变量。包括大气、辐射定标、反照率/BRDF 和传感器偏差等。 $N(t)$ 不得被错误归因给 G 或 $X(t)$ 。
- E : 外生输入。采集时即已确定、精确已知、不参与推断的条件量。例如太阳-传感器几何（太阳高度角/方位角、观测天顶角/方位角）、成像时刻、轨道与斜距几何。 E 不是状态：它逐次观测从采集元数据直接读取，不建模其时间演化，也不需要被观测约束更新。 E 进入 $L2$ 正向观测合成作为条件（§ 2.4），但不占推断自由度、不接受梯度、不吸收残差；任何把 E 当作可拟合量的做法都是把已知量当未知量，属分类错误，与 § 1.3 的多解陷阱同源。 E 与 $N(t)$ 的分界是是否需要估计：太阳角已知，故属 E ；大气透过率需估计，故属 $N(t)$ 。

DSM-DEM 的主要意义是提供冠层或地物高度约束，不是“粗糙度硬边界”。光学有效粗糙度与 SAR 尺度粗糙度必须分别定义；在没有独立证据前，它们仍是未决或受限变量，不能由 DSM-DEM 直接宣称为已锁定。

2.2 $L0$ ：世界坐标观测与几何底座

$L0$ 以世界坐标位置、原始观测及其完整采集几何为核心。每条原始观测保留时间、传感器、太阳/视角、配准与来源信息；原始观测永久保留，不因派生状态失效而删除。

DEM、DSM、LiDAR、光学、多光谱、SAR/InSAR 及无人机多角度重建都可作为证据来源。无人机 SfM/MVS 或 AI 重建得到的点云、网格和纹理是 $L0$ 观测来源之一，必须独立记录地面控制点/RTK 校正与重建质量，不能把重建缺陷混同为光照或遮挡问题。

2.3 $L1$ ：时变地表状态估计

$L1$ 负责以 $X(t)$ 为中心的时变状态估计，并消费 $Z(t)$ 的独立结构约束与 $N(t)$ 的标定/干扰解释。它不是把所有不一致都压入三个固定状态的容器，也不把状态估计误称为真值。

新增传感器若要影响状态，优先通过可审计的物理映射进入观测证据链。未经物理约束的 AI 翻译或重采样只能作为隔离的预处理候选，不能直接改变 $L1/L2$ 的状态空间或梯度定义。

2.4 $L2$ ：几何与物理正向观测模型

$L2$ 把 G 、 $X(t)$ 、 $Z(t)$ 、 $N(t)$ 与采集几何（即 § 2.1 的外生输入 E ）组织成正向观测合成。本文档中“渲染”只指 $L2$ 的正向观测合成；对几何变化的操作一律称为局部几何重建/替换，不再称为局部重渲染。

光学与 SAR 的可见性和失效机制分别建模。光学中的阴影、遮挡与辐射条件不能直接套用到 SAR 的叠掩、透视收缩和雷达阴影；SAR 专属的确定性屏障与可微正向算子仍是未决问题。

2.5 $L3$ ：受质量因子约束的自监督学习

$L3$ 在可解释的有效支持范围内比较真实观测与 $L2$ 合成观测，学习或更新受合同允许的状态。质量因子可以被编译为有效权重，但不能抹去其来源、作用时点或不确定性。零支持与模型不充分不是可被损失函数静默修复的噪声。

2.6 $L4$ ：时空过程模型

$L4$ 按过程与时间尺度提供软先验、候选初始场或情景信息。 $L4$ 初始化必须标注来源和高不确定性，绝不伪装为已由观测反演出的结果；后续有效观测应能覆盖、修正或维持未决。

$L4$ 的快慢变量冲突仍未解决：例如快速湿润事件与季节性先验相冲突时，系统尚无经过验证的判别阈值与恢复机制。

2.7 $L5$ ：下游适配与评测

$L5$ 只在带来源和不确定性的规范状态估计上进行任务适配与评测。验证必须采用跨域断裂（Cross-Domain Isolated Validation）：训练区与留出区应在气候带、地质背景或植被类型上存在真实断裂，不能用同域随机切分替代外推检验。

3. 质量、支持与不确定性

质量不再由一个不可拆解的 `Mconf` 数字代表。每个输出及其有效权重必须保留至少下列可追溯因子：

- `support_mask`：该位置是否具有可用于当前推断的观测支持。
- `geometry_visibility`：给定几何与观测方向下的可见性、遮挡或阴影条件。
- `reconstruction_quality`：几何重建本身的完整性、控制点校正、拼接与伪影风险。
- `sensor_quality`：传感器、QA、噪声、饱和、云等观测质量信息。
- `model_adequacy`：当前正向模型能否充分解释此处观测的诊断。
- `output_uncertainty`：状态或产品输出的不确定性及其传播结果。

任务可在明确记录编译规则后从这些因子生成 `effective_weight`，但不得只保存该合成数值。各因子须可回溯到输入、算法版本、适用范围与时间。

所有输出必须标注为 `observed/inferred`、`prior_only` 或 `unsupported`。其中 `support_mask = 0` 或无合格观测支持时，只允许标为 `prior_only` 或 `unsupported`，不得标为 `observed/inferred`。

- `observed/inferred`：有合格观测支持并经模型推断；
- `prior_only`：仅由先验或初始化提供，保留来源与高不确定性；
- `unsupported`：没有足以形成状态结论的支持。

无观测区与主动清零区必须分别量化。前者源于观测稀缺或不可获得；后者源于几何、质量或模型充分性判断主动拒绝使用观测。两者的覆盖率、外推误差与校准度不得混成一个“低置信度”总体数字。

4. 几何更新与依赖感知失效

几何变化不触发包围盒内历史状态的无条件全删。局部几何重建/替换应遵守以下边界：

- 原始观测永久保留，并保留其原始坐标/采集语义与来源。
- 受坐标映射、可见性或辐射关系变化影响的派生状态进入 `invalidated` 或 `quarantined`，并说明失效原因。
- 只对确实失效的派生状态重建；未受影响的状态不因空间邻近而被改写。
- 影响范围必须包含几何变化导致的可见性与辐射传播区域，而不只是几何包围盒。
- 不使用空间平滑掩盖新旧状态边界。边界的不确定性、来源和失效状态必须显式保留。

若 `L4` 为重建区域给出初始化，它仅能生成带 `prior_only` 来源与高不确定性的候选。它不得替代有效观测，也不得把初始化伪装成 `L1` 的观测反演历史。

5. 合成、渲染器与数据责任

Mitsuba/Eradiate 等高保真渲染器当前限定为离线参考与合成数据源。这是本项目基于遥感物理覆盖、算力和集成成熟度作出的工程裁决，不是对 Mitsuba 3 技术上是否可微的否定。只有经过专项可行性验证后，相关技术才可作为 `L2` 候选后端。

所有合成数据必须记录 `simulator provenance`、输入场景、参数版本、标签生成方式与 `domain gap` 说明。合成数据不得自动视为真实标签，也不得同时被当作训练来源和独立验证真值。独立验证仍需要与训练来源隔离的观测或地面参考。

6. 数据与验证策略

- 从地貌反差明显的小样区开始，逐步验证，而不以架构文字代替实验。

- 用独立地面测量、机载 LiDAR、GNSS 和可审计的参考观测来标定或验证；它们与模型状态估计的地位必须区分。
- 对无观测、主动清零、几何遮挡、重建低质量、持续大气遮挡等区域分层报告覆盖、误差和不确定性校准。
- 共享的是地形条件到物理状态的可学习关系，不是把一个区域的具体反照率或状态数值覆盖到另一区域。
- 任何“完整覆盖”产品都必须随输出来源类别、质量因子和不确定性一并交付。

7. 已知失效域与未决问题 A-I（不假装解决）

A. 遮挡边界的信息缺口

主动拒绝不可信观测能阻止错误归因，却会形成信息缺口。需要量化其覆盖、成因、先验依赖和补观测可行性，而不是把清零当成问题已被解决。

B. SAR 正向算子的可微化与专属可见性规则

SAR 的相干成像、斑点、介电特性以及叠掩/透视收缩/雷达阴影均不能直接沿用光学规则。可微化与独立质量机制仍是开放问题。

C. 无观测区的外推幻觉

没有观测且缺少相似训练样本时，系统可能给出貌似合理但不受现实约束的结果。应以跨域断裂验证和来源类别使其可见，而非宣称消除。

D. 多云区与持续观测稀缺

晴空稀缺是物理约束。补观测是否有效取决于传感器与云/遮挡成因，不能把光学补拍假设为普遍解法。

E. 大尺度工程可落地性

联合闭环是否能在可接受算力、数据与运维成本下扩展，尚待实验验证。降低耦合复杂度不等于已经完成工程落地。

F. 状态可辨识性与结构约束的边界

冠层/地物高度约束、 $X(t)$ 状态、光学有效粗糙度与 SAR 尺度粗糙度的独立定义、刷新节奏和可辨识性尚未关闭。DSM-DEM 不能替代这些独立证据。

G. L4 快慢变量冲突

快速真实变化、传感器噪声与定标误差发生冲突时，何时接受观测、何时保持未决、如何恢复先验影响，尚无经验验证的判定与评测协议。

H. 局部几何重建/替换的触发与影响范围

如何区分持续几何变化与随机残差，如何界定包含可见性与辐射传播的影响范围，以及如何审查和回滚，仍需小样区经验与专项验证。

一个候选方向（尚未验证，不构成已关闭的方案）：对同一世界位置，比较其在若干次太阳角相近的观测下、实测与模拟之间的残差时序；随机波动视为观测噪声，持续处于高值的阶跃则视为几何可能已真实改变。控制太阳角相近是为了隔离光照差异，使残差变化更可能来自几何本身。该指征只提供判断依据，不自动触发任何重建或替换操作。阶跃的判定标准、影响范围的界定与误触发的回滚机制均仍未确定。

I. 主动清零区的长期信息缺口

主动清零与被动无观测应分层量化。几何遮挡、重建质量、持续大气遮挡等不同来源的补观测路径、风险与评价口径仍待制定。

8. 推进约束

最小闭环应先验证可追溯的观测支持、质量因子、状态来源与不确定性，再扩大到多区域、多模态、L4 和下游任务。每一步只能声称其实际检验的机制，不可越级声称完成整套架构。

本版不创建 Stage 6.5.3-B 的配置、执行器、结果或报告，不运行任何实验，也不把该节点的未定方法写入架构正文。实验方法、mask、residual、reliability 与 risk-coverage 的精确定义必须在独立节点合同中经证据与裁决后形成。

9. 版本说明与出版纪律

v3 保留 v2 的世界坐标优先、状态优先、物理一致性、阻力最小路径警惕、L0-L5 分层、跨域断裂验证、L4 快慢变量冲突、无观测/主动清零区量化、无人机重建、质量分离、离线高保真合成数据源及未决问题 A-I。

相对 v2，v3 的实质修正是：以 G/X/Z/N 代替把误差压入三个 L1 状态；撤销 DSM-DEM 对粗糙度的硬边界主张；以六类可追溯质量因子取代单一 Mconf；明确 observed/inferred、prior_only、unsupported 来源类别；采用依赖感知的失效与隔离，而不是包围盒全清；并将渲染器、合成数据和 Stage 6.5.3-B 的主张收紧到其真实证据边界。

9.1 v3.1 修订说明 (2026-08-08)

v3.1 是只增不撤的修订：不撤销、不替换 v3 的任何主张、定义或框架，章节编号与既有引用全部保持有效。

本次补回三处 v2 内容。它们既不在 v3 上文声明的保留清单、也不在撤销清单，属于重写 v3 时被压缩掉、从未经过裁决的内容——2026-08-06 经逐节比对识别，2026-08-08 由所有者裁决补回：

- § 0.1 可证伪的胜负标准三条：v3 原只保留其中第 3 条作为未决问题 E，第 1、2 条无对应。
- § 1.4 明确拒绝的范式：v3 原已吸收其中两条（见 § 1.3、§ 2.3），另四条无对应。
- § 7 H 的时序残差判别候选方向：v3 原只保留问题陈述，未保留候选方案。

第四处——v2 记录的「重置区边界空间平滑」被否决提案及其否决理由——经裁决不进正文：它是决策案例而非架构原则，留存于 docs/architecture-v2-residuals.md。§ 4「不使用空间平滑掩盖新旧状态边界」这一结论在 v3 中已有，不受影响。

补回内容的措辞已适配 v3 框架。v2 原表述建立在单一 Mconf、三状态皮肤与「局部重渲染」之上，这些均已被 v3 撤销；此处只继承其判断与思路，不继承其框架。

来源 PDF (XeTeX 生成，内部 CreationDate 2026-07-16，早于 v3) 已按退役物归档纪律移出仓库，见 [_ops/2026-08-06-v2-architecture-retirement/](#)。

9.2 v3.2 修订说明 (2026-08-09)

v3.2 同样是只增不撤的修订：不撤销、不替换 v3 或 v3.1 的任何主张、定义或框架，章节编号与既有引用全部保持有效。

本次只做一件事：为 § 2.1 补入第五类 E（外生输入）。

补入理由不是引入新概念，而是正式命名架构已在使用却从未定义的一项：§ 2.4 原文即写作「G、X(t)、Z(t)、N(t) 与采集几何」，将其与四类并列；§ 2.2 也要求 L0 完整保留采集几何。此前它有位置、有职责，却无身份、无边界。

触发本次修订的是一次真实的分类事故：Stage 7.5 合同要求「注册全部输入…逐项声明 G/X/Z/N 类别」，而太阳角、采集几何在四类中无一可诚实归入——G 要求长期稳定、X(t) 是待推断目标、Z(t) 是地表结构约束、N(t) 是待估计干扰且明令不得错误归因。该合同将 X 重定义为「外生观测或强迫量」、把 X 的原义挤给 Z，形成与 § 2.1 相反的词表；Stage 7.6 的排除项亦写成「不联合更新 G 与 Z」，与 § 1.4 拒绝律原文「G 与 X(t)」不一致。

本节只记录该结构缺口与该处词表颠倒并存，不断言起草动机或二者的因果先后。该颠倒在 Stage 7.5 激活前经复审发现，identity registry 尚未冻结，未产生下游污染。

E 的引入使四类各自的定义回到 § 2.1 原文，无需重定义任何一类。

本 Markdown 是唯一 canonical architecture。PDF 仅为由该正文生成、可审阅和可归档的冻结阅读版；任何语义修改必须先更新本 Markdown，再重新生成并校验 PDF。