Отчёт по лабораторной работе №7

Командная оболочка Midnight Commander

Хаптинов Жаргал Владимирович НПИбд-02-21

Содержание

1	Цель работы	4
2	Выполнение лабораторной работы	5
3	Вывод	23
4	Контрольные вопросы	24

List of Figures

2.1	Запуск mc	5
2.2	Выделение	6
2.3	Отмена	6
2.4	Копирование	7
2.5	Перемещение	7
2.6	Информация	8
2.7	Быстрый просмотр	8
2.8	Информация	9
2.9	Дерево каталогов	9
2.10	Просмотр содержимого текстового файла	10
2.11	Отредактируем содержимое текстового файла без сохранения ре-	
	зультатов	10
2.12	Создание каталога	11
2.13	Копирование в файлов в созданный каталог	11
2.14	Поиск файлов	12
	История команд	12
	Переход в домашний каталог	13
2.17	Просмотр файла расширений	13
2.18	Просмотр файла меню	14
2.19	Конфигурация	14
2.20	Внешний вид	15
	Настройки панелей	15
	Подтверждение	16
2.23	Оформление	16
2.24	Кодировка символов	17
	Распознавание клавиш	17
	Файл с текстом	18
	Файл с текстом	18
2.28	Копирование фрагмента	19
2.29	Сохранение	19
	Отмена	20
	Переход в конец файла	20
	Переход в начало файла	21
	Файл с программой	21
	Пветовылеление синтаксиса	22

1 Цель работы

Освоение основных возможностей командной оболочки Midnight Commander. Приобретение навыков практической работы по просмотру каталогов и файлов; манипуляций с ними.

2 Выполнение лабораторной работы

1 Изучим информацию о mc при помощи справки man. Воспользуемся справкой и узнаем что для того чтобы войти в командную оболочку мы должны ввести в командной строке mc.

2 Запустим из командной строки тс.




Figure 2.1: Запуск mc

3 Выполните несколько операций в mc, используя управляющие клавиши




Figure 2.2: Выделение




Figure 2.3: Отмена




Figure 2.4: Копирование




Figure 2.5: Перемещение




Figure 2.6: Информация

4 Выполните основные команды меню левой панели.




Figure 2.7: Быстрый просмотр




Figure 2.8: Информация

Figure 2.9: Дерево каталогов

5 Используя возможности подменю Файл, выполним:




Figure 2.10: Просмотр содержимого текстового файла




Figure 2.11: Отредактируем содержимое текстового файла без сохранения результатов




Figure 2.12: Создание каталога




Figure 2.13: Копирование в файлов в созданный каталог

6. С помощью соответствующих средств подменю Команда осуществите:




Figure 2.14: Поиск файлов




Figure 2.15: История команд

```
Терминал - mc [zhargalhaptinov@zhargalhaptinov-VirtualBox]:~
                                                                                                                0
Файл Правка Вид Терминал Вкладки Справка
                                                                                          Размер Время правки
                             ВВЕРХ- ИЮН 10 16:17
                                                                                           -ВВЕРХ- июн 10 16:17
                                                             /.gnupg
/.linuxmint
/.local
                                 4096 июн 10 18:03
4096 июн 10 16:25
4096 июн 10 16:48
   .gnupg .
.linuxmint
                                                                                              4096 июн 10 16:25
                                                              /.mozilla
/.ssh
                                                                                              4096 июн 10 16:50
4096 июн 10 17:39
                                 4096 июн 10 18:14
4096 июн 10 17:38
                                                                                              4096 июн 10 18:14
4096 юн 10 17:38
                                                                                              4096 июн 10
                                 4096 июн 10 17:38
4096 июн 10 17:38
                                                                                              4096 июн 10 17:38
4096 июн 10 17:38
                                                                                              4096 июн 10 16:49
 /work
                                 4096 июн 10 16:49
Совет: F13 (или Shift-F3) вызывают просмотрщик_в режиме необработанных данных.
zhargalhaptinov@zhargalhaptinov-VirtualBox:~$
1<mark>Помощь 2Меню ЗПро~тр 4</mark>Правка <mark>5</mark>Копия <mark>бПер~ос</mark> 7НвК~ог <mark>8Уда~ть</mark> 9<mark>МенюМС</mark>10
```

Figure 2.16: Переход в домашний каталог

Figure 2.17: Просмотр файла расширений

Figure 2.18: Просмотр файла меню

7. Вызовем подменю Настройки. Изучим опции




Figure 2.19: Конфигурация




Figure 2.20: Внешний вид




Figure 2.21: Настройки панелей




Figure 2.22: Подтверждение




Figure 2.23: Оформление




Figure 2.24: Кодировка символов




Figure 2.25: Распознавание клавиш

- 8 Создадим текстовой файл text.txt.
- 9 Откроем этот файл с помощью встроенного в mc редактора, и вставим в открытый файл небольшой фрагмент текста, скопированный из любого другого файла или Интернета.

```
Терминал-mc [zhargalhaptinov@zhargalhaptinov-VirtualBox]:~ - С Файл Правка Вид Терминал Вкладки Справка

/home/zh-file.txt [----] 0 L:[ 1+ 0 1/278] *(0 /2726b) 0097 0x061 [*][X]
acpi
adduser.conf
adjtime
alsa
alternatives
anacrontab
apache2
apg.conf
apm
apparmor.d
apport
appstream.conf
apt
avahi
bash.bashrc
bash_completion
bash_completion.d
bindresvport.blacklist
binfmt.d
bluetooth
brlapi.key
1 Помощь 2 Сох~ть 3 Блок 43амена 5 Копия 6 Пер~ть 7 Поиск 8 Уда~ть 9 МенюМС 10 Выход
```

Figure 2.26: Файл с текстом

10 Проделаем с текстом следующие манипуляции, используя горячие клавиши: Удалим строку текста. - F8




Figure 2.27: Файл с текстом

Выделим фрагмент текста и скопируйте его на новую строку. - F5

```
Терминал-mc[zhargalhaptinov@zhargalhaptinov-VirtualBox]:~ - € О
Файл Правка Вид Терминал Вкладки Справка
/home/zh~file.txt [BM--] 0 L:[ 3+20 23/356] *(229 /3533b) 0099 0x063 [*][X]
adjtime
alsa
alternatives
cifs-utils
compizconfig
console-setup
cracklib
cron.d
cron.daily
cron.monthly
cron.monthly
cron.weekly
cryptsetup-initramfs
cups
cupshelpers
dbus-1
dconf
cifs-utils
compizconfig
Gonsole-setup
cracklib
1Помощь 2Сох~ть 3Блок 4Замена 5Копия 6Пер~ть 7Поиск 8Уда~ть 9МенюМС10Выход
```

Figure 2.28: Копирование фрагмента

Сохраним файл. - F2




Figure 2.29: Сохранение

Отменим последнее действие. - Ctrl+U

```
Терминал-mc[zhargalhaptinov@zhargalhaptinov-VirtualBox]:~ - € 
Файл Правка Вид Терминал Вкладки Справка

/home/zh~file.txt [-M--] 0 L:[ 1+ 5 6/251] *(44 /2406b) 0099 0x063 [*][X]
acpi
adduser.conf
adjtime
alsa
alternatives
cifs-utils
compizconfig
console-setup
cracklib
cron.d
cron.daily
cron.hourly
cron.monthly
cron.monthly
cron.weekly
cryptsetup-initramfs
cups
cupshelpers
dbus-1
dconf
debconf.conf
debian_version
1⊓омощь 2Сох~ть ЗБЛОК 4Вамена 5Копия 6Пер~ть 7Поиск 8Уда~ть 9МенюМС10Выход
```

Figure 2.30: Отмена

Перейдем в конец файла - PageDown или Ctrl+X

```
Терминал-mc[zhargalhaptinov@zhargalhaptinov-VirtualBox]:~ - № 
Файл Правка Вид Терминал Вкладки Справка
/home/zh~file.txt [-M--] 0 L:[230+21 251/251] *(2406/2406b) <EOF> [*][X]
xfce4
xml
abc1
australia
feathers
file.txt
may
monthly
my os
play
reports
ski.plases
work
Видео
Документы
Загрузки
Изображения
Музыка
Общедоступные
Рабочий стол
Шаблоны

Помощь 2Сох~ть ЗБлок 4Замена 5Копия бПер~ть 7Поиск 8Уда~ть 9МенюМС10Зыход
```

Figure 2.31: Переход в конец файла

Перейдем в начало файла - PageUp или Ctrl+Z

```
Терминал-mc [zhargalhaptinov@zhargalhaptinov-VirtualBox]:~

Файл Правка Вид Терминал Вкладки Справка

/home/zh~file.txt [-M--] 0 L:[ 1+ 0 1/251] *(0 /2406b) 0097 0x061 [*][X]

acpi
adduser.conf
adjtime
alsa
alternatives
cifs-utils
compizconfig
console-setup
cracklib
cron.d
cron.daily
cron.hourly
cron.monthly
cron.weekly
cryptsetup-initramfs
cups
cupshelpers
dbus-1
dconf
debconf.conf
debconf.conf
debian version
1Помощь 2Сох~ть Зблок 4Замена 5Копия 6Пер~ть 7Поиск 8Уда~ть 9МенюМС10Выход
```

Figure 2.32: Переход в начало файла

11 Откроем файл с исходным текстом на языке программирования С

Figure 2.33: Файл с программой

12 Используя меню редактора, выключим подсветку синтаксиса.




Figure 2.34: Цветовыделение синтаксиса

3 Вывод

В данной работе мы ознакомились с инструментами командной оболочки Midnight Commander. Приобрели навыки практической работы по просмотру каталогов и файлов

4 Контрольные вопросы

- 1. Какие режимы работы есть в mc? Охарактеризуйте их. Ответ: В командной оболочке mc есть два режима Информация и Дерево. В режиме Информация на панель выводятся сведения о файле и текущей файловой системе, расположенных на активной панели. В режиме Дерево на одной из панелей выводится структура дерева каталогов. Управлять режимами отображения панелей можно через пункты меню mc
- 2. Какие операции с файлами можно выполнить как с помощью команд shell, так и с помощью меню mc? Привести несколько примеров. Ответ: Командные интерпретатор Shell и оболочка Midnight Commander имеют похожую структуру и многие одинаковые команды можно выполнить в обоих оболочках вот некоторые из них
- а) Системная информация
- b) Поиск
- с) Копирование
- 3. Опишите структуру меню левой панели mc, дайте характеристику командам. Ответ: Меню левой панели mc представляет собой следующую конструкцию:

Где подпункты меню а) Список файлов показывает файлы в домашнем каталоге. b) Быстрый просмотр позволяет выполнить быстрый просмотр содержимого панели.

- с) Информация позволяет посмотреть информацию о файле или каталоге d) Командная оболочка Midnight Commander B меню каждой (левой или правой) панели можно выбрать Формат списка: стандартный, ускоренный, расширенный и определённый пользователем. e) Порядок сортировки позволяет задать критерии сортировки при выводе списка файлов и каталогов: без сортировки, по имени, расширенный, время правки, время доступа, время изменения атрибута, размер, узел.
 - 4. Опишите структура меню Файл mc и дайте характеристику командам. Ответ: Меню Фаил mc представляет собой следующую конструкцию:

Где подпункты меню а) Просмотр (F3) позволяет посмотреть содержимое текущего файла без возможности редактирования. b) – Просмотр вывода команды (M + !) функция запроса команды с параметрами. c) Правка (F4) открывает текущий (или выделенный) файл для его редактирования. d) Копирование (F5) осуществляет копирование одного или нескольких файлов или каталогов в указанное пользователем во всплывающем окне место. e) Права доступа (Ctrl-x с) позволяет изменить права доступа к одному или нескольким файлам или каталогам. f) Права доступа на файлы и каталоги g) Жёсткая ссылка (Ctrl-x l) позволяет создать жёсткую ссылку к текущему (или выделенному) файлу1 . h) Символическая ссылка (Ctrl-x s) — позволяет создать символическую ссылку к текущему файлу. i) Владелец группы (Ctrl-x o) позволяет задать владельца и имя группы для одного или нескольких файлов или каталогов. j) Права (расширенные) позволяет изменить права доступа и владения для одного или нескольких файлов или каталогов. k) Переименование (F6) позволяет переименовать один или несколько файлов или каталогов. l) Создание каталога (F7) позволяет создать каталог. m) Удалить (F8) позволяет удалить один или несколько файлов или каталогов. n) Выход (F10) завершает работу mc.

5 Опишите структура меню Команда mc, дайте характеристику командам Ответ: Ответ: Меню Команда mc представляет собой следующую конструкцию:

Где подпункты меню а) Дерево каталогов отображает структуру каталогов системы. b) Поиск файла выполняет поиск файлов по заданным параметрам.

- с) Переставить панели меняет местами левую и правую панели. d) Сравнить каталоги (Ctrl-х d) сравнивает содержимое двух каталогов. e) Размеры каталогов отображает размер и время изменения каталога (по умол- чанию в mc размер каталога корректно не отображается). f) История командной строки выводит на экран список ранее выполненных в оболочке команд. g) Каталоги быстрого доступа (Ctrl-) при вызове выполняется быстрая смена текущего каталога на один из заданного списка. h) Восстановление файлов позволяет восстановить файлы на файловых систе- мах ext2 и ext3. i) Редактировать файл расширений позволяет задать с помощью определённого синтаксиса действия при запуске файлов с определённым расширением (напри- мер, какое программного обеспечение запускать для открытия или редактирова- ния файлов с расширением .c или .cpp). j) Редактировать файл меню позволяет отредактировать контекстное меню пользователя, вызываемое по клавише F2 . k) Редактировать файл расцветки имён позволяет подобрать оптимальную для пользователя расцветку имён файлов в зависимости от их типа.
 - 6. Опишите структура меню Настройки mc, дайте характеристику командам Ответ: Меню Настройки mc представляет собой следующую конструкцию:

Где подпункты меню а) Конфигурация позволяет скорректировать настройки работы с панелями. b) Внешний вид и Настройки панелей определяет элементы, отображаемые при вызове mc, а также цветовое выделение. c) Биты символов задаёт формат обработки информации локальным термина- лом. d) Подтверждение позволяет установить или убрать вывод окна с запросом подтверждения действий при операциях удаления и перезаписи файлов, а также при выходе из программы. e) Распознание клавиш диалоговое окно используется для тестирования функциональных клавиш, клавиш управления курсором и прочее. f) Виртуальные ФС настройки виртуальной файловой системы: тайм-аут, пароль и прочее.

- 7. Назовите и дайте характеристику встроенным командам mc. Ответ: В командную оболочку mc встроены стандартные команды. Вот некоторые из них.
- а) F1 Вызов контекстно-зависимой подсказки.
- b) F2 Вызов пользовательского меню с возможностью создания and/or.
- c) F3 Просмотр содержимого файла, на который указывает подсветка в активной панели.
- d) F4 Вызов встроенного в mc редактора для изменения содержания файла, на который указывает подсветка в активной панели.
- е) F5 Копирование одного или нескольких файлов, отмеченных в первой (активной) панели, в каталог, отображаемый на второй панели.
- f) F6 Перенос одного или нескольких файлов, отмеченных в первой панели, в каталог, отображаемый на второй панели.
- g) F7 Создание подкаталога в каталоге, отображаемом в активной панели.
- h) F8 Удаление одного или нескольких файлов, отмеченных в первой панели файлов.
- і) Вызов меню тс.
- j) F10 Выход из mc.

8 Назовите и дайте характеристику командам встроенного редактора mc. Ответ: В редактор mc встроено немало команд. Вот некоторые из них. а) Ctrl+у удалить строку. b) Ctrl+и отмена последней операции. c) Ins вставка/замена. d)F7 поиск. d)Shift+F7 повтор последней операции поиска. e) F4 замена файла. f) F3 первое нажатие начало выделения, второе это окончание выделения. g) F5 копировать выделенный фрагмент F6 переместить выделенный фрагмент. h) F8 удалить выделенный фрагмент. i) F2 записать изменения в файл. j) F10 выйти из редактора.

9. Дайте характеристику средствам mc, которые позволяют создавать меню, определяемые пользователем. Ответ: Один из четырех форматов списка в

Midnight Commander -Пользовательский определённый самим пользователем позволяет ему редактировать меню любого из двух списков. А меню пользователя – это меню, состоящее из команд, определенных пользователем. При вызове меню используется файл ~/.mc.menu. Если такого файла нет, то по умолчанию используется системный файл меню /usr/lib/mc/mc.menu. Все строки в этих файлах, начинающиеся с пробела или табуляции, являются командами, которые выполняются при выборе записи.

- 10. Дайте характеристику средствам mc, которые позволяют выполнять действия, определяемые пользователем, над текущим файлом Ответ: Когда мы выделяем файл не являющегося исполняемым, Midnight Commander сравнивает расширение выбранного файла с расширениями, прописанными в «файле расширений» ~/mc.ext. Если в файле расширений найдется подраздел, задающий процедуры обработки файлов с данным расширением, то обработка файла производится в соответствии с заданными в этом подразделе командами и файлами:
- а) файл помощи для MC. /usr/lib/mc.hlp
- b) файл расширений, используемый по умолчанию. /usr/lib/mc/mc.ext
- с) файл расширений, конфигурации редактора. \$HOME/.mc.ext
- d) системный инициализационный файл. /usr/lib/mc/mc.ini
- e) фаил который содержит основные установки. /usr/lib/mc/mc.lib
- f) инициализационный файл пользователя. Если он существует, то системный файл mc.ini игнорируется. \$HOME/.mc.ini
- g) этот файл содержит подсказки, отображаемые в нижней части экрана. /usr/lib/mc/mc.hint
- h) системный файл меню MC, используемый по умолчанию./usr/lib/mc/mc.menu
- i) файл меню пользователя. Если он существует, то системный файл меню игнорируется. \$HOME/.mc.menu
- ј) инициализационный файл пользователя. Если он существует, то системный файл mc.ini игнорируется. \$HOME/.mc.tree