





3D компьютерное зрение и графика

Лекция 2. Геометрия: от линейной алгебры к $SO(3)$



Жемчужников Дмитрий Сергеевич



геометрия, материалы, свет, камера



изображение



Прямая: сцена → изображение

рендеринг; определена однозначно

лекции 6–8

Обратная: изображение → сцена

реконструкция; ответ не единственный

лекции 3–5 и вторая половина курса

слева — собственная отрисовка; справа — скриншот Meshroom, Colin Kranz, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons

Это не две дисциплины рядом, а одна задача с двух сторон

во второй половине курса они сомкнутся: прямую задачу сделают дифференцируемой и через неё будут решать обратную





настоящая трещина в леднике



краска на ровном асфальте

Одному изображению отвечает бесконечно много сцен

- это свойство задачи, а не нехватка вычислений
- выбрать один ответ можно только по знанию, которого в изображении нет



Три неоднозначности: чем именно недоопределена задача




глубина вдоль луча

хранит направление, а не дальность;
одна женщина — в обоих углах



масштаб

увеличим сцену и базу в s раз —
снимки получатся те же



материал против освещения

яркость = альбеда × освещённость;
клетки A и B одного оттенка

комната Эймса — Sophie Wiesinger, CC BY-SA 4.0 · Тадж-Махал — Buiobuione, CC BY-SA 4.0 · шахматная иллюзия — Edward H. Adelson, файл Gustavb

Ни одна из трёх не снимается лучшей камерой: это свойство самой задачи

- инструментальные искажения — отдельная история: объектив гнёт прямые, но дисторсию можно измерить и убрать (лекция 3)
- поэтому изображение — не измерение сцены, а её проекция с потерями



Чем доопределяют: три источника



больше наблюдений

второй кадр даёт второй луч

лекции 4, 5



физические приоры

гладкость, ламбертовость,
манхэттенский мир

лекция 3




выученные приоры

статистика, извлечённая
из данных
лекции 9–11


Ошибки у трёх источников разные — и это подсказывает, кто подвёл

сегодня занимаемся первым: чтобы соединить два наблюдения, надо уметь записать, где они сделаны друг относительно друга






полигональная сетка
вершины и грани




облако точек
множество без связей



воксели
регулярная 3D-сетка



неявная функция
поверхность = $\{ f = 0 \}$




гауссовы сплаты
примитивы с объёмом


Представление — это структура данных плюс операции, которые она делает дешёвыми

- универсального представления нет: выбор — это выбор того, что будет дешевле
- сегодня нам нужно одно представление — облако точек





траектория сенсора вокруг детали




облако точек всей детали

Сенсор меряет только то, что видит, поэтому его водят вокруг детали

все проходы вместе закрывают поверхность целиком — это и есть исходные данные для сетки и CAD-модели




Один проход видит только одну сторону



модель и сенсор: первый проход



что измерил этот проход



модель и сенсор: второй проход




что измерил этот проход

За один проход измеряется около половины поверхности: здесь 44 % и 48 %

проходы перекрываются — без общего куска их нечем будет связать



Нам нужно совместить два скана




Совместить — значит повернуть второй скан и сдвинуть его на первый

поворот и сдвиг вместе и есть то преобразование, которое нам нужно найти



Что значит повернуть и сдвинуть




$$\mathbf{x} \mapsto R\mathbf{x} \mapsto R\mathbf{x} + \mathbf{t}$$


Совместить два скана — значит найти R и $\mathbf{t}$



Почему это считают, а не подгоняют мышкой



ошибка в 1° : на экране её не видно




та же кромка вблизи — 1.3 мм

и проходов не два, а полтора десятка — ошибка каждой стыковки копится


Глаз не различает того, что различает измерение

поэтому нужен критерий и алгоритм, а не мышка







жёсткое движение



растяжение



скос



зеркало

- деталь между проходами не изменилась: длины и углы сохранились
- растяжение, скос и зеркало означали бы, что изменилась сама деталь

Значит, ищем движение твёрдого тела: поворот и сдвиг, и ничего больше

зеркало выглядит безобиднее прочих, а поймать его труднее всего — вернёмся к нему дважды



Чем записать

однородные координаты
и группа $SE(3)$

Как найти


SVD и алгоритм Кабша

Как хранить

$SO(3)$, ось-угол,
кватернионы

Как уточнить

приращение
в касательном
пространстве




Единственная лекция курса, где ничего не реконструируется

зато всё, что здесь появится, работает дальше каждую неделю



Три объекта: точка, поворот, сдвиг



$$R = \begin{bmatrix} +0.66 & -0.70 & +0.29 \\ +0.75 & +0.64 & -0.17 \\ -0.07 & +0.33 & +0.94 \end{bmatrix}$$

столбцы — образы базисных векторов

x

координаты точки: три числа

R

матрица поворота 3×3

t

вектор сдвига: три числа

$$\mathbf{x} \mapsto R\mathbf{x} + \mathbf{t}$$

Столбцы единичны и попарно ортогональны

одним равенством: $R^T R = I$

это и значит «сохраняет длины и углы»

Определитель равен +1

из ортогональности следует только $\det R = \pm 1$

минус единица — зеркало со слайда 12

Матрица поворота — не любые девять чисел: на них два условия

первое условие ловит растяжение и скос, второе — зеркало



$$R_2(R_1\mathbf{X} + \mathbf{t}_1) + \mathbf{t}_2 = R_2R_1\mathbf{X} + R_2\mathbf{t}_1 + \mathbf{t}_2$$

свернуть два движения в одно: вращения перемножились, а переносы — нет

Сканов не два, а десяток

на слайде про обход их было четырнадцать
движения придётся сцеплять в цепочку
правило сцепления несимметрично и держится в голове

Движение надо обращать

«скан 2 в систему скана 1» и наоборот
обращение — ещё одна формула, и в ней не просто минус t

У пары (R, t) нет своего типа

умножение для неё не определено
нужен свой класс со своим сцеплением

Хочется, чтобы сцепление было умножением, а обращение — обратной матрицей

мешает одно: матрицы 3×3 для сдвига не существует — линейное отображение обязано переводить ноль в ноль



$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x + t_x \\ y + t_y \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$T = \begin{bmatrix} R & \mathbf{t} \\ 0^\top & 1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{p}' = R\mathbf{p} + \mathbf{t}$$

на плоскости: приписали единицу — и сдвиг стал умножением

в пространстве: R и $\mathbf{t}$ в одной матрице 4×4

В чём приём

к координатам точки приписываем единицу

матрица становится на строку и столбец больше


последняя строка $(0, \dots, 0, 1)$ следит, чтобы единица осталась единицей

Оба действия уместились в одно матричное умножение

обратно в трёхмерии — делением на последнюю координату; что означает приписанная единица и почему делить можно — на следующем слайде



Что означает приписанная единица: однородные координаты



$$\tilde{\mathbf{x}} \sim \lambda \tilde{\mathbf{x}}, \quad \lambda \neq 0$$

Обратно в трёхмерие

$$(x_1, x_2, x_3, x_4) \mapsto \left(\frac{x_1}{x_4}, \frac{x_2}{x_4}, \frac{x_3}{x_4} \right), \quad x_4 \neq 0$$

Все ненулевые векторы одной прямой через ноль — это одна точка



жёсткое движение

$$\begin{bmatrix} & R & \mathbf{t} & \\ & & & \\ & & & \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{1} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow w' = 1$$

делить не на что

камера

$$\begin{bmatrix} & f & c & \\ & & & \\ & & & \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{1} & \mathbf{0} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow w' = Z$$

делим на глубину:
перспектива

Камера отличается от жёсткого движения одной строкой матрицы



Композиция и обращение

$$T_2 T_1 = \begin{bmatrix} R_2 R_1 & R_2 \mathbf{t}_1 + \mathbf{t}_2 \\ 0^\top & 1 \end{bmatrix}$$

композиция — обычное произведение;
читается справа налево: сначала T_1


$$T^{-1} = \begin{bmatrix} R^\top & -R^\top \mathbf{t} \\ 0^\top & 1 \end{bmatrix}$$

обратный перенос $-R^\top \mathbf{t}$, а не $-\mathbf{t}$:
вектор сначала поворачивают


Ошибка, которая не падает: $T_{\text{inv}} = T.T$

столбец $\mathbf{t}$ уезжает в последнюю строку

жёсткое движение стало проективным, а исключения не было



верно: жёсткое движение



а так делает $T^\top$

Композиция стала умножением, обращение — двумя транспонированиями



SO(3) — special orthogonal

orthogonal — $R^T R = I$: длины и углы сохранены

special — $\det R = +1$: отражения исключены

SE(3) — special Euclidean

Euclidean — поворот и сдвиг евклидова пространства

матрицы 4×4 из $R \in \text{SO}(3)$ и произвольного t

12 значащих чисел

девять в R и три в t

— **6** уравнений

из $R^T R = I$: три на длины и три на ортогональность

= **6** степеней свободы

три вращательных и три поступательных

Преобразование между сканами — элемент SE(3): шесть чисел в матрице 4×4



$$T_{13} = T_{12} T_{23}, \quad T_{21} = T_{12}^{-1}$$

читаем справа налево: правый индекс — откуда, левый — куда; внутренние индексы сокращаются

Поза: из сенсора в мир


последний столбец — положение сенсора в мире
столбцы R — оси сенсора в мировых координатах

Матрица вида: из мира в сенсор


её перенос центром НЕ является
центр равен $-R^T t$ — то же обращение, что на слайде 19

Держите направление в имени переменной: `T_scan1_scan2`, а не `pose`







активно: повернулась точка




пассивно: повернулись оси




сначала поворот вокруг z



сначала поворот вокруг x



OpenCV: y вниз, z вперёд



OpenGL: y вверх, z назад

Активное или пассивное

точка повернулась — или мы сменили базис
 записи отличаются транспонированием

Порядок и раскладка

у нас столбцы и действие слева: $T_2 T_1$ — сначала T_1
 glTF хранит по столбцам, чтение построчно транспонирует


Куда смотрят оси

переход — $\text{diag}(1, -1, -1)$, и это законный поворот
 флип одной оси — уже отражение

Пропала или дырявая — нечётное число флипов; перевёрнутая, но целая — чётное



Данные: пары соответствующих точек



5 пар: одно и то же место детали в двух системах координат


- в каждой паре — одна и та же физическая точка: её координаты в системе первого скана и в системе второго
- длина отрезка — то, насколько мы пока промахиваемся
- трёх пар достаточно, чтобы задача имела единственное решение
- найти надо R и t , при которых суммарный промах наименьший

Задача из геометрической стала задачей оценивания

минимум по t взять несложно, а R обязана быть поворотом: девять чисел, связанных шестью уравнениями



- девять чисел, квадратичный функционал, решение в замкнутой форме
- невязка честно меньше, чем у любого поворота
- но $R^T R \neq I$: деталь ещё и растянута и скошена



СКОС

Ограничение $R \in SO(3)$ надо учитывать в самой постановке



$$E(R, \mathbf{t}) = \sum_i \|R\mathbf{p}_i + \mathbf{t} - \mathbf{q}_i\|^2 \rightarrow \min, R \in SO(3)$$

$$\frac{\partial E}{\partial \mathbf{t}} = 2 \sum_i (R\mathbf{p}_i + \mathbf{t} - \mathbf{q}_i) = 0$$

$$\mathbf{t} = \bar{\mathbf{q}} - R\bar{\mathbf{p}}$$

при любом R оптимальный сдвиг совмещает центры масс

$$E(R) = \sum_i \|R\tilde{\mathbf{p}}_i - \tilde{\mathbf{q}}_i\|^2, \quad \tilde{\mathbf{p}}_i = \mathbf{p}_i - \bar{\mathbf{p}}, \quad \tilde{\mathbf{q}}_i = \mathbf{q}_i - \bar{\mathbf{q}}$$

Подставили $\mathbf{t}$ обратно — осталась одна неизвестная, поворот



$$E(R) = \sum_i \|\tilde{\mathbf{p}}_i\|^2 + \sum_i \|\tilde{\mathbf{q}}_i\|^2 - 2 \sum_i \tilde{\mathbf{q}}_i^\top R \tilde{\mathbf{p}}_i$$

серые слагаемые от R не зависят: поворот не меняет длин

$$\sum_i \tilde{\mathbf{q}}_i^\top R \tilde{\mathbf{p}}_i = \text{tr}(R^\top H) \longrightarrow \max$$

число равно следу матрицы 1×1 , а след цикличен

$$H = \sum_i \tilde{\mathbf{q}}_i \tilde{\mathbf{p}}_i^\top$$


Н собрана из измерений: ни ортогональности, ни единичного определителя ей никто не обещал

Максимум линейной функции по кривому множеству поворотов



Что умеет произвольная матрица

Н уже собрана: девять чисел из измерений, и это не поворот. Чтобы вынуть из неё поворот, надо понять, что произвольная матрица умеет



$$A = U \Sigma V^T, \quad \Sigma = \text{diag}(\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq 0)$$

Ортогональное преобразование, растяжение вдоль осей, ещё одно ортогональное

это и есть сингулярное разложение, SVD: существует для любой вещественной матрицы, в том числе прямоугольной

σ_i — сингулярные числа, столбцы U и V — левые и правые сингулярные векторы

U и V ортогональны, а не обязательно повороты: при $\det A < 0$ один из них — отражение



$$A v_i = \sigma_i u_i, \quad |\det A| = \sigma_1 \sigma_2 \sigma_3$$

v_i стоял на сфере — стал полуосью длины σ_i вдоль u_i

Ранг

число ненулевых σ_i
одно нулевое — блин, два — отрезок

Почти-ядро

вместо нуля на практике крошечное σ
 v_i при наименьшем σ_i почти
уничтожается

Обусловленность

$\sigma_1 / \sigma^\ominus$ — вытянутость эллипсоида
 10^k — потеря k значащих цифр из 16

Определитель вырожденность не измеряет

умножьте матрицу 3×3 на 100 — определитель вырастет в миллион раз, а σ_i — только в сто, и их отношение не изменится

$|\det A| = \sigma_1 \sigma_2 \sigma_3$, но σ_i неотрицательны: SVD не видит, переворачивает ли матрица ориентацию



$$H = \sum_i \tilde{\mathbf{q}}_i \tilde{\mathbf{p}}_i^\top = U \Sigma V^\top$$

$$\text{tr}(R^\top U \Sigma V^\top) = \text{tr}(\Sigma M) = \sum_i \sigma_i m_{ii} \leq \sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3, \quad M = V^\top R^\top U$$

M ортогональна, поэтому $|m_{ii}| \leq 1$, а σ_i неотрицательны

$$m_{ii} = 1 \Leftrightarrow M = I \Rightarrow R^\top = V U^\top \Rightarrow R = U V^\top$$

Весь алгоритм

вычесть центроиды из обоих облаков

$H = \sum \tilde{\mathbf{q}}_i \tilde{\mathbf{p}}_i^\top$, одно SVD матрицы 3×3

$R = U V^\top$, затем $\mathbf{t} = \bar{\mathbf{q}} - R \bar{\mathbf{p}}$

Чего в нём нет

итераций и начального приближения

шага обучения и критерия остановки

настроек, которые надо подбирать


Ограничение оказалось не помехой, а тем, что задачу решило



$$R = U \operatorname{diag}(1, 1, \det(UV^T)) V^T$$

поправка стоит одну строку и берётся из той же выкладки

- $\det = +1$ — поворот, $\det = -1$ — отражение, а σ_i знака не помнят
- без поправки алгоритм вывернет деталь и не предупредит
- плоское расположение точек не вырождает задачу: поправка чинит знак



зеркало


Вырождают коллинеарность и теснота, а не плоскость

пять точек на торцевом фланце — набор толщиной 0.2 мм против 30 мм у разнесённых: третье направление держится на шуме




Для точных соответствий задача решена в замкнутой форме

серое — где деталь на самом деле, оранжевое — куда её поставило решение




точки с шумом

шум 0.6 мм → мимо на 0.8 мм



одна пара неверна

мимо на 15 мм



и это всё, что участвовало

5 точек из 114 тысяч

Решение надо уточнять — малыми шагами по всему облаку сразу

а это уже другая задача, и решается она не той математикой



Точки с шумом

взять не пять точек, а все сто тысяч: разброс падает как $\sqrt{N}$
но для каждой нужна пара, а пар не размечали

Пар не размечали

назначить соседа ближайшим — и пересчитывать его после каждого шага
положение зависит от соседей, соседи от положения: круг рвётся итерацией

Часть соседей неверна


потеря не должна давать большим невязкам большой вес
и мерить надо до поверхности, а не до случайно легкой точки

Итерация здесь не способ решить уравнение, а способ разорвать круг




n — нормаль поверхности в точке соседа; вдоль стенки точка вольна скользить, это не ошибка

до самой точки соседа



до его касательной плоскости




$r_i = \mathbf{n}_{j(i)}^\top (R\mathbf{p}_i + \mathbf{t} - \mathbf{q}_{j(i)})$ — расстояние до касательной плоскости

Скольжение вдоль стенки ошибкой не является

n — нормаль поверхности в точке соседа; считается по ковариации нескольких ближайших точек — то самое почти-ядро



невязка r — то самое расстояние до касательной плоскости соседа с прошлого слайда, в миллиметрах



Порог ставят по шуму сканера, и это эвристика, а не граница измерения

вес падает, но влияние ψ выходит на константу: выброс перестаёт тянуть сильнее, а тянуть не перестаёт

неквадратичная потеря убивает замкнутую форму; на практике — итеративно перевзвешенные наименьшие квадраты



было

$$E(R, \mathbf{t}) = \sum_i \|R\mathbf{p}_i + \mathbf{t} - \mathbf{q}_i\|^2, \quad \text{пары } (\mathbf{p}_i, \mathbf{q}_i) \text{ заданы}$$

стало

$$E(R, \mathbf{t}) = \sum_i \rho(\mathbf{n}_{j(i)}^\top (R\mathbf{p}_i + \mathbf{t} - \mathbf{q}_{j(i)}))$$



$$j(i) = \operatorname{argmin}_j \|R\mathbf{p}_i + \mathbf{t} - \mathbf{q}_j\| \leftarrow \text{зависит от } R, \mathbf{t}$$

ρ — робастная потеря, $\mathbf{n}$ — нормаль в точке соседа, $j(i)$ — сам сосед

Найти соседей при текущем положении, улучшить R и $\mathbf{t}$, повторить — это ICP

раскрыть скобки нельзя: при изменении R меняется и то, какие точки в них стоят





«шагнуть по R » на предыдущем слайде означает $R \leftarrow R - \eta \partial E / \partial R$. Функционал берём самый простой: поломка не в нём, а в способе шагать


Вращения не образуют линейного пространства: складывать их нечем

и оптимизатор не жалуется: невязка честно падает, минимум по всем матрицам не больше минимума по поворотам




Чинить снаружи или считать внутри

шагнуть наружу и спроецировать



идти по самой окружности




Ограничение надо унести внутрь параметризации

у окружности 2 числа – 1 уравнение = 1 своя координата; у вращений $9 - 6 = 3$, и любые три числа законны

проекция дифференцируема, так тоже можно. Но неизвестных остаётся девять при трёх степенях свободы, и шаг выходит не тем, что заказали



$$R(\alpha, \beta, \gamma) = R_z(\alpha) R_y(\beta) R_x(\gamma)$$




Ограничение исчезло: любая тройка углов — законный поворот

первый угол приводит ось в нужную плоскость, второй доводит до направления, третий доворачивает деталь вокруг неё


цена номер один: порядок и подвижность осей можно выбрать 24 способами, и все встречаются в коде



Замок: три ручки, две степени свободы



общее положение: три независимые оси



средний угол 90° : зелёная ось легла на синюю

$\beta = \pi/2$: $R(\alpha, \beta, \gamma)$ зависит только от $\alpha - \gamma$


Ручек три, независимых движений два

само отображение углов в матрицу ведёт себя смирно; плохо обратной задаче: ради малого доворота углам приходится меняться на много





Дырку нельзя убрать, можно только переставить

глобус: полюса — обычные точки



плоская карта: точка стала линией

полюс растянут в целую линию



$$\omega = E(\beta, \gamma) (\dot{\alpha}, \dot{\beta}, \dot{\gamma})^T, \quad \det E = \cos \beta$$

Е переводит скорости трёх углов в угловую скорость детали; $\det E = 0$ значит, что часть направлений вращения углами недостижима

Замкнутую поверхность не положить на плоский лист без разрыва


при $\beta = 60^\circ$ наименьшее σ матрицы Е уже 0.37: чтобы повернуть деталь на градус, углам надо измениться почти на три

дырку надо отправить на разворот — туда, где мы не работаем



Три числа вдоль самого поворота: ось и угол

$$\omega = \theta \mathbf{n}, \quad \|\mathbf{n}\| = 1, \quad \theta \in [0, \pi]$$



Теорема Эйлера: у любого поворота есть ось, которая остаётся на месте

осей комнаты в записи нет — значит, нет и конвенций; особенность уехала на разворот



$$\dot{\mathbf{x}} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{x} = [\boldsymbol{\omega}]_{\times} \mathbf{x} \implies \mathbf{x}(t) = \exp(t [\boldsymbol{\omega}]_{\times}) \mathbf{x}(0)$$

скорость точки при вращении — векторное произведение $\boldsymbol{\omega}$ на неё саму, а его матрица кососимметрична

это линейное уравнение с постоянной матрицей, и его решение известно: экспонента

при $t = 1$ слева стоит поворот на угол $\|\boldsymbol{\omega}\|$ вокруг направления $\boldsymbol{\omega}$

Матрица поворота — экспонента кососимметричной матрицы

тот же факт, что и для скалярного $\dot{x} = ax$, только вместо числа матрица



$$\exp K = I + K + \frac{K^2}{2!} + \frac{K^3}{3!} + \dots, \quad [\mathbf{n}]_{\times}^3 = -[\mathbf{n}]_{\times}$$

куб кососимметричной матрицы единичной оси равен минус ей самой — значит, все степени сводятся к двум

$$R = I + \sin \theta [\mathbf{n}]_{\times} + (1 - \cos \theta) [\mathbf{n}]_{\times}^2$$

при матрице собирается ряд синуса, при её квадрате — ряд $1 - \cos$

$$R = \exp [\boldsymbol{\omega}]_{\times}, \quad \boldsymbol{\omega} = \log R, \quad [\boldsymbol{\omega}]_{\times}^{\top} = -[\boldsymbol{\omega}]_{\times}$$


exp переводит три числа в поворот точно, log возвращает обратно

кососимметричные матрицы 3×3 — то самое касательное пространство: там складывать и умножать можно, и там мы будем считать поправки



Почему нельзя просто оборвать ряд

соблазн: при малом угле $\sin \theta \approx \theta$, а $1 - \cos \theta \approx 0$, значит, хватит первого члена



Обрыв даёт не приближённый поворот, а не-поворот

пять градусов — типичный шаг итерации; по шагам отклонение накапливается, и предупреждения не будет



$$q = (w, \mathbf{v}), \quad w \in \mathbb{R}, \quad \mathbf{v} \in \mathbb{R}^3 \text{ — четыре числа}$$

$$q = (\cos(\theta/2), \sin(\theta/2) \mathbf{n}) \longleftarrow \text{те же } \theta \text{ и } \mathbf{n}, \text{ что у оси-угла}$$

теорема Эйлера уже дала нам ось и угол — кватернион просто упаковывает их иначе

$$\mathbf{x}' = q(0, \mathbf{x})q^*, \quad q^* = (w, -\mathbf{v})$$

применяется дважды, поэтому в четвёрке стоит половина угла: каждое умножение поворачивает на половину

Четыре числа, одно уравнение $\|q\| = 1$ — те же три степени свободы

q и $-q$ — один и тот же поворот: прибавьте к θ полный оборот, и вся четвёрка сменит знак. Это двойное покрытие



$$q_1 q_2 = (w_1 w_2 - \mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2, \quad w_1 \mathbf{v}_2 + w_2 \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2)$$

из векторного произведения умножение некоммутативно — как и повороты

Чинить ограничение

за 200 000 композиций матрица уходит на $9e-03$,
кватернион на $9e-04$
матрице нужно разложение, кватерниону — деление на
длину

Сцеплять и хранить

16 умножений против 27, четыре числа против девяти
для одной операции неважно, для графа из тысяч поз —
важно

Ограничение одно и скалярное — поэтому чинится делением


и третья причина, которой хватит на два слайда: интерполяция




Что такое slerp

единичные кватернионы лежат на сфере — интерполируем точки на ней

линейно: по хорде, потом нормировать



slerp: по дуге между ними



хорда короче радиуса, поэтому нормировка
сдвигает точки неравномерно

$$\text{slerp}(q_0, q_1; t) = \frac{\sin((1-t)\Omega)}{\sin \Omega} q_0 + \frac{\sin(t\Omega)}{\sin \Omega} q_1, \quad \cos \Omega = q_0 \cdot q_1$$

Идти по дуге между двумя точками сферы, а не по хорде внутри неё





та же развилка, что и на слайде про проекцию: шагнуть наружу и вернуть или идти по самой поверхности



9 промежуточных положений между двумя ориентациями, развёрнутыми на 150°

усреднить покомпонентно и нормировать

идти по дуге: slerp



Разброс углов — это неравномерная угловая скорость

при больших углах разница видна глазом, при малых её нет

ловушка: при несогласованных знаках дуга получится длинной — лечится сменой знака одной четвёрки



применить к точкам

матрица 3×3

хранить и интерполировать

кватернион

оптимизировать

приращение ω , применяется через `exp`

показать человеку

углы Эйлера

Ответ диктует глагол, а не объект

и направление держите в имени переменной — для всех четырёх записей



текущие R и t уже примерно верны — их дал Кабш. Ищем не их заново, а маленькую поправку

$$R \leftarrow \exp[\delta\varphi] \times R, \quad t \leftarrow \exp[\delta\varphi] \times t + \delta\rho$$

поворот умножаем на $\exp$, сдвиг прибавляем — из блока D

$\delta = (\delta\varphi, \delta\rho) \in \mathbb{R}^6$ три числа на поворот, три на сдвиг

Шесть свободных чисел: ограничение спрятано в экспоненте


после применения поправка вкатывается в R и t , а δ обнуляется — на следующем шаге мы снова стоим в нуле

поэтому особенность при развороте до нас никогда не дотягивается



$$\mathbf{x}_i = R\mathbf{p}_i + \mathbf{t}, \quad r_i = \mathbf{n}_i^\top (\mathbf{x}_i - \mathbf{q}_i) \text{ текущее положение и текущая невязка}$$

поправка сдвигает точку на $\delta\varphi \times \mathbf{x}$ от поворота и на $\delta\rho$ от переноса; невязка — проекция на $\mathbf{n}$



$$r_i(\boldsymbol{\delta}) = \mathbf{n}_i^\top (\mathbf{x}_i + \delta\varphi \times \mathbf{x}_i + \delta\rho - \mathbf{q}_i)$$

Меняется не всё смещение, а только его проекция на нормаль

составляющая вдоль поверхности невязку не меняет — ровно ради этого мы и взяли расстояние до плоскости



$$r_i(\boldsymbol{\delta}) = r_i + (\mathbf{x}_i \times \mathbf{n}_i)^\top \boldsymbol{\delta}\varphi + \mathbf{n}_i^\top \boldsymbol{\delta}\rho$$

смешанное произведение $\mathbf{n} \cdot (\delta\varphi \times \mathbf{x})$ переставили по кругу так, чтобы $\delta\varphi$ оказалась справа

$$\mathbf{J}_i = \left((\mathbf{x}_i \times \mathbf{n}_i)^\top, \mathbf{n}_i^\top \right) \mathbf{x}_i = R\mathbf{p}_i + \mathbf{t}$$

шесть чисел на одну точку: три от поворота, три от сдвига. Собираем такие строки в матрицу $\mathbf{J}$

$$r_i(\boldsymbol{\delta}) \approx r_i + \mathbf{J}_i \boldsymbol{\delta}, \quad \boldsymbol{\delta} = (\boldsymbol{\delta}\varphi, \boldsymbol{\delta}\rho) \in \mathbb{R}^6$$

Обрывать ряд в модели можно, в самом шаге — нельзя


при достаточно малом шаге ошибку модели исправит следующая итерация; сам шаг применяется точно, поэтому не накапливается

в $\mathbf{J}$ входит текущее $\mathbf{x}$, поэтому $\mathbf{J}$ пересчитывают на каждой итерации



$$(J^{\top} W J + \lambda I) \delta = -J^{\top} W \mathbf{r}, \quad w_i = \rho'(r_i) / r_i$$

W — диагональ из весов прошлого слайда: без неё они ни на что не влияли бы. λ гасит слабо определённые направления




сколько бы точек ни было, решается система из шести

Сто тысяч уравнений сворачиваются в систему из шести

тот же фокус, что у Кабша: данные входят только через сумму, поэтому после сборки системы точки больше не нужны

сингулярные числа этой матрицы 6×6 скажут, определена ли задача: на плоском облаке три из них будут около нуля






Цикл соседи → веса → система → шаг: каждый блок выведен по нужде

соседи — из того, что пар не размечали; веса — из того, что часть соседей назначена неверно

менять можно любой блок: замените невязку на разность пикселей — получите задачу лекции 3



Что получается на нашей детали



старт 6° и 4 мм, 40 тысяч точек, шум сканера, полное перекрытие — за 12 итераций до 0.014° и 0.004 мм

Полка — это уровень шума в прогоне, а не недоработка алгоритма

и всё это работает только потому, что стартовали близко: при большом развороте соседи назначаются неверно, и итерация сходится не туда



Сканов десяток

тринадцать попарных совмещений
накопят ошибку
искать все позы сразу, закрепив
первую

Другая невязка

разность пикселей вместо расстояния
до плоскости
каркас тот же, соответствия и
неизвестные другие

Разреженность

каждая точка видна с нескольких
камер
на ней стоит bundle adjustment

Всё это в библиотеках называется работой с группами Ли

приращение в касательном пространстве, $\exp$ и $\log$ — стандартный интерфейс в *ceres*, *g2o*, *GTSAM*, *Sophus*

теперь, открывая их документацию, вы знаете, о чём там речь и почему оно устроено именно так



Что мы держали запертым

сегодня

что добавляет



(0 0 0 1)

жёсткое движение

6 чисел

поворот и сдвиг

сохраняет длины и углы



(0 0 0 1)

подобие

7 чисел

+ общий масштаб

сохраняет углы и отношения длин



(0 0 0 1)

аффинное

12 чисел

+ сжатие по осям, скос, отражение

сохраняет параллельность



проективное

15 чисел

+ перспективное искажение

сохраняет прямизну: прямые остаются прямыми

Отпертая степень свободы — это то, чего сенсор не различает

масштаб нам дал прибор, а не математика: вдвое большая сцена, снятая вдвое дальше, даёт тот же снимок

запирание клетки — всегда дополнительная информация о мире, которую надо откуда-то взять



сегодня невязка — расстояние между точкой и поверхностью, в миллиметрах

$$\mathbf{r} = \pi(K [R | \mathbf{t}] \mathbf{X}) - \mathbf{u} \text{ — та же невязка, но в пикселях}$$

Что здесь что

$\mathbf{X}$ — точка детали в пространстве, в однородных координатах

$[R | \mathbf{t}]$ — наше сегодняшнее преобразование: переводит точку в систему камеры

K — внутренние параметры камеры: фокусное расстояние и центр снимка, в пикселях

π — деление на третью координату, то самое деление из однородных координат

$\mathbf{u}$ — пиксель, в котором точку реально видно на снимке

Меняется одна строка: чем считается невязка

$[R | \mathbf{t}]$ внутри остаётся жёстким движением: деление на глубину в нём ничего не отпирает

вниз по таблице сцену уводит неизвестная глубина: по снимкам одной камеры она определена лишь до подобия



чем записать

матрица 4×4 , композиция — умножение

как найти

Кабш: центрировать, H, SVD, знак определителя

чем записывать вращение

приращение ω , применяется через $\exp$

как уточнить

кольцо: соседи, веса, система 6×6 , точный шаг

Единственная лекция курса, где ничего не реконструируется

зато всё, что здесь появилось, работает дальше каждую неделю: внутри любого метода восстановления стоит та же матрица и то же кольцо

