SecureGateway 用户手册

版本 1.0 · 适用于 Windows 10 / Windows 11

本手册面向公司员工，说明如何安装、登录和使用 SecureGateway 安全上网客户端。服务器搭建、账号权限等管理员操作不在本手册范围内，请参阅《USER_GUIDE》中的管理员章节。

目录

1. SecureGateway 是什么
2. 安装前准备
3. 安装
4. 程序被系统阻止运行时怎么办（Windows / macOS）
5. 首次登录
6. 忘记密码 / 重置密码
7. 连接与断开
8. 界面说明
9. 代理模式
10. 系统托盘与开机自启
11. 常见问题
12. 安全须知

---

1. SecureGateway 是什么

SecureGateway 是公司提供的 Windows 客户端。连接后，您电脑的网络流量会通过加密隧道经公司在海外的服务器转发，用于保护公司业务的上网安全。

您需要：

- 一台运行 Windows 10 或 Windows 11（64 位）的电脑；
- 管理员为您开通的 SecureGateway 账号（邮箱 + 密码）；
- 管理员发给您的安装文件 `SecureGateway-Setup.exe`（或免安装压缩包）。

无需另外安装任何软件，加密引擎已内置在程序中。

---

2. 安装前准备

项目	要求
操作系统	Windows 10 或 Windows 11，64 位
磁盘空间	约 250 MB
网络	可以上网
账号	管理员已开通，并已授予 `gateway.access` 权限
权限	不需要电脑管理员权限（安装时可选择"仅为我安装"）

> **重要：** 如果您的账号尚未被授予权限，登录时会提示"Access denied. Your account does not have gateway access."，请联系管理员开通，而不是反复尝试登录。

3. 安装

3.1 使用安装程序（推荐）

1. 双击 `SecureGateway-Setup.exe`。
2. 如果出现"用户账户控制"提示，点击**是**；如果您没有电脑管理员权限，安装程序会询问，请选择**仅为我安装（Install for me only）**。
3. 一路点击**下一步 / Next**，可勾选"创建桌面图标"。
4. 点击**安装 / Install**，完成后勾选"启动 SecureGateway"并点击**完成 / Finish**。

程序会出现在开始菜单中，名称为 **SecureGateway**。

3.2 使用免安装压缩包

1. 将压缩包 `SecureGateway-win-x64.zip` 解压到任意文件夹，例如 `D:\SecureGateway\`。
2. 解压后应看到 `SecureGateway.exe` 和一个 `v2ray-core` 文件夹。**两者必须放在同一目录中，不要单独移动 exe。**
3. 双击 `SecureGateway.exe` 启动。

3.3 升级到新版本

管理员发布新版本时，直接运行新的安装程序覆盖安装即可，您的服务器列表、登录状态和设置都会保留。升级前请先退出正在运行的 SecureGateway（右键托盘图标 → Exit）。

3.4 卸载

Windows 设置 → 应用 → 已安装的应用 → 找到 SecureGateway → 卸载。

---

4. 程序被系统阻止运行时怎么办（Windows / macOS）

由于程序目前尚未进行商业代码签名，Windows 的安全机制可能会在首次运行时进行拦截。以下是三种常见情况及处理方法。

4.1 提示"Windows 已保护你的电脑"（SmartScreen）

这是最常见的情况，出现一个蓝色的提示窗口，标题为 **"Windows 已保护你的电脑"**，只显示一个"不运行"按钮。

处理方法：

1. 点击提示文字中的 **"更多信息"**。
2. 窗口会多出一个 **"仍要运行"** 按钮，点击它。
3. 之后不会再对同一文件重复提示。

4.2 提示"Smart App Control 已阻止此应用"（仅 Windows 11）

Windows 11 部分电脑（通常是 2022 年后出厂并全新安装系统的电脑）启用了 **Smart App Control（智能应用控制）**。它会阻止所有未经签名的程序，**并且不提供"仍要运行"选项**。

只有在管理员确认需要时，才按以下步骤关闭它：

1. 打开 **设置**（快捷键 `Win + I`）。
2. 左侧选择 **隐私和安全性**。
3. 点击 **Windows 安全中心**，再点击 **打开 Windows 安全中心**。
4. 在 Windows 安全中心左侧选择 **应用和浏览器控制**。
5. 点击 **Smart App Control 设置**。
6. 选择 **关闭**，在弹出的确认窗口中再次确认。
7. 重新运行 SecureGateway 安装程序。

请注意以下几点：

- **Smart App Control 一旦关闭，就无法再重新开启**，除非重装 Windows。这是 Windows 本身的限制。
- 如果该页面显示为"评估"模式，同样可以选择"关闭"。
- 如果选项是灰色不可选的，说明该电脑由公司 IT 策略统一管理，请联系 IT 部门处理。
- 关闭后，Windows Defender 和 SmartScreen 仍然正常工作，电脑并非没有防护。

如何判断是 SmartScreen 还是 Smart App Control？看提示窗口的文字：前者写着"Windows 已保护你的电脑"，且点击"更多信息"后有"仍要运行"；后者明确写着"Smart App Control"，且没有任何允许运行的按钮。

4.3 提示"引擎启动失败"、"VPN engine missing" 或 v2ray-core 文件夹消失

有两种常见原因：

原因一：下载不完整（最常见，尤其是在国内下载 GitHub 文件时）。 解压 ZIP 时 WinRAR / 360 压缩提示"v2ray.exe 校验和错误 / 文件已损坏"，就是这种情况。文件在下载途中被截断或损坏，和程序本身无关。处理方法：

1. 改用安装包 **SecureGateway-Setup.exe**（比 ZIP 小），重新下载。
2. 下载完成后右键文件 → 属性，核对大小是否与发布页上显示的完全一致；也可以在 PowerShell 中运行 `Get-FileHash SecureGateway-Setup.exe`，把结果与发布页附带的 `SHA256SUMS.txt` 对比。
3. 如果网络很差，可以请在国外的同事下载后通过公司网盘转发；也可以用浏览器的"断点续传"或下载工具重试。

原因二：杀毒软件隔离了引擎。 个别杀毒软件会把加密引擎 `v2ray.exe` 误判为风险文件并隔离。表现为：程序可以打开，但点击 Connect 后提示引擎缺失，日志显示 "v2ray-core not found"。

> 从 **v1.0.4** 起，`SecureGateway.exe` 和 `v2ray.exe` 都已做数字签名，且安装程序会自动把安装目录加入 Windows Defender 排除项，被误隔离的情况已大幅减少。前提是该电脑已经信任了签名证书（见 **4.4**）。若仍然发生，用下面的方法处理：

1. 打开 **Windows 安全中心 → 病毒和威胁防护 → 保护历史记录**，找到对被隔离文件的记录，选择 **允许 / 还原**。
2. 或者在 **病毒和威胁防护设置 → 排除项** 中，把 SecureGateway 的安装文件夹添加为排除项。
3. 若使用第三方杀毒软件（360、腾讯电脑管家等），请在其隔离区中还原该文件并加入白名单。
4. 如果文件已被删除，重新运行安装程序即可恢复。

4.4 管理员：信任 SecureGateway 签名证书（v1.0.4 起，仅需每台一次）

从 v1.0.4 起，程序使用公司自签名证书 **Fourth Zodiac SecureGateway** 做了数字签名。签名能让 Windows Defender / SmartScreen 不再把程序和引擎当作"来历不明"而拦截或删除，但自签名证书需要在每台电脑上**信任一次**，签名才会被系统认可。普通员工无需操作，由管理员在每台电脑上执行一次，或用域组策略统一下发。

单台电脑（管理员）：

1. 从发布页下载公钥证书 `SecureGateway-CodeSign.cer`（与安装包放在同一发布页）。
2. 右键"开始"菜单 → **终端（管理员）** 或 **PowerShell（管理员）**，进入该文件所在目录，运行：

`powershell Import-Certificate -FilePath .\SecureGateway-CodeSign.cer -CertStoreLocation Cert:\LocalMachine\Root Import-Certificate -FilePath .\SecureGateway-CodeSign.cer -CertStoreLocation Cert:\LocalMachine\TrustedPublisher`

仓库 `scripts\trust-cert.ps1` 已把这两步封装好，也可以直接运行： `.\trust-cert.ps1 -CerPath .\SecureGateway-CodeSign.cer`

3. 验证：右键 `SecureGateway.exe` → **属性** → **数字签名** 选项卡，应显示签名者 **Fourth Zodiac SecureGateway**、且"此数字签名正常"。

批量部署（有域控/AD 的环境）： 把 `SecureGateway-CodeSign.cer` 通过组策略导入 **计算机配置 → 策略 → Windows 设置 → 安全设置 → 公钥策略 → 受信任的发布者**，同时导入到 **受信任的根证书颁发机构**。所有加入域的电脑会自动信任，无需逐台操作。

> 说明：这是信任**公司自己**的证书，不会降低系统其它安全设置。自签名证书只在本公司已信任的电脑上有效，不会让程序在外部陌生电脑上"被信任"——这正是内部使用所需要的。证书有效期 5 年，到期后需重新签名并重新下发新的 `.cer`。

4.5 macOS：首次打开提示"已损坏"或"无法验证开发者"

macOS 版做了签名，但**未经 Apple 公证**（公证需要每年 99 美元的 Apple 开发者账号）。因此从网上下载的 `.dmg` / `.app` 会被系统门禁（Gatekeeper）标记为"隔离"，**首次打开**可能提示"无法打开，因为无法验证开发者"，或"已损坏，应移到废纸篓"。这不是文件真的损坏，按下面任一方法处理即可：

1. 在"访达"中找到 **SecureGateway.app**，按住 **Control** 键点击（或右键）→ **打开** → 在弹窗里再点一次 **打开**。此后即可正常双击使用。
2. 或打开"终端"，运行（路径换成实际位置）：

`bash xattr -dr com.apple.quarantine /Applications/SecureGateway.app`

3. 提示"已损坏"时同样用上面的 `xattr` 命令解决。

> 说明：macOS 上没有 Windows 那种"信任证书"的步骤，上述操作针对的是系统门禁，不影响安全。若今后购买 Apple 开发者账号并对发布包做公证，这些提示会自动消失。

---

5. 首次登录

程序启动后首先显示登录窗口，未登录无法使用任何功能。

1. 在 **Email** 栏输入管理员为您开通的邮箱地址。
2. 在 **Password** 栏输入密码。点击输入框右侧的眼睛图标可以显示 / 隐藏密码，方便核对。

3. 如果这是您自己的电脑，可勾选 **Remember me（记住我）**，下次启动无需再次输入。**公用电脑请勿勾选。**
4. 点击 **Sign In（登录）**。

登录成功后会进入主界面。登录状态最长保持 **120 天**，之后需要重新登录；管理员也可以随时在服务器端注销您的登录。

连续输错密码 10 次，登录会被锁定 **5 分钟**，界面会显示剩余时间倒计时。锁定期间无法登录，请耐心等待，或通过"忘记密码"重置密码（重置成功会立即解除锁定）。

> **关于 Sign Up（注册）标签：** 员工账号统一由管理员创建，自行注册的账号没有使用权限，请勿使用该功能。

5.1 在中国大陆等受限网络中登录

在国内网络下，点击 Sign In 后常常会立即出现红色提示：

> Cannot reach the login server (The SSL connection could not be established…)

这**不是密码错误**，而是登录服务器本身被网络屏蔽了，也**不会计入**"10 次锁定"。此时请：

1. 点击登录窗口底部的灰色小字 **Can't reach the login server?（无法连接登录服务器？）**，出现上述错误后它会自动展开。
2. 在输入框中粘贴管理员发给您的**服务器链接**（以 `ss://` 或 `vmess://` 开头的一整行）。如果这台电脑以前成功登录并连接过，可以留空，程序会自动尝试已保存的服务器。
3. 点击 **Connect through server, then sign in（先连接服务器，再登录）**。程序会先建立加密隧道，确认登录服务器可以通过隧道访问，然后自动用您填写的邮箱和密码登录。
4. 登录成功后直接进入主界面，并且**已经处于连接状态**，无需再点 Connect。

之后只要处于连接状态，程序自身与登录服务器的通信都会走隧道，同步服务器列表、保持登录等功能均正常。

如果之前已经登录过： 会话有效期内（120 天），即使登录服务器暂时无法访问，程序也会直接进入主界面。点击 **Connect** 连接后，程序会自动通过隧道验证您的登录状态。

服务器链接请妥善保管，它相当于服务器的钥匙，不要转发给公司以外的人。

---

6. 忘记密码 / 重置密码

1. 在登录窗口点击 **Forgot password?（忘记密码？）**。程序会自动用浏览器打开公司的密码重置页面：`https://fourthzodiac.com/forgot-password`。（如果浏览器没有自动打开，请手动访问该地址。）

2. 在网页中输入您的账号邮箱，点击发送。
3. 打开收到的邮件（一分钟内未收到请检查垃圾邮件文件夹），点击邮件中的链接，在网页上设置新密码。
4. 回到 SecureGateway，用新密码登录。如果之前勾选了"记住我"，密码框里仍是旧密码，请先清空再输入新密码；再次勾选"记住我"即可保存新密码。

重置成功后，登录失败造成的锁定也会随之解除。网站和应用使用同一个账号，密码在任一处修改后两边同时生效。

邮件中的重置链接等同于临时密码，请勿转发给任何人。

---

7. 连接与断开

7.1 服务器从哪里来

登录后，程序会自动从公司服务器同步可用的线路，显示在 **Servers（服务器）** 标签页中，并带有 **SHARED（共享）** 标记。您通常不需要自己添加服务器。

如果列表为空或需要刷新，点击 **Sync Shared（同步共享服务器）**。

7.2 连接

1. 在 **Home（主页）** 标签页的 **Server（服务器）** 列表中选中一条线路（通常已默认选中）。
2. 点击蓝色大按钮 **Connect（连接）**。
3. 几秒后状态变为绿色的 **Connected**，下方显示服务器地址，按钮变为红色边框的 **Disconnect**。
4. 正常上网即可。连接后会显示 **Latency（延迟）**、**Download / Upload（下载 / 上传流量）** 和 **Time（连接时长）**。

7.3 断开

点击 **Disconnect（断开）**。程序会自动恢复您电脑原来的网络设置。

7.4 验证是否生效

连接后用浏览器打开 `https://ifconfig.me`，如果显示的 IP 地址不是您所在网络的地址，而是公司服务器的地址，说明隧道已生效。

---

8. 界面说明

程序界面为英文，以下是各部分的含义。

Home（主页）

显示项	含义
Not connected / Connected	当前连接状态，下方是详细信息
Server	选择要使用的线路；连接中不能切换，需先断开。Test 按钮测试延迟
Connect / Disconnect	连接（蓝色）/ 断开（红色边框）按钮
Latency / Download / Upload / Time	仅在连接后显示：延迟、累计下载 / 上传流量、连接时长
Routing	代理模式，见第 9 节

Servers（服务器）

按钮	作用
Sync Shared	从公司服务器重新同步线路列表
+ Add Server	手动添加线路（一般不需要）
Import from Clipboard	粘贴管理员给的 `vmess://` 或 `ss://` 链接导入线路
Test / Test All	测试选中线路 / 全部线路的延迟
Edit / Duplicate / Delete	编辑 / 复制 / 删除自己添加的线路（共享线路不可修改）
Share / Unshare	管理员功能，普通用户无权限

Settings（设置）

选项	说明
Start with Windows	开机自动启动（最小化到托盘）
Auto-connect on startup	启动后自动连接上次使用的线路
Minimize to system tray on close	点击关闭按钮时最小化到托盘而不是退出
Sign Out	退出登录，返回登录窗口

Log（日志）

显示程序和加密引擎的运行记录。遇到问题时，把这里的内容截图发给管理员，能大大加快排查。**Clear Log** 清空显示。

---

9. 代理模式

在 Home 页的 **Routing** 卡片中选择：

模式	说明	适用场景
Rule-Based（规则模式，默认）	中国大陆网站和"绕过列表"直连，其他流量走隧道	日常使用，推荐
Global Proxy（全局模式）	除局域网和"绕过列表"外，所有流量都走隧道	希望所有网站都看到 VPN 地址时
Direct (No Proxy)（直连）	隧道保持连接，但系统不走代理	临时需要直连时，或手动给个别软件配置代理

切换模式立即生效，无需重新连接（路由变化时隧道会自动重启约一秒）。

9.1 某网站提示"IP 受限 / 所在地区不支持"怎么办

有些网站会拒绝数据中心的地址（公司 VPS 就是数据中心），或者只允许特定国家访问，常见的有：网上银行、视频网站、政务网站、设置了 IP 白名单的内部系统。遇到这种情况，让这个网站**不走 VPN**即可：

1. 打开 **Settings（设置）** 标签页，找到 **Sites that bypass the VPN（绕过 VPN 的网站）**。
2. 每行填一个网站，例如 `chase.com`、`netflix.com`。填域名即可，子域名会自动包含；也可以填 IP 或网段（如 `203.0.113.0/24`）；直接粘贴完整网址也行。
3. 点一下输入框外面的任意位置，列表立即保存生效（已连接时隧道会重启约一秒）。

如果打不开的是国内网站，通常只需把代理模式切到 **Rule-Based** 即可，它已经让所有中国大陆网站直连。

9.2 美国网站提示"检测到 VPN / 代理"怎么办（在国内使用时）

在国内时不能用上面的"绕过"办法，因为直连本身就打不开这些网站。请改用另一条线路 **US Office (via NucBox)**：

1. 在 **Servers（服务器）** 标签页点击 **Sync Shared**，列表中会出现 **US Office (via NucBox)**。
2. 选中它，点击 **Connect**。这条线路从公司美国办公室的普通宽带出口上网，网站看到的是办公室地址，而不是数据中心地址。
3. 用完后可以切回原来的线路，日常使用原线路速度更快。

注意：这条线路依赖办公室的那台电脑开机。如果连接后所有网页都打不开，说明办公室电脑暂时离线，请切回原线路并告知管理员。这条线路无法访问办公室内部的打印机、NAS 等设备，这是有意的安全设置。

---

10. 系统托盘与开机自启

- 点击窗口右上角的关闭按钮，程序默认**最小化到系统托盘**（屏幕右下角的小图标），并**保持连接**，不会退出。
- **双击托盘图标**重新打开窗口。

- **右键托盘图标**可以快速 Connect / Disconnect，或选择 **Exit** 彻底退出程序。彻底退出时会自动断开连接并恢复网络设置。
- 在 Settings 中勾选 **Start with Windows** 和 **Auto-connect on startup**，之后每次开机会自动在后台连接，无需任何操作。

10.1 手机端（Android / iPhone）

手机上没有 SecureGateway 应用，但可以用标准的手机 VPN 客户端连接同一台服务器，效果相同。手机直接使用服务器凭据连接，**不需要**登录 SecureGateway 账号。

安装客户端：

手机	推荐应用	获取方式
Android	**v2rayNG**（免费）	https://github.com/2dust/v2rayNG/releases （下载 `arm64-v8a` 的 apk）或 Google Play
Android	**Shadowsocks**（免费，官方）	https://github.com/shadowsocks/shadowsocks-android/releases
iPhone / iPad	**Shadowrocket**（付费）	App Store，需要非中国大陆区的 Apple ID

导入服务器（扫码）：

1. 在装有 SecureGateway 的电脑上打开 **Servers（服务器）** 标签页，选中服务器，点击 **Share QR（分享二维码）**。屏幕上会显示一个二维码。
2. 打开手机上的 VPN 应用，点击 ＋ → **扫描二维码**，对准电脑屏幕扫描。
3. 手机应用中会出现一条服务器，点击它，再点击右下角的连接按钮。Android 首次连接会弹出"是否允许 VPN 连接"，选择**确定**。

也可以在电脑上点击 **Copy link（复制链接）**，把整行 `ss://…` 文字发到手机，在手机应用里选择 **从剪贴板导入**。

手机上某网站提示 IP 受限？ 在 v2rayNG 打开 **设置 → 路由设置**：预定义规则选 **绕过局域网及大陆地址**，国内网站就会直连；其他需要直连的网站加到 **直连域名** 列表，每行一个（如 `chase.com`）。设置里的 **分应用代理** 可以把银行 App 整个排除在 VPN 之外。

> 该链接等同于服务器的钥匙，请只发给公司同事，不要发到公开群或社交平台。

11. 常见问题

现象	原因与处理
双击安装程序没有反应，或弹出蓝色警告	见第 4 节
登录提示 "Invalid login credentials"	邮箱或密码错误。注意大小写和多余空格；可点击眼睛图标核对密码；仍不行则用"忘记密码"重置
登录提示 "Access denied. Your account does not have gateway access."	账号尚未被授权，联系管理员
登录提示 "Too many failed attempts"	密码错误 10 次后锁定 5 分钟，等待倒计时结束，或直接重置密码
登录提示 "Connection error"	电脑无法访问认证服务器。检查是否能正常上网；公司网络若有防火墙请联系 IT
Servers 列表为空	点击 Sync Shared；仍为空说明管理员尚未发布线路
点击 Connect 后显示 "VPN engine missing" / "v2ray-core not found"	下载不完整或被杀毒软件隔离，见 4.3。重新下载 Setup.exe 并核对文件大小
点击 Connect 后显示 "V2Ray exited" 或 "did not open local port"	打开 Log 标签页截图发给管理员。常见原因是杀毒软件隔离了引擎（见 4.3）或其他代理软件占用端口（程序会自动换端口，日志中有记录）
已连接但网页打不开	先试试切换到 Global Proxy；查看 Latency 是否为 N/A（服务器不可达）；把 Log 发给管理员
已连接，某个网站提示"IP 受限 / 地区不支持"或要求反复验证	该网站拒绝 VPS 的地址。把它加进 Settings 的"绕过 VPN 的网站"列表（见 9.1）；国内网站则切到 Rule-Based
已连接但 ifconfig.me 显示的还是本地 IP	代理模式被设为 Direct，改回 Rule-Based
断开后无法上网	极少见。打开 Windows 设置 → 网络和 Internet → 代理，关闭"使用代理服务器"，然后重启程序
每次开机都要重新登录	登录时勾选 Remember me；若仍然如此，可能是电脑上的杀毒软件清理了程序数据，请联系管理员
提示 "SecureGateway is already running"	程序已在托盘中运行，双击托盘图标即可

12. 安全须知

- 账号密码仅供本人使用，不要与他人共用账号。
- 不要把重置密码的邮件、链接或重置码转发给任何人。
- 在公用电脑上不要勾选 Remember me，用完后点击 Settings → Sign Out。
- 本客户端仅用于保护公司业务上网，请遵守公司相关规定。
- 遇到任何异常，把 **Log** 标签页的内容截图发给管理员，不要自行修改系统网络设置。