C语言 C++教程 Java教程 Linux

C语言辅导班 C++辅导班

算法/数据结构辅导班

QQ交流群:588321099

登录 | 注册



首页 C语言教程 C语言和内存 多文件编程 实例精讲 项目实践 C++教程 更多

首页 / C语言标准库 / stdio.h /

# C语言getchar()函数:从控制台读取字符并立即回显

关注我们: 微信公众号 新浪微博 QQ交流群:588321099

C语言中文网推出辅导班啦,包括「C语言辅导班、C++辅导班、算法/数据结构辅导班」,全部都是一对一教学:
一对一辅导 + 一对一答疑 + 布置作业 + 项目实践 + 永久学习。QQ在线,随时响应!

头文件:#include <stdio.h>

函数getchar()用于从标准输入控制台读取字符,原型如下:int getchar(void);

【参数】该函数没有参数。

【返回值】函数的返回值为用户输入的第一个字符的ASCII码,若出错返回-1,且将用户输入的字符回显到屏幕。如果用户在按回车键之前输入了不只一个字符,其他字符会保留在键盘缓冲区中,等待后续getchar()调用读取。也就是说,后续的getchat()调用不会等待用户按键,而是直接读取缓冲区中的字符,直到缓冲区的字符读取完毕后,才等待用户按键。

【说明】getchar()非真正函数,而是getc(stdin)宏定义。

【实例】下面的示例演示了getchar()函数的使用,使用该函数获取标准输入控制台中的字符,直到按回车键结束,代码如下。

运行上述程序后,将采用getchar()函数获取当前控制台的输入,直到按回车键结束,并将其输出。

读者可以尝试将第5行的 printf ("%c", c) 改成printf ("%d", c), 看看有什么效果。

## 请读者再来看一个例子,代码如下:

例子本身很简单,但是仔细分析会发现有许多需要注意的地方。输入字符wes然后按回车键出现运行结果。这里着重与getch()对比分析。首先,它需要按回车键才能返回。其次,它返回的是缓冲区的第一个字符。再者它可以连续多次获取在按回车键前输入的多个字符。而getchO则是无回显的且不需要按回车键即返回。

C语言中文网推出辅导班啦,包括「C语言辅导班、C++辅导班、算法/数据结构辅导班」,全部都是一对一教学:一对一辅导 + 一对一答疑 + 布置作业 + 项目实践 + 永久学习。QQ在线,随时响应!

### 下级分类

#### stdio.h

stdlib.h

conio.h

alloc.h

graphics.h

system.h

string.h ctype.h

math.h

locale.h

## 推荐文章 TOP10

明白了这点才能拿高薪

不要这样学习C语言,这是个坑!

程序员的发展方向和薪水

通俗地理解什么是编程语言

C语言文件的打开与关闭

C语言typedef:给类型起一个别名

C语言指针变量作为函数参数

C语言字符串指针(指向字符串的指

C语言条件编译详解

C语言带参数宏定义

# 随机文章

C语言实现打字游戏

输出贪吃蛇背景(地图)

C语言删除文件中的特定字符

C语言数组小结

美丽的彩色时钟

C++类和new、delete操作符

什么是ANSI C , 为什么学习C语言要以

C语言和C++的区别【完整版】

C语言结构变量成员的表示方法

用c语言开发音乐的小示例

编程帮,一个分享编程知识的公众号。跟着站长一起学习,每天都有进步。

通俗易懂,深入浅出,一篇文章只讲一个知识点。

文章不深奥,不需要钻研,在公交、在地铁、在厕所都可以阅读,随时随地涨姿势。 文章不涉及代码,不烧脑细胞,人人都可以学习。

当你决定关注「编程帮」,你已然超越了90%的程序员!



微信扫描二维码关注

关注我们: 微信公众号 新浪微博 QQ交流群:588321099

关于C语言中文网 | 关于站长 | 如何才能完成一部教程 | 联系我们 | 网站地图 | 手机版网站

精美而实用的网站,关注编程技术,追求极致,让您轻松愉快的学习。 Copyright ©2011-2015 biancheng.net, All Rights Reserved,陕ICP备15000209号

