

准备 2 台虚拟机，配置如下：

vm1 (eth1:192.168.2.20) ,vm2(eth1:192.168.2.30)

vm1 创建账户 netadm,softadm,uesradm,procadm;为所有的账户设置初始密码 123456

vm1 创建账户 devel1,devel2,devel3,test1,test2,test3;为所有账户设置初始密码 passwd

vm1 设置 test3 的账户过期时间为 2019-12-12.

vm1 使用 passwd 命令临时锁定 devel3 账户

vm1 为/etc/resolv.conf 文件添加 i 锁定属性，为/etc/hosts 添加 a 仅可追加属性

vm1 用 test1 用户登陆系统，使用 su 命令切换为 test2 账户在 tmp 下创建一个文件(非交互模式)

vm1 使用 root 登陆系统，设置 sudo 权限，要求如下：

vm1 让 netadm 能以 root 的身份执行网络管理的任务（参考 sudo 命令别名）

vm1 让 softadm 能以 root 的身份执行软件管理的任务

vm1 让 useradm 能以 root 的身份执行账户管理的任务（不能修改 root 密码）

vm1 让 procadm 能以 root 的身份执行进程管理任务（如杀死进程）

vm1 设置虚拟机 ssh 配置，进入 root 远程本机，设置 sshd 黑名单，禁止 test3 从任何主机远程本机

vm1 真实主机创建一对 ssh 密钥，让真实机可以无密码远程虚拟机，观察密钥在虚拟机中的位置

在 vm1 主机使用 gpg 软件对/etc/rc.d/rc.local 文件进行对称加密，并将加密文件传给 vm2

在 vm2 对主机 vm1 传来的加密文件进行解密

在 vm1 上使用 gpg 创建非对称密钥对，并将公钥到处传给 vm2

在 vm2 主机将 vm1 传过来的公钥导入，并使用公钥对/etc/sysctl.conf 文件加密，并将加密文件传给 vm1，在 vm1 主机使用自己的私钥解密该文件

在 vm1 主机使用私钥给文件/etc/sysctl.conf 文件签名，在 vm2 主机验证签名

使用 aide 软件对/bin/和/sbin/目录进行入侵检测

在 vm2 上安装 nginx,vsftpd,mariadb,mariadb-server,并启动所有对应的服务

在 vm1 上使用 nmap 扫描 vm2 主机的所有 TCP 服务

在 vm2 上配置 nginx 用户认证，并使用 tcpdump 抓取 80 端口相关的数据包，注意默认抓取的是第一个网卡的数据，抓取其他网卡可以使用-i 选项

在 vm1 上使用 firefox 访问 vm2 的页面，输入账户与密码，到 vm2 观察数据包

在 vm2 主机，使用 limit 模块对 nginx 限制并发，限制并发数量为 10，burst 为 10

在 vm2 主机，设置 nginx 拒绝所有非 POST 或 GET 的请求

在 vm2 主机，设置 nginx 防止 buffer 数据溢出

在 vm2 主机登陆 mariadb 服务器，创建一个可以从远程登陆的数据库账户

在 vm2 主机使用 tcpdump 对 3306 进行抓包，在 vm1 连接 vm2 的数据库，进行查询操作，回到 vm2 观察抓取的数据包信息

在 vm2 安装 tomcat，并以 tomcat 身份降级启动 tomcat 服务

在 vm2 主机执行如下命令：

```
mkdir -p /root/{source1.0,surce2.0}/test/  
echo "hehe" > /root/source1.0/test.conf  
echo "haha" > /root/source2.0/test.conf  
echo "hello" > /root/source1.0/test/hello.sh
```

```
echo "hello world" > /root/source2.0/test/hello.sh
cp /bin/find /root/source1.0/
cp /bin/find /root/source2.0/
echo "xyz" >> /root/source2.0/find
```

在 vm2 主机对/root/source1.0 和/root/source2.0 生成补丁文件，并使用 patch 工具对 source1 目录下的所有代码打补丁

准备 2 台虚拟机，配置如下：

vm1(eth1:192.168.2.20, 设置网关为 192.168.2.30)

vm2(eth1:192.168.2.30,eth2:201.1.1.30), 开启路由转发

vm3(eth2: 201.1.1.40,设置网关为 201.1.1.30)

在 vm2 主机设置防火墙规则：

禁止任何其他主机 ping 本机，但本机可以 ping 其他主机

禁止 192.168.2.20 通过 ssh 远程本机

通过 mac 地址禁止 vm3 访问本机的 ftp 服务

通过一条规则设置允许访问本机的 80,3306,25 端口

禁止任何主机通过本机的 eth2 网卡访问本机的 53 端口

禁止 vm2 转发任何与 ftp 有关的数据包

设置 SNAT 规则，来源于 192.168.2.0 网络的数据包，修改源地址为 201.1.1.30