


Array循环 - 原理

- 双击Array字段时，可在预览区看到一个框
- 框内的内容在使用JSON文件填充时会重复
- 框仅为预览辅助使用，导出的Word文件不会含有，点击  按钮可隐藏框线。框线隐藏时模板不可编辑

Array循环示例 - 模板&数据

▼ swaggerInfo Swagger属性列表

- title: 标题
- version: 版本号
- description: 描述
- ▼ tagList[array]: 标签列表
 - arrayIndex: 序号
 - name: 名称
 - description: 描述
- ▼ pathList[array]: 路径
 - arrayIndex: 序号
 - path: 请求路径
 - summary: 摘要
 - method: 请求方式
 - description: 描述
 - produces: 返回类型
 - deprecated: 是否不建议使用
- ▼ params[array]: 请求参数
 - arrayIndex: 序号
 - name: 参数名
 - fullType: 数据类型
 - description: 描述
 - paramType: 传递类型
 - defaultVal: 默认值

演示模板

tagList

{名称}

pathList

{序号}. {请求路径} ({请求方式})

一些表格内容

示例数据：

```
{
  ...
  "tags": [
    {
      "name": "tag_1",
      "description": "这个Swagger的唯一一个tag"
    }
  ],
  "paths": {
    "/pet/{petId}": {
      "get": {
        "tags": [
          "tag_1"
        ],
        ...
      },
      "post": {
        "tags": [
          "tag_1"
        ],
        ...
      }
    }
  }
}
```

Array循环示例 - 结果

▼ swaggerInfo Swagger属性列表

title: 标题

version: 版本号

description: 描述

▼ tagList[array]: 标签列表

arrayIndex: 序号

name: 名称

description: 描述

▼ pathList[array]: 路径

arrayIndex: 序号

path: 请求路径

summary: 摘要

method: 请求方式

description: 描述

produces: 返回类型

deprecated: 是否不建议使用

▼ params[array]: 请求参数

arrayIndex: 序号

name: 参数名

fullType: 数据类型

description: 描述

paramType: 传递类型

defaultVal: 默认值

HTML

段落格式

arial

1

演示模板

tagList

{名称}

pathList

{序号}. {请求路径} ({请求方式})

一些表格内容



演示模板

tag_1

1. /pet/{petId} (get)

一些表格内容

2. /pet/{petId} (post)

一些表格内容