

LIGHT&ESSENCE

LIGHTING SPECIFICATION 灯具规格	
PRODUCT: 产品:	LED SPOT LIGHT LED筒灯
LOCATION: 位置:	INTERIOR 室内
MODEL NO: 型号:	RMI-1500A
LAMP TYPE: 光源型号:	LED 30W, 2700K/3000K/3500K/4000K
EA: 电器:	REMOTE LED DRIVER 外置电源
SIZE: 尺寸:	W160*H170 mm
FINISH: 饰面	SILVER ANODISED/POWDER COATING 阳极氧化/烤漆
BEAM ANGLE: 照度角:	15° /24° /36°
CRI: 显指:	90
INPUT VOLTAGE: 工作电压:	AC 220-240V
IP RATING: 防护等级:	IP44
ORIGIN: 原产地:	CHINA 中国
REMARK: 备注:	



30W 36V 700MA 3000K

	<table><tr><th>h(m)</th><th>E(lx)</th><th>D(m)</th></tr><tr><td>1.0</td><td>23151</td><td>0.27</td></tr><tr><td>2.0</td><td>5787</td><td>0.55</td></tr><tr><td>3.0</td><td>2572</td><td>0.83</td></tr><tr><td>4.0</td><td>1446</td><td>1.09</td></tr><tr><td>5.0</td><td>926</td><td>1.37</td></tr></table>	h(m)	E(lx)	D(m)	1.0	23151	0.27	2.0	5787	0.55	3.0	2572	0.83	4.0	1446	1.09	5.0	926	1.37		<table><tr><th>h(m)</th><th>E(lx)</th><th>D(m)</th></tr><tr><td>1.0</td><td>11576</td><td>0.39</td></tr><tr><td>2.0</td><td>2894</td><td>0.79</td></tr><tr><td>3.0</td><td>1286</td><td>1.18</td></tr><tr><td>4.0</td><td>723</td><td>1.58</td></tr><tr><td>5.0</td><td>463</td><td>1.97</td></tr></table>	h(m)	E(lx)	D(m)	1.0	11576	0.39	2.0	2894	0.79	3.0	1286	1.18	4.0	723	1.58	5.0	463	1.97
h(m)	E(lx)	D(m)																																					
1.0	23151	0.27																																					
2.0	5787	0.55																																					
3.0	2572	0.83																																					
4.0	1446	1.09																																					
5.0	926	1.37																																					
h(m)	E(lx)	D(m)																																					
1.0	11576	0.39																																					
2.0	2894	0.79																																					
3.0	1286	1.18																																					
4.0	723	1.58																																					
5.0	463	1.97																																					
	<table><tr><th>h(m)</th><th>E(lx)</th><th>D(m)</th></tr><tr><td>1.0</td><td>6197</td><td>0.60</td></tr><tr><td>2.0</td><td>1549</td><td>1.20</td></tr><tr><td>3.0</td><td>688</td><td>1.81</td></tr><tr><td>4.0</td><td>387</td><td>2.41</td></tr><tr><td>5.0</td><td>247</td><td>3.01</td></tr></table>	h(m)	E(lx)	D(m)	1.0	6197	0.60	2.0	1549	1.20	3.0	688	1.81	4.0	387	2.41	5.0	247	3.01	<div><div>Standard</div><div>Customized</div><div>Customized</div></div>																			
h(m)	E(lx)	D(m)																																					
1.0	6197	0.60																																					
2.0	1549	1.20																																					
3.0	688	1.81																																					
4.0	387	2.41																																					
5.0	247	3.01																																					