

第5章 再帰法と帰納法

胡 振江

自然数の上の再帰法

■ べき乗の再帰的な定義

$$x^0 = 1$$

$$x^{(n+1)} = x * x^n$$

Base

<^.1>

<^.2>

■ Fibonacciの再帰的な定義

$$\text{fib } 0 = 0$$

$$\text{fib } 1 = 1$$

$$\text{fib } (n+2) = \text{fib } n + \text{fib } (n+1)$$

Recursion

<fib.1>

<fib.2>

<fib.3>

自然数の上の帰納法による証明

命題 $p(n)$ が任意の自然数 n について成立



- $P(0)$ が成立
- $P(1)$ が成立
- $P(n), p(n-1)$ が成立 $\rightarrow P(n+1)$ が成立

$$x^{(m+n)} = (x^m)^*(x^n)$$

■ m について帰納法で証明する。

■ 0の場合

$$x^{(0+n)} = x^n$$

$$= 1 * x^n$$

$$= x^0 * x^n$$

<^.1>

<^の法則>

<^.1>

■ $m+1$ の場合

$$x^{((m+1)+n)}$$

$$= x^{((m+n)+1)}$$

$$= x * x^{(m+n)}$$

$$= x * x^m * x^n$$

$$= x^{(m+1)} * x^n$$

<+の法則>

<^.2>

<仮定>

<^.2>

リストの上の再帰法

■ リストの長さを求める関数

$$\text{length } [] = 0$$

$$\text{length } (x:xs) = 1 + \text{length } xs$$

base

recursion

■ リストの接続

$$[] ++ ys = ys$$

$$(x:xs) ++ ys = x : (xs ++ ys)$$

帰納法による証明

任意の有限リスト xs について $P(xs)$ が成立



- $P[]$ が成立
- $P[x]$ が成立
- $P(xs)$ が成立 $\rightarrow P(x:xs)$ が成立

$\text{length } (xs ++ ys) = \text{length } xs + \text{length } ys$

xsに関する帰納法で証明する

■ []の場合

$\text{length } ([] ++ ys)$
 $= \text{length } ys$ $< ++.1 >$
 $= 0 + \text{length } ys$ $< + >$
 $= \text{length } [] + \text{length } ys$ $< \text{length}.1 >$

■ x:xsの場合

$\text{length } ((x:xs) ++ ys)$
 $= \text{length } (x:(xs ++ ys))$ $< ++.2 >$
 $= 1 + \text{length } (xs ++ ys)$ $< \text{length}.2 >$
 $= 1 + \text{length } xs + \text{length } ys$ $< \text{仮定} >$
 $= \text{length } (x:xs) + \text{length } ys$ $< \text{length}.2 >$

リスト演算

■ Zip

2引数関数: 3つの場合

$\text{zip } [] \text{ } ys = []$
 $\text{zip } (x:xs) [] = []$
 $\text{zip } (x:xs) (y:ys) = (x,y) : \text{zip } xs \text{ } ys$

■ $\text{length } (\text{zip } xs \text{ } ys) = \min (\text{length } xs) (\text{length } ys)$

■ 証明: 場合1: $xs=[], ys$
 場合2: $(x:xs), ys=[]$
 場合3: $(x:xs), (y:ys)$

■ Take/dropの再帰的な定義

$\text{take } 0 \text{ } xs = []$
 $\text{take } (n+1) [] = []$
 $\text{take } (n+1) (x:xs) = x : \text{take } n \text{ } xs$

$\text{drop } 0 \text{ } xs = xs$
 $\text{drop } (n+1) [] = []$
 $\text{drop } (n+1) (x:xs) = \text{drop } n \text{ } xs$

■ 証明: $\text{take } n \text{ } xs ++ \text{drop } n \text{ } xs = xs$

■ head/tail の定義

$\text{head } (x:xs) = x$
 $\text{tail } (x:xs) = xs$

$\text{head } [] = \perp$
 $\text{tail } [] = \perp$

空でないリストxsに対して

$[\text{head } xs] ++ \text{tail } xs = xs$

■ Init/last

$\text{init } [x] = []$
 $\text{init } (x:x':xs) = x : \text{init } (x':xs)$

非空リストの二つの場合

$\text{last } [x] = x$
 $\text{last } (x:x':xs) = \text{last } (x':xs)$

$\text{init } xs = \text{take } (\text{length } xs - 1) \text{ } xs$
 xsに関する帰納法で証明する。

■ Map/filter

$\text{map } f [] = []$
 $\text{map } f (x:xs) = f \text{ } x : \text{map } f \text{ } xs$

$\text{filter } p [] = []$
 $\text{filter } p (x:xs) \mid p \text{ } x = x : \text{filter } p \text{ } xs$
 $\mid \text{otherwise} = \text{filter } p \text{ } xs$

$\text{filter } p (\text{map } f \text{ } xs) = \text{map } f (\text{filter } (p \circ f) \text{ } xs)$
 xsに関する帰納法で証明する。

補助関数

■ 補助関数

$xs \text{ } \forall y \text{ } [] = xs$

$xs \text{ } \forall y \text{ } (y:ys) = \text{remove } xs \text{ } y \text{ } \forall ys$

$\text{remove } [] \text{ } y = []$

$\text{remove } (x:xs) \text{ } y \mid x == y = xs$

$\mid \text{otherwise} = x : \text{remove } xs \text{ } y$

補助定理

■ 補助定理

$\text{reverse } [] = []$

$\text{reverse } (x:xs) = \text{reverse } xs ++ [x]$

すべての有限xsに対して

$\text{reverse } (\text{reverse } xs) = xs$



すべてのxと有限リストysに対して

$\text{reverse } (ys ++ [x]) = x : \text{reverse } ys$

補助定理

$\text{reverse } (\text{reverse } xs) = xs$

xsに関する帰納法で証明する。

■ 場合[]:

$\text{reverse } (\text{reverse } [])$

$= \text{reverse } []$

<rev.1>

$= []$

<rev.1>

■ 場合(x:xs)

$\text{reverse } (\text{reverse } (x:xs))$

$= \text{reverse } (\text{reverse } xs ++ [x])$

<rev.2>

$= x : \text{reverse } (\text{reverse } xs)$

<ほしい>

$= x : xs$

<仮定>

プログラムの合成

■ プログラムの証明:

■ プログラム

→プログラムの性質を満たすことを示す

■ プログラムの合成

■ 仕様 (プログラムが満たすべき性質)

→プログラムを組み立てる

Initの合成

仕様: $\text{init } xs = \text{take } (\text{length } xs - 1) \text{ } xs$

導出:

■ $\text{init } [x] = \text{take } (\text{length } [x] - 1) \text{ } [x]$

$= \text{take } 0 \text{ } [x]$

$= []$

■ $\text{init } (x:x':xs) = \text{take } (\text{length } (x:x':xs) - 1) \text{ } (x:x':xs)$

$= \text{take } (2 + \text{length } xs - 1) \text{ } (x:x':xs)$

$= \text{take } (\text{length } xs + 1) \text{ } (x:x':xs)$

$= x : \text{take } (\text{length } xs) \text{ } (x':xs)$

$= x : \text{take } (\text{length } (x':xs) - 1) \text{ } (x':xs)$

$= x : \text{init } (x':xs)$

証明の手順と似ている。

高速Fibonacci計算

$\text{fib } 0 = 0$

$\text{fib } 1 = 1$

$\text{fib } (n+2) = \text{fib } n + \text{fib } (n+1)$



$\text{fib}' \text{ } n = \text{fst } (\text{twofib } n)$

$\text{twofib } n = (\text{fib } n, \text{fib } (n+1))$

→
Twofib
の合成

$\text{twofib } 0 = (\text{fib } 0, \text{fib } 1)$
 $= (0, 1)$

$\text{twofib } (n+1)$
 $= (\text{fib } (n+1), \text{fib } (n+2))$
 $= (\text{fib } (n+1), \text{fib } n + \text{fib } (n+1))$
 $= (b, a+b)$
where $(a,b) = \text{twofib } n$

■ 効率のよいプログラム

$\text{fib}' n = \text{fst } (\text{twofib } n)$
 $\text{twofib } 0 = (0, 1)$
 $\text{twofib } (n+1) = (b, a+b)$
where $(a,b) = \text{twofib } n$

演習問題B

■ 課題 (10点) :

4.5節のカレンダーのプログラムを参考に、年と月が与えらるとその月のカレンダーを印刷する関数を定義せよ。ただし、

- カレンダーの日付は上から下に印刷するではなく、横方向に印刷すること。
- カレンダーの曜日が日曜日からではなくて月曜日から始まること。

■ レポート

- 2003年1月13日までに
hu@mist.i.u-tokyo.ac.jp
にメールで送る。SubjectをAL02にすること。
- 内容:
 - Haskellソースプログラム
 - 実行例
 - 説明

「年玉」問題 (10点)

■ 課題

次の仕様からtakeとdropの再帰的な定義を合成せよ。

すべての自然数 n とすべての有リスト xs について

$\text{take } n \text{ } xs ++ \text{drop } n \text{ } xs = xs$
 $\text{length } (\text{take } n \text{ } xs) = \min n (\text{length } xs)$

である。

■ レポート

- 2003年1月13日までに
hu@mist.i.u-tokyo.ac.jp
にメールで送ること。
- 内容:
 - 導出過程
 - 最終のプログラム