

## 2.D. Hojas de estilo (CSS)

### 6. Atributos principales

#### 6.6. Atributos de clasificación

En este apartado vamos a ver otros atributos que hemos etiquetado como atributos de clasificación y que son los siguientes:

Elemento	Descripción
<a href="#">display</a>	Determina si el elemento es de bloque, línea, lista o ninguno de ellos. Los valores que puede tomar son: block, inline, list-item o none.
<a href="#">white-space</a>	Indica el modo en que se ha de gestionar los espacios en blanco que hay en el elemento, es decir, si se mantienen todos los existentes tal y como estén en el documento o si se anulan a uno las secuencias de blancos, es el valor por defecto y el de la opción normal. Valores que puede tomar son: pre, nowrap, normal.
<a href="#">list-style-type</a>	Indica cual es el símbolo que se utiliza como marcador en las listas. Valores que puede tomar son: disc, circle, square, decimal, lower-roman, upper-roman, lower-alpha, upper-alpha, none.
<a href="#">list-style-image</a>	Permite utilizar el uso de una imagen como marcador en una lista. El valor que toma es la ruta del fichero imagen
<a href="#">list-style-position</a>	Determinan la posición del marcador en una lista. Puede tomar los valores: outside o inside.
<a href="#">list-style</a>	Permite establecer de una única vez todas las características de una lista. Hay que seguir el orden siguiente: list-style-type, list-style-position y list-style-image.

En el siguiente ejemplo puedes ver la aplicación de los atributos anteriores:

```
<!DOCTYPE html >

<head>

  <title>Ejemplo de atributos CSS de clasificaci&ocirc;n</title>

  <style type="text/css">

    h3 { white-space:pre;    }

    p { white-space:normal;  }

    ul { list-style:square; list-style-position: outside;}

  </style>

</head>

<body>

  <h3>Ejemplo del uso de atributos de clasificaci&ocirc;n</h3>

  <p>En el encabezado de tercer nivel los espacios se mantienen tal y como est&eacute;n en el documento mientras que en el pá&rrafo se anulan las secuencias de blancos.</p>

  <p> En las listas tenemos los siguientes cambios:</p>

  <ul>

    <li>El s&ímbolo marcador de las listas es un cuadrado.</li>

    <li>La posici&on del marcador es exterior</li>

  </ul>

</body>

</html>
```

Que en el navegador se ve del siguiente modo:

Ejemplo de atributos CSS de clasificaci

+

←

→

↺

🏠

🔍

🔒

https://fpdistancia.educa.madrid.org/pluginfile.php/95215/mod\_scorm/content/1/LMSGI02

...

🔖

☆

### Ejemplo del uso de atributos de clasificación

En el encabezado de tercer nivel los espacios se mantienen tal y como estén en el documento mientras que en el párrafo se anulan las secuencias de blancos.

En las listas tenemos los siguientes cambios:

- El símbolo marcador de las listas es un cuadrado.
- La posición del marcador es exterior