

La respuesta correcta es: JCheckBox.

Comenzado el	martes, 13 de junio de 2023, 17:40
Estado	Finalizado
Fiinaliizado en	martes, 13 de junio de 2023, 17:41
	1 minutos 4 segundos
empleado	4m mm -l- 40 00 (4mm)/\
Callimicación	10,00 de 10,00 (100 %)
Pregumta 1	
Correcta	
Se puntúa 1,00 sobre 1,00	
El componente Sw	ng que dibuja una línea horizontal en el menú es:
Seleccione una:	
○ a. JDistinct	
◯ b. JSeparati	on.
C. JSeparato	r.♥
O d. JHorLine.	
La respuesta corre	cta es: JSeparator.
Pregumta 2 Correcta	
Se puntúa 1,00 sobre 1,00	
Se parieda 1,00 sobre 1,00	
Drag and Drop sigi	nifica que se permite la elección de diferentes apariencias de entorno.
Seleccione una:	
O Verdadero	
● Falso	
© I diso ♥	
La respuesta corre	cta es 'Falso'
_	
Prregumta 3	
Correcta	
Se puntúa 1,00 sobre 1,00	
Las casillas de veri	ficación en Swing están implementadas para Java por la clase:
Seleccione una:	
a. JScrollPa	
O b. JButton.	
D. JButton.C. JCheckBox	
O d. JSeparado	r.

Pregunta 4		
Correcta		
Se puntúa 1,00 sobre 1,00		
Señala la afirmación correcta:		
Seleccione una:		
 a. Por cada componente <u>AWT</u> (excepto <u>Canvas</u>) hay un componente Swing equivalente, cuyo nombre empieza por J, que permite was funcionalidad siendo menos pesado. 		
O b. Ninguna es correcta.		
Oc. Por cada componente Swing (excepto JButton) hay un componente Swing equivalente, cuyo nombre empieza por S.		
Od. Por cada componente C (salvo JCanvas) existe un componente Swing equivalente, cuyo nombre empieza por J.		
La respuesta correcta es: Por cada componente <u>AWT</u> (excepto Canvas) hay un componente Swing equivalente, cuyo nombre empieza por J, que permite más funcionalidad siendo menos pesado.		
Pregumta 5		
Correcta		
Se puntúa 1,00 sobre 1,00		
La clase EventHandler soporta oyentes de evento. La ventaja es que los errores se detectan en tiempo de tiempo de ejecución.		
Seleccione una:		
○ Verdadero		
La respuesta correcta es 'Falso'		
_		
Preguinta 6		
Correcta		
Se puntúa 1,00 sobre 1,00		
Al método setLayout():		
Seleccione una:		
O a. Ninguna es cierta.		
Ob. se le puede indicar si se desea que la aplicación sea portable o no.		
O c. se le pasa como argumento un String para indicarle la forma del layout que se quiere establecer.		
 ⊙ d. se le pasa como argumento un objeto del tipo de Layout que se quiere establecer. 		

La respuesta correcta es: se le pasa como argumento un objeto del tipo de Layout que se quiere establecer.

Pregumta 7 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00
El método setVisible(false) con un JFrame permite que una aplicación deje de ocupar memoria. Seleccione una: ○ Verdadero ● Falso ✔
La respuesta correcta es 'Falso'
Preguinta 8 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Indica la afirmación correcta sobre setDefaultCloseOperation() en un JFrame: Seleccione una: a. activa el cierre automático de las ventanas de la aplicación. b. permite cerrar las aplicaciones realizadas en Java con JFrame, inhabilitando el cierre de otras aplicaciones. c. permite pasarle un parámetro del número de segundos para cerrar la aplicación. d. permite establecer una operación de cierre por defecto. ✓
La respuesta correcta es: permite establecer una operación de cierre por defecto.
Pregunta 9 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Swing es: Seleccione una: a. un componente de SWT. b. una librería de Java para la generación del GUI en aplicaciones. c. Ninguna afirmación es correcta. d. Una librería de NetBeans.

La respuesta correcta es: una librería de Java para la generación del <u>GUI</u> en aplicaciones.

Pregumta 10
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Un botón JButton y un JToggleButton:
Seleccione una:
oa. son botones, pero el primero se comporta como un interruptor de dos posiciones.

O c. son lo mismo.
Od. Todas son correctas.
La respuesta correcta es: son botones, pero el segundo se comporta como un interruptor de dos posiciones.
■ Soluciones Actividades UT11.
[Ir a
11.2. Tarea UT11: Menú de gestión de ficheros.