

## AulaVirtual

Comenzado el	domingo, 4 de febrero de 2024, 18:24
Estado	Finalizado
Finalizado en	domingo, 4 de febrero de 2024, 18:50
Tiempo empleado	26 minutos 3 segundos
Puntos	20,33/30,00
Calificación	<b>6,78</b> de 10,00 ( <b>67,78</b> %)

## Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 0,67 sobre 1,00

Los hosts virtuales basados en nombre permiten:

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. Configurar en una misma IP varios dominios.
- ☐ b. Configurar en un conjunto de IP un único dominio.
- □ c. Configurar dominios independientemente de la IP del servidor web siempre y cuando el puerto <u>TCP</u> de escucha sea el 80.
- 🔟 d. Configurar un único dominio por host virtual, aunque éste puede poseer varios alias. 🗸

Las respuestas correctas son: Configurar en una misma IP varios dominios., Configurar un único dominio por host virtual, aunque éste puede poseer varios alias.

## Correcta


Puntos para este envío: 1,00/1,00. Contando con los intentos anteriores, daría 0,67/1,00.

## Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Asocia los siguientes campos con sus correspondientes identificadores:



La respuesta correcta es: host  $\rightarrow$  %h, authuser  $\rightarrow$  %u, date  $\rightarrow$  %t, status  $\rightarrow$  %>s

Correcta

Pregunta 3
Parcialmente correcta
Se puntúa 0,33 sobre 1,00
El programa rotatelog es un programa proporcionado por Apache que permite:
Seleccione una o más de una:
a. Solamente rotar logs por tamaño de los mismos.
☐ b. Rotar logs por tamaño de los mismos.
□ c. Rotar logs.
☑ d. Rotar logs por intervalo de tiempo siempre y cuando en el intervalo de tiempo definido existan nuevos datos. 🗸
Las respuestas correctas son: Rotar logs por tamaño de los mismos., Rotar logs., Rotar logs por intervalo de tiempo siempre y cuando en el intervalo de tiempo definido existan nuevos datos.  (Parcialmente correcta)  Puntos para este envío: 0,33/1,00.
Pregunta 4 Incorrecta
Se puntúa 0,00 sobre 1,00
En Ubuntu cuando se habilita un módulo de Apache se genera un enlace simbólico de sites-enabled a sites-available, donde se encuentra el módulo cargado.
Seleccione una:
<ul><li>a. No. ★</li></ul>
b. Si, pero el enlace también puede ser duro.
c. No, el enlace se genera de sites-available a sites-enabled.
d. Si.
O d. Si.
La respuesta correcta es: Si.
Incorrecta Puntos para este envío: 0,00/1,00.
runtos para este envio. 0,0071,00.
Pregunta 5
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Los tipos MIME pueden determinarse mediante:
Seleccione una o más de una:
a. Solamente mediante el navegador web.
☑ b. El código fuente de la página web. ✔
☑ c. El servidor web. 🗸
☑ d. El navegador web. 🗸
Las respuestas correctas con: El código fuente de la pógina web. El conider web. El payegoder web
Las respuestas correctas son: El código fuente de la página web., El servidor web., El navegador web.

Pregunta 6
Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00
Los hosts virtuales basados en IP permiten:  Seleccione una o más de una:  a. Configurar en una misma IP varios dominios.  b. Configurar en un conjunto de IP un único dominio.  c. Configurar dominios independientemente de la IP del servidor web siempre y cuando el puerto TCP de escucha sea el 80.   d. Configurar un único dominio por host virtual, aunque éste puede poseer varios alias.   d. Configurar un único dominio por host virtual, aunque éste puede poseer varios alias.   ✓
Las respuestas correctas son: Configurar en una misma IP varios dominios., Configurar un único dominio por host virtual, aunque éste puede poseer varios alias.  [ncorrecta] Puntos para este envío: 0,00/1,00.
7
Pregunta 7  Correcta  Se puntúa 1,00 sobre 1,00
La directiva SSLEngine  Seleccione una o más de una:  a. No puede ser empleada dentro de la configuración de un virtualhost.  b. Si puede ser empleada dentro de la configuración de un virtualhost.  c. Activa o desactiva SSL   d. Activa SSL si se emplea dentro de la configuración principal de Apache y desactiva SSL si se emplea dentro de la configuración de un host virtual.
Las respuestas correctas son: Si puede ser empleada dentro de la configuración de un virtualhost., Activa o desactiva SSL  Correcta  Puntos para este envío: 1,00/1,00.
Pregunta 8  Correcta  Se puntúa 1,00 sobre 1,00
La rotación de logs consiste en guardar y comprimir los archivos de registro, pero eso si siempre por red y a través de Internet entre dos máquinas sincronizadas. ¿Verdadero o falso?  Seleccione una:  ○ Verdadero  ● Falso ✔
La respuesta correcta es 'Falso'
Correcta

Pregunta 9
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Los navegadores web solamente confían y permiten la comunicación cifrada con un servidor web si ya poseen por defecto en su instalación los certificados digitales del mismo. ¿Verdadero o falso?
Seleccione una:
○ Verdadero
Falso   ✓
La respuesta correcta es 'Falso'
Correcta
Puntos para este envío: 1,00/1,00.
Pregunta 10
Parcialmente correcta
Se puntúa 0,50 sobre 1,00
El formato <u>CLF</u> es una especificación que emplean los servidores web para:
Seleccione una o más de una:
a. Copias de seguridad en formato <u>ext3</u> .
□ b. Archivos de registro.
C. Poder establecer una comunicación cifrada con el servidor web Apache.
☑ d. Logs. ✔
Las respuestas correctas son: Archivos de registro., Logs.
Parcialmente correcta
Puntos para este envío: 0,50/1,00.
Pregunta 11
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
En una comunicación cliente(A)-servidor(B) mediante el cifrado asimétrico, 'A' envía la información cifrada mediante la clave
y 'B' la descifra mediante su clave privada.
Seleccione una:
○ a. privada de 'B'
○ b. privada y pública de 'B'
○ c. privada y pública de 'A'
La respuesta correcta es: pública de 'B'
Correcta Contract Con
Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta 12
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Apache es modular y por lo tanto debe instalarse cada vez que queremos actualizarlo. ¿Verdadero o falso?
Seleccione una:
○ Verdadero
Falso   ✓
La respuesta correcta es 'Falso'
Correcta
Puntos para este envío: 1,00/1,00.
12
Pregunta 13 Parcialmente correcta
Se puntúa 0,50 sobre 1,00
Se puntua 0,50 sobre 1,00
En Apache el archivo .htaccess permite entre otras cosas:
Seleccione una o más de una:
a. Configurar el archivo ServerAlias.
□ b. Configurar directorios.
☑ c. Configurar el control de acceso en directorios. ✔
d. Configurar el archivo ServerName.
d. Comparar et al envo serventame.
Las respuestas correctas son: Configurar directorios., Configurar el control de acceso en directorios.
Parcialmente correcta
Puntos para este envío: 0,50/1,00.
Pregunta 14
Incorrecta
Se puntúa 0,00 sobre 1,00
Los comandos a2dissite y a2ensite
Seleccione una:
a. Permiten siempre y cuando el paquete gnome-modular esté instalado, habilitar y deshabilitar.
<ul> <li>b. Permiten siempre y cuando el paquete gnome-modular esté instalado, deshabilitar y habilitar.</li> <li>c. Son alias de los comandos a2dismod y a2enmod respectivamente, utilizados para desactivar y activar. </li> </ul>
od. Permiten deshabilitar y habilitar sitios definidos en virtualhosts.
La respuesta correcta es: Permiten deshabilitar y habilitar sitios definidos en virtualhosts.

Incorrecta
Puntos para este envío: 0,00/1,00.

Pregunta 15  Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00				
Asocia las sigui	entes directivas con su posible uso:			
Listen 80	Escuchar la conexión en un puerto TCP	<b>\$</b>	<b>~</b>	
SSLEngine On	Activa SSL	<b>\$</b>	<b>~</b>	
CustomLog	Guardar información en un archivo de registro personalizando identificadores.	<b>\$</b>	<b>~</b>	
TransferLog	Guardar información en un archivo de registro	<b>\$</b>	<b>~</b>	
Pregunta 16 Incorrecta	envío: 1,00/1,00.			
Se puntúa 0,00 sobre	1,00			
directiva:	a hacer que el servidor acepte solamente conexiones en el puerto 443 en la interfaz c	de re	ed 192.168.200.250, usas la	
Incorrecta	envío: 0,00/1,00.			
Pregunta 17 Parcialmente correct Se puntúa 0,67 sobre				
Seleccione una  a. No.  b. Basado  c. Basado	o Apache permite configurar hosts virtuales:  a o más de una:  os en nombre.   os en <u>IP</u> .   os en varios servidores principales.			
Parcialmente corre	correctas son: Basados en nombre., Basados en IP., Basados en varios servidores pri cta envío: 0,67/1,00.	incip	pales.	

Pregunta 18
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Alias logformat permite definir un grupo de modificadores en una palabra, de tal forma que incorporando esa palabra en la directiva log correspondiente estás activando todo un grupo de modificadores. ¿Verdadero o falso?
Seleccione una:
○ Falso
La respuesta correcta es 'Verdadero'
Correcta
Puntos para este envío: 1,00/1,00.
Pregunta 19
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
El protocolo <u>HTTP</u> permite cifrar la información entre el navegador y el servidor web.
Seleccione una:
a. Si, mediante el método http basic.
<ul><li>b. No. ✓</li></ul>
c. Si, independientemente del método http usado.
d. Si, siempre y cuando el navegador sea el origen de la información.
La respuesta correcta es: No.
Correcta
Puntos para este envío: 1,00/1,00.
Pregunta 20
Incorrecta
Se puntúa 0,00 sobre 1,00
El identificador %r corresponde al campo:
Respuesta: request
La respuesta correcta es: <code>request</code>
Incorrecta
Puntos para este envío: 0,00/1,00.

Pregunta 21 Incorrecta
Se puntúa 0,00 sobre 1,00
Un servidor Apache con una única interfaz de red con IP 192.168.200.250 en el que configuras que acepte conexiones en el puerto 8080, usas la directiva:
Respuesta: listen
La respuesta correcta es: Listen 8080  Incorrecta Puntos para este envío: 0,00/1,00.
Pregunta 22  Correcta  Se puntúa 1,00 sobre 1,00
se puntua 1,00 sobre 1,00
PHP es una tecnología de programación web en entorno servidor. ¿Verdadero o falso?
Seleccione una:
<ul><li>● Verdadero ✓</li><li>○ Falso</li></ul>
La respuesta correcta es 'Verdadero'  Correcta  Puntos para este envío: 1,00/1,00.
Pregunta 23 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Los comandos a2dismod y a2enmod  Seleccione una:  a. Permiten siempre y cuando el paquete gnome-modular esté instalado, habilitar y deshabilitar módulos respectivamente.  b. Permiten siempre y cuando el paquete gnome-modular esté instalado, deshabilitar habilitar módulos respectivamente.  c. Son alias de los comandos a2dissite y a2ensite respectivamente, utilizados para desactivar y activar.
<ul> <li>● d. Permiten deshabilitar y habilitar módulos respectivamente.</li> </ul>
La respuesta correcta es: Permiten deshabilitar y habilitar módulos respectivamente.

Correcta

Pregunta 24 Incorrecta
Se puntúa 0,00 sobre 1,00
La directiva CustomLog es similar a la directivapero con la particularidad que permite personalizar el formato de registro empleando especificadores.  Seleccione una:
<ul> <li>a. CookieLog</li> <li>b. LogFormat X</li> <li>c. LogTransfer</li> <li>d. TransferLog</li> </ul>
La respuesta correcta es: TransferLog  Incorrecta  Puntos para este envío: 0,00/1,00.
Pregunta 25 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00
El certificado digital que un servidor web envía a un navegador mediante una autoridad de certificación la autenticación del servidor web.  Seleccione una:  a. por si solo no asegura  b. mediante el protocolo http basic no asegura  c. mediante el protocolo htts basic asegura  d. asegura ✓
La respuesta correcta es: asegura  Correcta  Puntos para este envío: 1,00/1,00.
Pregunta 26 Parcialmente correcta Se puntúa 0,67 sobre 1,00
El programa logrotate es una utilidad presente en la mayoría de los sistemas <u>GNU</u> /Linux que permite:
Seleccione una o más de una:
<ul><li>a. Solamente rotar logs por tamaño de los mismos.</li><li>b. Rotar logs por tamaño de los mismos.</li></ul>
☑ c. Rotar logs. ✓
☑ d. Rotar logs por intervalo de tiempo, usualmente a través del cron del sistema. ✔
Las respuestas correctas son: Rotar logs por tamaño de los mismos., Rotar logs., Rotar logs por intervalo de tiempo, usualmente a través del cron del sistema.  (Parcialmente correcta)

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
En Apache las directivas SSLCertificateFile y SSLCertificatKeyFile definen:
Seleccione una:
<ul> <li>a. La Clave privada del servidor Apache y el Certificado digital del propio servidor Apache respectivamente.</li> <li>b. El Certificado digital del propio servidor Apache y la Clave privada del servidor Apache respectivamente.</li> <li>c. La clave pública del navegador y la clave privada del servidor respectivamente.</li> <li>d. La clave privada del navegador y la clave privada del servidor respectivamente.</li> </ul>
La respuesta correcta es: El Certificado digital del propio servidor Apache y la Clave privada del servidor Apache respectivamente.  Correcta  Puntos para este envío: 1,00/1,00.
Pregunta 28
Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Se puntua 1,00 Sobre 1,00
El servidor web Apache puede dar servicio de contenido estático y dinámico. ¿Verdadero o falso?
Seleccione una:
∇erdadero
○ Falso
- 1 di 30
La respuesta correcta es 'Verdadero'
Correcta
Puntos para este envío: 1,00/1,00.
Pregunta 29
Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00
En un host virtual significa que atenderá peticiones por cualquier interfaz de red y a través del puerto 80.
Seleccione una:
○ a. <virtualhost *:??=""></virtualhost>
Ob. <virtualhost 192.168.200.0:80=""></virtualhost>
C. <virtualhost *:*=""></virtualhost>
La respuesta correcta es: <virtualhost *:80=""></virtualhost>
Correcta

Pregunta 27

Tarea para DAW02. Enunciado. ▶