

2.D. Hojas de estilo (CSS)

5. Selectores

5.1. Selectores de clase

En ocasiones no vamos a querer aplicar el mismo formato en todas las etiquetas del mismo tipo. Para ello podemos asignar a las etiquetas a una **clase** determinada, esto requiere que identifiquemos las etiquetas afectadas mediante el atributo **class** de la forma.

```
<p class="parrafoCentrado"> .... </p>
```

El selector se especificaría:

```
p.parrafoCentrado {text-align: center; }
```

De manera que este estilo se aplicaría a todas las etiquetas **p** que tengan el atributo class a valor parrafoCentrado.

Sin embargo si hacemos la misma definición pero omitimos el identificador de etiqueta:

```
.parrafoCentrado { text-align: center; }
```

Se aplicaría a **todas** las etiquetas que perteneciesen a la clase "parrafoCentrado" sean del tipo que sean. Por ejemplo a una que fuese:

```
<h1 class="parrafoCentrado">encabezado 1 centrado</h1>
```

Veamos a continuación un código de ejemplo:

```
<!DOCTYPE html >
```

```
<head>
```

```
<title>Ejemplo del uso de clases en hojas de estilo</title>
```

```

<style type="text/css"> .clase_azul{color:blue} p.clase_roja{color:#ff0000; font-style:italic; font-weight:bolder;
font-family:courier;} </style>

</head>

<body>

<h3 class="clase_azul">Ejemplo del uso de clases en hojas de estilo</h3>

<p>Cualquier elemento sobre el que apliquemos la clase clase_azul tendrá el texto azul.</p>

<p class="clase_azul"> Incluso el párrafo.</p>

<p class="clase_roja">Sobre el párrafo podemos aplicar la clase clase_roja y el texto será rojo, en
negrita cursiva y la familia del texto courier.</p>


<h3 class="clase_roja"> Pero este texto no aparecerá formateado ya que la clase clase_roja sólo
actúa sobre párrafos.</h3>

</body>

</html>

```

El resultado en el navegador sería:



Ejemplo del uso de clases en hojas de estilo

Cualquier elemento sobre el que apliquemos la clase clase_azul tendrá el texto azul.

Incluso el párrafo.

Sobre el párrafo podemos aplicar la clase clase_roja y el texto será rojo, en negrita cursiva y la familia del texto courier.

Pero este texto no aparecerá formateado ya que la clase clase_roja sólo actúa sobre párrafos.

