# 2.D. Hojas de estilo (CSS)

## 6. Atributos principales

### 6.5. Atributos de caja (I)

A continuación veremos algunas de las propiedades que afectan a cada uno de los elementos del modelo de caja.

#### Contenido

FORMATO	PROPIEDAD	VALORES
anchura	lwidth	auto   Longitud en px, em o equivalente
altura	<u>height</u>	auto   Longitud en px,em o equivalente

Tanto width como height especifican las dimensiones del contenido sin tener en cuenta borde y márgenes.

#### Margen interno

FORMATO	PROPIEDAD	VALORES

	padding	
	padding-top	
Ancho del margen interno	lpadding-bottom	Auto   valor de longitud   valor de porcentaje
	padding-right	
	padding-left	

### borde

FORMATO	PROPIEDAD	VALORES
	border-color	
	border-top-color	
	lborder-bottom-color	Color en alguna de las notaciones permitidas   transparent
	border-right-color	
	border-left-color	
	Border-width	
	Border-top-width	
	IBOrder-bottom-width	Valor de longitud   thin   médium   thick
	Border-right-width	
	Border-left-width	

	<u>border-style</u>	
	border-top-style	Solid   dashed   dotted   double
	_	ridge   Groove   inset   outset
Estilo del borde	border-right-style	hidden   none
	border-left-style	

#### Margen externo

FORMATO	PROPIEDAD	VALORES
	margin	
	margin-top	
Ancho del margen externo	Imargin-pottom	Auto   valor de longitud   valor de porcentaje
	margin-right	
	margin-left	

Si utilizamos **margin** con un solo valor se aplica a los cuatro lados, con dos valores el primero se aplica a superior e inferior y el segundo a laterales, con tres valores se aplica el primero al superior, el segundo a los laterales y el tercero al inferior, con cuatro valores se aplica a superior, derecho, inferior, izquierdo.



