2.A. Utilización de lenguajes de marcas en entornos web

4. Clasificación de los atributos comunes según su funcionalidad

Atributos básicos: Se pueden usar en casi todas las etiquetas HTML.

Atributo	Descripción
name = "texto"	Permite asignar el nombre "texto" a un objeto HTML
title = "texto"	Asigna un título a un elemento HTML, mejorando así la accesibilidad. Dicho título es mostrado por los navegadores cuando el usuario pasa el ratón por encima del elemento. Es especialmente útil con los elementos: a, link, img, object, abbr y acronym
id = "texto"	Permite identificar al elemento HTML sobre el que se aplica de forma única mediante el identificador "texto". Sólo es útil cuando se trabaja con CSS y con Javascript.
style = "texto"	No pueden empezar por números y sólo puede contener letras, números, guiones medios y/o guiones bajos. Permite aplicar al elemento HTML el estilo "texto" directamente.
class = "texto"	Permite aplicar al elemento HTML el estilo "texto" definido en las CSS.
	No pueden empezar por números y sólo puede contener letras, números, guiones medios y/o guiones bajos.

• Atributos para internacionalización: Los utilizan las páginas que muestran sus contenidos en varios idiomas o aquellas que quieren indicar de forma explícita el idioma de sus contenidos

Atributo	Descripción
----------	-------------

dir Itr (left to right) de izquierda a derecha. Es el valor por defecto. rtl (right to left) de derecha a izquierda. Especifica el idioma del elemento mediante un código predefinido. Los posibles valores de en el documento RFC 1766, algunos de los valores posibles son: Código Idioma Código Idioma	rtl (right to left) de derecha a izquierda. Especifica el idioma del elemento mediante un código predefinido. Los posibles valores de es en el documento RFC 1766 , algunos de los valores posibles son: Código Idioma Código Idioma		Indica la dirección del texto por lo que sólo puede tomar dos valores:						
Especifica el idioma del elemento mediante un código predefinido. Los posibles valores de en el documento RFC 1766 , algunos de los valores posibles son:	Especifica el idioma del elemento mediante un código predefinido. Los posibles valores de es en el documento RFC 1766 , algunos de los valores posibles son: Código Idioma Código Idioma en Inglés (Gran Bretaña) es Español en-US Inglés americano fr Francés	dir	ltr (left to right) de izquierda a derecha. Es el valor por defecto.						
en el documento RFC 1766 , algunos de los valores posibles son:	en el documento RFC 1766 , algunos de los valores posibles son: Código Idioma Código Idioma		rtl (right to left) de derecha a izquierda.						
Código Idioma Código Idioma	ng = "codigo"enInglés (Gran Bretaña)esEspañolen-USInglés americanofrFrancés		Especifica el idioma del elemento mediante un código predefinido. Los posibles valores de este atributo se encuentra en el documento RFC 1766 , algunos de los valores posibles son:						
	en-US Inglés americano fr Francés		Código	Idioma	Código	Idioma			
lang= "codigo"enInglés (Gran Bretaña)esEspañol		lang = "codigo"	en	Inglés (Gran Bretaña)	es	Español			
en-US Inglés americano fr Francés	ja Japones fr- CA Francés de Canada		en-US	Inglés americano	fr	Francés			
ja Japones fr- CA Francés de Canada			ja	Japones	fr- CA	Francés de Canada			

• Atributos de eventos y atributos para los elementos que pueden obtener el foco: Sólo se utilizan en las páginas web dinámicas creadas con JavaScript. Como no es nuestro objetivo no lo vamos a contemplar.



