

Descargar del aula virtual la BBDD worldx2-oracle.sql y cargarla en Oracle. Incluir la salida del comando DESC de la tabla CITYESP

```
-----  
  
ID      NOT NULL NUMBER(38)  
NAME    NOT NULL VARCHAR2(40)  
POPULATION NOT NULL NUMBER(38)  
PROVINCE NOT NULL VARCHAR2(35)  
  
REGION  NOT NULL VARCHAR2(50)
```

Insertar, en la tabla CITY de la BBDD WORLDX, los datos de las dos ciudades autónomas de España (ESP). La población es de 84829 en Ceuta y 84689 en Melilla. Dejar que la BBDD asigne el código de ciudad y el distrito.

```
INSERT INTO CITY (Name, CountryCode, Population)  
VALUES ('Ceuta', 'ESP', 84829);  
INSERT INTO CITY (Name, CountryCode, Population)  
VALUES ('Melilla', 'ESP', 84689);
```

Insertar, en la tabla CITY de la BBDD WORLDX, los datos de dos ciudades de Portugal (PRT). La primera "Funchal" con una población de 111.892 y , la segunda, "Vila Nova de Gaia" con una población de 186.503. Dejar que la BBDD asigne el código de ciudad y el distrito.

```
INSERT INTO city (name, countrycode, population) VALUES ('Funchal', 'PRT', 111892);  
INSERT INTO city (name, countrycode, population) VALUES ('Vila Nova de Gaia', 'PRT', 186503);
```

Modificar los registros de Ceuta y Melilla indicando, como distrito, "Autonomous City".

```
UPDATE CITY
SET DISTRICT = 'Autonomous City'
WHERE NAME = 'Ceuta' OR NAME = 'Melilla';
```

Modificar el registro de Funchal indicando, como distrito, "Autonomous Region". En el caso de "Vila Nova de Gaia", indicar "Porto".

```
UPDATE CITY
SET DISTRICT =
CASE NAME
  WHEN 'Funchal' THEN 'Autonomous Region'
  WHEN 'Vila Nova de Gaia' THEN 'Porto'
END
WHERE NAME IN ('Funchal', 'Vila Nova de Gaia');
```

Actualizar, en un solo comando, la población y la esperanza de vida de España (Spain). La población es de 47.351.567 y, la esperanza de vida, 83,43.

```
UPDATE country
SET population = 47351567, lifeexpectancy = 83.43
WHERE name = 'Spain';
```

Borrar, en la tabla CITY de la BBDD WORLDX, todos los registros correspondientes a ciudades con una población inferior a 1000 habitantes.

```
DELETE FROM city
WHERE population < 1000;
```

Eliminar de la tabla COUNTRYLANGUAGE, en la BBDD WORLDX, Todos los idiomas que se hablen con un porcentaje inferior al 1% y que NO sean oficiales.

```
DELETE FROM COUNTRYLANGUAGE
WHERE Percentage < 1 AND IsOfficial = 'F';
```

En la BBDD WORLDX, utilizando las tablas CITY y COUNTRY, eliminar de la tabla CITY las ciudades de los países con un GNP menor de 10.

```
DELETE FROM CITY
WHERE COUNTRYCODE IN (
    SELECT CODE
    FROM COUNTRY
    WHERE GNP < 10
);
```

Insertar en la tabla CITY todos los registros de la tabla CITYESP. Dejar que, la tabla CITY, asigne el Id por si sola.

```
INSERT INTO CITY ( NAME, COUNTRYCODE, POPULATION, DISTRICT)

SELECT  NAME, 'ESP', POPULATION, PROVINCE
FROM CITYESP;
```