


## 2.2.- Configurar el servidor como ftp privado.



Una vez instalado el servidor ProFTPD, en Ubuntu, disponemos de un archivo de configuración </etc/proftpd/proftpd.conf> (0.01 MB)

Como has podido comprobar en la sección anterior, posee una configuración tipo por defecto. Ésta ya permite la conexión a tu servidor. ¿Con qué usuarios? Con cualquier usuario del sistema que posea una consola de comandos activa definida en `/etc/shells`.

¿Cómo? Pues simplemente ejecutando cualquier cliente ftp que establezca una conexión con el puerto TCP 21 a tu servidor ftp. Por ejemplo utilizando el cliente de comandos ftp sería:



[.ftc](#) (CC BY-NC-SA)

```
ftp usuario_del_sistema@servidor_ftp
```

donde,

**servidor\_ftp:** puede ser el nombre de tu servidor ftp en `/etc/hosts` o resuelto por  DNS, o la IP de tu servidor ftp

Si no eres capaz de conectar revisa la configuración de tu cortafuegos y la sección 1.6 donde se exponen soluciones a problema típicos en conexiones ftp.



### Para saber más

En el siguiente enlace encontrarás ejemplos de configuraciones del servidor ProFTPD.

[Ejemplos de configuraciones del servidor ProFTPD](#)

« Anterior    Siguiente »