

# AulaVirtual

Comenzado el	jueves, 30 de mayo de 2024, 12:14
Estado	Finalizado
Finalizado en	jueves, 30 de mayo de 2024, 12:29
Tiempo empleado	14 minutos 45 segundos
Puntos	23,00/30,00
Calificación	<b>7,67</b> de 10,00 ( <b>76,67</b> %)
Pregunta 1	

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Con cuál de los siguientes métodos podemos acceder a un campo de texto con id="apellidos" de un formulario con id="contactar"?

## Seleccione una:

- a. document.getElementByTagName("contactar.apellidos")
- b. document.getElementByTagName("contactar")."apellidos"
- O d. document.getElementById("contactar.apellidos")

La respuesta correcta es: document.getElementById("apellidos")

### Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para acceder a los objetos a través de su etiqueta <u>HTML</u> lo haremos a través del método:

# Seleccione una:

- a. getElementById
- b. getElementByTagName
- ⊚ c. getElementsByTagName 

  ✓
- d. getElementsByHtml

La respuesta correcta es: getElementsByTagName

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Cuando escribimos document. forms estamos haciendo referencia a:
Seleccione una:
<ul> <li>a. Un formulario con nombre forms.</li> </ul>
○ b. Un documento con nombre forms.
c. Un formulario con idforms.
<ul><li>◎ d. La colección de formularios del documento. </li></ul>
La respuesta correcta es: La colección de formularios del documento.
Pregunta 4
Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00
¿En cuál de los siguientes niveles del <u>DOM</u> se especifican los objetos con mayor detalle?:
Seleccione una:
<ul><li>a. Nivel 2 del DOM. ✓</li></ul>
○ b. Nivel 0 del DOM.
○ c. Nivel 1 del DOM.
Respuesta correcta
La respuesta correcta es: Nivel 2 del DOM.
Pregunta 5
Incorrecta
Se puntúa 0,00 sobre 1,00
¿Cuál de las siguientes no es una propiedad del objeto Form?:
Seleccione una:
⊕ a. target      ★
○ b. submit
C. action
○ d. method
La respuesta correcta es: submit

Pregunta 6
Incorrecta
Se puntúa 0,00 sobre 1,00
Si deseamos enviar un formulario con id="contactar" desde JavaScript lo podremos hacer con:
Seleccione una:
○ a. document.getElementByTagName("contactar").submit
<pre></pre>
<pre>C. document.getElementById("contactar").submit()</pre>
<pre></pre>
La respuesta correcta es: document.getElementById("contactar").submit()
Pregunta 7
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Para saber cuantos elementos tenemos dentro de nuestro formulario lo podremos hacer con el método length(). ¿Verdadero o Falso?
Seleccione una:
○ Verdadero
Falso   ✓
La respuesta correcta es 'Falso'
Pregunta 8 Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
¿Cuál de las siguientes instrucciones contiene el número total de elementos de un formulario con id="contactar"?
Seleccione una:
<pre>a. document.forms["contactar"].elements.size()</pre>
<pre>b. document.getElementById("contactar").elements.length()</pre>
○ d. document.getElementByTagName["contactar"].elements

 $La\ respuesta\ correcta\ es:\ document.getElementById("contactar").elements.length$ 

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
La propiedad que nos devuelve el tipo de dato de un campo de texto es:
Seleccione una:
⊕ a. type
○ b. select
○ c. text
○ d. readOnly
La respuesta correcta es: type
Pregunta 10
Incorrecta
Se puntúa 0,00 sobre 1,00
Para marcar un campo de tipo checkbox lo haremos con el método:
Seleccione una:
O a. check()
○ b. Ninguna de las anteriores es correcta.
Od. mark()
La respuesta correcta es: Ninguna de las anteriores es correcta.
Pregunta 11
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Cuando tenemos varios objetos de tipo radio en nuestro formulario que comparten el mismo atributo name, el nombre de ese atributo será un array que nos permitirá acceder a cada objeto de ese grupo. ¿Verdadero o Falso?
Seleccione una:
La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 9

Pregunta 12
Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00
¿Cuál es la propiedad que me indica en un campo select la opción actualmente seleccionada?
Seleccione una:
○ a. defaultIndex
o b. checkedIndex
<pre>     c. selected     d. selectedIndex  ✓</pre>
● d. Selectedindex ▼
La respuesta correcta es: selectedIndex
Pregunta 13
Incorrecta
Se puntúa 0,00 sobre 1,00
Para acceder al value de la opción actualmente seleccionada en un campo select con id="provincias" habiendo definido la variable var prov=document.getElementById("provincias") haremos:
Seleccione una:
<pre></pre>
<pre>b. prov.options[prov.selectedIndex].value()</pre>
○ c. prov.options[selectedIndex].value
<pre>O d. prov.options[prov.selectedIndex].value</pre>
La respuesta correcta es: prov.options[prov.selectedIndex].value
Pregunta 14
Correcta  So purposed 100 polymer 100
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
La palabra reservada this hará referencia al objeto que contiene el código de JavaScript en donde usamos esa palabra reservada. ¿Verdadero o Falso?
Seleccione una:
○ Verdadero      ✓
○ Falso
La respuesta correcta es 'Verdadero'
La respuesta correcta es "vergagero"

Pregunta 15
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
En el modelo de registro de eventos en línea, los eventos se asignan en la parte de código de JavaScript sin que tengamos que escribir nada en la parte de HTML. ¿Verdadero o Falso?
Seleccione una:
○ Verdadero
Falso   ✓
La respuesta correcta es 'Falso'
Pregunta 16
Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00
se puntua 1,00 sobre 1,00
El modelo de registro de eventos en línea es el modelo recomendado ya que nos permite separar el código de JavaScript de la estructura del documento <a href="https://www.tyerdadero">https://www.tyerdadero</a> o Falso?
Seleccione una:
○ Verdadero
La respuesta correcta es 'Falso'
- 17
Pregunta 17 Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
¿En el modelo de registro avanzado de eventos de la <u>W3C</u> , qué método se utiliza para registrar eventos?
Seleccione una:
○ a. addEvent()
○ b. onclick()
© C. addEventListener()
○ d. EventListener()
La respuesta correcta es: addEventListener()

Pregunta 18
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
El tercer parámetro del método utilizado para registrar eventos en el modelo de <u>W3C</u> hace referencia a:
Seleccione una:
o a. Objeto this.
<ul><li></li></ul>
<ul><li>c. Función que se llamará cuando se produzca el evento.</li></ul>
d. Valor devuelto por el evento.
d. Valor devuelto por el evento.
La respuesta correcta es: Fase de captura o burbujeo.
10
Pregunta 19 Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
En el modelo de registro de eventos de Microsoft se utiliza el siguiente método:
Seleccione una:
<pre>a. addEventListener()</pre>
b. onEvent()
<ul><li>○ C. attachEvent() ✓</li></ul>
Od. addEvent()
<pre>0 e. EventListener()</pre>
La respuesta correcta es: attachEvent()
Pregunta 20
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Developed and the second and the sec
Para definir el orden de disparo de los eventos Netscape y Microsoft se pusieron de acuerdo y crearon un único modelo. ¿Verdadero o Falso?
Tuiso.
Seleccione una:
○ Verdadero
Falso   ✓
La respuesta correcta es 'Falso'

Si tenemos dos elementos anidados (elemento exterior 1, y elemento interior 2) con el mismo tipo de evento asociado a los dos. ¿Cuál se ejecutará antes si hacemos captura de eventos?
Seleccione una:
a. El evento asociado al elemento 2.
<ul><li></li></ul>
La respuesta correcta es: El evento asociado al elemento 1.
Pregunta 22
Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00
3c puntua 1,00 3001C 1,00
Citaraman dan alamantan antidadan (alamanta autoriar 1alamanta interior 2) ann al miama tira da autoria a landan (Cutlan
Si tenemos dos elementos anidados (elemento exterior 1, y elemento interior 2) con el mismo tipo de evento asociado a los dos. ¿Cuál se ejecutará antes si hacemos burbujeo de eventos?
Seleccione una:
<ul><li>■ a. El evento asociado al elemento 2. </li></ul>
O b. El evento asociado al elemento 1.
La respuesta correcta es: El evento asociado al elemento 2.
Pregunta 23
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
¿En el modelo <u>W3C</u> podemos escoger cuando queremos que se dispare el evento, en la fase de captura o de burbujeo?
Seleccione una:
O a. No.
b. Sí.   ✓
La respuesta correcta es: Sí.
Lu respuesta correcta es. si.

Pregunta 21
Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta 24 Incorrecta
Se puntúa 0,00 sobre 1,00
Si programamos la validación de un formulario en JavaScript, ésto nos asegurará que los datos que se envíen al servidor estarán correctamente validados?
Seleccione una:
<ul><li>a. No.</li><li></li></ul>
La respuesta correcta es: No.
Pregunta 25 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Las Expresiones Regulares son patrones de búsqueda que se utilizan para buscar texto que coincida con un patrón determinado. ¿Verdadero o Falso?  Seleccione una:  ○ Verdadero ✔  ○ Falso
La respuesta correcta es 'Verdadero'
Pregunta 26 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00
¿Cuándo se recomienda utilizar el objeto RegExp?
Seleccione una:
<ul> <li>a. Cuando sabemos que la expresión regular va a cambiar cuando se ejecuta el script o si se va a proporcionar en tiempo de ejecución.</li> <li>b. Cuando sabemos que la expresión regular no va a cambiar durante la ejecución del script.</li> </ul>
La respuesta correcta es: Cuando sabemos que la expresión regular va a cambiar cuando se ejecuta el script o si se va a proporcionar en tiempo de ejecución.

Pregunta 27
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Con una cookie podremos escribir ficheros (sólo de texto) en el ordenador del cliente en la carpeta que nosotros queramos. ¿Verdadero o Falso?
Seleccione una:
○ Verdadero
● Falso ✔
La respuesta correcta es 'Falso'
Pregunta 28
Incorrecta
Se puntúa 0,00 sobre 1,00
Todas las cookies tendrán que llevar una fecha de caducidad. ¿Verdadero o Falso?
Seleccione una:
○ Verdadero ★
○ Falso
La respuesta correcta es 'Falso'
Pregunta 29
Incorrecta
Se puntúa 0,00 sobre 1,00
3c puntua 0,00 305FC 1,00
Para acceder a las cookies se hace a través de:
Seleccione una:
■ a. document.cookies X
○ b. document.env.cookies[]
○ C. document.cookie
○ d. document.domain.cookies
La respuesta correcta es: document.cookie

Pregunta 30
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Lo que se almacena en una cookie son cadenas de texto. ¿Verdadero o Falso?
Seleccione una:
○ Falso
La respuesta correcta es 'Verdadero'
◀ Videoconferencia y material de apoyo - DWEC05 - Ejercicio Cookies
lr a \$
Tarea para DWEC05 ▶