

## 1.7.1.- Comandos ftp.



[.rfc.](#) (CC BY-NC-SA)

En la consola ftp pueden estar disponibles múltiples comandos, algunos de los más empleados son los recogidos en la siguiente tabla:

### Comandos FTP

ABRIR/CERRAR CONEXIÓN	
COMANDO/S Y ARGUMENTOS	EXPLICACIÓN
open servidor	Inicia conexión remota con un servidor ftp.
close / disconnect	Finalizan la sesión ftp sin cerrar la consola ftp.
bye / quit / exit	Terminan la sesión ftp y salen de la consola ftp.
!	Sale a línea de comandos del sistema operativo temporalmente sin cortar la conexión. Para volver, teclea <b>exit</b> en la línea de comandos.
AYUDA	
COMANDO/S Y ARGUMENTOS	EXPLICACIÓN
? / help	Muestra una lista de los comandos disponibles.
? comando / help comando	Muestra la información relativa al comando.
TRABAJAR CON DIRECTORIOS	
COMANDO/S Y ARGUMENTOS	EXPLICACIÓN
cd directorio	Cambia de directorio en el servidor remoto.

<b>lcd directorio</b>	Cambiarse de directorio en el equipo local (cliente ftp).
<b>dir directorio / ls directorio</b>	Listan el contenido del directorio remoto actual.
<b>pwd</b>	Muestra el directorio activo en el servidor.
<b>lpwd</b>	Muestra el directorio activo en el equipo local (cliente ftp).
<b>rmdir directorio</b>	Elimina un directorio vacío en el servidor.
<b>mkdir directorio</b>	Crea un directorio en el servidor.Crea un directorio en el servidor.

## TRABAJAR CON FICHEROS

COMANDO/S Y ARGUMENTOS	EXPLICACIÓN
<b>delete</b> archivo	Borrar un archivo en el servidor remoto.
<b>mdelete</b> patrón	Borrar varios archivos según un patrón.
<b>get</b> archivo	Obtiene archivo en el equipo cliente desde el servidor remoto.
<b>mget</b> archivos	Obtiene varios archivos desde el servidor remoto.
<b>put</b> archivo	Envía un archivo al servidor remoto.
<b>mput</b> archivos	Envía varios archivos al servidor remoto.
<b>rename</b> archivo	Cambia el nombre a un archivo en el servidor.
<b>ascii</b>	Para configurar y transferir archivos tipo ascii.
<b>binary</b>	Para configurar y transferir archivos tipo binario.
<b>less</b> archivo	Leer contenido de archivo mediante el comando less.

## TRABAJAR CON PERMISOS

COMANDO/S Y ARGUMENTOS	EXPLICACIÓN
<b>chmod</b>	Cambio de permisos en el servidor remoto.
<b>umask</b>	Configura el sistema de permisos en el lado remoto.



## Para saber más

Puedes descargar en el siguiente documento una tabla con más comandos ftp.



[Tabla con más comandos ftp.](#) (0.05 MB)



« Anterior **Siguiente** »