

Métodos de window: moveTo() moveBy() focus()

`ventana.moveTo(x, y)` : mueve la ventana referenciado por `ventana` a las coordenadas (x, y) de nuestra pantalla. Teniendo en cuenta que la coordenada $(0, 0)$ es la esquina superior izquierda de la pantalla.

`ventana.moveBy(x, y)` : desplaza la ventana referenciado por `ventana` a las coordenadas (x, y) de nuestra pantalla. Teniendo en cuenta que la coordenada $(0, 0)$ es la esquina superior izquierda de la ventana referenciada por `ventana`. Si x es negativa el desplazamiento es a la izquierda, si y es negativa el desplazamiento es hacia arriba.

`ventana.focus()` : pone el foco en la ventana referenciado por `ventana`.

Ejercicio:

Crea una aplicación HTML, que tenga estos botones:

- Botón "Crear ventana": al pulsarlo se ha de crear una ventana aislada, no en una pestaña.
- Botón "Cerrar ventana".
- Botón "Poner foco en ventana nueva".
- Botón "Mover ventana a la posición (100,100)": al pulsarlo moverá la ventana creada a la posición (100,100) de nuestra pantalla.
- Botón "Mover ventana a la posición (0,0)": al pulsarlo moverá la ventana creada a la posición (0,0) de nuestra pantalla.
- Botón "Desplazar ventana 10 pixeles a la derecha y 10 hacia abajo".
- Botón "Desplazar ventana 10 pixeles a la izquierda".
- Botón "Desplazar ventana 10 pixeles hacia arriba".

Métodos de window: `setInterval()` `clearInterval()`

`handle=ventana.setInterval(function,timeInterv,param1,param2,...)` : la función `function` se ejecutará cada `timeInterv` (milisegundos), y se le pasará a la función `param1, param2, ...`. La creación del intervalo devuelve un número, `handle`, que es la referencia a dicho intervalo.

`ventana.clearInterval(handle)` : el intervalo referenciado por `handle` dejará de ejecutarse.

Ejercicio:

Crea una aplicación HTML, que tenga estos botones:

- Botón "Crear ventana": al pulsarlo se ha de crear una ventana aislada, no en una pestaña.
- Botón "Crear intervalo para desplazar ventana nueva 10 px a la derecha y 10px abajo cada medio segundo": además, ha de pasar una cadena a la función del intervalo. Esta cadena ha de salir por consola de la ventana padre, y de la ventana hija, cada medio segundo.
- Botón "Parar intervalo para desplazar ventana nueva 10 px a la derecha y 10px abajo cada medio segundo"

Ejercicio:

Crea una aplicación HTML, que tenga estos botones:

- Botón "Crear ventana": al pulsarlo se ha de crear una ventana aislada, no en una pestaña.
- Botón "Crear intervalo para cambiar color ventana hija cada medio segundo":
- Botón "Parar intervalo para cambiar color ventana hija"