

ZGKL AD 2.1 机场地名代码和名称

Aerodrome location indicator(ICAO / IATA) and name

ZGKL/KWL-桂林/两江 GUILIN/Liangjiang

ZGKL AD 2.2 机场地理位置和管理资料 Aerodrome geographical and administrative data

1	机场基准点坐标及其在机场的位置 ARP coordinates and site at AD	N251305 E1100222 距 RWY 中心南 200m
2	机场基准点与城市的位置关系 Direction and distance from city	桂林市中心(中山中路与解放东路交点)真方位 254°, 26km
3	机场标高、基准温度、低温均值 ELEV/Reference temperature/Mean low temperature	173.6 m(570ft)/33.8°C(八月)/5.9°C(一月)
4	机场标高位置的大地水准面波幅 Geoid undulation at AD ELEV PSN	
5	磁差(测量年份)及年变率 VAR(Year)/Annual change	3°02'W(2024)/2'53"
6	机场管理部门、地址、电话、传真、AFS 地址、电子邮箱、网址 AD administration/Address/Telephone/Telefax/AFS/ E-mail/Website	广西机场管理集团桂林两江国际机场有限公司 地址: 广西桂林市两江镇, 邮编: 541106 电话: 0773-2845114 AFS: ZGKLZPZX 电子邮箱: zhzx@airport.gx.cn 网址: www.airport.gx.cn
7	允许飞行种类 Types of traffic permitted(IFR/VFR)	IFR-VFR
8	机场性质/飞行区指标 Military or civil airport/Reference code	民用机场/4E
9	备注 Remarks	无

ZGKL AD 2.3 工作时间 Operational hours

1	机场开放时间 AD Operational hours	H24
2	海关和移民 Customs and immigration	HO
3	卫生健康部门 Health and sanitation	H24
4	航空情报服务讲解室 AIS Briefing Office	H24

5	空中交通服务报告室 ATS Reporting Office	H24
6	气象服务讲解室 MET Briefing Office	H24
7	空中交通服务 Air Traffic Service	H24
8	加油服务 Fuelling	H24
9	地勤服务 Handling	H24
10	安保服务 Security	H24
11	除冰服务 De-icing	HO
12	备注 Remarks	无

ZGKL AD 2.4 地勤服务和设施 Handling services and facilities

1	货物装卸设施 Cargo-handling facilities	集装货物装载机（14t、7t）、散装货物装载机、航空器散装货物拖车、航空器集装器拖车、航空器集装箱转盘拖车、叉车（3t）、行李/货物牵引车
2	燃油牌号 Fuel types	3 号喷气燃油
3	滑油牌号 Oil types	无
4	加油设施/能力 Fuelling facilities & Capacity	加油车（20000L） 管线加油车：17L/s 或 23L/s
5	除冰设施 De-icing facilities	除冰车 1 辆
6	过站航空器机库 Hangar space for visiting aircraft	机场有能力接收 1 架 B737 机库 1 个：基地公司 B737 机库（事先申请）
7	过站航空器的维修设施 Repair facilities for visiting aircraft	根据需要可对各类航空器进行航线维护，剩余部分和其他维护工作要事先得到批准
8	备注 Remarks	电源车、气源车、空调车、摆渡车

ZGKL AD 2.5 旅客设施 Passenger facilities

1	宾馆 Hotels	在机场和市区
2	餐饮 Restaurants	在机场

3	交通工具 Transportation	客车、出租车
4	医疗设施 Medical facilities	机场的急救中心和救护车
5	银行和邮局 Bank and Post Office	在机场
6	旅行社 Tourist Office	在机场 电话：0773-2845908 传真：0773-2827424
7	备注 Remarks	无

ZGKL AD 2.6 援救与消防服务 Rescue and fire fighting services

1	机场消防等级 AD category for fire fighting	8 级
2	援救设备 Rescue equipment	主力泡沫车（兼快速调动车）、重型泡沫车、通信指挥车、破拆抢险车（兼火场照明车）、保障车
3	搬移受损航空器的能力 Capability for removal of disabled aircraft	能搬移的最大机型为 B747-400 搬移拖车（60t、80t）、吊装索具（60t）、顶升气囊（30t、40t）、活动道面、起落架挂具、千斤顶（100t）
4	备注 Remarks	无

ZGKL AD 2.7 可用季节- 扫雪 Seasonal availability-clearing

1	可用季节及扫雪设备类型 Seasonal availability/Types of clearing equipment	吹雪车
2	扫雪顺序 Clearance priorities	无
3	备注 Remarks	无

ZGKL AD 2.8 停机坪、滑行道及校正位置数据 Aprons, taxiways and check locations data

1	停机坪道面和强度 Apron surface and strength	道面 Surface	水泥混凝土
		强度 Strength	PCR 840/R/A/W/T：停机位 3、5-20、101、101R PCR 770/R/A/W/T：停机位 206、207、207L、207R、218、218L、218R、219 PCR 690/R/A/W/T：停机位 201-205 PCR 650/R/A/W/T：停机位 220-231 PCR 640/R/A/W/T：停机位 208-212、214-217

2	滑行道宽度、道面和强度 Taxiway width, surface and strength	宽度 Width	50m: B8 44m: B5、B6、T7 40m: B1-B4 37.4m: A8 36.5m: B7 35.8m: A2、A4、A5 34.5m: A9 30.2m: T8 29.4m: A1 27m: A3、A7 26.4m: T11 23m: A、B 18m: T1、T9
		道面 Surface	水泥混凝土
		强度 Strength	PCR 900/R/A/W/T: T9 PCR 860/R/A/W/T: A7 PCR 850/R/A/W/T: A1、A2 PCR 840/R/A/W/T: L1、T10 PCR 830/R/A/W/T: A (A8 以南) PCR 790/R/A/W/T: A4 PCR 770/R/A/W/T: B、B1-B4、B6 PCR 760/R/A/W/T: B8 PCR 750/R/A/W/T: A5、A8、A9 PCR 740/R/A/W/T: B7 PCR 730/R/A/W/T: A3、T8 PCR 720/R/A/W/T: B5 PCR 710/R/A/W/T: A (A8 以北) PCR 690/R/A/W/T: T7 PCR 680/R/A/W/T: T1、T11 PCR 650/R/A/W/T: T3、T4 PCR 640/R/A/W/T: T5、T6
3	高度表校正点的位置及其标高 ACL location and elevation	无	
4	VOR 校正点 VOR checkpoints	无	
5	INS 校正点 INS checkpoints	无	
6	备注 Remarks	T1、T9 滑行道道肩宽 3.5m, A2-A5、A7、A8、B、B1、B2、B5-B8、T7、T8、T11 滑行道道肩宽 10.5m, A1、A9 滑行道道肩宽 17.5m, A、B3、B4 滑行道道肩宽 18.5m	

ZGKL AD 2.9 地面活动引导和管制系统与标识

Surface movement guidance and control system and markings

1	航空器机位号码标记牌、滑行道引导线、航空器目视停靠引导系统的使用 Use of aircraft stand ID signs, TWY guide lines and visual docking / parking guidance system of aircraft stands	所有跑道与滑行道相交处都有滑行引导标记牌 所有滑行等待位置都有滑行引导标记牌 所有航空器停机位都有号码标记牌 所有滑行道都有滑行引导线 所有停机坪都有滑行引导线 6、8、10、12、14、16-20、101、101R、207L、218L、225-231 停机位有人工滑入引导，其它停机位有目视停靠引导系统	
2	跑道和滑行道标志及灯光 RWY and TWY marking and LGT	跑道标志 RWY markings	跑道入口前、跑道入口、跑道号码、跑道边线、跑道中线、接地带、瞄准点、跑道中心圆
		跑道灯光 RWY lights	跑道入口灯、跑道入口翼排灯、跑道边灯、跑道中线灯、跑道末端灯
		滑行道标志 TWY markings	滑行道边线、滑行道中线、滑行道道肩标志、跑道等待位置、中间等待位置
		滑行道灯光 TWY lights	滑行道边灯、滑行道中线灯、禁止进入排灯、不适用地区灯、中间等待位置灯
3	停止排灯和跑道警戒灯 Stop bars and runway guard lights	跑道警戒灯	
4	其它跑道保护措施 Other runway protection measures	无	
5	备注 Remarks	目视停靠引导系统参见 NAIP 第三部分 机场 1.1 机场/直升机场的可用性和使用条件中《目视停靠引导系统飞行员指南》	

ZGKL AD 2.10 机场障碍物 Aerodrome obstacles

半径 15 千米内主要障碍物 (相对机场 ARP) Obstacles within 15km of ARP					
障碍物名称 或编号 Obstacle ID/ Designation	障碍物 类型 Obstacle type	障碍物位置 磁方位(°)/距离(m) Obstacle position MAG BRG(degree)/DIST(m)	标高或 (高) Elevation /(Height) (m)	障碍物标志, 灯光 类型及颜色 Obstacle marking /Lighting Type & Colour	影响的飞程序及 起飞航径区/备注 Flight procedure/take-off path area affected & Remarks
1	2	3	4	5	6
山 001	山	004/2895	187		
山 002	山	006/3507	194		
山 003	山	007/14765	234.5		

半径 15 千米内主要障碍物 (相对机场 ARP)					
Obstacles within 15km of ARP					
障碍物名称 或编号 Obstacle ID/ Designation	障碍物 类型 Obstacle type	障碍物位置 磁方位(°)/距离(m) Obstacle position MAG BRG(degree)/DIST(m)	标高或 (高) Elevation /(Height) (m)	障碍物标志, 灯光 类型及颜色 Obstacle marking /Lighting Type & Colour	影响的飞行程序及 起飞航径区/备注 Flight procedure/take-off path area affected & Remarks
山 004	山	011/2331	179		RWY01 起飞航径区重要障碍物
山 005	山	011/2483	184		RWY01 起飞航径区重要障碍物
山 006	山	014/4365	210		RWY19 GP INOP、LNAV/VNAV 最后进近控制障碍物
山 007	山	018/7280	260		RWY01 离场控制障碍物
山 008	山	045/10330	303.6		
山 009	山	062/8410	269		
塔台 010	塔台	074/911	220.5	LGT	
山 011	山	099/4530	262		
山 012	山	099/12450	410		RWY01/19 离场控制障碍物
山 013	山	105/3085	255		
消雷铁塔 014	塔	165/2010	224	LGT	RWY01 LNAV/VNAV 最后进近控 制障碍物
电厂烟囱 015	工业烟囱	170/13350	332	LGT	
山 016	山	174/7355	256.1		RWY01 起始进近控制障碍物
宝山 017	山	191/6205	193		
山 018	山	211/14270	738		RWY19 离场控制障碍物; RWY01/19 进场控制障碍物
山 019	山	245/5163	330		监视引导 1 号扇区控制障碍物
龙角山 020	山	248/5980	354		RWY01 离场控制障碍物

半径 15 千米内主要障碍物 (相对机场 ARP)					
Obstacles within 15km of ARP					
障碍物名称 或编号 Obstacle ID/ Designation	障碍物 类型 Obstacle type	障碍物位置 磁方位(°)/距离(m) Obstacle position MAG BRG(degree)/DIST(m)	标高或 (高) Elevation /(Height) (m)	障碍物标志, 灯光 类型及颜色 Obstacle marking /Lighting Type & Colour	影响的飞行程序及 起飞航径区/备注 Flight procedure/take-off path area affected & Remarks
山 021	山	258/14130	972.1		
山 022	山	287/12080	949.6		
山 023	山	295/14500	1166		
碧山 024	山	302/5290	353		
山 025	山	305/8350	445		
西灯 026	山	315/10075	642.9		
鸡公山 027	山	329/14130	852		

半径 15 千米-50 千米内主要障碍物(相对机场 ARP)					
Obstacles within 15 to 50km of ARP					
障碍物名称 或编号 Obstacle ID/ Designation	障碍物类 型 Obstacle type	障碍物位置 磁方位(°)/距离(m) Obstacle position MAG BRG(degree)/DIST(m)	标高或 (高) Elevation /(Height) (m)	障碍物标志, 灯光 类型及颜色 Obstacle marking /Lighting Type & Colour	影响的飞行程序及 起飞航径区/备注 Flight procedure/take-off path area affected & Remarks
大王山 028	山	002/33700	950		RWY19 起始进近控制障碍物
山 029	山	015/36770	1016		
鸡笼山 030	山	N253054 E1100702 016/33798	1095		RWY19 起始进近控制障碍物; 监 视引导 5 号扇区控制障碍物 含植被
中央山 031	山	017/29890	957		RWY19 起始进近, RNAV ILS/DME、PBN 中间进近, RNAV 进场控制障碍物

半径 15 千米-50 千米内主要障碍物(相对机场 ARP)					
Obstacles within 15 to 50km of ARP					
障碍物名称 或编号 Obstacle ID/ Designation	障碍物类型 Obstacle type	障碍物位置 磁方位(°)/距离(m) Obstacle position MAG BRG(degree)/DIST(m)	标高或 (高) Elevation /(Height) (m)	障碍物标志, 灯光 类型及颜色 Obstacle marking /Lighting Type & Colour	影响的飞行程序及 起飞航线区/备注 Flight procedure/take-off path area affected & Remarks
山 032	山	018/24980	874		RWY19 起始进近控制障碍物
麻岭介 033	山	018/53846	1604		监视引导 6 号扇区控制障碍物
大竹山 034	山	031/74245	1918		监视引导 7 号扇区控制障碍物
猫儿山 035	山	031/81023	2140		监视引导 8 号扇区控制障碍物
山 036	山	041/112186	1880		监视引导 9 号扇区控制障碍物
风机 037	风车/风力 发电机	N252643 E1102521 060/46075	900		监视引导 4 号扇区控制障碍物
山 038	山	069/94083	1360		监视引导 10 号扇区控制障碍物
山 039	山	072/21580	580		监视引导 2 号扇区控制障碍物
韭菜岭 040	山	078/133549	2012		监视引导 15 号扇区控制障碍物
高山顶 041	山	102/75932	1600		监视引导 13 号扇区控制障碍物
山 042	山	103/51808	1080		监视引导 11 号扇区控制障碍物
崧坪龙 043	山	110/59106	1700		监视引导 12 号扇区控制障碍物
山 044	山	111/119380	1850		
银殿山 045	山	114/103222	1889		监视引导 14 号扇区控制障碍物
山 046	山	127/116059	1370		监视引导 18 号扇区控制障碍物
山 047	山	140/120263	1271		

半径 15 千米-50 千米内主要障碍物(相对机场 ARP)					
Obstacles within 15 to 50km of ARP					
障碍物名称 或编号 Obstacle ID/ Designation	障碍物类型 Obstacle type	障碍物位置 磁方位(°)/距离(m) Obstacle position MAG BRG(degree)/DIST(m)	标高或 (高) Elevation /(Height) (m)	障碍物标志, 灯光 类型及颜色 Obstacle marking /Lighting Type & Colour	影响的飞行程序及 起飞航径区/备注 Flight procedure/take-off path area affected & Remarks
山 048	山	159/35500	1008		
山 049	山	162/30900	685		RWY01 起始进近控制障碍物
山 050	山	163/30797	685		监视引导 3 号扇区控制障碍物
三县界 051	山	164/41990	1247		RWY01 进场控制障碍物
山 052	山	169/115353	1582		监视引导 20 号扇区控制障碍物
山 053	山	171/106193	1281		监视引导 17 号扇区控制障碍物
猪练塘 054	山	173/17770	558		RWY01/19 中间进近控制障碍物
山 055	山	173/119382	1650		监视引导 21 号扇区控制障碍物
山 056	山	175/35270	760		RWY01 起始进近控制障碍物
山 057	山	175/64369	1083		监视引导 22 号扇区控制障碍物
山 058	山	178/18697	517		RWY01 RNAV ILS/DME、PBN 中 间进近控制障碍物
山 059	山	181/52972	880		监视引导 23 号扇区控制障碍物
山 060	山	182/26270	626		RWY01 离场, 进场, 起始进近控 制障碍物
山 061	山	187/33088	651		RWY01 RNAV 起始进近控制障碍 物
老庙尖 062	山	206/24000	690		RWY01 中间进近控制障碍物
勒东岭 063	山	207/29000	790		RWY19 离场控制障碍物
山 064	山	208/32740	824		RWY01 起始进近控制障碍物

半径 15 千米-50 千米内主要障碍物(相对机场 ARP)					
Obstacles within 15 to 50km of ARP					
障碍物名称 或编号 Obstacle ID/ Designation	障碍物类型 Obstacle type	障碍物位置 磁方位(°)/距离(m) Obstacle position MAG BRG(degree)/DIST(m)	标高或 (高) Elevation /(Height) (m)	障碍物标志, 灯光 类型及颜色 Obstacle marking /Lighting Type & Colour	影响的飞行程序及 起飞航径区/备注 Flight procedure/take-off path area affected & Remarks
山 065	山	210/36770	1001		RWY01 进场控制障碍物
风机 066	风车/风力 发电机	N245719 E1095307 211/33019	1075		监视引导 24 号扇区控制障碍物
石城界 067	山	215/26454	994		RWY01 RNAV 进场控制障碍物
登云山 068	山	219/30560	1253		RWY19 进场控制障碍物
19 号风机 069	风车/风力 发电机	220/30352	1376	LGT	MSA 扇区控制障碍物
山 070	山	270/79063	1030		
金岗山 071	山	271/106466	1229		
雨梅岭 072	山	278/77126	1126		
山 073	山	307/76079	1441		
山 074	山	312/17568	1299		RWY01 RNAV 起始进近控制障碍物
山 075	山	312/17580	1299		
山 076	山	320/120906	1315		
广福顶 077	山	325/39310	1524		
关头庙 078	山	331/20690	1206		
山 079	山	331/107560	1336		
围界 080	山	333/25130	1389		RWY01 进场控制障碍物; 监视引导 25 号扇区控制障碍物

半径 15 千米-50 千米内主要障碍物(相对机场 ARP)					
Obstacles within 15 to 50km of ARP					
障碍物名称 或编号 Obstacle ID/ Designation	障碍物类型 Obstacle type	障碍物位置 磁方位(°)/距离(m) Obstacle position MAG BRG(degree)/DIST(m)	标高或 (高) Elevation /(Height) (m)	障碍物标志, 灯光 类型及颜色 Obstacle marking /Lighting Type & Colour	影响的飞行程序及 起飞航径区/备注 Flight procedure/take-off path area affected & Remarks
山 081	山	334/42498	1617		监视引导 30 号扇区控制障碍物
山 082	山	342/43177	1807		RWY01/19 RNAV 进场控制障碍物; 监视引导 31 号扇区控制障碍物
雨党岭 083	山	343/30370	1458		RWY19 RNAV 进场控制障碍物
涯背 084	山	345/22850	1134		RWY19 进场控制障碍物
天平山 085	山	345/39080	1804		RWY01/19 离场, 进场控制障碍物
笔架山 086	山	347/22270	920		RWY19 中间进近控制障碍物
山 087	山	347/25796	1280		RWY01 RNAV 进场控制障碍物
山 088	山	347/25810	1280		RWY01 RNAV 离场控制障碍物; RWY19 起始进近控制障碍物
枫木坪 089	山	347/31680	1449		RWY01 离场控制障碍物; RWY19 RNAV 进场控制障碍物
山 090	山	347/43793	1749		RWY19 RNAV 进场控制障碍物
山 091	山	349/35360	1378		RWY19 进场控制障碍物
山 092	山	351/31234	1294		
祖界庙 093	山	352/28020	1159		RWY19 起始进近控制障碍物
山 094	山	354/31040	1220		RWY19 起始进近控制障碍物
山 095	山	357/105284	1540		
备注:					

ZGKL AD 2.11 提供的气象情报、气象观测和报告

Meteorological information provided & meteorological observations and reports

提供的气象情报 Meteorological information provided		
1	相关气象台的名称 Associated MET Office	中国民航桂林空管站气象台气象预报室、气象观测情报室
2	气象服务时间、服务时间以外的责任气象台 Hours of service/MET Office outside hours	H24
3	负责编发 TAF 的气象台、有效时段、发布间隔 Office responsible for TAF preparation/Periods of validity/Interval of issuance	中国民航桂林空管站气象台气象预报室；24h；6h
4	趋势预报及发布间隔 Trend forecast/Interval of issuance	trend 1h
5	所提供的讲解或咨询服务 Briefing/Consultation provided	讲解服务：面对面讲解、电话讲解
6	飞行文件及其使用语言 Flight documentation/Language(s) used	图、表、报文；中文、英文
7	讲解或咨询服务时可利用的图表和其它信息 Charts and other information available for briefing or consultation	讲解服务：天气图、重要天气图、高空风/温度预告图、卫星和雷达资料、AWOS 实时数据
8	提供气象情报的辅助设备 Supplementary equipment available for providing information	气象服务终端
9	提供气象情报的空中交通服务单位 ATS units provided with information	塔台、飞行服务室
10	其他信息 Additional information	电话：0773-2842231
气象观测和报告 Meteorological observations and reports		
1	机场观测类型与频率、自动观测设备 Type & frequency of observation /Automatic observation equipment	例行观测：1h、特殊观测/自动观测系统
2	气象报告类型及所包含的补充资料 Type of MET Report/Supplementary information included	METAR、SPECI
3	观测系统及安装位置 Observation system/Site(s)	RVR 设备： A：跑道中线西侧 105m，南端内 314m； B：跑道中线西侧 105m，南端内 1605m； C：跑道中线西侧 105m，北端内 337m。 测风仪： 01：跑道中线西侧 105m，南端内 308m； 01/19 跑道中心：跑道中线西侧 105m，南端内 1615m；

订购单位： 中州航空有限责任公司

		19：跑道中线西侧 105m，北端内 331m。 云高仪： 01：跑道中线西侧 109m，南端内 320.5m； 19：跑道中线西侧 109m，北端内 343.5m。
4	观测系统的工作时间 Hours of operation for meteorological observation system	H24
5	气候资料 Climatological information	有气候资料表
6	其他信息 Additional information	无

ZGKL AD 2.12 跑道物理特征 Runway physical characteristics

跑道号码 RWY Designator	真方位和 磁方位 TRUE & MAG BRG	跑道长宽 Dimensions of RWY(m)	跑道强度、跑道和停 止道道面 RWY strength/ Surface of RWY /SWY	跑道入口坐标、 跑道末端坐标、 跑道入口大地水 准面波幅 THR coordinates & RWY end coordinates & THR geoid undulation	跑道入口标高和 精密进近跑道接 地带最高标高 THR elevation & highest elevation of TDZ of precision APP RWY	跑道和停止道坡 度 Slope of RWY/SWY
1	2	3	4	5	6	7
01	005° GEO 008° MAG	3200×45	PCR 830/R/A/W/T 水泥混凝土/-	无	THR 173.6m/570ft	-0.66%（1000m） /0%（700m） /0.45%（1100m） /0.23%（400m）
19	185° GEO 188° MAG	3200×45	PCR 830/R/A/W/T 水泥混凝土/-	无	THR 172.8m/567ft	-0.23%（400m） /-0.45%（1100m） /0%（700m） /0.66%（1000m）
跑道号码 RWY Designator	停止道长宽 SWY dimensions (m)	净空道长宽 CWY dimensions (m)	升降带长宽 Strip dimensions (m)	跑道端安全区 长宽 RESA dimensions (m)	拦阻系统的 位置及描述 Location& Description of arresting system	无障碍物区 OFZ
1	8	9	10	11	12	13
01	无	200×150	3320×300	240×150	无	-
19	无	200×150	3320×300	240×150	无	-
备注：01/19：跑道道肩：宽度每边 15m； 迫降地带：跑道西侧 3200×90m 为土质草地。						

订购单位: 中州航空有限责任公司

ZGKL AD 2.13 公布距离 Declared distances

跑道号码 RWY Designator	可用起飞滑跑距离 TORA(m)	可用起飞距离 TODA(m)	可用加速停止距离 ASDA(m)	可用着陆距离 LDA(m)	备注 Remarks
1	2	3	4	5	6
01	3200	3400	3200	3200	无
19	3200	3400	3200	3200	无

ZGKL AD 2.14 进近和跑道灯光 Approach and runway lighting

跑道 号码 RWY Designator	进近灯 类型、长 度、强度 APCH LGT type/ LEN/ /INTST	入口灯 颜色、翼 排灯 THR LGT colour/ WBAR	目视进近坡度 指示系统类 型、位置、仰 角、跑道入口 最低眼高 Type of VASIS/Position /Angle/MEHT	接地 带 灯长 度 TDZ LGT LEN	跑道中线灯长度、 间隔、颜色、强度 RWY center line LGT LEN/Spacing /Colour/INTST	跑道边灯长度、间 隔、颜色、强度 RWY edge LGT LEN/Spacing /Colour/INTST	跑道末端灯 颜色 RWY end LGT colour	停止道灯长 度、颜色 SWY LGT LEN /Colour
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	PALS CAT I SFL 900 m 高强度	绿色入 口灯 绿色翼 排灯	PAPI 跑道左侧 入口内 350m 3° 15.8m	无	3200 m 间隔 30m 0-2300m, 白色 2300-2900m, 红白 相间 2900-3200m, 红色 可变高强度	3200 m 间隔 60m 0-2600m, 白色 2600-3200m, 黄色 可变高强度	红色	无
19	PALS CAT I SFL 900 m 高强度	绿色入 口灯 绿色翼 排灯	PAPI 跑道左侧 入口内 350m 3° 16.6m	无	3200 m 间隔 30m 0-2300m, 白色 2300-2900m, 红白 相间 2900-3200m, 红色 可变高强度	3200 m 间隔 60m 0-2600m, 白色 2600-3200m, 黄色 可变高强度	红色	无
备注:								

ZGKL AD 2.15 其它灯光,备份电源 Other lighting, secondary power supply

1	机场灯标或识别灯标位置、特性和工作时间 ABN/IBN location, characteristics and hours of operation	无
2	着陆方向标和风向标位置和灯光 LDI/ WDI location and LGT	风向标: 01: 跑道中线东侧 115m, 南端内 330m; 19: 跑道中线东侧 115m, 北端内 330m。

3	滑行道边灯和滑行道中线灯 TWY edge and center line lighting	所有滑行道：蓝色滑行道边灯，绿色滑行道中线灯
4	备份电源及转换时间 Secondary power supply/Switch-over time	两路供电，柴油发电机/15s
5	备注 Remarks	无

ZGKL AD 2.16 直升机着陆区域 Helicopter landing area

1	TLOF 坐标或 FATO 入口坐标及大地水准面波幅 Coordinates TLOF or THR of FATO, Geoid undulation	无
2	TLOF 和（或）FATO 标高 TLOF and/or FATO elevation	无
3	TLOF 和 FATO 区域范围、道面、强度和标志 TLOF and FATO area dimensions,surface, strength, marking	无
4	FATO 的真方位和磁方位 True and MAG BRG of FATO	无
5	公布距离 Declared distance available	无
6	进近灯光和 FATO 灯光 APP and FATO lighting	无
7	备注 Remarks	无

ZGKL AD 2.17 空中交通服务空域 ATS airspace

空域名称和水平范围 Designation and lateral limits		垂直范围 Vertical limits	空域分类 Airspace class	空中交通服务单位呼号和使用语言 ATS unit callsign Language	工作时间 Hours of applicability	备注 Remarks
1	2	3	4	5	6	7
机场管制地带(塔台管制区)	N251433E1095445-以 N251356E1100229 为圆 心，半径 13km 的圆弧 -N251133E1101001-N2 51318E1101012-以 N251212E1100217 为圆 心，半径 13km 的圆弧 -N251250E1095433-N2	地面或水面-QNH 750m（含）				

空域名称和水平范围 Designation and lateral limits		垂直范围 Vertical limits	空域分类 Airspace class	空中交通服务单位 呼号和使用语言 ATS unit callsign Language	工作时间 Hours of applicability	备注 Remarks
1	2	3	4	5	6	7
	51433E1095445 连线范围内					
使用机场 QNH 区域 及过渡高度 层/过渡高度	同桂林进近管制区水平边界	过渡高度层 3600 过渡高度 3000 3300(QNH≥1031hPa) 2700(QNH≤979hPa)				不含柳州、 黎平机场 QNH 范围

ZGKL AD 2.18 空中交通服务通信设施 ATS communication facilities

服务名称 Service designation	呼号 Callsign	频率 Frequency (MHz)	卫星话音通 信号码 SATVOICE number	登录地址 Logon address	工作时间 Hours of operation	备注 Remarks
1	2	3	4	5	6	7
ATIS		126.45			H24	提供 D-ATIS 服务
APP	桂林进近 Guilin Approach	APP01:120.85 (124.65)			H24	
		APP02:119.275 (124.65)			by ATC	该扇区不工作时由 桂林进近 01 号扇区 代替
TWR	两江塔台 Liangjiang Tower	118.0 (118.7)			H24	
GND	两江地面 Liangjiang Ground	121.65			HO	提供 DCL 服务
OP-CTL	桂林现场	131.95 (130.75)			H24	130.75 仅限南航使用
EMG		121.50			H24	

ZGKL AD 2.19 无线电导航和着陆设施 Radio navigation and landing aids

设施名称及类型、磁差、支持运行类别、VOR/ILS 磁偏角 Name and type of aid, VAR, Type of supported OPS, Declination of VOR/ILS	识别 ID	频率、波道 Frequency/ Channel number	工作 时间 Hours of operation	发射天线坐标 及相对位置 Coordinates of transmitting antenna/ Position	DME 发射 天线标高 Elevation of DME transmitting antenna	备注 Remarks
1	2	3	4	5	6	7
桂林 VOR/DME	KWL	114.9 MHz CH 96X	H24	N251140.3 E1100213.3 距 01 跑道入口 188°MAG/1228m	171 m	
大榕江 NDB	VQ	398 kHz	H24	N253338.4 E1102839.9		
奇峰岭 NDB	Y	417 kHz	H24	N251013.3 E1101911.6		
五通 NDB	PA	286 kHz		N252423.0 E1100331.9 距 19 号跑道入口 008°MAG/19149m		不提供使用
永福 NDB	JW	281 kHz		N250026.6 E1100104.2 距 01 号跑道入口 188°MAG/22046m		不提供使用
LOC 01 ILS CAT I	IJJ	110.1 MHz	H24	N251413.2 E1100228.0 距 01 跑道末端 008°MAG/295m		25NM 前航向道+10°以外不 提供使用
GP 01		334.4 MHz	H24	N251231.9 E1100213.8 跑道中线西 125m, 01 跑 道入口内 357m		3°下滑角 RDH17 m 17NM
DME 01	IJJ	CH 38X (110.1 MHz)	H24	N251232.1 E1100213.9	177m	与 GP 01 合装
LOC 19 ILS CAT I	IPA	108.5 MHz	H24	N251210.5 E1100216.2 距 19 跑道末端 188°MAG/295m		20NM 前航向道-10°以外不 提供使用
GP 19		329.9 MHz	H24	N251353.5 E1100221.7		3°下滑角 RDH15 m 17NM

设施名称及类型、磁差、支持运行类别、VOR/ILS 磁偏角 Name and type of aid, VAR, Type of supported OPS, Declination of VOR/ILS	识别 ID	频率、波道 Frequency/ Channel number	工作 时间 Hours of operation	发射天线坐标 及相对位置 Coordinates of transmitting antenna/ Position	DME 发射 天线标高 Elevation of DME transmitting antenna	备注 Remarks
				跑道中线西 125m, 19 跑道入口内 324m		
DME 19	IPA	CH 22X (108.5 MHz)	H24	N251353.4 E1100221.7	176m	与 GP 19 合装

ZGKL AD 2.20 本场规定 Local aerodrome regulations

1. 机场使用规定/ Airport operations regulations

- 1.1 所有技术试飞需要事先申请，并在得到空中交通管制部门批准后方可进行。
- 1.2 本场不供应航空汽油。
- 1.3 航空器地面运行时，应确保应答机 S 模式处于运行状态。

2. 跑道和滑行道的使用/ Use of runways and taxiways

- 2.1 可以通过塔台管制波道申请引导车和拖车服务。
- 2.2 机动区冲突多发地带运行要求：
- 2.2.1 HS1：B5 滑与 A 滑交叉区域。使用 RWY01 时，应由 B5 滑左转上 A 滑，如因疏忽错过 A 滑，为避免发生跑道入侵，应停止滑行并向管制员报告。
- 2.2.2 HS2：B7 滑及 A 滑交叉区域。使用 RWY19 时，应由 B7 滑右转上 A 滑，如因疏忽错过 A 滑，为避免发生跑道入侵，应停止滑行并向管制员报告。
- 2.3 滑行道使用原则
- 2.3.1 航空器禁止从 A 滑经 A3、A4、A5、A7 滑进入跑道。
- 2.3.2 在跑道等待位置设有等待标志，未经 ATC 许可，禁止航空器通过。
- 2.3.3 在滑行道交叉口，机组应在观察没有相对或交叉活动的情况下方可通过，或按照管制指令等待。
- 2.4 为规范航空器进入跑道和落地后的跑道占用时间，提高跑道容量，根据桂林机场跑道及其快速脱离道布局，作如下要求（湿跑道、污染跑道除外）
- 2.4.1 起飞航空器：起飞的航空器从接到管制员进跑道指令到对正跑道时间应控制在 60s 以内，如认为无法在上述要求的时间内完成，须在到达跑道外等待点之前向塔台管制员说明。

2.4.2 落地航空器：落地航空器应尽快退出跑道，从接地到滑出跑道时间应控制在 60s 以内，如认为无法在上述要求的时间内完成，须在建立航向道前通知管制员。

2.5 提供数字化放行系统（DCL）服务

a.预计撤轮挡时间（EOBT）前 30min 至 10min，航空器驾驶员应当优先使用数字化放行系统（DCL）向空中交通管制部门（ATC）申请放行许可；

b.当 DCL 无法完成放行许可的申请或发布时，将转为语音方式申请或发布放行许可；

c.DCL 报文中“DEP FREQ”表示进近/离场频率，是航空器离地后的首个联系频率。

2.6 滑行道使用限制

滑行线 T1、T3、T5、T6、T9 的翼展限制为 36m，T4、T7、T8、T10 的翼展限制为 52m。

3. 机坪和机位的使用/ Use of aprons and parking stands

3.1 停机位 101、101R、206 的航空器脱离跑道后由空管塔台直接指挥进入，其他停机位均由引导车引导进入。

3.2 在廊桥停靠的航空器均由牵引车推出。

3.3 未经地面管制同意，严禁航空器利用自身动力倒滑。

3.4 T7 滑行道中线以北为 1 号机坪，以南为 2 号机坪，停机位 101 所在的机坪为 3 号机坪。

3.5 进出机位滑行线路

机位	滑入	滑出
Nr. 225-231	T3、T4	T1
Nr.6、8、10、12、14、16、18、20	T10	T9

3.6 停机位限制

停机位编号	翼展限制（m）	机身长度限制（m）	进出方式
207（207L、207R 不可用时）、101（101R 不可用时）	80	76	自滑进顶推出
19、206、219、218（218L、218R 不可用时）	65	76	自滑进顶推出
205、220	52	57	自滑进顶推出

3、5、7、9、11、13、15、17	48	55	自滑进顶推出
6、8、10、12、14、16、101、101R、225-231	36	45	自滑进出
201-204、207L、207R、208-212、214-217、218L、218R、221-224	36	45	自滑进顶推出
18、20	36	40	自滑进出

3.7 为降低碳排放及噪音，建议停靠 3、5、7、9、11、13、15、17、201-212、214-224、207L、207R、218L、218R 号停机位的航空器关闭 APU，接驳地面电源及空调系统。

4. 低能见度运行/ Low visibility operation

无

5. 直升机飞行限制，直升机停靠区/ Helicopter operation restrictions and helicopter parking/docking area

无

6. 警告/ Warning

该机场跑道两端外，地势低洼，着陆时使用无线电高度表，应注意高度表的指示。

ZGKL AD 2.21 减噪程序 Noise abatement procedures

无

ZGKL AD 2.22 飞行程序 Flight procedures

1. 总则/ General

无

2. 起落航线/ Traffic circuits

起落航线通常在跑道东侧进行，高度 C、D 类航空器 700m，A、B 类航空器 500m；在跑道西侧做起落航线高度 C、D 类航空器 800m，三边宽度不大于 7.4km，转弯高度不低于 800m；A、B 类航空器 600m。

3. 仪表飞行程序/ IFR flight procedures

详见标准仪表进离场图

4. 雷达程序和/或 ADS-B 程序/ Radar procedures and/or ADS-B procedures

4.1 桂林管制区在雷达设备性能和显示信息及通信设施能够满足雷达管制要求的情况下实施雷达管制，对经雷达识别的航空器提供雷达间隔、雷达监视、雷达引导服务。

4.2 在雷达进近结束时，或在雷达设备性能和显示信息及通信设施不能满足雷达管制要求或失效时，ATC 应及时通知航空器终止雷达管制服务。

4.3 最低监视引导高度扇区

1 号扇区	引导高度 650m（含）以上
点 N252004 E1100404-点 N251755 E1100856-点 N251256 E1100546-点 N250814 E1100546-点 N250804 E1100234-点 N251803 E1100333-点 N252004 E1100404	
2 号扇区	引导高度 900m（含）以上
点 N252137 E1100427-点 N251959 E1101502-点 N251412 E1101956-点 N250329 E1101329-点 N250328 E1101303-点 N250307 E1100305-点 N250426 E1100244-点 N250804 E1100234-点 N250814 E1100546-点 N251256 E1100546-点 N251755 E1100856-点 N252004 E1100404-点 N252137 E1100427	
3 号扇区	引导高度 1000m（含）以上
点 N250303 E1100108-点 N250307 E1100305-点 N250328 E1101303-点 N245655 E1100141-点 N245520 E1100048-点 N245552 E1095846-点 N250030 E1100018-点 N250303 E1100108	
4 号扇区	引导高度 1200m（含）以上
点 N252240 E1100150-点 N252416 E1100505-点 N252856 E1101750-点 N252801 E1102554-点 N252442 E1102723-点 N251959 E1101502-点 N252137 E1100427-点 N252004 E1100404-点 N251803 E1100333-点 N250804 E1100234-点 N250426 E1100244-点 N250307 E1100305-点 N250303 E1100108-点 N250030 E1100018-点 N250255 E1095707-点 N250935 E1095747-点 N251042 E1095913-点 N251819 E1100017-点 N252240 E1100150	
5 号扇区	引导高度 1500m（含）以上
点 N253425 E1100246-点 N253422 E1100750-点 N253812 E1102730-点 N252801 E1102554-点 N252856 E1101750-点 N252416 E1100505-点 N252240 E1100150-点 N252955 E1100323-点 N253226 E1100226-点 N253425 E1100246	
6 号扇区	引导高度 2100m（含）以上
点 N253825 E1100017-点 N253742 E1100915-点 N254239 E1102627-点 N253812 E1102730-点 N253422	

E1100750-点 N253425 E1100246-点 N253226 E1100226-点 N253054 E1095934-点 N253825 E1100017	
7 号扇区	引导高度 2400m (含) 以上
点 N260232 E1095538-点 N260550 E1101454-点 N254851 E1101844-点 N254239 E1102627-点 N253742 E1100915-点 N255311 E1100046-点 N260232 E1095538	
8 号扇区	引导高度 2700m (含) 以上
点 N261202 E1095024-点 N261331 E1103449-点 N260334 E1104901-点 N255338 E1110306-点 N254549 E1105541-点 N255140 E1104724-点 N255824 E1103748-点 N254239 E1102627-点 N254851 E1101844-点 N260550 E1101454-点 N260232 E1095538-点 N255311 E1100046-点 N253632 E1094344-点 N252916 E1092354- 点 N251559 E1091821-点 N250405 E1091830-点 N250718 E1091056-点 N251030 E1090321-点 N254403 E1090254-点 N254236 E1090930-点 N253912 E1092449-点 N254526 E1093612-点 N255323 E1094946-点 N260633 E1095013-点 N261202 E1095024	
9 号扇区	引导高度 2400m (含) 以上
点 N254239 E1102627-点 N255824 E1103748-点 N255140 E1104724-点 N254858 E1104442-点 N253812 E1102730-点 N254239 E1102627	
10 号扇区	引导高度 1800m (含) 以上
点 N253812 E1102730-点 N254858 E1104442-点 N255140 E1104724-点 N254549 E1105541-点 N254230 E1105232-点 N253349 E1104702-点 N252300 E1104013-点 N251549 E1103541-点 N252442 E1102723-点 N252801 E1102554-点 N253812 E1102730	
11 号扇区	引导高度 1500m (含) 以上
点 N251959 E1101502-点 N252442 E1102723-点 N251549 E1103541-点 N250955 E1102930-点 N245446 E1102658-点 N245729 E1100711-点 N250212 E1101429-点 N250329 E1101329-点 N251412 E1101956-点 N251959 E1101502	
12 号扇区	引导高度 2200m (含) 以上
以 N250351 E1103602 为圆心, 半径 8KM 的圆形区域。	
13 号扇区	引导高度 2100m (含) 以上
点 N252300 E1104013-点 N251059 E1105548-点 N244818 E1104131-点 N245446 E1102658-点 N250955 E1102930-点 N251549 E1103541-点 N252300 E1104013 (除去 12 号扇区范围)	
14 号扇区	引导高度 2400m (含) 以上

点 N253349 E1104702-点 N251852 E1110625-点 N252039 E1111840-点 N251645 E1112030-点 N251404 E1112020-点 N250406 E1105623-点 N244906 E1111846-点 N243054 E1111739-点 N244818 E1104131-点 N251059 E1105548-点 N252300 E1104013-点 N253349 E1104702	
15 号扇区	引导高度 2500m (含) 以上
点 N255338 E1110306-点 N252039 E1111840-点 N251852 E1110625-点 N253349 E1104702-点 N254230 E1105232-点 N254549 E1105541-点 N255338 E1110306	
16 号扇区	引导高度 3100m (含) 以上
点 N251404 E1112020-点 N250406 E1105623-点 N244906 E1111846-点 N251404 E1112020	
17 号扇区	引导高度 1700m (含) 以上
点 N245729 E1100711-点 N245446 E1102658-点 N244818 E1104131-点 N243306 E1103139-点 N243652 E1101235-点 N242115 E1101513-点 N241932 E1100301-点 N243726 E1100401-点 N244927 E1100617-点 N245241 E1100525-点 N245729 E1100711	
18 号扇区	引导高度 1800m (含) 以上
点 N244818 E1104131-点 N243054 E1111739-点 N241903 E1111655-点 N242824 E1105506-点 N243306 E1103139-点 N244818 E1104131	
19 号扇区	引导高度 2400m (含) 以上
点 N242824 E1105506-点 N241903 E1111655-点 N240900 E1111618-点 N240838 E1105532-点 N242824 E1105506	
20 号扇区	引导高度 2100m (含) 以上
点 N243652 E1101235-点 N243306 E1103139-点 N242824 E1105506-点 N240838 E1105532-点 N240804 E1102715-点 N242115 E1101513-点 N243652 E1101235	
21 号扇区	引导高度 2150m (含) 以上
点 N241821 E1095441-点 N241932 E1100301-点 N242115 E1101513-点 N240804 E1102715-点 N240742 E1101106-点 N240906 E1095616-点 N241821 E1095441	
22 号扇区	引导高度 1500m (含) 以上
点 N245241 E1100525-点 N244927 E1100617-点 N243726 E1100401-点 N241932 E1100301-点 N241821 E1095441-点 N242808 E1095302-点 N242940 E1100001-点 N244534 E1100025-点 N245241 E1100525	
23 号扇区	引导高度 1200m (含) 以上

点 N250328 E1101303-点 N250329 E1101329-点 N250212 E1101429-点 N245729 E1100711-点 N245241 E1100525-点 N244534 E1100025-点 N242940 E1100001-点 N242808 E1095302-点 N241821 E1095441-点 N241810 E1093824-点 N244522 E1095127-点 N245153 E1095649-点 N245552 E1095846-点 N245520 E1100048-点 N245655 E1100141-点 N250328 E1101303	
24 号扇区	引导高度 1500m (含) 以上
点 N252240 E1100150-点 N251819 E1100017-点 N251042 E1095913-点 N250935 E1095747-点 N250255 E1095707-点 N250030 E1100018-点 N245552 E1095846-点 N245153 E1095649-点 N244522 E1095127-点 N241810 E1093824-点 N241821 E1095441-点 N240906 E1095616-点 N241206 E1092332-点 N241336 E1092050-点 N242234 E1092631-点 N243738 E1093605-点 N244417 E1094019-点 N245346 E1094623-点 N245428 E1095331-点 N245627 E1095628-点 N245957 E1095649-点 N250122 E1095515-点 N251320 E1095626-点 N251401 E1095718-点 N252240 E1100150	
25 号扇区	引导高度 1800m (含) 以上
点 N252916 E1092354-点 N252110 E1095437-点 N252720 E1100042-点 N252947 E1100113-点 N253127 E1100035-点 N253226 E1100226-点 N252955 E1100323-点 N252240 E1100150-点 N251401 E1095718-点 N251320 E1095626-点 N250122 E1095515-点 N245957 E1095649-点 N245627 E1095628-点 N245428 E1095331-点 N245346 E1094623-点 N244417 E1094019-点 N250656 E1092940-点 N251559 E1091821-点 N252916 E1092354	
26 号扇区	引导高度 2100m (含) 以上
点 N251559 E1091821-点 N250656 E1092940-点 N244417 E1094019-点 N243738 E1093605-点 N251559 E1091821	
27 号扇区	引导高度 2400m (含) 以上
点 N251559 E1091821-点 N243738 E1093605-点 N242234 E1092631-点 N250405 E1091830-点 N251559 E1091821	
28 号扇区	引导高度 2700m (含) 以上
点 N250405 E1091830-点 N242234 E1092631-点 N241336 E1092050-点 N250718 E1091056-点 N250405 E1091830	
29 号扇区	引导高度 3100m (含) 以上
点 N250718 E1091056-点 N241336 E1092050-点 N241742 E1091323-点 N250233 E1090328-点 N251030	

E1090321-点 N250718 E1091056	
30 号扇区	引导高度 2100m (含) 以上
点 N253632 E1094344-点 N253113 E1094813-点 N252911 E1095106-点 N252846 E1095537-点 N253054 E1095934-点 N253127 E1100035-点 N252947 E1100113-点 N252720 E1100042-点 N252110 E1095437-点 N252916 E1092354-点 N253632 E1094344	
31 号扇区	引导高度 2300m (含) 以上
点 N255311 E1100046-点 N253742 E1100915-点 N253825 E1100017-点 N253054 E1095934-点 N252846 E1095537-点 N252911 E1095106-点 N253113 E1094813-点 N253632 E1094344-点 N255311 E1100046	
32 号扇区	引导高度 3300m (含) 以上
点 N253912 E1092449-点 N254526 E1093612-点 N255323 E1094946-点 N260633 E1095013-点 N254236 E1090930-点 N253912 E1092449	
33 号扇区	引导高度 3900m (含) 以上
点 N254403 E1090254-点 N255529 E1090244-点 N255608 E1090318-以 N255610 E1090654 为圆心, 6KM 为半径逆时针的弧-点 N255921 E1090610-点 N260947 E1091528-点 N262223 E1093837-点 N261202 E1095024-点 N260633 E1095013-点 N254236 E1090930-点 N254403 E1090254 (除去 35 号扇区范围)	
34 号扇区	引导高度 4000m (含) 以上
点 N255608 E1090318-点 N255921 E1090610-以 N255610 E1090654 为圆心, 6KM 为半径顺时针的弧-点 N255608 E1090318	
35 号扇区	引导高度 4100m (含) 以上
以 N260912 E1092254 为圆心, 半径 6KM 的圆形区域。	

5. 无线电通信失效程序/ Radio communication failure procedures

参见 NAIP 总则 3.4.5 中的仪表飞行规则航空器地空双向无线电通信失效通用程序。

6. 目视飞行程序/ Procedures for VFR flights

从贵阳方向进场的航空器保持 2700m (MSL) 过山区后下降, 其它方向可直接进入, 离场航空器可直接加入航线。

机场塔台 (进近) 管制区正式实施目视间隔和目视进近运行, 此运行方式须得到 ATC 许可。

7. 目视飞行航线/ VFR route

无

8. 其他规定/ Other regulations

无

ZGKL AD 2.23 其它资料 Other information

1. 鸟情资料/ Bird's information

桂林地处桂北“湘桂走廊(低谷)”之中。是北京的寒潮必经之路，也是迁飞鸟类南来北往的必经之路。桂林机场及周边地区有鸟类 126 种，其中留鸟 68 种、夏候鸟 23 种、冬候鸟 27 种、旅鸟 14 种；鸟类种数和个体数量表现为：全年以本地留鸟活动最为频繁，1-3 月以小云雀等小型结群鸟类为主，因喜好结群活动，所以单次观测到数目较多；4-7 月为夏候鸟迁徙期，白鹭、池鹭等夏候鸟观测数目上升；9-11 月为冬候鸟迁徙期，白鹡鸰、田鸫等鸟类数目较多。

桂林机场以环境治理和设备设施相结合的方式进行多样化鸟害防治工作。针对各个桂林机场本场及周边的生态环境，进行环境治理工作，破坏鸟类栖息、觅食环境；桂林机场目前配备的设备设施如煤气驱鸟炮、全向声波驱鸟仪、驱鸟喇叭、手持驱鸟仪、拦鸟网、自制驱鸟人、驱蝠仪等；并有计划的投放化学药物对鸟类（含蝙蝠）进行驱赶，驱鸟药剂为固体和液体鸟类驱避剂、氨水等。

鸟情信息：

鸟类名称	活动频繁月	活动时间	飞行高度(m)
伯劳	1-12 月	08：00-18：00	0-2000
鹭类	4-12 月	06：00-19：00	30-1000
卷尾	3-9 月	09：00-17：00	0-1000
黑翅鸢、红隼	1-12 月	06：00-17：00	30-500
蝙蝠	3-11 月	19：00-05：00(次日)	0-500
莺类、田鸫	1-12 月	06：00-18：00	0-200
斑鸠	3-12 月	06：00-18：00	0-200
鹁鸪类、针尾沙锥	4-9 月	06：00-18：00	0-200
白鹡鸰	1-12 月	06：00-18：00	0-100
小云雀	1-12 月	06：00-17：00	0-100
燕类	3-12 月	06：00-18：00	0-100

2. 地形特征/ Geographic feature

机场南北和东面地势比较好，距机场约 10km，西和西北方向为南北走向山峦起伏的天平山脉，地势逐渐增高，山高在海拔 600-1800m，最高点海拔 1807m，对飞行影响较大，西面毗邻洛清江，周围地标较为明显。

3. 气候特征/ Climatic feature

两江机场属亚热带季风气候，全年各月气温日差较小，气温变化比较温和。年平均气温 19.2℃，最低气温-3℃，相对湿度年平均达 78.3%。全年各月都有雷暴发生，但多数雷暴集中在春、夏两季。

春季（3-5 月）：春季多阴雨天气，持续时间长，最长可达十天。云高通常在 200m 左右，雷雨多在午后及夜间。早晨多雾，北京时九时以后逐渐消散。

夏季（6-8 月）：天气多为晴到多云，对流性天气时常发生，而且雨量较大，午后多雷暴，常出现因雷暴、积雨云及其所伴随的颠簸、雷击、风切变、阵雨、大风等天气现象。

秋季（9-11 月）：多晴天少云天气，降水日数最少。

冬季（12-2 月）：天气大多表现为阴冷，有时伴有小雨，冷空气南下时易出现 6-7 级偏北风，有时可达十级。

4. 气候资料/ Climatic information(2010-2020)

月份	月平均气温(℃)		平均相对湿度 (%)	平均气压(QNH) (hPa)
	最高	最低		
一月	12.0	5.9	78	1023.6
二月	14.4	7.7	77	1020.8
三月	18.0	11.5	82	1017.8
四月	23.7	16.1	81	1013.6
五月	28.2	20.4	82	1009.2
六月	30.6	23.4	84	1005.4
七月	33.4	24.4	79	1005.4
八月	33.8	24.0	78	1005.9
九月	31.1	21.8	76	1011.1
十月	26.5	16.8	73	1017.3
十一月	20.9	12.1	77	1020.2
十二月	14.8	6.3	72	1023.9
平均值	24.0	15.9	78	1014.5
备注：				