Interactive / insert / 6

INS 1	query	Interactive / insert / 6

placeholder

Interactive / insert / 6

INS 1	query	Interactive / insert / 6
INS 2	title	Add post
INS 3		
INS 4		
INS 5	pattern	
INS 6		
INS 7		
INS 8		

Pattern diagram contents:

- Person — `id = $authorPersonId` — hasCreator → Post
- Post — `id ← $postId`, `imageFile ← $imageFile`, `creationDate ← $creationDate`, `locationIP ← $locationIP`, `browserUsed ← $browserUsed`, `language ← $language`, `content ← $content`, `length ← $length`
- Post — isLocatedIn → Country — `id = $countryId`
- Forum — `id = $forumId` — containerOf → Post
- Post — hasTag → Tag — `id in $tagIds`

desc.	Add a Post *node* to the social network connected by 4 possible *edge* types (hasCreator, containerOf, isLocatedIn, hasTag).

params	1	postId	ID	
	2	imageFile	String	
	3	creationDate	DateTime	
	4	locationIP	String	
	5	browserUsed	String	
	6	language	String	
	7	content	Text	
	8	length	32-bit Integer	
	9	authorPersonId	ID	
	10	forumId	ID	
	11	countryId	ID	
	12	tagIds	{ID}	

CPs	9.1, 9.2