矩阵乘法

总览

攥写 `main.cpp` ，包含一个固定的矩阵J，实现输入多个矩阵A_i，计算$J * A_i$的值并输出。

具体描述

`J_coo.txt` 以coo格式(三元组(row, col, data))提供了稀疏矩阵J
J是24×6890的矩阵
in.txt提供了多个6890×3的矩阵$A_i(i = 0, 1...)$
需要分别计算
$B_i = J * A_i$ (其中*指矩阵乘法)
并输出。所以J矩阵是一个固定矩阵，应该包含在代码中。

输入

> T
> R C
> a_{00} a_{01} ... a_{0c}
> a_{10} a_{11} ... a_{1c}
> ...
> a_{r0} a_{r1} ... a_{rc}

其中T是样例个数，R和C是每个样例的行数和列数，之后是R行，每行有C列，这R行J列的元素即为矩阵元素。

输出

和输入格式类似，内容则是B_i的行列数和其中元素，**保留小数点后三位**。

验证：

```
g++ main.cpp -o main.exe
main.exe < in.txt > out.txt
fc out.txt ans.txt
```

最终测试时，J不变，每个输入样例Ai的矩阵的行数、列数均不变。

其他：

J矩阵，即Joint Regressor，摘自

> Loper, et al. SMPL : A Skinned Multi-Person Linear Model. SIGGRAPH Asia. 2015.