

---

# 第4章 数组

苏智勇

[suzhiyong@njust.edu.cn](mailto:suzhiyong@njust.edu.cn)

<https://zhiyongsu.github.io>

**Visual Computing Group, NJUST**

# 教学内容

4.1 数组的类型定义

4.2 数组的顺序存储

4.3 特殊矩阵的压缩存储

# 教学目标

明确数组这种数据结构的特点

掌握数组地址计算方法

了解几种特殊矩阵的压缩存储方法

---

本节所讨论的数组与高级语言中的数组区别：

- 高级语言中的数组是顺序结构；
- 而本章的数组既可以是顺序的，也可以是链式结构，用户可根据需要选择。

# 数组的抽象数据类型

**ADT Array {**

数据对象:

$$j_i = 0, \dots, b_i - 1, i = 1, 2, \dots, n$$

$$D = \{a_{j_1 j_2 \dots j_n} \mid a_{j_1 j_2 \dots j_n} \in ElemSet\}$$

数据关系:

$$R_1 = \{ \langle a_{j_1 \dots j_i \dots j_n}, a_{j_1 \dots j_{i+1} \dots j_n} \rangle \mid \\ 0 \leq j_k \leq b_k - 1, \quad 1 \leq k \leq n, \text{ 且 } k \neq i, \\ 0 \leq j_i \leq b_i - 2, \\ a_{j_1 \dots j_i \dots j_n}, a_{j_1 \dots j_{i+1} \dots j_n} \in D, i = 2, \dots, n \}$$

## 基本操作:

**(1) InitArray (&A,n,bound1, ...boundn)**

//构造数组A

**(2) DestroyArray (&A)**

// 销毁数组A


**(3) Value(A,&e,index1,...,indexn)** //取数组元素值

**(4) Assign (A,&e,index1,...,indexn)** //给数组元素赋值

**}ADT Array**

# 一维数组

$$\text{LOC}(i) = \begin{cases} a, & i = 0 \\ \text{LOC}(i-1) + l = a + i * l, & i > 0 \end{cases}$$



$$\text{LOC}(i) = \text{LOC}(i-1) + l = a + i * l$$

# 二维数组

$$A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_p) \quad (p = m \text{ 或 } n)$$

$$\alpha_i = (a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in}) \quad 1 \leq i \leq m$$

$$\alpha_j = (a_{1j}, a_{2j}, \dots, a_{mj}) \quad 1 \leq j \leq n$$

$$A_{m \times n} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$


$$A_{m \times n} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$



# 数组的顺序存储


- 以行序为主序

C, PASCAL



- 以列序为主序

FORTRAN



## 二维数组的行序优先表示


**$a[n][m]$**

$$\mathbf{a} = \begin{pmatrix} a[0][0] & a[0][1] & \cdots & a[0][m-1] \\ a[1][0] & a[1][1] & \cdots & a[1][m-1] \\ a[2][0] & a[2][1] & \cdots & a[2][m-1] \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a[n-1][0] & a[n-1][1] & \cdots & a[n-1][m-1] \end{pmatrix}$$

设数组开始存放位置  $\text{LOC}(0, 0) = a$


$$\text{LOC}(j, k) = a + j * m + k$$

按页/行/列存放，页优先的顺序存储




## 二维数组

$$m_1 = 5 \quad m_2 = 4 \quad m_3 = 6$$



## 三维数组



# 三维数组

👉  $a[m1][m2][m3]$  各维元素个数为  $m_1, m_2, m_3$

👉 下标为  $i_1, i_2, i_3$  的数组元素的存储位置:

$$LOC(i_1, i_2, i_3) = a +$$

$$\underbrace{i_1 * m_2 * m_3}_{\text{前 } i_1 \text{ 页总元素个数}} + \underbrace{i_2 * m_3}_{\text{第 } i_1 \text{ 页的前 } i_2 \text{ 行总元素个数}} + i_3$$

前  $i_1$  页总  
元素个数

第  $i_1$  页的  
前  $i_2$  行总  
元素个数

第  $i_2$  行前  $i_3$   
列元素个数

# 练习

设有一个二维数组  $A[m][n]$  按行优先顺序存储，假设  $A[0][0]$  存放位置在  $644_{(10)}$ ， $A[2][2]$  存放位置在  $676_{(10)}$ ，每个元素占一个空间，问  $A[3][3]_{(10)}$  存放在什么位置？脚注  $_{(10)}$  表示用10进制表示。

设数组元素  $A[i][j]$  存放在起始地址为  $\text{Loc}(i, j)$  的存储单元中

$$\therefore \text{Loc}(2, 2) = \text{Loc}(0, 0) + 2 * n + 2 = 644 + 2 * n + 2 = 676.$$

$$\therefore n = (676 - 2 - 644) / 2 = 15$$

$$\therefore \text{Loc}(3, 3) = \text{Loc}(0, 0) + 3 * 15 + 3 = 644 + 45 + 3 = 692.$$

# 练习

设有二维数组A[10, 20]，其每个元素占两个字节，A[0][0]存储地址为100，若按行优先顺序存储，则元素A[6, 6]的存储地址为 352，按列优先顺序存储，元素A[6, 6]的存储地址为 232。

$$(6 * 20 + 6) * 2 + 100 = 352$$

$$(6 * 10 + 6) * 2 + 100 = 232$$



# 特殊矩阵的压缩存储

## 1. 什么是压缩存储?

若多个数据元素的值都相同，则只分配一个元素值的存储空间，且零元素不占存储空间。

## 2. 什么样的矩阵能够压缩?

一些特殊矩阵，如：对称矩阵，对角矩阵，三角矩阵，稀疏矩阵等。

## 3. 什么叫稀疏矩阵?

矩阵中非零元素的个数较少（一般小于5%）

## 1. 对称矩阵


**[特点]** 在 $n \times n$ 的矩阵 $a$ 中，满足如下性质：

$$a_{ij} = a_{ji} \quad (1 \leq i, j \leq n)$$

**[存储方法]** 只存储下(或者上)三角(包括主对角线)的数据元素。共占用 $n(n+1)/2$ 个元素空间。


<b>sa</b>	<b><math>a_{11}</math></b>	<b><math>a_{21}</math></b>	<b><math>a_{22}</math></b>	<b><math>a_{31}</math></b>		<b><math>a_{ij}(a_{ji})</math></b>		<b><math>a_{nn}</math></b>
<b>k</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>				<b><math>n(n+1)/2</math></b>

$$k = \begin{cases} i(i-1)/2 + j & \text{当 } i \geq j \\ j(j-1)/2 + i & \text{当 } i < j \end{cases}$$




## 2. 三角矩阵

**[特点]** 对角线以下(或者以上)的数据元素(不包括对角线)全部为常数c。



上三角矩阵



下三角矩阵

**[存储方法]** 重复元素c共享一个元素存储空间，共占用  $n(n+1)/2+1$  个元素空间:  $sa[1.. n(n+1)/2+1]$

上三角矩阵

下三角矩阵

$$k = \begin{cases} (i-1) \times (2n-i+2)/2 + j - i + 1 & i \leq j \\ n(n+1)/2 + 1 & i > j \end{cases}$$

$$k = \begin{cases} i \times (i-1)/2 + j & i \geq j \\ n(n+1)/2 + 1 & i < j \end{cases}$$

# 稀疏矩阵

**[特点]** 大多数元素为零。

**[常用存储方法]** 只记录每一非零元素( $i, j, a_{ij}$ )  
节省空间，但丧失随机存取功能

- 顺序存储：三元组表

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 9 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 7 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

## 三列二维数组表示

(1) 非零元素所在的行号 $i$ ;

(2) 非零元素所在的列号 $j$ ;

(3) 非零元素的值 $V$ 。

即每一个非零元素可以用下列三元组表示:

$(i, j, V)$

□例如，上述稀疏矩阵A中的8个非零元素可以用以下8个二元组表示（以行为主的顺序排列）：

$(1, 3, 3)$   $(1, 8, 1)$   $(3, 1, 9)$   $(4, 5, 7)$

$(5, 7, 6)$   $(6, 4, 2)$   $(6, 6, 3)$   $(7, 3, 5)$

□为了表示的唯一性，除了每一个非零元素用一个三元组表示外，在所有表示非零元素的三元组之前再添加一个三元组： $(I, J, t)$

□其中I表示稀疏矩阵的总行数，J表示稀疏矩阵的总列数，t表示稀疏矩阵中非零元素的个数。

- 上述稀疏矩阵A可以用以下9个三元组表示：  
(7, 8, 8) (3, 1, 9) (5, 7, 6)  
(6, 6, 3) (1, 3, 3) (4, 5, 7)  
(6, 4, 2) (7, 3, 5) (1, 8, 1)
- 其中第一个三元组表示了稀疏矩阵的总体信息  
(总行数, 总列数, 非零元素个数),
- 其后的8个三元组依次 (以行为主排列) 表示  
稀疏矩阵中每一个非零元素的信息 (所在的行  
号、列号以及非零元素值)。

为了使各三元组的结构更紧凑，通常将这些三元组组织成三列二维表格的形式，一般又表示成三列二维数组的形式，并简称为三列二维数组。

$$B = \begin{bmatrix} 7 & 8 & 8 \\ 1 & 3 & 3 \\ 1 & 8 & 1 \\ 3 & 1 & 9 \\ 4 & 5 & 7 \\ 5 & 7 & 6 \\ 6 & 4 & 2 \\ 6 & 6 & 3 \\ 7 & 3 & 5 \end{bmatrix}$$



- ❑ 为了便于在三列二维数组B中访问稀疏矩阵A中的各元素，通常还附设两个长度与稀疏矩阵A的行数相同的向量POS与NUM，
- ❑ POS (k) 表示稀疏矩阵A中第k行的第一个非零元素（如果有的话）在三列二维数组B中的行号，
- ❑ NUM (k) 表示稀疏矩阵A中第k行中非零元素的个数，
- ❑ 这两个向量之间存在以下关系：
$$\text{POS}(1) = 2$$
$$\text{POS}(k) = \text{POS}(k-1) + \text{NUM}(k-1), \quad 2 \leq k \leq m$$

## 练习

$$A = \begin{bmatrix} 9 & 0 & 4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

- (1) 请用三列二维数组表示；
- (2) 写出其POS和NUM向量；

明确数组数据结构的特点

掌握数组地址计算方法

了解几种特殊矩阵的压缩存储方法。