



中国联通接口协议规范说明书

公众产品赋能平台对外接入规范定义

***文档修订历史**

序号	修订章节	修订内容	修订人	修订日期
01	文档撰写	公众能力平台对外接入规范编写	陈永雄	2025.02.19
02	文档撰写	公众能力平台对外接入规范编写	陈永雄	2025.05.21
03	文档撰写	公众能力平台对外接入规范编写	陈永雄	2025.06.05

1. 通信机制与协议说明

hahaah

数据组织格式采用 JSON 格式

REST 协议+JSON: 能力共享平台的标准协议类型, 使用平台标准的鉴权方式, 支持透传调用。

REST 调用地址格式为: `http://host:port/api/{能力模块名称}/{API 名称}/{版本号}`

2. 认证鉴权

2C 能力平台的接口安全通过鉴权进行保障, 能力调用鉴权采用如下方式:

1. 对调用方的身份鉴权, 系统为每个应用平台分配相应应用的 `appId` 和 `appSecret`;
2. 后端服务提供 TOKEN 算法。应用的请求中必须加上 TOKEN 参数, 用于应用的身份验证和请求的防篡改验证。TOKEN 算法如下:

- 1) 根据系统参数名称 (除 token) 将所有请求系统参数按照字母先后顺序排序:

```
key + value .... key + value
```

例如: 请求 URL 为:

```
http://host:port/api/openapi/cuseser/v1;
```

将系统参数值

```
appId=abc,timestamp=2016-04-12 15:06:06 100,transId=20160412150606100335423
```

参数名和参数值链接后, 得到拼装字符串:

```
appIdabctimestamp2016-04-12 15:06:06 100transId20160412150606100335423
```

- 2) 拼接 `app_secret`

`appSecret` 为应用申请时分配的密钥, 不在 URL 中传递, 双方配置在自己系统中, 用于计算 token 值, 增强安全性。

`appSecret` 值拼接到上面的字串中后面, 加入 `appSecret` 值为 `B2732427`, 最终得到:

```
appIdabctimestamp2016-04-12 15:06:06 100transId20160412150606100335423B2732427
```

- 3) 采用 MD5(32 位小写)加密方式

md5: 将 `appSecret` 拼接到参数字符串尾后进行 md5(32 位小写)加密, 格式是:

```
md5(key1value1key2value2... app_secret)
```

4) sign 计算:

把上面得到的源串进行 MD5 计算，得到 sign 值为 d27aaf52af26c0549de0ff11aa04595b。

3. 请求与响应参数

应用请求时，在 HTTP 头中需要加入以下参数:

REST 请求消息头

消息头名称	说明
Content-Type	取值为: application/json; charset=UTF-8
Accept	取值为: application/json

4. 报文参数

能力请求与响应报文参数包括系统参数和业务参数，所有参数值需要转换为 UTF-8 编码。

- 1、系统参数: 所有请求和响应都需要带有系统参数，请求中的系统参数主要包含了调用的基本信息和鉴权信息，响应消息中的系统参数包含了调用结果编码和描述。系统参数详细介绍如下:

请求系统参数列表:

名称	类型	必填?	说明	备注
appId	varchar	Y	接入标识码	
timestamp	timestamp	Y	时间戳	当前的系统时间戳，单位为毫秒，格式为 "yyyy-MM-dd hh:mm:ss SSS"；例如："2018-05-10 15:05:58 174"
transId	char(32)	Y	序列号	根据上述时间戳和随机数生成，生成的长度为 23 的字符串，格式为：yyyyMMddhhmmssSSS+6 位随机数。例如："20180510150558174549793"
sign	varchar(32)	Y	访问令牌	具体生成方式请参照本文档认证鉴权部分。
reqData	JsonObject	Y	请求参数对象	具体请求数据，使用 json 格式

REST 请求报文示例如下：

```
{
  "appId":"APP3948371",
  "timestamp":"2016-04-12 15:06:06 100",
  "transId":"20160412150606100335423",
  "sign":"c6eb4ca3daec54a8db74b41bd268fa26",
  "reqData":{
    【请求数据 json 样例】
  }
}
```

响应系统参数列表：

名称	类型	说明	备注
respData	JsonObject	返回参数对象	具体返回数据
respCode	Integer	返回码	20000 代表成功，其它异常代码详见附录。
respDesc	varchar	返回描述	

业务参数：业务参数由具体的业务能力定义，不同的业务能力具有不同的业务参数。调用请求中应根据调用的具体能力，传递相应的业务参数。

REST 响应报文示例如下：

```
{
  "respCode":20000,
  "respDesc":"成功",
  "respData":{
    【响应数据 json 样例】
  }
}
```

5. 应答码 RESP_CODE 码表

20000	成功
500001	appId 校验失败

500002	sign 签名校验失败
500003	请求 IP 受限
500004	接口权限受限
500005	参数校验失败
500006	系统内部出错
500007	白名单校验失败

注: 5 开头的返回均为异常返回的情况

6. 网络服务

6.1.接口列表

序号	接口名称	提供方式	类型（新增/修改）
1	接收成功执行外呼的号码列表	提供	新增

6.2 接口设计

6.2.1 个人助手查询日程数据接口

1、接口描述

调用地址	http://{ip:port}/api/ppep-ai-service/assistant/getAgendaInfo
请求方式	HTTP-POST
版本号	1.0

格式	JSON
版本说明	V1.0: 新增
频次控制	
数据脱敏	对内接口，无加密字段
是否幂等	不支持

2、参数定义

请求参数				
参数名称	是否必填	数据类型	参数值域	参数说明
startTime	否	String	开始时间	格式： yyyy-mm-dd HH:MM:SS
endTime	否	String	结束时间	格式： yyyy-mm-dd HH:MM:SS
leaderName	否	String	领导名称	
companyName	否	String	公司名称	
weekSeq	否	String	几月第几周	例如：2025 年 2 月第 2 周
userPhone	否	String	用户企微用户 id	用户企微用户 id
source	否	String	请求来源	h5 （H5） 或者 wx(企微应用)
响应示例： <pre>{ "appId": "appId", "transId": "20241027094537803688609", "timestamp": "2024-10-27 09:45:37.803", "sign": "ab1e0adb94be245d105031a718aca6de", "reqData": { "startTime": "2025-02-10 09:00:00", "endTime": "2025-02-14 18:00:00", "leaderName": "李大富",</pre>				

<pre>"companyName": "省公司", "weekSeq": "2025 年 2 月第 2 周", "userId": "18612341234" } }</pre>

响应参数			
参数名称	数据类型	参数值域	参数说明
respCode	Int		状态码
respDesc	String		状态描述
respData	Abject		具体返回数据
agendaList	Arraylist		日程列表
day	String		日程时间，格式： yyyy-mm-dd
agenda	Arraylist		当天日程
agendaTime	String		日程时间，格式 HH:mm:ss
agendaContent	String		日程内容，如：班 子碰头会
响应示例： <pre>{ "respCode": 20000, "respDesc": "成功", "respData": { "agendaList": [</pre>			

```
{  
  
  "day": "2025-02-10",  
  
  "agenda": [  
  
    {  
  
      "agendaTime": "09:00",  
  
      "agendaContent": "班子碰头会"  
  
    },  
  
    {  
  
      "agendaTime": "14:00",  
  
      "agendaContent": "班子碰头会"  
  
    }  
  
  ]  
  
},  
  
{  
  
  "day": "2025-02-11",  
  
  "agenda": [  
  
    {  
  
      "agendaTime": "09:00",  
  
      "agendaContent": "班子碰头会"  
  
    },  
  
    {  
  
      "agendaTime": "14:00",  
  
      "agendaContent": "班子碰头会"
```



```
        }
    ]
}
]
}
```

6.2.2 个人助手查询秘书领导数据接口

1、接口描述

调用地址	http://{ip:port}/api/ppep-ai-service/assistant/getLeaderAndSecretaryInfo
请求方式	HTTP-POST
版本号	1.0
格式	JSON
版本说明	V1.0: 新增
频次控制	
数据脱敏	对内接口，无加密字段
是否幂等	不支持

2、参数定义

请求参数				
参数名称	是否必填	数据类型	参数值域	参数说明
无业务参数				
响应示例:				
{ "appId":"appId",				

```
"transId":"20241027094537803688609",

"timestamp":"2024-10-27 09:45:37.803",

"sign":"ab1e0adb94be245d105031a718aca6de",

}
```

响应参数			
参数名称	数据类型	参数值域	参数说明
respCode	Int		状态码
respDesc	String		状态描述
respData	Abject		具体返回数据
leaderList	Arraylist		领导列表
name	String		领导名称
phone	String		领导手机
companyCode	String		领导公司 code
companyName	String		领导公司名称
wxUserId	String		企微用户 id
position	String		领导主职位
otherPosition	String		领导其他职位
userLabel	String		领导用户标签
secretaryPhones	Arraylist		领导的秘书手机号
secretaryList	Arraylist		秘书列表
name	String		秘书名称

account	String		秘书账号名称
phone	String		秘书手机
companyCode	String		秘书公司 code
companyName	String		秘书公司名称
wxUserId	String		企微用户 id
leaderPhones	Arraylist		秘书关联的领导手机 号

返回示例:

```
{
  "leaderList": [
    {
      "name": "张三",
      "phone": "18612345678",
      "companyCode": "province",
      "companyName": "省公司",
      "wxUserId": "1234567",
      "secretaryPhones": [
        "18609090909"
      ]
    },
    {
```

```
    "name": "张三",

    "phone": "18612345678",

    "companyCode": "province",

    "companyName": "省公司",

    "wxUserId": "1234567",

    "secretaryNames": [

        "18202020202"

    ]

}

],

"secretaryList": [

    {

        "name": "张三",

        "account": "zhangsan",

        "phone": "18612345678",

        "companyCode": "province",

        "companyName": "省公司",

        "wxUserId": "1234567",

        "leaderNames": [

            "小明",

            "小红"

        ]

    }
```

```
    },  
  
    {  
  
      "name": "张三",  
  
      "account": "zhangsan",  
  
      "phone": "18612345678",  
  
      "companyCode": "province",  
  
      "companyName": "省公司",  
  
      "wxUserId": "1234567",  
  
      "leaderNames": [  
  
        "小明",  
  
        "小红"  
  
      ]  
  
    }  
  
  ]  
  
}
```

6.2.3 个人助手创建草稿接口

1、接口描述

调用地址	http://{ip:port}/api/ppep-ai-service/assistant/createAgendaDraftForAI
请求方式	HTTP-POST
版本号	1.0
格式	JSON
版本说明	V1.0: 新增
频次控制	
数据脱敏	对内接口，无加密字段
是否幂等	不支持

2、参数定义

请求参数				
参数名称	是否必填	数据类型	参数值域	参数说明
draft	是	String	草稿	草稿
secretaryAcct	是	String	秘书账号	秘书账号
secretaryName	是	String	秘书名称	秘书名称
leaderName	是	String	领导名称	领导名称
leaderPhone	是	String	领导手机	领导手机
userPhone	否	String	用户企微用户 id	用户企微用户 id
source	否	String	请求来源	h5 （H5） 或者 wx(企微应用)
响应示例:				
{ "appId":"appId", "transId":"20241027094537803688609", "timestamp":"2024-10-27 09:45:37.803", "sign":"ab1e0adb94be245d105031a718aca6de",				

```
"reqData":{
    "draft": "下周三上午周总出差北京",
    "secretaryAcct": "liqi",
    "secretaryName": "张三",
    "leaderName": "李四",
    "leaderPhone": "18602035690"
}
```

响应参数			
参数名称	数据类型	参数值域	参数说明
respCode	Int		状态码
respDesc	String		状态描述
响应示例:			
{			
"respCode": 20000,			
"respDesc": "成功",			
"respData": "日程草稿创建成功"			
}			
{			
"respCode": 20000,			
"respDesc": "成功",			
"respData": "您暂无权限创建日程草稿"			
}			
{			
"respCode": 20000,			
"respDesc": "成功",			
"respData": "日程草稿创建失败"			

}