

## PHP wind 论坛数据库结构分析

本文仅分析重要表结构：

如，会员表、短消息表、主题贴、投票贴等。

MySQL 字段数据类型简述，下列代码字母用于描述中：

**M**：指出最大的显示尺寸。最大的合法的显示尺寸是 255 。

**D**：适用于浮点类型并且指出跟随在十进制小数点后的数码的数量。最大可能的值是 30，但是应该不大于 M-2。

方括号( “[” 和 “]” )指出可选的类型修饰符的部分。

**UNSIGNED**：非负数（无符号数值、正数）

**ZEROFILL**：默认为 0。

**TINYINT[(M)] [UNSIGNED] [ZEROFILL]**

一个很小的整数。有符号的范围是-128 到 127，无符号的范围是 0 到 255。

**SMALLINT[(M)] [UNSIGNED] [ZEROFILL]**

一个小整数。有符号的范围是-32768 到 32767，无符号的范围是 0 到 65535。

**MEDIUMINT[(M)] [UNSIGNED] [ZEROFILL]**

一个中等大小整数。有符号的范围是-8388608 到 8388607，无符号的范围是 0 到 16777215。

**INT[(M)] [UNSIGNED] [ZEROFILL]**

一个正常大小整数。有符号的范围是-2147483648 到 2147483647，无符号的范围是 0 到 4294967295。

**INTEGER[(M)] [UNSIGNED] [ZEROFILL]**

这是 INT 的一个同义词。

**BIGINT[(M)] [UNSIGNED] [ZEROFILL]**

一个大整数。有符号的范围是 -9223372036854775808 到 9223372036854775807，无符号的范围是 0 到 18446744073709551615。注意，所有算术运算用有符号的 BIGINT 或 DOUBLE 值完成，因此你不应该使用大于 9223372036854775807 (63 位)的有符号大整数，除了位函数！注意，当两个参数是 INTEGER 值时，-、+和\*将使用 BIGINT 运算！这意味着如果你乘 2 个大整数(或来自于返回整数的函数)，如果结果大于 9223372036854775807，你可以得到意外的结果。一个浮点数字，不能是无符号的，对一个单精度浮点数，其精度可以是≤24，对一个双精度浮点数，是在 25 和 53 之间，这些类型如 FLOAT 和 DOUBLE 类型马上在下面描述。FLOAT(X)有对应的 FLOAT 和 DOUBLE 相同的范围，但是显示尺寸和小数位数是未定义的。在 MySQL3.23 中，这是一个真正的浮点值。在更早的 MySQL 版本中，FLOAT(precision) 总是有 2 位小数。该句法为了 ODBC 兼容性而提供。

### FLOAT[(M,D)] [ZEROFILL]

一个小(单精密)浮点数字。不能无符号。允许的值是 -3.402823466E+38 到 -1.175494351E-38, 0 和 1.175494351E-38 到 3.402823466E+38。M 是显示宽度而 D 是小数的位数。没有参数的 FLOAT 或有 <24 的一个参数表示一个单精密浮点数字。

### DOUBLE[(M,D)] [ZEROFILL]

一个正常大小(双精密)浮点数字。不能无符号。允许的值是 -1.7976931348623157E+308 到 -2.2250738585072014E-308、0 和 2.2250738585072014E-308 到 1.7976931348623157E+308。M 是显示宽度而 D 是小数位数。没有一个参数的 DOUBLE 或 FLOAT(X) (25 ≤ X ≤ 53) 代表一个双精密浮点数字。

### DOUBLE PRECISION[(M,D)] [ZEROFILL]

### REAL[(M,D)] [ZEROFILL]

这些是 DOUBLE 同义词。

### DECIMAL[(M[,D])] [ZEROFILL]

一个未压缩(unpack)的浮点数字。不能无符号。行为如同一个 CHAR 列：“未压缩”意味着数字作为一个字符串被存储，值的每一位使用一个字符。小数点，并且对于负数，“-”符号不在 M 中计算。如果 D 是 0，值将没有小数点或小数部分。DECIMAL 值的最大范围与 DOUBLE 相同，但是对一个给定的 DECIMAL 列，实际的范围可以通过 M 和 D 的选择被限制。如果 D 被省略，它被设置为 0。如果 M 被省掉，它被设置为 10。注意，在 MySQL3.22 里，M 参数包括符号和小数点。

### NUMERIC(M,D) [ZEROFILL]

这是 DECIMAL 的一个同义词。

### DATE

一个日期。支持的范围是 '1000-01-01' 到 '9999-12-31'。MySQL 以 'YYYY-MM-DD' 格式来显示 DATE 值，但是允许你使用字符串或数字把值赋给 DATE 列。

### DATETIME

一个日期和时间组合。支持的范围是 '1000-01-01 00:00:00' 到 '9999-12-31 23:59:59'。MySQL 以 'YYYY-MM-DD HH:MM:SS' 格式来显示 DATETIME 值，但是允许你使用字符串或数字把值赋给 DATETIME 的列。

### TIMESTAMP[(M)]

一个时间戳记。范围是 '1970-01-01 00:00:00' 到 2037 年的某时。MySQL 以 YYYYMMDDHHMMSS、YYMMDDHHMMSS、YYYYMMDD 或 YYMMDD 格式来显示 TIMESTAMP 值，取决于是否 M 是 14 (或省略)、12、8 或 6，但是允许你使用字符串或数字把值赋给 TIMESTAMP 列。一个 TIMESTAMP 列对于记录一个 INSERT 或 UPDATE 操作的日期和时间是有用的，因为如果你不自己给它赋值，它自动地被设置为最近操作的日期和时间。你可以通过赋给它一个 NULL 值设置它为当前的日期和时间。

### TIME

一个时间。范围是 '-838:59:59' 到 '838:59:59'。MySQL 以 'HH:MM:SS' 格式来显示 TIME 值，但是允许

你使用字符串或数字把值赋给 TIME 列。

#### YEAR[(2|4)]

一个 2 或 4 位数字格式的年(缺省是 4 位)。允许的值是 1901 到 2155, 和 0000 (4 位年格式), 如果你使用 2 位, 1970-2069( 70-69)。MySQL 以 YYYY 格式来显示 YEAR 值, 但是允许你把使用字符串或数字值赋给 YEAR 列。(YEAR 类型在 MySQL3.22 中是新类型。)

#### CHAR(M) [BINARY]

一个定长字符串, 当存储时, 总是用空格填满右边到指定的长度。M 的范围是 1 ~ 255 个字符。当值被检索时, 空格尾部被删除。CHAR 值根据缺省字符集以大小写不区分的方式排序和比较, 除非给出 BINARY 关键词。NATIONAL CHAR (短形式 NCHAR) 是 ANSI SQL 的方式来定义 CHAR 列应该使用缺省字符集。这是 MySQL 的缺省。CHAR 是 CHARACTER 的一个缩写。

#### [NATIONAL] VARCHAR(M) [BINARY]

一个变长字符串。注意: 当值被存储时, 尾部的空格被删除(这不同于 ANSI SQL 规范)。M 的范围是 1 ~ 255 个字符。 VARCHAR 值根据缺省字符集以大小写不区分的方式排序和比较, 除非给出 BINARY 关键词值。见 7.7.1 隐式列指定变化。 VARCHAR 是 CHARACTER VARYING 一个缩写。

#### TINYBLOB

#### TINYTEXT

一个 BLOB 或 TEXT 列, 最大长度为 255(2<sup>8</sup>-1)个字符。见 7.7.1 隐式列指定变化。

#### BLOB

#### TEXT

一个 BLOB 或 TEXT 列, 最大长度为 65535(2<sup>16</sup>-1)个字符。见 7.7.1 隐式列指定变化。

#### MEDIUMBLOB

#### MEDIUMTEXT

一个 BLOB 或 TEXT 列, 最大长度为 16777215(2<sup>24</sup>-1)个字符。见 7.7.1 隐式列指定变化。

#### LOB

#### LONGTEXT

一个 BLOB 或 TEXT 列, 最大长度为 4294967295(2<sup>32</sup>-1)个字符。见 7.7.1 隐式列指定变化

#### ENUM('value1','value2',...)

枚举。一个仅有一个值的字符串对象, 这个值式选自与值列表'value1'、'value2', ...,或 NULL。一个 ENUM 最多能有 65535 不同的值。

#### SET('value1','value2',...)

一个集合。能有零个或多个值的一个字符串对象, 其中每一个必须从值列表'value1', 'value2', ...选出。一个 SET 最多能有 64 个成员。

**[A]pw\_bbsinfo 论坛基本信息**

序号	字段名	说明
1	id	id {smallint(3)、禁无、自动序号}
2	newmember	最新注册 {varchar(15)、禁无、默认为无}
3	totalmember	会员总数 {mediumint(8)、禁无、默认为 0}
4	higholnum	最高在线数 {smallint(6)、禁无、默认为 0}
5	higholtime	达到最高在线时间 {int(10)、禁无、默认为 0}
6	tdtcontrol	数据更新时间 {int(10)、禁无、默认为 0}
7	yposts	昨日发贴数 {mediumint(8)、禁无、默认为 0}
8	hposts	最高日贴 {mediumint(8)、禁无、默认为 0}
9	hit_tdtype	点击率延迟 {int(10)、禁无、默认为 0}
10	hit_control	点击率最后更新时间 {tinyint(2)、禁无、默认为 0}
11	plandtime	下次计划任务执行的时间 {int(10)、禁无、默认为 0}
12	o_post	圈子中各种用户发表信息统计，记录、分享、群组、相册、回复等的总数 {int(10)、禁无、默认为 0}
13	o_tpost	圈子中各种用户发表信息统计，记录、分享、群组、相册、回复等的今日总数 {int(10)、禁无、默认为 0}

**[B]pw\_announce 公告信息**

序号	字段名	说明
1	aid	公告 id {smallint(6)、禁无、自动序号}
2	fid	公告有效板块 {smallint(6)、禁无、默认为-1（全部论坛）}
3	ifopen	是否开启该公告 {tinyint(1)、禁无、默认为 0}
4	ifconvert	是否进行 windcode 转换 {tinyint(1)、禁无、默认为 0}
5	vieworder	板块排列顺序 {smallint(6)、禁无、默认为 0}
6	author	发布公告作者 {varchar(15)、禁无、默认为无}
7	startdate	发布公告时间 {varchar(15)、禁无、默认为无}
8	urlurl	地址 {varchar(80)、禁无、默认为无}
9	enddate	公告结束时间 {varchar(15)、禁无、默认为无}
10	subject	公告标题 {varchar(100)、禁无、默认为无}
11	content	公告内容 {mediumtext、禁无}

**[C]pw\_datastate 数据统计信息**

序号	字段名	说明
1	year	年 {smallint(4)、禁无、默认为 0}
2	month	月 {tinyint(2)、禁无、默认为 0}
3	day	日 {tinyint(2)、禁无、默认为 0}
4	topic	主题数 {mediumint(8)、禁无、默认为 0}
5	reply	回复数 {mediumint(8)、禁无、默认为 0}
6	regmen	注册人数 {mediumint(8)、禁无、默认为 0}
7	postmen	发帖人数 {mediumint(8)、禁无、默认为 0}

**[D]pw\_wordfb 不良词语过滤**

序号	字段名	说明
1	id	不良词汇 id {smallint(6)、禁无、自动序号}
2	word	不良词汇 {varchar(100)、禁无、默认为无}
3	wordreplace	不良词汇替换词 {varchar(100)、禁无、默认为无}
4	type	操作类型(1 禁用 2 替换) {tinyint(1)、禁无、默认为 0}

**[E]pw\_forums 板块日志数据**

序号	字段名	说明
1	fid	板块 id {smallint(6)、禁无、自动序号}
2	fup 'fup' smallint(6) unsigned NOT NULL default '0',	上级板块 id {smallint(6)、禁无、自动序号}
3	ifsub	是否为子板块 {tinyint(1)、禁无、默认为 0}
4	child id	此板块是否有下级子板块 {tinyint(1)、禁无、默认为 0}
5	type	类型(category 分类、forum 板块、sub 子板块) {enum('category','forum','sub','sub2')、默认为 forum}
6	logo	板块 logo {varchar(100)、禁无、默认为无}
7	name	板块名称 {varchar(100)、禁无、默认为无}
8	descrip	板块介绍 {varchar(255)、禁无、默认为无}
9	dirname	版块二级目录设置(分类) {varchar(15)、禁无、默认为无}
10	keywords	版块关键字 {varchar(50)、禁无、默认为无}
11	vieworder	板块排序 {tinyint(3)、禁无、默认为 0}

12	forumadmin	版主名单 {varchar(255)、禁无、默认为无}
13	fupadmin	版块上级版主 {varchar(255)、禁无、默认为无}
14	style	板块风格 {varchar(12)、禁无、默认为无}
15	across	板快排列方式(默认为 0 表示列排, 大于 0 的整数表示横排) {tinyint(4)、禁无、默认为 0}
16	allowhtm	是否静态页面 {tinyint(1)、禁无、默认为 0}
17	allowhide	是否允许发隐藏贴 {tinyint(1)、禁无、默认为 1}
18	allowsell	是否允许发出售帖 {tinyint(1)、禁无、默认为 1}
19	allowtype	允许发表的主题类型 {tinyint(3)、禁无、默认为 1}
20	copyctrl	是否使用水印 {tinyint(1)、禁无、默认为 0}
21	allowencode	是否允许加密贴 {tinyint(1)、禁无、默认为 1}
22	password	板块密码(md5) {varchar(32)、禁无、默认为无}
23	viewsub	是否显示子版 {tinyint(1)、禁无、默认为 0}
24	allowvisit	允许浏览版块用户组 {varchar(120)、禁无、默认为无}
25	allowread	允许浏览帖子用户组 {varchar(120)、禁无、默认为无}
26	allowpost	允许发表主题用户组 {varchar(120)、禁无、默认为无}
27	allowrp	允许发表回复用户组 {varchar(120)、禁无、默认为无}
28	allowdownload	允许下载附件用户组 {varchar(120)、禁无、默认为无}
29	allowupload	允许上传附件用户组 {varchar(120)、禁无、默认为无}
30	f_type	板块类型 {enum('forum','former','hidden','vote')、禁无、默认为 forum}
31	forumsell	版块出售积分类型 {varchar(15)、禁无、默认为无}
32	f_check	发帖审核 {tinyint(1)、禁无、默认为 0}
33	t_type	分类主题 {varchar(255)、禁无、默认为无}
34	cms	文章系统分类 id {tinyint(1)、禁无、默认为 0}
35	ifhide	是否隐藏 {tinyint(1)、禁无、默认为 1}
36	showsub	是否在首页显示子版块 {tinyint(1)、禁无、默认为 0}
37	forumtype	社区模式下分类页面版块的展示类型 {varchar(30)、禁无、默认为无}

**[F]pw\_forumdata 板块内相关统计信息**

序号	字段名	说明
1	fid	板块 id {smallint(6)、禁无、默认为 0}
2	tpost	今日发帖数 {smallint(6)、禁无、默认为 0}
3	topic	板块中的主题 {smallint(6)、禁无、默认为 0}
4	article	帖子个数 {smallint(6)、禁无、默认为 0}
5	subtopic	子板块主题 {smallint(6)、禁无、默认为 0}
6	top1	本板块置顶数统计 {smallint(6)、禁无、默认为 0}
7	top2	分类置顶和总置顶数统计 {smallint(6)、禁无、默认为 0}
8	aid	单个公告 ID {smallint(6)、禁无、默认为 0}
9	aidcache	公告缓存更新时间 {int(10)、禁无、默认为 0}
10	aids	多个公告 ID {varchar(135)、禁无、默认为无}
11	lastpost	最后一帖信息 {varchar(135)、默认为无}

**[G]pw\_threads 发贴基本信息表**

序号	字段名	说明
1	tid	帖子 id {mediumint(8)、禁无、自动序号}
2	fid	板块 id {smallint(6)、禁无、默认为 0}
3	icon	帖子图标 {tinyint(2)、禁无、默认为 0}
4	titlefont	标题修饰（颜色，粗体等） {varchar(15)、禁无、默认为 0}
5	author	发贴人 {varchar(15)、禁无、默认为无}
6	authorid	发贴人 id {mediumint(8)、禁无、默认为 0}
7	subject	标题 {varchar(100)、禁无、默认为无}
8	toolinfo	使用道具记录 {varchar(16)、禁无、默认为无}
9	toolfield	使用道具的时间 {varchar(21)、禁无、默认为无}
10	ifcheck	是否验证 {tinyint(1)、禁无、默认为 0}
11	type	帖子分类 {tinyint(2)、禁无、默认为 0}
12	postdate	发贴时间 {int(10)、禁无、默认为 0}
13	lastpost	最后回复时间 {int(10)、禁无、默认为 0}
14	lastposter	最后回复人 {varchar(15)、禁无、默认为无}
15	hits	点击率 {int(10)、禁无、默认为 0}
16	replies	回复人数 {int(10)、禁无、默认为 0}
17	topped	顶置信息 0 为不顶置 {smallint(6)、禁无、默认为 0}
18	locked	是否锁定 {tinyint(1)、禁无、默认为 0}
19	digest	精华标志 {tinyint(1)、禁无、默认为 0}
20	special	特殊帖 {tinyint(1)、禁无、默认为 0}
21	state	帖子状态 {tinyint(1)、禁无、默认为 0}

22	ifupload	是否上传附件 {tinyint(1)、禁无、默认为 0}
23	ifmail	是否邮件通知有新回复 {tinyint(1)、禁无、默认为 0}
24	ifmark	评分（总分数） {smallint(6)、禁无、默认为 0}
25	ifshield	是否被屏蔽 {tinyint(1)、禁无、默认为 0}
26	anonymous	是否匿名帖 {tinyint(1)、禁无、默认为 0}
27	dig	帖子支持数 {int(10)、禁无、默认为 0}
28	fight	帖子反对数 {int(10)、禁无、默认为 0}
29	pable	回复帖子内容所在分表 {tinyint(3)、禁无、默认为 0}
30	ifmagic	是否为魔法表情帖 {tinyint(1)、禁无、默认为 0}
31	ifhide	是否隐藏贴 {tinyint(1)、禁无、默认为 0}
32	inspect	版主已阅 {varchar(30)、禁无、默认为无}

## [H]pw\_tmsgs 贴子内容信息

序号	字段名	说明
1	tid	贴子 id {mediumint(8)、禁用、默认为 0}
2	aid	帖子附件信息 {text、禁无}
3	userip	来源 ip {varchar(15)、禁无、默认为无}
4	ifsign	是否使用签名 {tinyint(1)、禁无、默认为 0}
5	buy	贴子购买人信息 {text、禁无}
6	ipfromip	所在位置 {varchar(255)、禁无、默认为无}
7	alterinfo	重编辑信息（不纪录论坛创始人和管理员的） {varchar(50)、禁无、默认为无}
8	remindinfo	管理提醒内容 {varchar(150)、禁无、默认为无}
9	tags	标签 {varchar(100)、禁无、默认为无}
10	ifconvert	是否进行 windcode 转换 {tinyint(1)、禁无、默认为 1}
11	ifwordsfb	是否词语过滤 {tinyint(1)、禁无、默认为 1}
12	content	贴子内容 {mediumtext、禁无}
13	form	未知 {varchar(30)、禁无、默认为无}
14	ifmark	评分信息 {varchar(255)、禁无、默认为无}
15	c_from	（文章系统）来源
16	magic	魔法表情相关信息 {varchar(50)、禁无}



**[ ]pw\_attachs 附件信息**

序号	字段名	说明
1	aid	附件 id {mediumint(8)、禁无、自动序号}
2	fid	附件所在板块 {smallint(6)、禁无、默认为 0}
3	uid	用户的 id {smallint(6)、禁无、默认为 0}
4	tid	帖子 id {smallint(6)、禁无、默认为 0}
5	pid	回复贴子的 id {int(10)、禁无、默认为 0}
6	did	日志 ID {int(10)、禁无、默认为 0}
7	name	附件显示名 {varchar(80)、禁无、默认为无}
8	type	文件类型 {varchar(30)、禁无、默认为无}
9	size	文件大小 {int(10)、禁无、默认为 0}
10	attachurl	实际储存名 {varchar(80)、禁无、默认为 0}
11	hits	点击率 {mediumint(8)、禁无、默认为 0}
12	needrvrc	查看附件所需威望 {smallint(6)、禁无、默认为 0}
13	special	附件类型：出售或加密 {tinyint(3)、禁无、默认为 0}
14	ctype	附件出售或加密所需的积分类型 {varchar(20)、禁无、默认为无}
15	uploadtime	上传时间 {int(10)、禁无、默认为 0}
16	descrip	对附件的描述 {varchar(100)、禁无、默认为无}
17	ifthumb	是否包含数据库文件 {tinyint(1)、禁无、默认为 0}

**[J]pw\_posts 回复贴信息表**

序号	字段名	说明
1	pid	回复 id {int(10)、禁无、自动序号}
2	fid	帖子所在板块 {smallint(6)、禁无、默认为 0}
3	tid	帖子 id {mediumint(8)、禁无、默认为 0}
4	aid	附件 id {禁无}
5	author	作者 {varchar(15)、禁无、默认为空}
6	authorid	作者 uid {mediumint(8)、禁无、默认为 0}
7	icon	帖子使用表情 {tinyint(2)、禁无、默认为 0}
8	postdate	发帖时间 {int(10)、禁无、默认为 0}
9	subject	标题 {varchar(100)、禁无、默认为空}
10	userip	用户 id {varchar(15)、禁无、默认为空}
11	ifsign	是否显示签名 {tinyint(1)、禁无、默认为 0}
12	buy	购买人信息 {text、禁无}
13	alterinfo	重编辑信息 {varchar(50)、禁无、默认为空}
14	remind info	管理提醒内容 {varchar(150)、禁无、默认为空}
15	leave word	留言 {varchar(255)、禁无、默认为空}
16	ipfrom	来源 id {varchar(255)、禁无、默认为空}
17	ifconvert	是否使用 windcode {tinyint(1)、禁无、默认为 1}
18	ifwordsfb	是否词语过滤 {tinyint(1)、禁无、默认为 1}
19	ifcheck	是否已验证 {tinyint(1)、禁无、默认为 0}
20	content	内容 {mediumtext、禁无}
21	ifmark	评分信息 {varchar(255)、禁无、默认为空}
22	ifreward	是否悬赏帖 {varchar(255)、禁无、默认为空}
23	ifshield	是否被屏蔽 {tinyint(1)、禁无、默认为 0}
24	anonymous	是否匿名帖 {tinyint(1)、禁无、默认为 0}
25	ifhide	是否隐藏 {tinyint(1)、禁无、默认为 0}

**[K]pw\_polls 投票贴信息表**

序号	字段名	说明
1	pollid	投票 ID {int(10)、禁无、自动序号}
2	tid	投票贴 id {mediumint(8)、禁无、默认为 0}
3	voteopts	投票相关信息 {mediumtext 、禁无}
4	modifiable	是否允许修改投票结果 {tinyint(1)、禁无、默认为 0}
5	multiple	是否为多选 {tinyint(1)、禁无}
6	most votes	最多能选的个数 {smallint(6)、禁无}
7	voters	投票人数 {mediumint(8)、禁无}
8	previewable	是否强制投票才能查看结果 {tinyint(1)、禁无、默认为 0}
9	timelimit	投票有效天数 {int(3)、禁无、默认为 0}
10	least votes	投票为多选时最少投票个数 {int(3)、禁无}
11	regdatelimit	限制注册日期为多少之前才能允许投票，记录的是注册日期 {int(10)、禁无}
12	creditlimit	投票积分限制，达到多少积分方可投票 {varchar(255)、禁无}
13	postnumlimit	帖子发表数限制，达到多少帖子数方可投票 {int(10) 、禁无}

**[L]pw\_banuser 禁止用户列表**

序号	字段名	说明
1	id	自增 id {mediumint(8)、禁无、自动序号}
2	uid	用户 id {mediumint(8)、禁无、默认为 0}
3	fid	版块 id {smallint(6)、禁无、默认为 0}
4	type	类型 {tinyint(1)、禁无、默认为 0； 值 1 定期、2 永久、3 强制}
5	startdate	开始时间 {int(10)、禁无、默认为 0}
6	days	天数 {int(4)、禁无、默认为 0}
7	admin	操作人 {varchar(15)、禁无、默认为无}
8	reason	原因 {varchar(80)、禁无、默认为无}

[M]pw\_voter 会员投票表

序号	字段名	说明
1	tid	主题 ID {mediumint(8) 、禁无}
2	uid	投票人用户 UID {mediumint(8) 、禁无}
3	user name	投票人用户名 {varchar(15)、禁无}
4	vote	投票选项 {tinyint(3)、禁无}
5	time	投票时间 {int(10)、禁无}

**[N]pw\_members 会员主信息表**

序号	字段名	说明
1	uid	用户 id {mediumint(8)、禁无、自动序号}
2	user name	用户名 {varchar(15)、禁无、默认为无}
3	password	密码 hash {varchar(40)、禁无、默认为无}
4	safeqv	安全问题答案 {varchar(10)、禁无、默认为无}
5	email	邮箱 {varchar(60)、禁无、默认为无}
6	groupid	用户组 id {tinyint(3)、禁无、默认为-1}
7	memberid	会员组 id {tinyint(3)、禁无、默认为 0}
8	groups	附加用户组头衔 id {varchar(255)、禁无、默认为无}
9	icon	图像 {varchar(100)、禁无、默认为无}
10	gender	性别 {tinyint(1)、禁无、默认为 0}
11	regdate	注册时间 {int(10)、禁无、默认为 0}
12	signature	个性签名 {text、禁无}
13	introduce	自我介绍 {text、禁无}
14	oicq	用户的 oicq {varchar(12)、禁无、默认为无}
15	aliww	用户的阿里旺旺 {varchar(30)、禁无}
16	icq	用户 icq {varchar(12)、禁无、默认为无}
17	msn	用户 msn {varchar(35)、禁无、默认为无}
18	yahoo	yahoo 帐号 {varchar(35)、禁无、默认为无}
19	site	个人主页 {varchar(35)、禁无、默认为无}
20	location	来自 {varchar(36)、禁无、默认为无}
21	honor	自定义头衔 {varchar(100)、禁无、默认为无}
22	bday	生日 {date、禁无、默认为 0000-00-00}
23	lastaddrst	暂无用户 {varchar(255)、禁无、默认为无}
24	yz	是否通过验证 {int(10)、禁无、默认为 1}
25	timed f	时间校正 {varchar(5)、禁无、默认为无}
26	style	默认风格 {varchar(12)、禁无、默认为无}
27	datefm	时间格式 {varchar(15)、禁无、默认为无}
28	t_num	主题列表每页个数 {tinyint(3)、禁无、默认为无}
29	p_num	文章列表每页个数 {tinyint(3)、禁无、默认为无}
30	attach	用户上传附件信息 {varchar(50)、禁无、默认为无}
31	hack	未知 {varchar(255)、禁无、默认为无}
32	newpm	是否有新短消息 {smallint(6)、禁无、默认为 0}
33	banpm	禁止短消息列表 {text、禁无}
34	msggroups	短消息用户组 {varchar(255)、禁无、默认为无}
35	medals	所获勋章 {varchar(255)、禁无、默认为无}
36	userstatus	用户状态值 {int(10)、禁无、默认为 0}
37	shortcut	用户快捷版块 {varchar(255)、禁无、默认为无}

**[O]pw\_memberdata 用户基本信息**

序号	字段名	说明
1	uid	用户 id {mediumint(8)、禁无、默认为 1}
2	postnum	发贴数 {int(10)、禁无、默认为 0}
3	digests	精华帖子数 {smallint(6)、禁无、默认为 0}
4	rvrc	威望 {int(10)、禁无、默认为 0}
5	money	金钱 {int(10)、禁无、默认为 0}
6	credit	贡献值 {int(10)、禁无、默认为 0}
7	currency	交易币 {int(10)、禁无、默认为 0}
8	lastvisit	最后访问时间 {int(10)、禁无、默认为 0}
9	thisvisit	本次访问时间 {int(10)、禁无、默认为 0}
10	lastpost	最后发贴时间 {int(10)、禁无、默认为 0}
11	onlinetime	在线时长 {int(10)、禁无、默认为 0}
12	monoltime	本月在线时间 {int(10)、禁无、默认为 0}
13	todaypost	今日发贴 {smallint(6)、禁无、默认为 0}
14	monthpost	本月发帖 {smallint(6)、禁无、默认为 0}
15	uploadtime	最后上传文件时间 {int(10)、禁无、默认为 0}
16	uploadnum	上传文章数（当天） {smallint(6)、禁无、默认为 0}
17	onlineip	在线 ip 以及登陆相关信息（密码错误次数） {varchar(30)、禁无、默认为无}
18	starttime	签名展示开始时间 {int(10)、禁无、默认为 0}
19	pwdctime	用户密码更改时间 {int(10)、禁无、默认为 0}
20	postcheck	发帖认证码 {varchar(16)、禁无、默认为无}
21	f_num	好友的个数 {int(10)、禁无、默认为 0}
22	creditpop	积分变动存储字段 {int(150)、禁无}

**[P]pw\_usergroups 用户组信息**

序号	字段名	说明
1	gid	用户组 id {smallint(5)、禁无、自动序号}
2	gptype	用户组分类 {enum('default','member','system','special')、禁无、默认为 member}
3	grouptitle	用户组头衔 {varchar(60)、禁无、默认为无}
4	groupimg	等级图片号 {varchar(15)、禁无、默认为无}
5	grouppost	升级点数需求 {int(10)、禁无、默认为 0}
6	ifdefault	是否为默认组 {tinyint(1)、禁无、默认为 1}

**[Q]pw\_singleright 用户指定版块权限**

序号	字段名	说明
1	uid	用户 ID {mediumint(8)、禁无、默认为 0}
2	visit	允许浏览版块 {varchar(80)、禁无、默认为 0}
3	post	允许发表主题版块 {varchar(80)、禁无、默认为无}
4	reply	允许回复主题版块 {varchar(80)、禁无、默认为无}

**[R]pw\_pinglog 评分记录**

序号	字段名	说明
1	id	自增 id {mediumint(8)、禁无、自动序号}
2	fid	版块 ID {smallint(6)、禁无、默认为 0}
3	tid	帖子 ID {mediumint(8)、禁无、默认为 0}
4	pid	回复 ID {int(10)、禁无、默认为 0}
5	name	评分类型 比如 威望 金钱 {varchar(15)、禁无}
6	point	评分点数 {varchar(10)、禁无}
7	pinger	评分者 {varchar(15)、禁无}
8	record	评分内容 {mediumtext、禁无}
9	pingdate	评分日期 {int(10)、禁无、默认为 0}

**[S]pw\_permission 权限表**

序号	字段名	说明
1	uid	用户 id {mediumint(8)、禁无}
2	fid	版块 ID {smallint(6)、禁无}
3	gid	用户组 ID {smallint(6)、禁无}
4	rkey	权限名称 {varchar(20)、禁无}
5	type	权限类型 {enum('basic','special','system','systemforum')、禁无}
6	rvalue	权限值 {text、禁无}

**[T]pw\_msgc 短消息内容表**

序号	字段名	说明
1	mid	短消息 id {int(10)、禁无}
2	title	消息标题 {varchar(130)、禁无}
3	content	消息内容 {text、禁无}

**[U]pw\_msg 短消息相关**

序号	字段名	说明
1	mid	短消息 id {int(10)、禁无、自动序号}
2	touid	接受人 id {mediumint(8)、禁无、默认为 0}
3	togroups	消息群发：群发组 {varchar(80)、禁无、默认为无}
4	fromuid	发信人 id {mediumint(8)、禁无、默认为 0}
5	user name	发信人 {varchar(15)、禁无、默认为无}
6	type	所处信箱 {enum('rebox','sebox','public')、禁无、默认为 rebox}
7	ifnew	是否已读 {tinyint(1)、禁无、默认为 0}
8	mdate	发信时间 {int(10)、禁无、默认为 0}

**[V]pw\_online 在线统计用户信息表**

序号	字段名	说明
1	olid	在线 id {int(10)、禁无、默认为 0}
2	user name	用户名 {varchar(15)、禁无、默认为无}
3	lastvisit	最后活动时间 {int(10)、禁无、默认为 0}
4	ip	IP 地址 {varchar(15)、禁无、默认为无}
5	fid	所在版块 {smallint(6)、禁无、默认为 0}
6	tid	所在主题 {mediumint(8)、禁无、默认为 0}
7	groupid	会员组 id {tinyint(3)、禁无、默认为 0}
8	action	当前动作 {varchar(2)、禁无、默认为无}
9	ifhide	是否隐身 {tinyint(1)、禁无、默认为 0}
10	uid	用户 id {mediumint(8)、禁无、默认为 0}



## [W]pw\_sharelinks 友情链接

序号	字段名	说明
1	sid	链接 ID {smallint(6)、禁无、自动序号}
2	threadorder	顺序 {tinyint(3)、禁无、默认为 0}
3	name	论坛名称 {varchar(100)、禁无、默认为无}
4	url	论坛 URL {varchar(100)、禁无、默认为无}
5	descrip	论坛说明 {varchar(200)、禁无、默认为 0}
6	logo	论坛 logo {varchar(100)、禁无、默认为无}
7	ifcheck	是否审核 {tinyint(1)、禁无、默认为 0}
8	user name	用户名 {varchar(20)、禁无、默认为无}

## [X]pw\_ipstates 来访 ip 统计

序号	字段名	说明
1	day	日期 {varchar(10)、禁无、默认为无}
2	month	月份 {varchar(7)、禁无、默认为无}
3	numsip	数 {int(10)、禁无、默认为无}

## 写在最后

由于能力有限，对其分析会有不当之处，希望谅解并给予指定。

邮箱地址: wangyouworld%163.com[%=@]

个人博客: <http://wangyouworld.cublog.cn/>

参照版本: PHPWind 7.3.2

官方论坛: <http://www.phpwind.net/>

参考: PHPWind 7.3.2 数据结构参考手册。

wangyouworld 于 2010-01-12