文档

测试号注册

微信公众号测试平台入口：https://mp.weixin.qq.com/debug/cgi-bin/sandbox?t=sandbox/login

使用微信扫一扫登录

「公众平台测试...」

获取全局接口调用凭据

1. 文档：https://developers.weixin.qq.com/doc/offiaccount/Basic_Information/Get_access_token.html

开始开发 / 获取 Access token

access_token是公众号的全局唯一接口调用凭据，公众号调用各接口时都需使用access_token。开发者需要进行妥善保存。access_token的存储至少要保留512个字符空间。access_token的有效期目前为2个小时，需定时刷新，重复获取将导致上次获取的access_token失效。

公众平台的API调用所需的access_token的使用及生成方式说明：

1、建议公众号开发者使用中控服务器统一获取和刷新access_token，其他业务逻辑服务器所使用的access_token均来自于该中控服务器，不应该各自去刷新，否则容易造成冲突，导致access_token覆盖而影响业务；

2、目前access_token的有效期通过返回的expires_in来传达，目前是7200秒之内的值。中控服务器需要根据这个有效时间提前去刷新新access_token。在刷新过程中，中控服务器可对外继续输出的老access_token，此时公众平台后台会保证在5分钟内，新老access_token都可用，这保证了第三方业务的平滑过渡；

3、access_token的有效时间可能会在未来有调整，所以中控服务器不仅需要内部定时主动刷新，还需要提供被动刷新access_token的接口，这样便于业务服务器在API调用获知access_token已超时的情况下，可以触发access_token的刷新流程。

4、对于可能存在风险的调用，在开发者进行获取 access_token调用时进入风险调用确认流程，需要用户管理员确认后才可以成功获取。具体流程为：

开发者通过某IP发起调用->平台返回错误码[89503]并同时下发模板消息给公众号管理员->公众号管理员确认该IP可以调用->开发者使用该IP再次发起调用->调用成功。

如公众号管理员第一次拒绝该IP调用，用户在1个小时内将无法使用该IP再次发起调用，如公众号管理员多次拒绝该IP调用，该IP将可能长期无法发起调用。平台建议开发者在发起调用前主动与管理员沟通确认调用需求，或请求管理员开启IP白名单功能并将该IP加入IP白名单列表。

公众号和小程序均可以使用AppID和AppSecret调用本接口来获取access_token。AppID和AppSecret可在“微信公众平台-设置与开发--基本配置”页中获得（需要已经成为开发者，且账号没有异常状态）。**调用接口时，请登录“微信公众平台-开发-基本配置”提前将服务器IP地址添加到IP白名单中，点击查看设置方法，否则将无法调用成功。**小程序无需配置IP白名单。

如长期无AppSecret的使用需求，开发者可以使用管理员账号登录公众平台，在“设置与开发-基本配置”中对AppSeceret进行冻结，提高账号的安全性。AppSecret冻结后，开发者无法使用AppSecret获取Access token（接口返回错误码40243），不影响账号基本功能的正常使用，不影响通过第三方授权调用后台接口，不影响云开发调用后台接口。开发者可以随时使用管理员账号登录公众平台，在“设置与开发-基本配置”中对AppSecret进行解冻。

接口调用请求说明

> https请求方式: GET https://api.weixin.qq.com/cgi-bin/token?grant_type=client_credential&appid=APPID&secret=APPSECRET

参数说明

参数	是否必须	说明
grant_type	是	获取access_token填写client_credential
appid	是	第三方用户唯一凭证
secret	是	第三方用户唯一凭证密钥，即appsecret

消息回调设置与签名

1. 文档：https://developers.weixin.qq.com/doc/offiaccount/Basic_Information/Access_Overview.html

生成带参二维码

1. 文档：https://developers.weixin.qq.com/doc/offiaccount/Account_Management/Generating_a_Parametric_QR_Code.html

账号管理 / 生成带参数的二维码

为了满足用户渠道推广分析和用户账号绑定等场景的需要，公众平台提供了生成带参数二维码的接口。使用该接口可以获得多个带不同场景值的二维码，用户扫描后，公众号可以接收到事件推送。使用接口过程中有任何问题，可以前往微信开放社区 #公众号 专区发帖交流。

目前有2种类型的二维码：

1、临时二维码，是有过期时间的，最长可以设置为在二维码生成后的30天（即2592000秒）后过期，但能够生成较多数量。临时二维码主要用于账号绑定等不要求二维码永久保存的业务场景 2、永久二维码，是无过期时间的，但数量较少（目前为最多10万个）。永久二维码主要用于适用于账号绑定、用户来源统计等场景。

用户扫描带场景值二维码时，可能推送以下两种事件：

如果用户还未关注公众号，则用户可以关注公众号，关注后微信会将带场景值关注事件推送给开发者。

如果用户已经关注公众号，在用户扫描后会自动进入会话，微信也会将带场景值扫描事件推送给开发者。

获取带参数的二维码的过程包括两步，首先创建二维码ticket，然后凭借ticket到指定URL换取二维码。

创建二维码ticket

每次创建二维码ticket需要提供一个开发者自行设定的参数（scene_id），分别介绍临时二维码和永久二维码的创建二维码ticket过程。

临时二维码请求说明

http请求方式: POST URL: https://api.weixin.qq.com/cgi-bin/qrcode/create?access_token=TOKEN POST数据格式：json POST数据例子：{"expire_seconds": 604800, "action_name": "QR_SCENE", "action_info": {"scene": {"scene_id": 123}}} 或者也可以使用以下POST数据创建字符串形式的二维码参数：{"expire_seconds": 604800, "action_name": "QR_STR_SCENE", "action_info": {"scene": {"scene_str": "test"}}}

永久二维码请求说明

http请求方式: POST URL: https://api.weixin.qq.com/cgi-bin/qrcode/create?access_token=TOKEN POST数据格式：json POST数据例子：{"action_name": "QR_LIMIT_SCENE", "action_info": {"scene": {"scene_id": 123}}} 或者也可以使用以下POST数据创建字符串形式的二维码参数：{"action_name": "QR_LIMIT_STR_SCENE", "action_info": {"scene": {"scene_str": "test"}}}

参数说明

参数	说明
expire_seconds	该二维码有效时间，以秒为单位。 最大不超过2592000（即30天），此字段如果不填，则默认有效期为60秒。
action_name	二维码类型，QR_SCENE为临时的整型参数值，QR_STR_SCENE为临时的字符串参数值，QR_LIMIT_SCENE为永久的整型参数值，QR_LIMIT_STR_SCENE为永久的字符串参数值
action_info	二维码详细信息