

服务端接入文档

1. 用户登录验证接口

调用场景：当客户端登录成功后，调用该验证接口进行登录验证
调用目的：并与第三方服务器进行验证，验证用户登录的合法性

协议: HTTP
接口地址: 客户端获取
Method: GET

● 请求参数：

| 字段名 | 类型 | 必须 | 描述 |
|--------|--------|----|----------|
| UserId | string | Y | 用户 id |
| Token | string | Y | 登录 toekn |

● 响应参数：

| 字段名 | 类型 | 属性 | 描述 |
|------|--------|----|----|
| Code | int | Y | |
| Msg | string | Y | |

● 例如

游戏方发送的通知请求：
Token=token_2a0bd04721004fdae81e308ace47d1e0&UserId=4ee0b68eefc489ea77c33af43e67ea85

返回结果：
{
 "Code": 0,
 "Msg": "success"
}

2. 支付通知接口

调用场景：当游戏支付成功后：渠道服务器 → 通知 bx 服务器 → 通知游戏服务器

回调地址配置：1、客户端传入 2、后台配置 （优先读取客户端传入）

- 协议：HTTP
- 接口 URL：后台配置或者游戏内传入
- Method: GET
- 请求参数：

| 字段 | 类型 | 描述 | 是否可为空 |
|----------------|--------|-----------------------------|----------|
| AppId | int | 游戏号 id | NOT NULL |
| ChannelId | int | dj 渠道 id(可从 dj 获取渠道 id 对应表) | NOT NULL |
| UserId | string | 用户 id | NOT NULL |
| ChannelUserId | string | 渠道用户 id | NOT NULL |
| AppOrderId | string | 游戏订单 ID | NOT NULL |
| OrderId | string | dj 订单 ID | NOT NULL |
| ChannelOrderId | string | dj 渠道订单 ID | NULL |
| Amount | int | 请求支付金额 单位:分 | NOT NULL |
| AppExt | string | 客户端透传字段 AppExt | NULL |
| ProductId | string | 游戏商品 id | NOT NULL |
| Sign | string | 加密结果 | NOT NULL |
| Code | int | 0:success 1:failure | NOT NULL |
| Msg | String | 返回消息 | NOT NULL |

- 响应参数：

| 字段名 | 类型 | 描述 |
|------|--------|-----------------------------------|
| Code | int | 0:成功 1:失败 Code=0 成功, 其他均为失败 |
| Msg | string | |

● 例如

——以下使用签名仅是举例，请使用正式签名

我方发送的通知请求：

`http://www.xxx.com?UserId=4ee0b68eefc489ea77c33af43e67ea85&OrderId=bx2018060719015681&ChannelId=100&ChannelOrderId=test20180607190158141&ChannelUserId=test10086001&AppId=1000&AppOrderId=game20180607190156698&Amount=100&AppExt=支付回调拓展字段
&ProductId=123&Sign=fc07320835e80a1be0475c0ca50e4e09&Code=0&Msg=err_noerror`

签名方式：md5

签名内容：“Amount=%d&AppOrderId=%s&OrderId=%s&ProductId=%s&UserId=%s&” + appSecret

范例 appSecret 参数值：a42c8c80fc33470c9faebf0c9dbbe463

签名原串：（详细请查看下面）

`Amount=100&AppOrderId=game20180607190156698&OrderId=bx2018060719015681&ProductId=123&UserId=4ee0b68eefc489ea77c33af43e67ea85&a42c8c80fc33470c9faebf0c9dbbe463`

签名结果 ：fc07320835e80a1be0475c0ca50e4e09

返回结果：

`{ "Code": 0, "Msg": "success" }`