

# PyTorch深度学习框架

---

# 目录

## 1. PyTorch基础

1.1 PyTorch安装

1.2 tensor基本数据类型

1.3 torch常用数据操作

## 2. PyTorch搭建神经网络


2.1 torch.nn搭建神经网络

2.2 PyTorch实战——CNN网络训练

## 3. 实验任务及报告提交要求

# PyTorch V.S. TensorFlow

AI 顶会统计：2018年使用 TensorFlow 的研究者有 55% 转向使用 PyTorch，而使用 PyTorch 的研究者有 85% 选择继续使用 PyTorch。PyTorch 框架因其简洁易上手等特点近年来深受研究机构人员青睐，TensorFlow 则在大型工程项目中使用较多。



# 1.1 PyTorch 安装

官网: <https://pytorch.org>

CPU 版安装（无 Nvidia 显卡）：直接在官网主页选择配置，然后复制生成的 Command 粘贴到终端运行（注意需提前激活 Python 虚拟环境）。

PyTorch Build	Stable (1.11.0)	Preview (Nightly)	LTS (1.8.2)	
Your OS	Linux	Mac	Windows	
Package	Conda	Pip	LibTorch	Source
Language	Python	C++ / Java		
Compute Platform	CUDA 10.2	CUDA 11.3	ROCm 4.5.2 (beta)	CPU
Run this Command:	pip3 install torch torchvision torchaudio			

# 1.1 PyTorch 安装

GPU 版安装：先在终端使用 `nvidia-smi` 命令查看当前显卡支持的 CUDA 版本

```
(base) PS C:\Users\yanghl> nvidia-smi
Mon May 23 19:42:28 2022

+-----+
| NVIDIA-SMI 512.77      Driver Version: 512.77      CUDA Version: 11.6  |
+-----+-----+
| GPU   Name                TCC/WDDM  Bus-Id        Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
| Fan  Temp  Perf    Pwr:Usage/Cap |      Memory-Usage     | GPU-Util  Compute M. |
|                                           MIG M.               |
+-----+-----+
|  0  NVIDIA GeForce ... WDDM  00000000:01:00.0  On  |      N/A              |
| 40%   35C   P8     12W / 160W |  982MiB /  6144MiB   |    11%    Default   |
|                                           N/A                  |
+-----+-----+
```

然后在主页选择 CUDA xx.x 生成 Command 命令，PyTorch CUDA 的版本不能高于显卡支持的 CUDA 版本。

Linux 和 MacOS 同理，在主页选择对应 OS 选项即可。

# 1.1 PyTorch 安装

安装完成后验证是否安装成功：在终端键入 `python`，进入 `python` 交互环境。

- CPU 版直接执行 `import torch`，如无报错即安装成功。
- GPU 版执行 `import torch` 后，执行 `torch.cuda.is_available()`，如返回 `True` 说明 GPU 版 PyTorch 安装成功。

```
(pytorch) PS C:\Users\yanghl> python
Python 3.8.5 (default, Sep 3 2020, 21:29:08) [MSC v.1916 64 bit (AMD64)] :: Anaconda, Inc. on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> import torch
>>> torch.cuda.is_available()
True
```

PyTorch 安装到此结束，更多内容可参考官方文档：

<https://pytorch.org/docs/stable/index.html>

# 1.2 Tensor 基本数据类型

- tensor 是 PyTorch 的基本数据类型，在使用 torch 框架进行操作时，对象一般都要求是 tensor 类型。
- 要初始化一个 tensor，通常有以下三种方式：

## 1. 直接初始化

```
beta = torch.tensor([[1., 2., 3.], [4., 5., 6.]], dtype=torch.float32)
print(beta)

[2] ✓ 0.6s

... tensor([[1., 2., 3.],
           [4., 5., 6.]])
```

## 2. 通过原始数据转化

```
alpha = [[1., 2., 3.], [4., 5., 6.]]
beta = torch.tensor(alpha)
print(beta)

[3] ✓ 0.3s

... tensor([[1., 2., 3.],
           [4., 5., 6.]])
```

## 3. 通过 numpy 数据转化

```
alpha = np.array([[1., 2., 3.], [4., 5., 6.]])
beta = torch.tensor(alpha)
print(beta)

[5] ✓ 0.5s

... tensor([[1., 2., 3.],
           [4., 5., 6.]], dtype=torch.float64)
```

## 1.2 Tensor 基本数据类型

- 当初始化时未指定数据类型时，`torch.tensor()` 将会根据数据本身的类型自行判断，如：

```
▷ beta = torch.tensor([[1., 2., 3.], [4., 5., 6.]])  
print(beta.dtype)  
  
beta = torch.tensor([[1, 2, 3], [4, 5, 6]])  
print(beta.dtype)  
[6] ✓ 0.3s  
... torch.float32  
    torch.int64
```

- 也可以通过 `torch.ones()`, `torch.zeros()` 等创建指定大小的全 0 或者全 1 张量：

```
[8] ✓ 0.5s  
... tensor([[1., 1., 1.],  
           [1., 1., 1.]])
```

```
[9] ✓ 0.5s  
... tensor([[0., 0., 0.],  
           [0., 0., 0.]])
```



# 1.2 Tensor 基本数据类型

- 输入神经网络的数据需保证 `tensor(xxx, requires_grad=True)`

e.g.

```
x = torch.tensor([1.0, 2.0])
y1 = x ** 2
y2 = y1 * 2
y3 = y1 + y2

print(y1, y1.requires_grad)
print(y2, y2.requires_grad)
print(y3, y3.requires_grad)


y3.backward(torch.ones(y3.shape))
print(x.grad)
```

[10] 0.2s

```
... tensor([1., 4.]) False
    tensor([2., 8.]) False
    tensor([ 3., 12.]) False

</>
-----
RuntimeError                                Traceback (most recent call last)
<ipython-input-10-ee276a4ce8a7> in <module>
      8 print(y2, y2.requires_grad)
```

`requires_grad` 为 `True` 时会自动记录梯度，这里  $y3 = 2x^2 + x^2$ ，求导为  $4x + 2x = 6x$ ，对应结果为 6 和 12。

若 `requires_grad` 为 `False`， 梯度反向传播时会直接报错。

```
x = torch.tensor([1.0, 2.0], requires_grad=True)
y1 = x ** 2
y2 = y1 * 2
y3 = y1 + y2

print(y1, y1.requires_grad)
print(y2, y2.requires_grad)
print(y3, y3.requires_grad)

y3.backward(torch.ones(y3.shape))
print(x.grad)
```

✓ 0.1s

```
tensor([1., 4.], grad_fn=<PowBackward0>) True
tensor([2., 8.], grad_fn=<MulBackward0>) True
tensor([ 3., 12.], grad_fn=<AddBackward0>) True
tensor([ 6., 12.])
```

# 1.3 torch 常用数据操作

## 维度变换

- torch.view()或者torch.reshape() 维度重置（但总数要一致），若根据已有维度可推算出剩下的维度

- torch.reshape()也可以重置维度

维度 0, 1, 2, 3

- torch.squeeze(dim) 若不指定维度，则会将 tensor 中为1的dim压缩，若指定则只会压缩对应的维度（必须为1）

```
temp = torch.rand((4, 4, 6))
print(temp.shape)
print(temp.view(4, 24).shape)
print(temp.view(4, -1).shape)
```

✓ 0.6s

```
torch.Size([4, 4, 6])
torch.Size([4, 24])
torch.Size([4, 24])
```

```
temp = torch.rand((4, 1, 6, 1))
print(temp.shape)
print(temp.squeeze().shape)
print(temp.squeeze(1).shape)
print(temp.squeeze(-1).shape)
```

✓ 0.4s

```
torch.Size([4, 1, 6, 1])
torch.Size([4, 6])
torch.Size([4, 6, 1])
torch.Size([4, 1, 6])
```

# 1.3 torch 常用数据操作

## 维度变换

- `torch.unsqueeze(dim)` 维度扩展

因为神经网络一般默认 batch 输入，所以测试数据时，如果输入为单个数据，需要对数据进行 `unsqueeze` 处理，即将其看成 batch=1 的特殊情况

- `torch.cat(List[tensor, tensor], dim)`

向量拼接，需指定维度

```
temp = torch.rand((4, 6))
print(temp.shape)
print(temp.unsqueeze(0).shape)
```

✓ 0.5s

```
torch.Size([4, 6])
torch.Size([1, 4, 6])
```

```
a = torch.tensor([[1, 2], [3, 4]])
b = torch.tensor([[5, 6], [7, 8]])
c = torch.cat([a, b], dim=0)
c
```

✓ 0.5s

```
tensor([[1, 2],
        [3, 4],
        [5, 6],
        [7, 8]])
```

```
a = torch.tensor([[1, 2], [3, 4]])
b = torch.tensor([[5, 6], [7, 8]])
c = torch.cat([a, b], dim=-1)
c
```

✓ 0.4s

```
tensor([[1, 2, 5, 6],
        [3, 4, 7, 8]])
```

## 2.1 torch.nn 搭建神经网络

自定义神经网络类的基本框架：继承 **nn.Module** 神经网络基本类，该类实例化后输入数据将自动调用 forward 前向计算。

继承nn, `__init__`和 forward 函数必须有

```
from torch import nn

class Net(nn.Module):
    def __init__(self):
        super(Net, self).__init__()
        ...

    def forward(x):
        ...
        return ...
```

```
net = Net()
out = net(x)
```

# 2.1 torch.nn 搭建神经网络

输入数据的最后  
一层的维度

神经元数


- 全连接层 `nn.Linear(in_dim, out_dim, bias=True)`

```
from torch import nn
m = nn.Linear(20, 30)
input = torch.randn(128, 20)
output = m(input)
print(output.size())

✓ 0.7s

torch.Size([128, 30])
```

- 激活函数 `nn.ReLU()` 防止梯度消失



```
m = nn.ReLU()
input = torch.tensor([-2.4, 1.8])
print(input)
output = m(input)
print(output)

✓ 0.3s

tensor([-2.4000,  1.8000])
tensor([0.0000,  1.8000])
```

# 2.1 torch.nn 搭建神经网络

输入通道数

- 卷积神经网络 `nn.Conv2d(in_channels, out_channels, kernel_size, stride=1, padding=0, bias=True)`

NOTE: PyTorch 卷积网络输入默认格式为 (N, C, H, W)

其中 **N** 为 batch 大小（输入默认batch处理），**C** 为图像通道数（黑白1维，彩色RGB三维），**H**和**W**分别为图像的高度和宽度。

`Conv2d` 的前两个参数分别为输入和输出的通道数，**kernel\_size** 为卷积核大小，**stride**为步长默认为1，**padding** 为填充默认0。

一般情况下，计算公式为：一个像素一个像素的移动（步长为1）

- Input:  $(N, C_{in}, H_{in}, W_{in})$  or  $(C_{in}, H_{in}, W_{in})$     N batch大小 C输入通道数 H高度 W宽度
- Output:  $(N, C_{out}, H_{out}, W_{out})$  or  $(C_{out}, H_{out}, W_{out})$ , where

$$H_{out} = \left\lfloor \frac{H_{in} + 2 \times \text{padding}[0] - \text{dilation}[0] \times (\text{kernel\_size}[0] - 1) - 1}{\text{stride}[0]} + 1 \right\rfloor$$

$$W_{out} = \left\lfloor \frac{W_{in} + 2 \times \text{padding}[1] - \text{dilation}[1] \times (\text{kernel\_size}[1] - 1) - 1}{\text{stride}[1]} + 1 \right\rfloor$$

# 2.1 torch.nn 搭建神经网络

## 网络训练一般步骤

实例化网络 `net = Net()` 后，计算得到 Loss，并定义网络优化器

`optim = nn.optim.Adam(net.parameters(), lr=lr)`  
学习率

在更新前，需清除上一步的梯度，即

`optim.zero_grad()`

然后 Loss 反向传播：

`loss.backward()`

最后优化器更新：

`optim.step()`

# 2.2 CNN 网络训练实例

## 卷积神经网络（CNN）

什么是卷积神经网络？

### ➤ 卷积

- 不再是对图像中每一个像素做处理，而是对图片上每一小块像素区域做处理，加强了图片中像素的连续性，从而处理的一个图形而不是单个像素点

### ➤ 神经网络

- 神经网络是一种计算模型，由大量的神经元以及层与层之间的激活函数组成。



# 2.2 CNN 网络训练实例

## 卷积神经网络（CNN）

假设用手写数字识别作为样例：

- 1.读入训练集和测试集中的数字图片信息以及对图片预处理
- 2.用pytorch搭建神经网络（包括卷积和全连接神经网络）
- 3.将一个batch的训练集中的图片输入至神经网络，得到所有数字的预测分类概率（总共10个数字,0123456789）
- 4.根据真实标签和预测标签，利用交叉熵损失函数计算loss值，并进行梯度下降
- 5.根据测试集计算准确率，如果准确率没收敛，跳转回步骤3
- 6.画出loss、测试集准确率的曲线图

参考视频：<https://www.bilibili.com/video/BV1Vx411j7kT?p=19>

参考代码：

[https://github.com/MorvanZhou/PyTorch-Tutorial/blob/master/tutorial-contents/401\\_CNN.py](https://github.com/MorvanZhou/PyTorch-Tutorial/blob/master/tutorial-contents/401_CNN.py)

# 2.2 CNN 网络训练实例

## 卷积神经网络（CNN）

步骤2：用pytorch搭建神经网络（包括卷积和全连接神经网络）

```
class CNN(nn.Module):
    def __init__(self):
        super(CNN, self).__init__()
        self.conv1 = nn.Sequential(          # input shape (1, 28, 28)
            nn.Conv2d(                        # input height
                in_channels=1,                # n_filters
                out_channels=16,               # filter size
                kernel_size=5,                 # filter movement/step
                stride=1,                      # if want same width and length of this image after con2d, padding=(kernel_size-1)/2 if stride=1
                padding=2,                     # output shape (16, 28, 28)
            ),                                # activation
            nn.ReLU(),                        # choose max value in 2x2 area, output shape (16, 14, 14)
            nn.MaxPool2d(kernel_size=2),
        )
        self.conv2 = nn.Sequential(          # input shape (1, 28, 28)
            nn.Conv2d(16, 32, 5, 1, 2),       # output shape (32, 14, 14)
            nn.ReLU(),                        # activation
            nn.MaxPool2d(2),                  # output shape (32, 7, 7)
        )
        self.out = nn.Linear(32 * 7 * 7, 10) # fully connected layer, output 10 classes

    def forward(self, x):
        x = self.conv1(x)
        x = self.conv2(x)
        x = x.view(x.size(0), -1)           # flatten the output of conv2 to (batch_size, 32 * 7 * 7)
        output = self.out(x)
        return output, x                    # return x for visualization
```

## 2.2 CNN 网络训练实例

### 卷积神经网络（CNN）

步骤3：将一个batch的训练集中的图片输入至神经网络，得到所有数字的预测分类概率

步骤4：根据真实标签和预测标签，利用交叉熵损失函数计算loss值，并进行梯度下降

```
for epoch in range(EPOCH):
    for step, (x, y) in enumerate(train_loader): # gives batch data, normalize x when iterate train_loader
        b_x = Variable(x) # batch x
        b_y = Variable(y) # batch y

        output = cnn(b_x)[0] # cnn output
        loss = loss_func(output, b_y) # cross entropy loss
        optimizer.zero_grad() # clear gradients for this training step
        loss.backward() # backpropagation, compute gradients
        optimizer.step() # apply gradients

    if step % 100 == 0:
        test_output, last_layer = cnn(test_x)
        pred_y = torch.max(test_output, 1)[1].data.squeeze()
        accuracy = (pred_y == test_y).sum().item() / float(test_y.size(0))
        print('Epoch: ', epoch, '| train loss: %.4f' % loss.data[0], '| test accuracy: %.2f' % accuracy)
```

# 3 实验任务及报告提交要求

## 实验任务

- 运用pytorch框架完成中药图片分类，具体见给出的数据集和测试集。
- 需要画出loss、准确率曲线图。

## 报告提交要求

- 提交一个压缩包。压缩包命名为：“学号\_姓名\_作业编号”，例如：  
20220525\_张三\_实验8。
- 压缩包包含三部分：code文件夹和实验报告pdf文件
  - Code文件夹：存放实验代码
  - Pdf文件格式参考发的模板
- 如果需要提交新版本，则在压缩包后面加\_v1等。如“学号\_姓名\_作业编号\_v1.zip”，以此类推。
- 截止日期：6月1日晚24点之前
- 提交邮箱：[zhangyc8@mail2.sysu.edu.cn](mailto:zhangyc8@mail2.sysu.edu.cn)