

9 组报错问答实录

3 类前端常见报错 × 3 个 AI 工具 · 每组记录原样提问、回答摘要及我的评价 · 作者：柯里

一、构建 / 依赖报错

工具	AI 回答摘要	评价	我的备注
Cursor	读取 tsconfig、package.json，定位到某依赖版本升级导致类型收紧，给出回退或修改方案。	准确	能读工程上下文是优势
Copilot	给出「可能原因」列表：类型定义缺失、版本不兼容、缓存问题，需要多轮确认。	偏泛	像搜索引擎翻页
Claude Code	主动 grep 依赖树，指出具体包的 changelog 里某版本改了类型。	准确	深推理最强，但慢

二、运行时白屏报错

工具	AI 回答摘要	评价	我的备注
Cursor	根据报错栈 + 当前打开文件，指出响应式数据初始化时机问题，给出修复位置。	准确	编辑器上下文最贴
Copilot	猜测 undefined 访问，建议加可选链，但未触及初始化时机。	表面	只治好症状
Claude Code	把整条调用链梳理清楚，指出数据流和生命周期问题，3 轮后给出根因。	准确	推理深，急性子会急

三、样式异常（没报错但视觉错了）

工具	AI 回答摘要	评价	我的备注
Cursor	给出 CSS 调整建议，但无法看到实际渲染结果，方向对不一定数值对。	试错	需自己验证
Copilot	在编辑器里即时补 CSS，适合微调，但同样看不到浏览器状态。	试错	适合有思路时提速
Claude Code	列出常见原因（盒模型、层叠、flex 子元素收缩），仍需人确认。	泛	排查清单有用

结论速查：构建/依赖问 Cursor 或 Claude Code；运行时逻辑优先 Cursor；纯样式问题先自己看 DevTools。