

AI 代码审查 Checklist v1.0

公众号「前端AI手记」· review AI 生成的代码时逐条打勾

用法：把这份清单打印出来或贴在显示器旁。每次合 AI 生成的代码前，过一遍这 5 个通病 + 通用审查项。没把握的项，打回去让 AI 改。

一、5 个高频通病

- 1

无意义的防御性判空

 - ☐ 接口契约明确会返回的字段，没有写多余的 `a && a.b && a.b.c` 链式判空
 - ☐ 真正可能为空的地方，优先在数据层 / store 层兜底，而不是每个组件重复判空
 - ☐ 使用了可选链 `?.` 或空值合并 `??` 简化判空逻辑
- 2

重复造轮子，不复用项目已有能力

 - ☐ 项目里已有 `lodash` / `dayjs` / 组件库时，没有手写防抖、节流、日期格式化等通用函数
 - ☐ 业务组件优先复用现有组件，而不是让 AI 重新实现一个
 - ☐ 新增依赖前，先检查 `package.json` 里是否已经存在
- 3

响应式断点写死，照搬教程

 - ☐ 媒体查询的断点值来自设计系统变量，不是硬编码的 `768px` / `992px`
 - ☐ 没有写死 `width: 100vw` 导致横向滚动条
 - ☐ `fixed` 定位、底部安全区适配 (`safe-area-inset`) 已处理
 - ☐ 复杂布局优先考虑容器查询 `@container`，而不是层层媒体查询
- 4

无障碍属性缺失

 - ☐ 所有可点击的交互元素使用 `<button>` 或带 `role="button"`，而不是 `<div> + onClick`
 - ☐ 图标按钮、图片按钮带有 `aria-label` 说明
 - ☐ `<img>` 标签都有 `alt` 属性，装饰性图片使用 `alt=""`
 - ☐ 表单输入框都关联了 `<label>` 或 `aria-labelledby`
- 5

过度抽象

 - ☐ 同一段逻辑真正出现 3 次及以上，才考虑抽成公共函数 / 组件
 - ☐ 没有为了「可复用」引入多层 HOC 或泛型套泛型
 - ☐ 抽象后的接口命名直观，调用者不用先读懂内部实现

二、通用审查项

- 通

命名与可读性

 - ☐ 变量 / 函数 / 组件名能直接表达意图，没有单字母命名（循环索引除外）
 - ☐ 没有死代码、`console.log`、`debugger` 残留
 - ☐ 复杂逻辑有简短注释说明「为什么」，而不是复述代码做什么
- 通

性能与稳定性

 - ☐ 事件监听、定时器、`Observer` 在组件卸载时有清理逻辑
 - ☐ 列表渲染有稳定的 `key`，不是 `index`
 - ☐ 大数据量渲染考虑了分页 / 虚拟滚动，没有一次性渲染超长列表
- 通

安全与类型

 - ☐ 用户输入内容没有直接插入 `innerHTML` 或 `dangerouslySetInnerHTML`
 - ☐ `TypeScript` 项目里没有使用 `any` 绕过类型检查
 - ☐ 敏感操作（删除、提交）有二次确认或幂等处理
- 通

测试与文档

 - ☐ 核心计算函数有单元测试覆盖边界条件
 - ☐ 组件 `props` / 接口有类型定义或 `JSDoc`
 - ☐ 改了公共组件后，已检查现有调用点是否受影响