

前端 .cursorrules 完整配置 (Vue3 + TS 中后台)

柯里 · 公众号「前端 × AI 实战」| 放入项目根目录 (与 package.json 同级), Cursor 自动读取

使用: 新对话中 AI 会先读此文件再回答; 把 review 中反复出现的问题追加进对应区块, 规则是活的。

```
# =====
# 项目画像 — 告诉 AI 它活在哪个项目里
# =====

Vue 3.4 + TypeScript + Vite + Pinia 的中后台管理系统
构建与检查命令: pnpm dev / pnpm typecheck / pnpm lint
UI: 优先使用 src/components/ui 内部组件库, 禁止引入 Element Plus 等第三方 UI 库
接口请求: 一律通过 src/api 下按模块封装好的函数, 页面与组件禁止直接写 axios/fetch
路由页面放 src/pages, 可复用组件放 src/components
状态: 跨页共享状态进 Pinia store, 组件内局部状态用 ref 即可

# =====
# 代码风格 — 与团队规范保持一致
# =====

所有 Vue 组件使用 <script setup lang="ts"> 写法
props 一律用 defineProps 的纯类型声明, 不要写运行时校验
emit 事件用 defineEmits 类型声明, 禁止用 any 定义载荷
布尔变量用 is/has/can 开头, 事件处理函数用 handle/on 开头
颜色、间距、圆角优先使用主题 CSS 变量, 变量没有的才写具体值
样式用 scoped CSS; 避免深选择器 :deep(), 优先通过 props 提供样式入口
不要在组件内写与业务无关的 console.log, 需要保留的调试代码要注释说明

# =====
# 组件约定 — 不要重复造轮子
# =====

写任何组件前, 先确认 components/ui 里没有现成可用的
表格列、表单项、下拉选项这类配置型数据, 收敛成配置对象, 不要在模板里堆大段结构
带业务含义的枚举、状态码、常量, 放 src/constants 统一管理, 禁止散落在组件内
通用请求逻辑、权限判断, 优先抽取为 composables (src/composables)

# =====
# 禁止事项 — 雷区, 碰之前先问
# =====

禁止修改 src/api 与 src/types 下已定义的接口契约与类型, 确有需要先向用户确认
禁止用 any 绕过类型错误; 优先用类型收窄 (联合类型、in 判断、类型守卫)
禁止新增第三方依赖; 确有必要时说明替代方案与体积成本, 等确认后再引
禁止重排/重写大段既有可运行代码, 只做增量修改
禁止把非通用逻辑硬编码进 ui 组件库组件

# =====
# 工作方式 — 像同事一样交付
# =====

每次改动完成后, 用 3 行以内说明你改了什么、为什么改
涉及接口返回或数据结构时, 先写出你假设的字段结构, 再开始写代码
写完自行运行类型检查, 确认无新增报错再交付
涉及权限、分页、空态、loading 等场景时, 主动补齐这些状态的 UI 处理, 不要只写主流程
```