Bundesgesetzblatt

Teil I

2026 **Ausgegeben zu Bonn am 9. September 2026** **Nr. 253**

Erste Verordnung zur Änderung der Zweihundertsechzigsten Durchführungsverordnung zur Luftverkehrs-Ordnung (Festlegung von Flugverfahren für Anflüge nach Instrumentenflugregeln zum Verkehrslandeplatz Speyer)

Vom 4. September 2026

Das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung verordnet aufgrund des § 33 Absatz 2 der Luftverkehrs-Ordnung vom 29. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1894), die zuletzt durch Artikel 28 des Gesetzes vom 18. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 347) geändert worden ist:

Artikel 1

Änderung der Zweihundertsechzigsten Durchführungsverordnung zur Luftverkehrs-Ordnung (Festlegung von Flugverfahren für Anflüge nach Instrumentenflugregeln zum Verkehrslandeplatz Speyer)

Die Zweihundertsechzigste Durchführungsverordnung zur Luftverkehrs-Ordnung (Festlegung von Flugverfahren für Anflüge nach Instrumentenflugregeln zum Verkehrslandeplatz Speyer) vom 3. Juni 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 222), die durch Artikel 62 der Verordnung vom 30. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 339) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. § 1 Absatz 3 wird durch den folgenden Absatz 3 ersetzt:

„(3) Die nachstehend aufgeführten Verfahrensfixe werden anhand von Koordinaten wie folgt festgelegt:

Verfahrensfix	Koordinaten	
ITJET	N 49 05 16,99	O 008 32 20,92
KRH	N 48 59 34,60	O 008 35 03,25
NORFE	N 49 30 07,68	O 008 22 17,31
RW16	N 49 18 25,17	O 008 27 03,08
RW34	N 49 17 50,03	O 008 27 17,31
RY100	N 49 10 58,23	O 008 30 03,67
RY110	N 49 18 54,61	O 008 26 51,15
RY140	N 49 16 37,20	O 008 22 15,00
RY141	N 49 08 07,64	O 008 25 41,57
RY200	N 49 25 18,00	O 008 24 15,43

Verfahrensfix	Koordinaten
RY229	N 49 16 22,64 O 008 27 52,68
RY230	N 49 17 23,62 O 008 21 08,70
RY231	N 49 26 52,14 O 008 17 16,48
RY600	N 49 04 04,95 O 008 25 26,26
RY700	N 49 28 56,58 O 008 15 28,29
RY800	N 49 31 18,36 O 008 29 06,65
RY900	N 49 06 31,00 O 008 39 57,00“.

2. § 2 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:

„(1) Als Anfangsanflugfixe werden ITJET, KRH, NORFE, RY600, RY700, RY800 und RY900 festgelegt. RY600, RY700, RY800 und RY900 werden nur von der Flugverkehrskontrollstelle (ATC) als Anfangsanflugfix zugewiesen.“

b) Absatz 3 Satz 3 bis 5 wird durch die folgenden Sätze ersetzt:

„Der Sensor GNSS ist zur Nutzung der Verfahren erforderlich. Die Nutzung der Sensoren DME/DME und DME/DME/IRU ist nicht zulässig.“

c) Die Absätze 7 und 8 werden durch die folgenden Absätze 7 und 8 ersetzt:

„(7) Die RNP (Z)-Anflugverfahren sind für den APV BARO-VNAV-Betrieb zugelassen. Die APV BARO-VNAV-Verfahren sind unterhalb –15 °C für Avioniksysteme ohne Temperaturkorrektur nicht zugelassen. Sie werden wie folgt festgelegt:

1. RNP (Z)-Anflugverfahren zur Landebahn 16

1.1 RNP (Z)-Anflug zur Landebahn 16, ausgehend von NORFE

1	Abflug von NORFE und Endanflugkurs in 3000 oder darüber erfliegen; weiterer Sinkflug aus 3000 mit 3,5° auf dem nominellen Gleitweg. Bei Nutzung der LNAV-Minima im Endanflug ist der Sinkflug mit 6,1 % bei RY200 nicht unter 3000 zu beginnen. 3,0 NM vor RW16 sind nicht unter 1470 zu überfliegen. Fehlanflugpunkt: RW16. Schwellenüberflughöhe: 40. Fehlanflugverfahren: Bis RY229, weiterer Steigflug auf Kurs 165,2° auf mindestens 1100; Rechtskurve, Direktflug bis RY230, bis RY231, bis NORFE. Bis zum Erfliegen von RY230 ist der Flug mit maximal 160 kt durchzuführen. RY231 und NORFE sind in 3000 zu überfliegen. Vor einem erneuten Anflug ist in das Warteverfahren einzufliegen.						
2	Path Terminator	Verfahrensfix	Kurs	Entfernung	Kurven-richtung	Flughöhe/ Flugfläche	Geschwindig-keitsbe-grenzung
3	Initial fix	NORFE (IAF/IF)	–	–	–	A3000+	230
4	Track to a fix	RY200 (FAF (LNAV))	165,1	5,0	–	A3000+	–
5	Track to a fix	RW16 (MAPt (LNAV))	165,1	7,1	–	–	–
6	Track to a fix	RY229	165,2	2,1	–	–	–
7	Course to an altitude	–	165,2	–	–	A1100+	–
8	Direct to a fix	RY230	–	–	R	–	160
9	Track to a fix	RY231	345,1	9,8	–	A3000	–
10	Track to a fix	NORFE (MAHF)	045,0	4,6	–	A3000	–
11	Hindernisfreihöhen:						

Luftfahrzeugkategorie	A	B	C
LNAV	850 (540)	850 (540)	850 (540)
LNAV/VNAV	812 (500)	812 (500)	812 (500)

1.2 RNP (Z)-Anflug zur Landebahn 16, ausgehend von RY700

Das Anflugverfahren wird nur von der Flugverkehrskontrollstelle (ATC) zugewiesen.

1	Abflug von RY700, bis NORFE und Endanflugkurs in 3000 oder darüber erfliegen; weiterer Sinkflug aus 3000 mit 3,5° auf dem nominellen Gleitweg. Bei Nutzung der LNAV-Minima im Endanflug ist der Sinkflug mit 6,1 % bei RY200 nicht unter 3000 zu beginnen. 3,0 NM vor RW16 sind nicht unter 1470 zu überfliegen. Fehlanflugpunkt: RW16. Schwellenüberflughöhe: 40. Fehlanflugverfahren: Bis RY229, weiterer Steigflug auf Kurs 165,2° auf mindestens 1100; Rechtskurve, Direktflug bis RY230, bis RY231, bis NORFE. Bis zum Erfliegen von RY230 ist der Flug mit maximal 160 kt durchzuführen. RY231 und NORFE sind in 3000 zu überfliegen. Vor einem erneuten Anflug ist in das Warteverfahren einzufliegen.						
2	Path Terminator	Verfahrensfix	Kurs	Entfernung	Kurven-richtung	Flughöhe/ Flugfläche	Geschwindig-keitsbe-grenzung
3	Initial fix	RY700 (IAF)	–	–	–	A3500+	230
4	Track to a fix	NORFE (IF)	075,0	4,6	–	A3000+	–
5	Track to a fix	RY200 (FAF (LNAV))	165,1	5,0	–	A3000+	–
6	Track to a fix	RW16 (MAPt (LNAV))	165,1	7,1	–	–	–
7	Track to a fix	RY229	165,2	2,1	–	–	–
8	Course to an altitude	–	165,2	–	–	A1100+	–
9	Direct to a fix	RY230	–	–	R	–	160
10	Track to a fix	RY231	345,1	9,8	–	A3000	–
11	Track to a fix	NORFE (MAHF)	045,0	4,6	–	A3000	–
12	Hindernisfreihöhen:						

Luftfahrzeugkategorie	A	B	C
LNAV	850 (540)	850 (540)	850 (540)
LNAV/VNAV	812 (500)	812 (500)	812 (500)

1.3 RNP (Z)-Anflug zur Landebahn 16, ausgehend von RY800

Das Anflugverfahren wird nur von der Flugverkehrskontrollstelle (ATC) zugewiesen.

1	Abflug von RY800, bis NORFE und Endanflugkurs in 3000 oder darüber erfliegen; weiterer Sinkflug aus 3000 mit 3,5° auf dem nominellen Gleitweg. Bei Nutzung der LNAV-Minima im Endanflug ist der Sinkflug mit 6,1 % bei RY200 nicht unter 3000 zu beginnen. 3,0 NM vor RW16 sind nicht unter 1470 zu überfliegen. Fehlanflugpunkt: RW16. Schwellenüberflughöhe: 40. Fehlanflugverfahren: Bis RY229, weiterer Steigflug auf Kurs 165,2° auf mindestens 1100; Rechtskurve, Direktflug bis RY230, bis RY231, bis NORFE. Bis zum Erfliegen von RY230 ist der Flug mit maximal 160 kt durchzuführen. RY231 und NORFE sind in 3000 zu überfliegen. Vor einem erneuten Anflug ist in das Warteverfahren einzufliegen.						
2	Path Terminator	Verfahrensfix	Kurs	Entfernung	Kurven-richtung	Flughöhe/ Flugfläche	Geschwindig-keitsbe-grenzung
3	Initial fix	RY800 (IAF)	–	–	–	A3500+	230
4	Track to a fix	NORFE (IF)	255,2	4,6	–	A3000+	–
5	Track to a fix	RY200 (FAF (LNAV))	165,1	5,0	–	A3000+	–
6	Track to a fix	RW16 (MAPt (LNAV))	165,1	7,1	–	–	–
7	Track to a fix	RY229	165,2	2,1	–	–	–
8	Course to an altitude	–	165,2	–	–	A1100+	–
9	Direct to a fix	RY230	–	–	R	–	160
10	Track to a fix	RY231	345,1	9,8	–	A3000	–
11	Track to a fix	NORFE (MAHF)	045,0	4,6	–	A3000	–
12	Hindernisfreihöhen:						

Luftfahrzeugkategorie	A	B	C
LNAV	850 (540)	850 (540)	850 (540)
LNAV/VNAV	812 (500)	812 (500)	812 (500)

2. RNP (Z)-Anflugverfahren zur Landebahn 34

2.1 RNP (Z)-Anflug zur Landebahn 34, ausgehend von ITJET

1	Abflug von ITJET und Endanflugkurs in 3500 oder darüber erfliegen, Sinkflug auf 3000 beginnen; weiterer Sinkflug aus 3000 mit 3,5° auf dem nominellen Gleitweg. Bei Nutzung der LNAV-Minima im Endanflug ist der Sinkflug mit 6,1 % bei RY100 nicht unter 3000 zu beginnen. 4,0 NM vor RW34 sind nicht unter 1850 zu überfliegen. Fehlanflugpunkt: RW34. Schwellenüberflughöhe: 40. Fehlanflugverfahren: Linkskurve, Direktflug bis RY140, bis RY141, bis ITJET. Bis zum Erfliegen von RY140 ist der Flug mit maximal 160 kt durchzuführen. ITJET ist in 3500 zu überfliegen. Vor einem erneuten Anflug ist in das Warteverfahren einzufliegen.						
2	Path Terminator	Verfahrensfix	Kurs	Entfernung	Kurvenrichtung	Flughöhe/ Flugfläche	Geschwindigkeitsbegrenzung
3	Initial fix	ITJET (IAF/IF)	–	–	–	A3500+	230
4	Track to a fix	RY100 (FAF (LNAV))	345,2	5,9	–	A3000+	–
5	Track to a fix	RW34 (MAPt (LNAV))	345,2	7,1	–	–	–
6	Direct to a fix	RY140	–	–	L	–	160
7	Track to a fix	RY141	165,1	8,8	–	–	–
8	Track to a fix	ITJET (MAHF)	123,0	5,2	–	A3500	–
9	Hindernisfreihöhen:						

Luftfahrzeugkategorie	A	B	C
LNAV	860 (550)	870 (560)	870 (560)
LNAV/VNAV	960 (641)	960 (641)	960 (641)

2.2 RNP (Z)-Anflug zur Landebahn 34, ausgehend von KRH

1	Abflug von KRH, bis ITJET und Endanflugkurs in 3500 oder darüber erfliegen, Sinkflug auf 3000 beginnen; weiterer Sinkflug aus 3000 mit 3,5° auf dem nominellen Gleitweg. Bei Nutzung der LNAV-Minima im Endanflug ist der Sinkflug mit 6,1 % bei RY100 nicht unter 3000 zu beginnen. 4,0 NM vor RW34 sind nicht unter 1850 zu überfliegen. Fehlanflugpunkt: RW34. Schwellenüberflughöhe: 40. Fehlanflugverfahren: Linkskurve, Direktflug bis RY140, bis RY141, bis ITJET. Bis zum Erfliegen von RY140 ist der Flug mit maximal 160 kt durchzuführen. ITJET ist in 3500 zu überfliegen. Vor einem erneuten Anflug ist in das Warteverfahren einzufliegen.						
2	Path Terminator	Verfahrensfix	Kurs	Entfernung	Kurvenrichtung	Flughöhe/ Flugfläche	Geschwindigkeitsbegrenzung
3	Initial fix	KRH (IAF)	–	–	–	A5000+	–
4	Track to a fix	ITJET (IF)	342,7	6,0	–	A3500+	230
5	Track to a fix	RY100 (FAF (LNAV))	345,2	5,9	–	A3000+	–
6	Track to a fix	RW34 (MAPt (LNAV))	345,2	7,1	–	–	–
7	Direct to a fix	RY140	–	–	L	–	160
8	Track to a fix	RY141	165,1	8,8	–	–	–
9	Track to a fix	ITJET (MAHF)	123,0	5,2	–	A3500	–
10	Hindernisfreihöhen:						

Luftfahrzeugkategorie	A	B	C
LNAV	860 (550)	870 (560)	870 (560)
LNAV/VNAV	960 (641)	960 (641)	960 (641)

2.3 RNP (Z)-Anflug zur Landebahn 34, ausgehend von RY600

Das Anflugverfahren wird nur von der Flugverkehrskontrollstelle (ATC) zugewiesen.

1	Abflug von RY600, bis ITJET und Endanflugkurs in 3500 oder darüber erfliegen, Sinkflug auf 3000 beginnen; weiterer Sinkflug aus 3000 mit 3,5° auf dem nominellen Gleitweg. Bei Nutzung der LNAV-Minima im Endanflug ist der Sinkflug mit 6,1 % bei RY100 nicht unter 3000 zu beginnen. 4,0 NM vor RW34 sind nicht unter 1850 zu überfliegen. Fehlanflugpunkt: RW34. Schwellenüberflughöhe: 40. Fehlanflugverfahren: Linkskurve, Direktflug bis RY140, bis RY141, bis ITJET. Bis zum Erfliegen von RY140 ist der Flug mit maximal 160 kt durchzuführen. ITJET ist in 3500 zu überfliegen. Vor einem erneuten Anflug ist in das Warteverfahren einzufliegen.						
2	Path Terminator	Verfahrensfix	Kurs	Entfernung	Kurven-richtung	Flughöhe/ Flugfläche	Geschwindig-keitsbe-grenzung
3	Initial fix	RY600 (IAF)	–	–	–	A4500+	230
4	Track to a fix	ITJET (IF)	075,1	4,7	–	A3500+	–
5	Track to a fix	RY100 (FAF (LNAV))	345,2	5,9	–	A3000+	–
6	Track to a fix	RW34 (MAPt (LNAV))	345,2	7,1	–	–	–
7	Direct to a fix	RY140	–	–	L	–	160
8	Track to a fix	RY141	165,1	8,8	–	–	–
9	Track to a fix	ITJET (MAHF)	123,0	5,2	–	A3500	–
10	Hindernisfreihöhen:						

Luftfahrzeugkategorie	A	B	C
LNAV	860 (550)	870 (560)	870 (560)
LNAV/VNAV	960 (641)	960 (641)	960 (641)

2.4 RNP (Z)-Anflug zur Landebahn 34, ausgehend von RY900

Das Anflugverfahren wird nur von der Flugverkehrskontrollstelle (ATC) zugewiesen.

1	Abflug von RY900, bis ITJET und Endanflugkurs in 3500 oder darüber erfliegen, Sinkflug auf 3000 beginnen; weiterer Sinkflug aus 3000 mit 3,5° auf dem nominellen Gleitweg. Bei Nutzung der LNAV-Minima im Endanflug ist der Sinkflug mit 6,1 % bei RY100 nicht unter 3000 zu beginnen. 4,0 NM vor RW34 sind nicht unter 1850 zu überfliegen. Fehlanflugpunkt: RW34. Schwellenüberflughöhe: 40. Fehlanflugverfahren: Linkskurve, Direktflug bis RY140, bis RY141, bis ITJET. Bis zum Erfliegen von RY140 ist der Flug mit maximal 160 kt durchzuführen. ITJET ist in 3500 zu überfliegen. Vor einem erneuten Anflug ist in das Warteverfahren einzufliegen.						
2	Path Terminator	Verfahrensfix	Kurs	Entfernung	Kurven-richtung	Flughöhe/ Flugfläche	Geschwindig-keitsbe-grenzung
3	Initial fix	RY900 (IAF)	–	–	–	A4500+	230
4	Track to a fix	ITJET (IF)	256,2	5,1	–	A3500+	–
5	Track to a fix	RY100 (FAF (LNAV))	345,2	5,9	–	A3000+	–
6	Track to a fix	RW34 (MAPt (LNAV))	345,2	7,1	–	–	–
7	Direct to a fix	RY140	–	–	L	–	160
8	Track to a fix	RY141	165,1	8,8	–	–	–
9	Track to a fix	ITJET (MAHF)	123,0	5,2	–	A3500	–
10	Hindernisfreihöhen:						

Luftfahrzeugkategorie	A	B	C
LNAV	860 (550)	870 (560)	870 (560)
LNAV/VNAV	960 (641)	960 (641)	960 (641)

(8) Die RNP (Y)-Anflugverfahren sind für den Betrieb mit dem satellitengestützten Zusatzsystem EGNOS zugelassen. Sie stehen nur auf Anfrage des Piloten zur Verfügung. Die RNP (Y)-Anflugverfahren werden wie folgt festgelegt:

1. RNP (Y)-Anflugverfahren zur Landebahn 16

1.1 RNP (Y)-Anflug zur Landebahn 16, ausgehend von NORFE [CH 83604 E16A]

1	Abflug von NORFE und Endanflugkurs in 3000 oder darüber erfliegen; weiterer Sinkflug aus 3000 mit 3,5° auf dem nominellen Gleitweg. Schwellenüberflughöhe: 40. Fehlanflugverfahren: Bis RY229; Rechtskurve, Direktflug bis RY230, bis RY231, bis NORFE. Bis zum Erfliegen von RY230 ist der Flug mit maximal 160 kt durchzuführen. RY231 und NORFE sind in 3000 zu überfliegen. Vor einem erneuten Anflug ist in das Warteverfahren einzufliegen.						
2	Path Terminator	Verfahrensfix	Kurs	Entfernung	Kurven-richtung	Flughöhe/ Flugfläche	Geschwindig-keitsbe-grenzung
3	Initial fix	NORFE (IAF/IF)	–	–	–	A3000+	230
4	Track to a fix	RY200 (FAP)	165,1	5,0	–	A3000+	–
5	Track to a fix	RW16	165,1	7,1	–	–	–
6	Track to a fix	RY229 (MATF)	165,2	2,1	–	–	–
7	Direct to a fix	RY230	–	–	R	–	160
8	Track to a fix	RY231	345,1	9,8	–	A3000	–
9	Track to a fix	NORFE (MAHF)	045,0	4,6	–	A3000	–
10	Hindernisfreihöhen:						

Luftfahrzeugkategorie	A	B	C
LPV	812 (500)	812 (500)	812 (500)

1.2 RNP (Y)-Anflug zur Landebahn 16, ausgehend von RY700 [CH 83604 E16A]

Das Anflugverfahren wird nur von der Flugverkehrskontrollstelle (ATC) zugewiesen.

1	Abflug von RY700, bis NORFE und Endanflugkurs in 3000 oder darüber erfliegen; weiterer Sinkflug aus 3000 mit 3,5° auf dem nominellen Gleitweg. Schwellenüberflughöhe: 40. Fehlanflugverfahren: Bis RY229; Rechtskurve, Direktflug bis RY230, bis RY231, bis NORFE. Bis zum Erfliegen von RY230 ist der Flug mit maximal 160 kt durchzuführen. RY231 und NORFE sind in 3000 zu überfliegen. Vor einem erneuten Anflug ist in das Warteverfahren einzufliegen.						
2	Path Terminator	Verfahrensfix	Kurs	Entfernung	Kurven-richtung	Flughöhe/ Flugfläche	Geschwindig-keitsbe-grenzung
3	Initial fix	RY700 (IAF)	–	–	–	A3500+	230
4	Track to a fix	NORFE (IF)	075,0	4,6	–	A3000+	–
5	Track to a fix	RY200 (FAP)	165,1	5,0	–	A3000+	–
6	Track to a fix	RW16	165,1	7,1	–	–	–
7	Track to a fix	RY229 (MATF)	165,2	2,1	–	–	–
8	Direct to a fix	RY230	–	–	R	–	160
9	Track to a fix	RY231	345,1	9,8	–	A3000	–
10	Track to a fix	NORFE (MAHF)	045,0	4,6	–	A3000	–
11	Hindernisfreihöhen:						

Luftfahrzeugkategorie	A	B	C
LPV	812 (500)	812 (500)	812 (500)

1.3 RNP (Y)-Anflug zur Landebahn 16, ausgehend von RY800 [CH 83604 E16A]

Das Anflugverfahren wird nur von der Flugverkehrskontrollstelle (ATC) zugewiesen.

1	Abflug von RY800, bis NORFE und Endanflugkurs in 3000 oder darüber erfliegen; weiterer Sinkflug aus 3000 mit 3,5° auf dem nominellen Gleitweg. Schwellenüberflughöhe: 40. Fehlanflugverfahren: Bis RY229; Rechtskurve, Direktflug bis RY230, bis RY231, bis NORFE. Bis zum Erfliegen von RY230 ist der Flug mit maximal 160 kt durchzuführen. RY231 und NORFE sind in 3000 zu überfliegen. Vor einem erneuten Anflug ist in das Warteverfahren einzufliegen.						
2	Path Terminator	Verfahrensfix	Kurs	Entfernung	Kurven-richtung	Flughöhe/ Flugfläche	Geschwindig-keitsbe-grenzung
3	Initial fix	RY800 (IAF)	–	–	–	A3500+	230
4	Track to a fix	NORFE (IF)	255,2	4,6	–	A3000+	–
5	Track to a fix	RY200 (FAP)	165,1	5,0	–	A3000+	–
6	Track to a fix	RW16	165,1	7,1	–	–	–
7	Track to a fix	RY229 (MATF)	165,2	2,1	–	–	–
8	Direct to a fix	RY230	–	–	R	–	160
9	Track to a fix	RY231	345,1	9,8	–	A3000	–
10	Track to a fix	NORFE (MAHF)	045,0	4,6	–	A3000	–
11	Hindernisfreihöhen:						

Luftfahrzeugkategorie	A	B	C
LPV	812 (500)	812 (500)	812 (500)

2. RNP (Y)-Anflugverfahren zur Landebahn 34

2.1 RNP (Y)-Anflug zur Landebahn 34, ausgehend von ITJET [CH 74541 E34A]

1	Abflug von ITJET und Endanflugkurs in 3500 oder darüber erfliegen, Sinkflug auf 3000 beginnen; weiterer Sinkflug aus 3000 mit 3,5° auf dem nominellen Gleitweg. Schwellenüberflughöhe: 40. Fehlanflugverfahren: Steigflug bis RY110, Linkskurve, Direktflug bis RY140, bis RY141, bis ITJET. Bis zum Erfliegen von RY140 ist der Flug mit maximal 160 kt durchzuführen. ITJET ist in 3500 zu überfliegen. Vor einem erneuten Anflug ist in das Warteverfahren einzufliegen.						
2	Path Terminator	Verfahrensfix	Kurs	Entfernung	Kurven-richtung	Flughöhe/ Flugfläche	Geschwindig-keitsbe-grenzung
3	Initial fix	ITJET (IAF/IF)	–	–	–	A3500+	230
4	Track to a fix	RY100 (FAP)	345,2	5,9	–	A3000+	–
5	Track to a fix	RW34	345,2	7,1	–	–	–
6	Track to a fix	RY110 (MATF)	345,2	1,1	–	–	–
7	Direct to a fix	RY140	–	–	L	–	160
8	Track to a fix	RY141	165,1	8,8	–	–	–
9	Track to a fix	ITJET (MAHF)	123,0	5,2	–	A3500	–
10	Hindernisfreihöhen:						

Luftfahrzeugkategorie	A	B	C
LPV	819 (500)	819 (500)	819 (500)

2.2 RNP (Y)-Anflug zur Landebahn 34, ausgehend von KRH [CH 74541 E34A]

1	Abflug von KRH, bis ITJET und Endanflugkurs in 3500 oder darüber erfliegen, Sinkflug auf 3000 beginnen; weiterer Sinkflug aus 3000 mit 3,5° auf dem nominellen Gleitweg. Schwellenüberflughöhe: 40. Fehlanflugverfahren: Steigflug bis RY110, Linkskurve, Direktflug bis RY140, bis RY141, bis ITJET. Bis zum Erfliegen von RY140 ist der Flug mit maximal 160 kt durchzuführen. ITJET ist in 3500 zu überfliegen. Vor einem erneuten Anflug ist in das Warteverfahren einzufliegen.						
2	Path Terminator	Verfahrensfix	Kurs	Entfernung	Kurven-richtung	Flughöhe/ Flugfläche	Geschwindig-keitsbe-grenzung
3	Initial fix	KRH (IAF)	–	–	–	A5000+	–
4	Track to a fix	ITJET (IF)	342,7	6,0	–	A3500+	230
5	Track to a fix	RY100 (FAP)	345,2	5,9	–	A3000+	–
6	Track to a fix	RW34	345,2	7,1	–	–	–
7	Track to a fix	RY110 (MATF)	345,2	1,1	–	–	–
8	Direct to a fix	RY140	–	–	L	–	160
9	Track to a fix	RY141	165,1	8,8	–	–	–
10	Track to a fix	ITJET (MAHF)	123,0	5,2	–	A3500	–
11	Hindernisfreihöhen:						

Luftfahrzeugkategorie	A	B	C
LPV	819 (500)	819 (500)	819 (500)

2.3 RNP (Y)-Anflug zur Landebahn 34, ausgehend von RY600 [CH 74541 E34A]

Das Anflugverfahren wird nur von der Flugverkehrskontrollstelle (ATC) zugewiesen.

1	Abflug von RY600, bis ITJET und Endanflugkurs in 3500 oder darüber erfliegen, Sinkflug auf 3000 beginnen; weiterer Sinkflug aus 3000 mit 3,5° auf dem nominellen Gleitweg. Schwellenüberflughöhe: 40. Fehlanflugverfahren: Steigflug bis RY110, Linkskurve, Direktflug bis RY140, bis RY141, bis ITJET. Bis zum Erfliegen von RY140 ist der Flug mit maximal 160 kt durchzuführen. ITJET ist in 3500 zu überfliegen. Vor einem erneuten Anflug ist in das Warteverfahren einzufliegen.						
2	Path Terminator	Verfahrensfix	Kurs	Entfernung	Kurven-richtung	Flughöhe/ Flugfläche	Geschwindig-keitsbe-grenzung
3	Initial fix	RY600 (IAF)	–	–	–	A4500+	230
4	Track to a fix	ITJET (IF)	075,1	4,7	–	A3500+	–
5	Track to a fix	RY100 (FAP)	345,2	5,9	–	A3000+	–
6	Track to a fix	RW34	345,2	7,1	–	–	–
7	Track to a fix	RY110 (MATF)	345,2	1,1	–	–	–
8	Direct to a fix	RY140	–	–	L	–	160
9	Track to a fix	RY141	165,1	8,8	–	–	–
10	Track to a fix	ITJET (MAHF)	123,0	5,2	–	A3500	–
11	Hindernisfreihöhen:						

Luftfahrzeugkategorie	A	B	C
LPV	819 (500)	819 (500)	819 (500)

2.4 RNP (Y)-Anflug zur Landebahn 34, ausgehend von RY900 [CH 74541 E34A]

Das Anflugverfahren wird nur von der Flugverkehrskontrollstelle (ATC) zugewiesen.

1	Abflug von RY900, bis ITJET und Endanflugkurs in 3500 oder darüber erfliegen, Sinkflug auf 3000 beginnen; weiterer Sinkflug aus 3000 mit 3,5° auf dem nominellen Gleitweg. Schwellenüberflughöhe: 40. Fehlanflugverfahren: Steigflug bis RY110, Linkskurve, Direktflug bis RY140, bis RY141, bis ITJET. Bis zum Erfliegen von RY140 ist der Flug mit maximal 160 kt durchzuführen. ITJET ist in 3500 zu überfliegen. Vor einem erneuten Anflug ist in das Warteverfahren einzufliegen.						
2	Path Terminator	Verfahrensfix	Kurs	Entfernung	Kurvenrichtung	Flughöhe/ Flugfläche	Geschwindigkeitsbegrenzung
3	Initial fix	RY900 (IAF)	–	–	–	A4500+	230
4	Track to a fix	ITJET (IF)	256,2	5,1	–	A3500+	–
5	Track to a fix	RY100 (FAP)	345,2	5,9	–	A3000+	–
6	Track to a fix	RW34	345,2	7,1	–	–	–
7	Track to a fix	RY110 (MATF)	345,2	1,1	–	–	–
8	Direct to a fix	RY140	–	–	L	–	160
9	Track to a fix	RY141	165,1	8,8	–	–	–
10	Track to a fix	ITJET (MAHF)	123,0	5,2	–	A3500	–
11	Hindernisfreihöhen:						

Luftfahrzeugkategorie	A	B	C
LPV	819 (500)	819 (500)	819 (500)“.

Artikel 2

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 18. März 2027 in Kraft.

Langen, den 4. September 2026

Der Direktor
des Bundesaufsichtsamtes für Flugsicherung
In Vertretung
Ruths

BUNDESAMT FÜR JUSTIZ

Herausgeber: Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz