ROOTDATA

投融资行情

开始使用RootData API

请确保在使用 API 时遵守相关的使用条款和限制，并在合适的地方提供适当的归属和引用

Access Key： **********

Level: Basic

API Credits使用情况

本月用量：0 / 1000　　余量：1000

该 API KEY 有效期为: 2026-04-14 - ∞

复制　　升级

1. 搜索项目/机构/人物

- URL: https://api.rootdata.com/open/ser_inv
- Method: POST
- 描述: 通根据关键词搜索项目/VC/人物简要信息，不限次数。

1. 搜索项目/机构/人物
2. 查询apikey余额
3. 获取ID列表

- 支持的版本: Basic, Plus, Pro

请求头

参数	Type	Required	描述
apikey	string	true	您申请的APIKEY
language	string	false	所需的语言版本（例如：'en'表示英文，'cn'表示中文，默认为'en'）

请求参数

参数	Type	Required	描述
query	string	true	搜索关键词，可以是项目/机构名称、代币或其他相关词汇
precise_x_search	boolean	false	基于X Handle（@...），精准搜索相应实体

响应字段

参数	Type	描述
id	int	唯一标识符
type	int	1 项目； 2 机构；3人物
name	string	名称
logo	string	logo 的 URL

4. 获取项目
5. 获取机构
6. 获取人物（Pro）
7. 批量获取投资者信息（Plus, Pro）
8. 批量导出X数据
9. 批量获取投资轮次信息（Plus, Pro）
10. 同步更新（Pro）
11. 热门项目Top100（Pro）
12. X热门项目（Pro）
13. X热门人物（Pro）

参数	Type	描述
introduce	string	介绍
active	boolean	true:运营中；false:停止运营
rootdataurl	string	对应的RootData链接

请求示例

```
curl -X POST -H "apikey: Your APIKEY" -H "language: en" -H
"Content-Type: application/json" -d '{"query": "ETH" }'
https://api.rootdata.com/open/ser_inv
```

请求成功示例


```
{
  "data": [
    {
      "introduce": "Ethereum is the first decentralized...",
      "name": "Ethereum",
      "logo":
"https://api.rootdata.com/uploads/public/b15/1666341829033.jpg",
      "rootdataurl":
"https://api.rootdata.com/Projects/detail/Ethereum?k=MTI=",
      "id": 12,
      "type": 1
    }
  ],
  "result": 200
}
```


请求失败示例


```
{
  "data": {},
  "result": 404,
```

```
  "message": "error message"
}
```

2. 查询apikey余额

- URL: https://api.rootdata.com/open/quotacredits
- Method: POST
- 描述: 查询apikey剩余Credits数量，免费。
- 支持的版本: Basic, Plus, Pro

请求头

参数	Type	Required	描述
apikey	string	true	您申请的APIKEY
language	string	false	所需的语言版本（例如：'en'表示英文，'cn'表示中文，默认为'en')

请求参数

参数	Type	Required	描述
暂无数据			

响应字段

参数	Type	描述
apikey	string	apikey
start	long	有效期起

参数	Type	描述
end	long	有效期止
level	string	Level
total_credits	int	credits总额
credits	int	当前剩余credits
last_mo_credits	int	上月结余credits

请求示例

```
curl -X POST -H "apikey: Your APIKEY" -H "language: en" -H
"Content-Type: application/json"
https://api.rootdata.com/open/quotacredits
```

请求成功示例

```
{
  "data": {
    "last_mo_credits": 60000,
    "apikey": "XXX",
    "level": "pro",
    "credits": 59688,
    "total_credits": 60000,
    "start": 1721750400000,
    "end": 1787846399000
  },
  "result": 200
}
```

请求失败示例

```
{
  "data": {},
  "result": 404,
```

```
  "message": "error message"
}
```

3. 获取ID列表

- URL: https://api.rootdata.com/open/id_map
- Method: POST
- 描述: 获取所有项目、人物与VC的ID列表，20 Credits/次
- 支持的版本: Plus, Pro

请求头

参数	Type	Required	描述
apikey	string	true	您申请的APIKEY
language	string	false	所需的语言版本（例如：'en'表示英文，'cn'表示中文，默认为'en')

请求参数

参数	Type	Required	描述
type	int	true	类型: 1项目 2机构 3人物

响应字段

参数	Type	描述
id	long	id
name	string	实体名称

请求示例

```
curl -X POST -H "apikey: Your APIKEY" -H "language: en" -H
"Content-Type: application/json"  -d '{"type": 1 }'
https://api.rootdata.com/open/id_map
```

请求成功示例

```
{
  "data": [
    {
      "id": 600,
      "name": "XXX"
    }
  ],
  "result": 200
}
```

请求失败示例

```
{
  "data": {},
  "result": 404,
  "message": "error message"
}
```

4. 获取项目

- URL: https://api.rootdata.com/open/get_item

- Method: POST
- 描述: 根据项目ID获取其详细信息，2 credits/次 。
- 支持的版本: Basic, Plus, Pro

请求头

参数	Type	Required	描述
apikey	string	true	您申请的APIKEY

请求参数

参数	Type	Required	描述
project_id	int	false	项目的唯一标识符。如果同时提供了`project_id`和`contract_address`，则`project_id`优先。
contract_address	string	false	项目的合约地址。如果同时提供了`project_id`和`contract_address`，则`project_id`优先。
include_team	boolean	false	是否包含团队成员信息，默认为 false
include_investors	boolean	false	是否包含投资方信息，默认为 false

响应字段

参数	Type	描述
project_id	int	项目ID
project_name	string	项目名称
logo	string	项目 logo 的 URL
token_symbol	string	代币符号
establishment_date	string	成立时间

参数	Type	描述
one_liner	string	一句话介绍
description	string	详细介绍
active	boolean	true:运营中;false:停止运营
total_funding	decimal	融资总额
tags	array	项目标签 (标签名数组)
rootdataurl	string	项目对应的RootData链接
investors	array	投资方信息
social_media	array	社交媒体链接
similar_project	array	同类项目
ecosystem	array	项目所属生态（数组，生态名称，不区分测试网和主网） PRO
on_main_net	array	已上线的主网（数组，生态名称） PRO
plan_to_launch	array	计划上线的生态（数组，生态名称） PRO
on_test_net	array	已上线的测试网（数组，生态名称） PRO
fully_diluted_market_cap	string	完全稀释市值 PRO
market_cap	string	流通市值 PRO
price	string	价格 PRO
event	array	项目重大事件 PRO
reports	array	新闻动态数据 PRO
team_members	array	团队成员信息 PRO
token_launch_time	string	代币发行时间 yyyy-MM PRO

参数	Type	描述
contracts	array	合约 PRO
support_exchanges	array	支持的交易所 包含（交易所名称，交易所logo） PRO
heat	string	X热度值 PRO
heat_rank	int	X热度排名 PRO
influence	string	X影响力 PRO
influence_rank	int	X影响力排名 PRO
followers	int	X关注者数量 PRO
following	int	正在关注的数量 PRO

请求示例

```
curl -X POST -H "apikey: Your APIKEY" -H "language: en" -H
"Content-Type: application/json" -d '{"project_id":8719,
"include_team":true,"include_investors":true }'
https://api.rootdata.com/open/get_item
```

请求成功示例


```
{
  "data": {
    "ecosystem": [],
    "one_liner": "Building hardware for cryptography",
    "description": "Fabric Cryptography is a start-up company
focusing on developing advanced crypto algorithm hardware,
especially building special computer chips for Zero-knowledge proof
technology.",
    "rootdataurl": "https://api.rootdata.com/Projects/detail/Fabric
Cryptography?k=ODcxOQ==",
    "total_funding": 87033106304,
    "project_name": "Fabric Cryptography",
    "investors": [
      {
        "name": "Inflection",
```

```
      "logo":
"https://api.rootdata.com/uploads/public/b17/1666870085112.jpg"
      }
    ],
    "establishment_date": "2022",
    "tags": [
      "Infra",
      "zk"
    ],
    "project_id": 8719,
    "team_members": [
      {
        "medium": "",
        "website": "https://www.fabriccryptography.com/",
        "twitter": "",
        "discord": "",
        "linkedin":
"https://www.linkedin.com/company/fabriccryptography/"
      }
    ],
    "logo":
"https://api.rootdata.com/uploads/public/b6/1690306559722.jpg",
    "social_media": {
      "medium": "",
      "website": "https://llama.xyz/",
      "twitter": "https://twitter.com/llama",
      "discord": "",
      "linkedin": ""
    },
    "contract_address": "0x00aU9GoIGOKahBostrD",
    "fully_diluted_market_cap": "1000000",
    "market_cap": "1000000",
    "price": "1000000",
    "reports": []
  },
  "result": 200
}
```


请求失败示例


```
{
  "data": {},
  "result": 404,
```

```
  "message": "error message"
}
```

5. 获取机构

- URL: https://api.rootdata.com/open/get_org
- Method: POST
- 描述: 根据VC ID获取VC详细信息，2 credits/次。
- 支持的版本: Basic, Plus, Pro

请求头

参数	Type	Required	描述
apikey	string	true	您申请的APIKEY

请求参数

参数	Type	Required	描述
org_id	int	true	机构ID
include_team	boolean	false	是否包含团队成员信息，默认为false
include_investments	boolean	false	是否包含投资项目信息，默认为false

响应字段

参数	Type	描述
org_id	int	机构ID
org_name	string	机构名称
logo	string	机构 logo 的 URL
establishment_date	string	成立时间
description	string	详细介绍
active	boolean	true:运营中;false:停止运营
category	string	投资者类型
social_media	array	社交媒体链接（官网、推特、LinkedIn）
investments	array	投资项目（数组，包括名称、logo）
rootdataurl	string	机构对应的RootData链接
team_members	array	团队成员信息（数组，包括姓名、职位） PRO
heat	string	X热度值 PRO
heat_rank	int	X热度排名 PRO
influence	string	X影响力 PRO
influence_rank	int	X影响力排名 PRO
followers	int	X关注者数量 PRO
following	int	正在关注的数量 PRO

请求示例

```
curl -X POST -H "apikey: Your APIKEY" -H "language: en" -H
"Content-Type: application/json" -d
'{"org_id":219,"include_team":true,"include_investments":true }'
https://api.rootdata.com/open/get_org
```

请求成功示例


```
{
  "data": {
    "org_id": 219,
    "team_members": [
      {
        "name": "Shan Aggarwal",
        "position": "Head"
      },
      {
        "name": "Jonathan King",
        "position": "Principal"
      }
    ],
    "logo":
"https://rdbk.rootdata.com/uploads/public/b17/1666777683240.jpg",
    "description": "Coinbase Ventures is an investment arm of
Coinbase that aims to invest in early-stage cryptocurrency and
blockchain startups.",
    "rootdataurl": "https://api.rootdata.com/Investors/detail/Coinbase
Ventures?k=MjE5",
    "org_name": "Coinbase Ventures",
    "category": [
      "Seed Plus"
    ],
    "investments": [
      {
        "name": "zkSync / Matter Labs",
        "logo":
"https://public.rootdata.com/uploads/public/b16/1666624791085.jpg
"
      }
    ],
    "establishment_date": "2018",
    "social_media": {
      "website": "https://www.coinbase.com/ventures",
      "twitter": "https://twitter.com/cbventures",
      "linkedin": ""
    }
  },
  "result": 200
}
```


请求失败示例

```
{
  "data": {},
  "result": 404,
  "message": "error message"
}
```

6. 获取人物（Pro）

- URL: https://api.rootdata.com/open/get_people
- Method: POST
- 描述: 根据人物 ID获取人物详细信息，2 credits/次。
- 支持的版本: Pro

请求头

参数	Type	Required	描述
apikey	string	true	您申请的APIKEY
language	string	false	所需的语言版本（例如：'en'表示英文，'cn'表示中文，默认为'en')

请求参数

参数	Type	Required	描述
people_id	long	true	人物ID

响应字段

参数	Type	描述
people_id	long	ID
introduce	string	人物介绍
head_img	string	头像
one_liner	string	简介
X	string	X链接
people_name	string	人物名称
linkedin	string	领英链接
heat	string	X热度值
heat_rank	int	X热度排名
influence	string	X影响力
influence_rank	int	X影响力排名
followers	int	X关注者数量
following	int	正在关注的数量

请求示例

```
curl -X POST -H "apikey: Your APIKEY" -H "language: en" -H
"Content-Type: application/json" -d '{"people_id":12972 }'
https://api.rootdata.com/open/get_people
```

请求成功示例


```
{
  "data": {
    "people_id": 12972,
    "introduce": "Cai Wensheng, also known as Mike Cai, is the
founder and chairman of Meitu.",
    "head_img":
"https://public.rootdata.com/images/b30/1687197351918.jpg",
    "one_liner": "",
    "X": "",
    "people_name": "Cai Wensheng",
    "linkedin": ""
```

```
  },
  "result": 200
}
```

请求失败示例

```
{
  "data": {},
  "result": 404,
  "message": "error message"
}
```

7. 批量获取投资者信息（Plus, Pro）

- URL: https://api.rootdata.com/open/get_invest
- Method: POST
- 描述: 批量获取投资者的详细信息（投资组合、数据分析等），2 credits/条。
- 支持的版本: Plus, Pro

请求头

参数	Type	Required	描述
apikey	string	true	您申请的APIKEY
language	string	false	所需的语言版本（例如：'en'表示英文，'cn'表示中文，默认为'en')

请求参数

参数	Type	Required	描述
page	int	false	页码，默认1
page_size	int	false	每页条数，默认10，最大100

响应字段

参数	Type	描述
invest_name	string	投资者名称
type	int	类型: 1项目 2机构 3人物
invest_id	int	投资者ID
logo	string	投资者Logo
area	array	地区列表
last_fac_date	string	最近投资时间
last_invest_num	int	近一年投资次数
invest_range	array	参投规模
description	string	投资者介绍
invest_overview	object	投资概览
investments	array	对外投资项目
establishment_date	string	成立时间
invest_num	int	投资次数
invest_stics	array	投资版图
team_members	array	团队成员信息

请求示例

```
curl -X POST -H "apikey: Your APIKEY" -H "language: en" -H
"Content-Type: application/json" -d '{"page":1,"page_size":10}'
https://api.rootdata.com/open/get_invest
```

请求成功示例


```
{
  "data": {
    "items": [
      {
        "area": [
          "Singapore",
          "United Arab Emirates"
        ],
        "last_fac_date": "2023-10-12 00:00:00",
        "last_invest_num": 25,
        "description": "Binance Labs is the...",
        "invest_overview": {
          "lead_invest_num": 38,
          "last_invest_round": 25,
          "his_invest_round": 141,
          "invest_num": 171
        },
        "type": 2,
        "investments": [
          {
            "name": "zkSync / Matter Labs",
            "logo":
"https://public.rootdata.com/uploads/public/b16/1666624791085.jpg
"
          }
        ],
        "establishment_date": "2017",
        "invest_num": 171,
        "invest_stics": [
          {
            "track": "Infrastructure",
            "invest_num": 69
          }
        ],
        "invest_id": 229,
        "invest_range": [
          {
```

```
            "lead_invest_num": 11,
            "amount_range": "1-3M",
            "lead_not_invest_num": 17,
            "invest_num": 28
          }
        ],
        "team_members": [
          {
            "head_img":
"https://public.rootdata.com/uploads/public/b12/1669630219503.jpg
",
            "name": "Yi He",
            "X": "https://twitter.com/heyibinance",
            "position": "Head"
          }
        ],
        "logo":
"https://public.rootdata.com/uploads/public/b11/1666594924745.jpg
",
        "invest_name": "Binance Labs"
      }
    ],
    "total": 1
  },
  "result": 200
}
```


请求失败示例


```
{
  "data": {},
  "result": 404,
  "message": "error message"
}
```


8. 批量导出X数据

- URL: https://api.rootdata.com/open/twitter_map
- Method: POST
- 描述: 响力等，50 Credits/次。

- 支持的版本: Plus, Pro

请求头

参数	Type	Required	描述
apikey	string	true	您申请的APIKEY
language	string	false	所需的语言版本（例如：'en'表示英文，'cn'表示中文，默认为'en')

请求参数

参数	Type	Required	描述
type	int	true	类型: 1项目 2机构 3人物

响应字段

参数	Type	描述
id	long	id
name	string	实体名称
X	string	X
followers	int	X关注者数量
following	int	正在关注的数量

参数	Type	描述
heat	string	X热度值
influence	string	X影响力

请求示例

```
curl -X POST -H "apikey: Your APIKEY" -H "language: en" -H
"Content-Type: application/json"  -d '{"type": 1 }'
https://api.rootdata.com/open/twitter_map
```

请求成功示例

```
{
  "data": [
    {
      "id": 600,
      "name": "XXX",
      "X": "XXX"
    }
  ],
  "result": 200
}
```

请求失败示例

```
{
  "data": {},
  "result": 404,
  "message": "error message"
}
```

9. 批量获取投资轮次信息（Plus, Pro）

- URL: https://api.rootdata.com/open/get_fac
- Method: POST

- 描述: 批量获取投融资轮次（限2018年至今），2 credits/条。
- 支持的版本: Plus, Pro

请求头

参数	Type	Required	描述
apikey	string	true	您申请的APIKEY
language	string	false	所需的语言版本（例如：'en'表示英文，'cn'表示中文，默认为'en')

请求参数

参数	Type	Required	描述
page	int	false	页码，默认1
page_size	int	false	每页条数，默认10，最大200
start_time	string	false	融资公布日期（起）yyyy-MM
end_time	string	false	融资公布日期（止）yyyy-MM
min_amount	int	false	融资金额最小范围

参数	Type	Required	描述
			（美元）
max_amount	int	false	融资金额最大范围（美元）
project_id	int	false	项目Id

响应字段

参数	Type	描述
logo	string	项目 logo 的 URL
name	string	项目名称
rounds	string	轮次名称
published_time	string	融资公布日期
amount	long	融资金额（美元）
project_id	int	项目ID
valuation	long	估值（美元）
invests	array	投资方信息数组，包含Logo、名称

请求示例

```
curl -X POST -H "apikey: Your APIKEY" -H "language: en" -H
"Content-Type: application/json" -d '{ }'
https://api.rootdata.com/open/get_fac
```

请求成功示例

```
{
  "data": {
    "total": 2870,
    "items": [
```

```
      {
        "amount": 2500000,
        "valuation": 30000000,
        "published_time": "2023-10",
        "name": "Convergence",
        "logo":
"https://public.rootdata.com/uploads/public/b6/1671983908027.jpg",
        "rounds": "Pre-Seed",
        "invests": [
          {
            "name": "C² Ventures",
            "logo":
"https://public.rootdata.com/uploads/public/b17/1666777874118.jpg"
          }
        ]
      }
    ]
  },
  "result": 200
}
```


请求失败示例


```
{
  "data": {},
  "result": 404,
  "message": "error message"
}
```


10. 同步更新（Pro）

- URL: https://api.rootdata.com/open/ser_change
- Method: POST
- 描述: 获取单位时间内数据更新的项目列表，1 credits/条。
- 支持的版本: Pro

请求头

参数	Type	Required	描述
apikey	string	true	您申请的APIKEY
language	string	false	所需的语言版本（例如：'en'表示英文，'cn'表示中文，默认为'en')

请求参数

参数	Type	Required	描述
begin_time	long	true	开始时间，时间戳
end_time	long	false	结束时间，时间戳

响应字段

参数	Type	描述
id	int	ID
type	int	1：项目; 2：机构
name	string	项目/机构名称
update_time	long	更新时间，时间戳

请求示例

```
curl -X POST -H "apikey: Your APIKEY" -H "language: en" -H
"Content-Type: application/json" -d
```

```
'{"begin_time":1693974909261,"end_time":1694476800000,}'
https://api.rootdata.com/open/ser_change
```

请求成功示例

```
{
  "data": [
    {
      "update_time": 1693974909261,
      "name": "Ethereum",
      "id": 12,
      "type": 1
    }
  ],
  "result": 200
}
```

请求失败示例

```
{
  "data": {},
  "result": 404,
  "message": "error message"
}
```

11. 热门项目Top100（Pro）

- URL: https://api.rootdata.com/open/hot_index
- Method: POST
- 描述: 获取Top100项目列表及其基本信息，10 credits/次
- 支持的版本: Pro

请求头

参数	Type	Required	描述
apikey	string	true	您申请的APIKEY
language	string	false	所需的语言版本（例如：'en'表示英文，'cn'表示中文，默认为'en')

请求参数

参数	Type	Required	描述
days	int	true	仅支持查询近1天/7天数据，1or7

响应字段

参数	Type	描述
project_id	long	项目ID
eval	double	热度值
rank	int	排名
logo	string	项目Logo
one_liner	string	简介
token_symbol	string	代币
project_name	string	项目名称
tags	array	项目标签 (标签名数组)

请求示例

```
curl -X POST -H "apikey: Your APIKEY" -H "language: en" -H
"Content-Type: application/json" -d '{"days":1}'
https://api.rootdata.com/open/hot_index
```

请求成功示例


```
{
  "data": [
    {
      "eval": 907.936508,
      "project_id": 13671,
      "one_liner": "Hemi Network is a modular Layer...",
      "logo":
"https://public.rootdata.com/images/b6/1721840384466.png",
      "rank": 1,
      "token_symbol": "",
      "project_name": "Hemi Network",
      "tags": [
        "Infra"
      ]
    }
  ],
  "result": 200
}
```


请求失败示例


```
{
  "data": {},
  "result": 404,
  "message": "error message"
}
```


12. X热门项目（Pro）

- URL: https://api.rootdata.com/open/hot_project_on_x
- Method: POST

- 描述: 获取 X 热门项目列表，10 credits/次。
- 支持的版本: Pro

请求头

参数	Type	Required	描述
apikey	string	true	您申请的APIKEY
language	string	false	所需的语言版本（例如：'en'表示英文，'cn'表示中文，默认为'en')

请求参数

参数	Type	Required	描述
heat	boolean	true	X热度榜单
influence	boolean	true	X影响力榜单
followers	boolean	true	X关注者榜单

响应字段

参数	Type	描述
heat	array	热度榜
influence	array	影响力榜
followers	array	关注者数量榜单

请求示例

```
curl -X POST -H "apikey: Your APIKEY" -H "language: en" -H
"Content-Type: application/json" -d
'{"heat":false,"influence":true,"followers":false}'
https://api.rootdata.com/open/hot_project_on_x
```

请求成功示例


```
{
  "data": {
    "influence": [
      {
        "score": "5615",
        "project_id": 3875,
        "one_liner": "Cryptocurrency exchange",
        "logo":
"https://public.rootdata.com/images/b16/1666878846006.jpg",
        "project_name": "Coinbase"
      }
    ]
  },
  "result": 200
}
```


请求失败示例


```
{
  "data": {},
  "result": 404,
```

```
  "message": "error message"
}
```

13. X热门人物（Pro）

- URL: https://api.rootdata.com/open/leading_figures_on_crypto_x
- Method: POST
- 描述: 获取当前 X 热门人物列表，10 credits/次。
- 支持的版本: Pro

请求头

参数	Type	Required	描述
apikey	string	true	您申请的APIKEY
language	string	false	所需的语言版本（例如：'en'表示英文，'cn'表示中文，默认为'en')

请求参数

参数	Type	Required	描述
page	int	false	页码，默认1
page_size	int	false	每页条数，默认10，最大100
rank_type	string	true	榜单类型"heat" or "influence"

响应字段

参数	Type	描述
people_id	long	ID

参数	Type	描述
score	string	热度值/影响力指数
head_img	string	头像
one_liner	string	简介
people_name	string	人物名称

请求示例

```
curl -X POST -H "apikey: Your APIKEY" -H "language: en" -H
"Content-Type: application/json" -d '{"page":1,
"page_size":100,"rank_type":"heat" }'
https://api.rootdata.com/open/leading_figures_on_crypto_x
```

请求成功示例


```
{
  "data": {
    "total": 1000,
    "items": [
      {
        "people_id": 13994,
        "score": "86",
        "head_img":
"https://public.rootdata.com/images/b12/1676887718722.jpg",
        "one_liner": "",
        "people_name": "Jieyi Long"
      },
      {
        "people_id": 13185,
        "score": "66",
        "head_img":
"https://public.rootdata.com/images/b12/1669175527817.jpg",
        "one_liner": "",
        "people_name": "Katie Biber"
      }
    ]
  },
  "result": 200
}
```

请求失败示例

```
{
  "data": {},
  "result": 404,
  "message": "error message"
}
```

14. 人物职位动态（Pro）

- URL: https://api.rootdata.com/open/job_changes
- Method: POST
- 描述: 获取人物职位动态数据，10 credits/次。
- 支持的版本: Pro

请求头

参数	Type	Required	描述
apikey	string	true	您申请的APIKEY
language	string	false	所需的语言版本（例如：'en'表示英文，'cn'表示中文，默认为'en')

请求参数

参数	Type	Required	描述
recent_joinees	boolean	true	近期入职

参数	Type	Required	描述
recent_resignations	boolean	true	近期离职

响应字段

参数	Type	描述
recent_joinees	array	近期入职
recent_resignations	array	近期离职

请求示例

```
curl -X POST -H "apikey: Your APIKEY" -H "language: en" -H
"Content-Type: application/json" -d '{"recent_joinees":true,
"recent_resignations":true }'
https://api.rootdata.com/open/job_changes
```

请求成功示例


```
{
  "data": {
    "recent_resignations": [
      {
        "people_id": 17262,
        "head_img":
"https://public.rootdata.com/images/b6/1702801244037.jpg",
        "company": "Kraken",
        "people_name": "Curtis Ting",
        "position": "VP & Head of Global Operations"
      }
    ],
    "recent_joinees": [
      {
        "people_id": 17316,
        "head_img":
"https://public.rootdata.xyz/images/b35/1717668332921.jpg",
        "company": "HTX",
        "people_name": "Test",
```

```
        "position": "CTO"
      }
    ]
  },
  "result": 200
}
```


请求失败示例


```
{
  "data": {},
  "result": 404,
  "message": "error message"
}
```


15. 近期发币项目（Pro）

- URL: https://api.rootdata.com/open/new_tokens
- Method: POST
- 描述: 获取近三个月新发行的代币列表，10 credits/次。
- 支持的版本: Pro

请求头

参数	Type	Required	描述
apikey	string	true	您申请的APIKEY
language	string	false	所需的语言版本（例如：'en'表示英文，'cn'表示中文，默认为'en')

请求参数

参数	Type	Required	描述
暂无数据			

响应字段

参数	Type	描述
project_id	long	项目ID
project_name	string	项目名称
logo	string	项目Logo
one_liner	string	简介
token_symbol	string	代币符号
hap_date	string	事件发生时间
market_cap	string	流通市值
fully_diluted_market_cap	string	完全稀释市值
exchanges	string	交易所

请求示例

```
curl -X POST -H "apikey: Your APIKEY" -H "language: en" -H
"Content-Type: application/json"
https://api.rootdata.com/open/new_tokens
```

请求成功示例


```
{
  "data": [
    {
      "fully_diluted_market_cap": "23372320.99",
      "market_cap": "0",
      "project_id": 12062,
      "one_liner": "Decentralized AI Agent Public Chain",
      "exchanges": "Gate.io,KCEX",
      "logo":
"https://public.rootdata.com/images/b12/1711444046699.jpg",
```

```
      "hap_date": "2024-09-18",
      "token_symbol": "AGENT",
      "project_name": "AgentLayer"
    }
  ],
  "result": 200
}
```


请求失败示例


```
{
  "data": {},
  "result": 404,
  "message": "error message"
}
```


16. 生态版图（Pro）

- URL: https://api.rootdata.com/open/ecosystem_map
- Method: POST
- 描述: 获取生态版图列表，50 credits/次。
- 支持的版本: Pro

请求头

参数	Type	Required	描述
apikey	string	true	您申请的APIKEY
language	string	false	所需的语言版本（例如：'en'表示英文，'cn'表示中文，默认为'en')

请求参数

参数	Type	Required	描述
暂无数据			

响应字段

参数	Type	描述
ecosystem_id	long	生态ID
ecosystem_name	string	生态名称
project_num	int	项目数量

请求示例

```
curl -X POST -H "apikey: Your APIKEY" -H "language: en" -H
"Content-Type: application/json"
https://api.rootdata.com/open/open/ecosystem_map
```

请求成功示例


```
{
  "data": [
    {
      "ecosystem_name": "Ethereum",
      "ecosystem_id": 52,
      "project_num": 2158
    }
  ],
  "result": 200
}
```


请求失败示例


```
{
  "data": {},
  "result": 404,
```

```
  "message": "error message"
}
```

17. 标签版图（Pro）

- URL: https://api.rootdata.com/open/tag_map
- Method: POST
- 描述: 获取标签版图列表，50 credits/次。
- 支持的版本: Pro

请求头

参数	Type	Required	描述
apikey	string	true	您申请的APIKEY
language	string	false	所需的语言版本（例如：'en'表示英文，'cn'表示中文，默认为'en')

请求参数

参数	Type	Required	描述
暂无数据			

响应字段

参数	Type	描述
tag_id	long	标签ID
tag_name	string	标签名称

请求示例

```
curl -X POST -H "apikey: Your APIKEY" -H "language: en" -H
"Content-Type: application/json"
```

https://api.rootdata.com/open/open/tag_map

请求成功示例

```
{
  "data": [
    {
      "tag_name": "Bug Bounty",
      "tag_id": 52
    }
  ],
  "result": 200
}
```

请求失败示例

```
{
  "data": {},
  "result": 404,
  "message": "error message"
}
```

18. 根据生态获取项目（Pro）

- URL: https://api.rootdata.com/open/projects_by_ecosystems
- Method: POST
- 描述: 根据生态批量获取项目信息，20 credits/次。
- 支持的版本: Pro

请求头

参数	Type	Required	描述
apikey	string	true	您申请的APIKEY
language	string	false	所需的语言版本

参数	Type	Required	描述
			（例如：'en'表示英文，'cn'表示中文，默认为'en')

请求参数

参数	Type	Required	描述
ecosystem_ids	string	true	生态ID，多个生态逗号分隔

响应字段

参数	Type	描述
project_id	long	项目ID
project_name	string	项目名称
logo	string	项目Logo
one_liner	string	简介

请求示例

```
curl -X POST -H "apikey: Your APIKEY" -H "language: en" -H "Content-Type: application/json" -d '{"ecosystem_ids":"52,54"}' https://api.rootdata.com/open/projects_by_ecosystems
```

请求成功示例

```
{
  "data": [
    {
      "project_id": 2297,
      "one_liner": "Crypto bug bounty platform",
      "logo":
"https://public.rootdata.com/images/b26/1666654548967.jpg",
      "project_name": "Immunefi"
    }
  ],
  "result": 200
}
```


请求失败示例


```
{
  "data": {},
  "result": 404,
  "message": "error message"
}
```


19. 根据标签查项目（Pro）

- URL: https://api.rootdata.com/open/projects_by_tags
- Method: POST
- 描述: 根据标签批量获取项目信息，20 credits/次。
- 支持的版本: Pro

请求头

参数	Type	Required	描述
apikey	string	true	您申请的APIKEY
language	string	false	所需的语言版本（例如：'en'表示英

参数	Type	Required	描述
			文，'cn'表示中文，默认为'en')

请求参数

参数	Type	Required	描述
tag_ids	string	true	标签ID，多个生态逗号分隔

响应字段

参数	Type	描述
project_id	long	项目ID
project_name	string	项目名称
logo	string	项目Logo
one_liner	string	简介

请求示例

```
curl -X POST -H "apikey: Your APIKEY" -H "language: en" -H "Content-Type: application/json" -d '{"tag_ids":"100,101"}' https://api.rootdata.com/open/projects_by_tags
```

请求成功示例

```
{
  "data": [
```

```
    {
      "project_id": 2297,
      "one_liner": "Crypto bug bounty platform",
      "logo":
"https://public.rootdata.com/images/b26/1666654548967.jpg",
      "project_name": "Immunefi"
    }
  ],
  "result": 200
}
```


请求失败示例


```
{
  "data": {},
  "result": 404,
  "message": "error message"
}
```


错误处理

- 110 Authentication Failed: 鉴权失败
- 400 Bad Request: 请求参数无效或缺失
- 403 Forbidden: 访问被拒绝，剩余credits不足
- 404 Not Found: 未找到匹配的信息
- 410 High visit frequency: 您的访问频次过高，请等待一分钟后重置
- 500 Internal Server Error: 服务器内部错误

认证与访问限制

此 API 需要申请，不可以直接访问。每个 API Key 每分钟的请求限制为 100 次。