

全球站 B2B 性能压测结果汇总报告

- 报告日期: 2026-06-17
- 测试对象: 全球站 B2B 核心接口链路 (main 预发布环境)
- 测试工具: Locust (入口脚本 `locustfile_api.py`, 接口压测)
- 汇总来源:
 - 10 分钟: `stress_main_47r_53v_10m_20260617_170928.html`
 - 30 分钟: `stress_main_47r_53v_30m_20260617_183406.html`
- 编制: 测试组

一、报告摘要

本次在 main 环境对 B2B 核心接口链路进行两轮压测: **10 分钟基准压测** + **30 分钟稳定性压测**, 用户模型均为 47 真实账号 + 53 虚拟访客 = **100 并发用户**。

相对 2026-06-16 的主要变化:

- 淘宝接口默认关闭:** `STRESS_ENABLE_TAOBAO_KEYWORD` / `STRESS_ENABLE_TAOBAO_DETAIL` / `STRESS_ENABLE_TAOBAO_ADD_CART` 均为 `False` (06-16 脚本变更延续), 压测明细中不再出现 taobao 关键词/详情/加购接口。
- 压测发起侧仍为日本代理节点** (与 06-16 一致); 相对 06-16, 平均响应与 RPS 显著改善 (10min 平均 **374ms** / RPS **102.5**, 对比 06-16 的 941ms / 62.2), 主要归因于**剔除 taobao 慢接口与失败重试**, 而非节点切换。
- 完整报价链路保持不变:** 附加项 Step1/Step2 + `quote/create` 全绿。

轮次	总请求	失败	失败率	RPS	平均响应	P95	结论
10min	61,532	26	0.042%	102.5	374ms	1300ms	附条件通过
30min	175,529	2	0.001%	97.5	427ms	1500ms	测试通过

综合发布结论: 附条件通过。

- 30min **仅 2 次失败** (加购_1688 code=40000), 失败率 **0.001%**, RPS 与响应时间全程无衰减。
- 10min 失败率 **0.042%**, 主要集中在前 10 分钟预热期的 **1688 商品详情 40000** (25 次); 30min 长跑中该接口已归零。
- 预热登录 **47 次 / 0 失败** (延续 06-15 已剔除 `performance_test_003` 策略)。
- 本轮共 **2 类接口出现失败** (10min 出现 2 类, 30min 仅 1 类):

优先级	压测统计名	API 路径	10min 失败	30min 失败	错误码
● P2	商品详情_1688	1688 商品详情	25 / 3,794 (0.659%)	0 / 10,490	业务码 40000
● P2	商品加购_1688	<code>POST /api_b2b/cart/add1688</code>	1 / 2,893 (0.035%)	2 / 8,023 (0.025%)	code=40000

- 完整报价链路 7 类接口均为 0 失败** (附加项列表/保存/费用合计、Step1/Step2 明细与费用合计、提交报价单)。
- 淘宝接口未纳入本轮** (脚本开关关闭), 06-16 的 taobao 关键词 40000 类失败在本轮不再出现。

二、测试环境与场景（两轮一致）

项目	配置
环境	main 预发布（ <code>https://main-api.hubbuyer.com</code> ）
压测发起	日本网络节点（日本代理）（与 06-16 一致，模拟日本用户访问路径）
压测工具	Locust，分层加载（真实账号 + 虚拟访客）
入口脚本	<code>locustfile_api.py</code> （仅接口检查项，不含 UI 页面）
用户模型	47 真实账号用户 + 53 虚拟访客 = 100 并发用户
账号池	main 压测账号池（已排除 <code>performance_test_003</code> ）
报价链路	完整报价链路（ <code>STRESS_ENABLE_FULL_QUOTE_FLOW=true</code> ）
quote/create	<code>quote_type=2</code> ， <code>logistics_config_id=28</code>
淘宝开关	<code>STRESS_ENABLE_TAOBAO_KEYWORD=false</code> ， <code>STRESS_ENABLE_TAOBAO_DETAIL=false</code> ， <code>STRESS_ENABLE_TAOBAO_ADD_CART=false</code>

链路覆盖：

- 真实账号：登录刷新、图搜浏览、关键词搜索（1688）、商品详情、加购、购物车列表、附加项 Step1（FJX）、报价 Step2、提交报价单。
- 虚拟访客：关键词搜索（1688）。

完整报价链路 API 顺序：

`cart/list` → `getCheckFjxList` → `updateCheckFjx` → `getCheckFjxFeeTotal`
→ `cartQuoteStep1/cartDetailList`
→ `cartQuoteStep2/cartDetailList` → `cartDetailListTotalFee`
→ `quote/create`

三、两轮整体结果

指标	10min	30min	说明
运行时长	10 分钟	30 分钟	本地 17:09–17:19 / 18:34–19:04
总请求数	61,532	175,529	较 06-16 同节点轮次总请求增多（剔除 taobao 后单任务耗时下降）
失败数	26	2	—
失败率	0.042%	0.001%	均远低于 1% 阈值 ✔
平均 RPS	102.5	97.5	稳定，无衰减 ✔
平均响应	374ms	427ms	同日本节点下，较 06-16（941ms/640ms）显著降低
P50	210ms	230ms	—
P95	1300ms	1500ms	10min 预热期详情 40000 抬升 P95
P99	1700ms	2100ms	—
最大响应	5774ms	7504ms	长尾偶发尖刺 ⚠
登录 [预热]	47 次 / 0 失败	47 次 / 0 失败	✔
提交报价单	722 次 / 0 失败	1,974 次 / 0 失败	完整链路成功次数

四、核心接口表现（30min 明细）

接口 / 任务	30min 请求	30min 失败	平均(ms)	P95(ms)	P99(ms)	Max(ms)
图搜浏览	30,364	0	284	860	1600	6185
虚拟用户关键词查询_1688	59,504	0	322	940	1600	6003
关键词浏览_1688	38,419	0	292	890	1600	6053
商品详情_1688	10,490	0	1528	2300	2900	6550
商品加购_1688	8,023	2	792	1400	2200	7504
附加项列表	1,977	0	1084	1600	2400	4282
保存附加项	1,976	0	502	1100	1800	4320
附加项费用合计	1,974	0	378	1100	1700	2457
报价 Step1 明细	1,974	0	321	820	1600	4820
报价 Step2 明细	1,974	0	462	1500	2100	4596
报价 Step2 费用合计	1,974	0	352	950	1700	3132
提交报价单	1,974	0	1288	4500	5600	7033
登录刷新	2,078	0	364	930	1700	4159
登录 [预热]	47	0	456	660	860	859

说明：本轮压测明细中无 taobao 相关接口（关键词/详情/加购），与 06-16 覆盖范围不同，对比时需注意。

五、失败接口清单

环境域名: `https://main-api.hubbuyer.com`
30min 轮次仅 2 次失败; 10min 额外出现 1688 详情 40000 集中失败。

5.1 失败接口总表

优先级	压测统计名	方法	API 路径	10min 失败/请求	30min 失败/请求	30min 失败率	责任方
● P2	商品详情_1688	POST	1688 商品详情	25 / 3,794	0 / 10,490	0%	上游/采集
● P2	商品加购_1688	POST	<code>/api_b2b/cart/add1688</code>	1 / 2,893	2 / 8,023	0.025%	后端/商品数据

10min 失败合计 26 次 (详情 25 + 加购 1) ; 30min 失败合计 2 次 (均为加购 code=40000) 。

5.2 零失败接口清单 (30min, 节选)

压测统计名	方法	API 路径
登录 [预热] / 登录刷新	POST	<code>/api/login/login</code>
图搜浏览 / 关键词浏览1688 / 虚拟用户关键词查询1688	POST	<code>/api_ali/product/keyword</code>
商品详情_1688 (30min)	POST	1688 商品详情
购物车列表	POST	<code>/api_b2b/cart/list</code>
附加项列表	POST	<code>/api_b2b/cartQuoteStep1/getCheckFjxList</code>
保存附加项	POST	<code>/api_b2b/cartQuoteStep1/updateCheckFjx</code>
附加项费用合计	POST	<code>/api_b2b/cartQuoteStep1/getCheckFjxFeeTotal</code>
报价 Step1 明细	POST	<code>/api_b2b/cartQuoteStep1/cartDetailList</code>
报价 Step2 明细	POST	<code>/api_b2b/cartQuoteStep2/cartDetailList</code>
报价 Step2 费用合计	POST	<code>/api_b2b/cartQuoteStep2/cartDetailListTotalFee</code>
提交报价单	POST	<code>/api_b2b/quote/create</code>

六、与 2026-06-15 / 2026-06-16 对比（同场景 100 并发）

指标	06-15 10min	06-17 10min	06-16 10min	06-15 30min	06-17 30min	06-16 30min
压测节点	国内	日本	日本	国内	日本	日本
报价链路	简化	完整	完整	简化	完整	完整
淘宝接口	开启	关闭	开启	开启	关闭	开启
总请求	58,088	61,532	37,362	173,085	175,529	145,058
失败率	0.127%	0.042%	0%	0.131%	0.001%	0.020%
平均响应	417ms	374ms	941ms	439ms	427ms	640ms
P95	1200ms	1300ms	2700ms	1300ms	1500ms	1500ms
RPS	96.6	102.5	62.2	100.5	97.5	80.6
加购_1688 失败率	1.69%	0.035%	0%	1.89%	0.025%	0.016%
提交报价单	766 / 0	722 / 0	384 / 0	2,265 / 0	1,974 / 0	1,545 / 0

解读：

- 1. **同日本节点、关闭淘宝**：06-17 与 06-16 压测发起侧均为日本代理；06-17 RPS 与延迟较 06-16 大幅改善，主要因剔除 taobao 慢接口，而非节点差异。
- 2. **失败率持续改善**：30min 仅 0.001%，优于 06-15（0.131%）与 06-16（0.020%）；1688 加购失败率维持在 **0.03% 以下**。
- 3. **10min 详情 40000 为瞬时现象**：25 次失败均出现在 10min 轮次，30min 长跑中详情接口 **0 失败**，判定为上游采集偶发限制，非系统性阻塞。
- 4. **覆盖范围变化**：关闭 taobao 后无法在本轮验证淘宝链路；如需在日本节点下评估 taobao 覆盖，需单独开启 taobao 开关开轮。

七、完整报价链路专项结论

步骤	10min 请求	10min 失败	30min 请求	30min 失败
附加项列表	725	0	1,977	0
保存附加项	724	0	1,976	0
附加项费用合计	724	0	1,974	0
报价 Step1 明细	724	0	1,974	0
报价 Step2 明细	723	0	1,974	0
报价 Step2 费用合计	723	0	1,974	0
提交报价单	722	0	1,974	0

结论：在日本网络节点（日本代理）+ main 环境下，**浏览 → 加购 → 附加项 → Step1/Step2 → 提交报价单** 全链路压测通过，可作为**日本用户侧、1688 专属链路**的性能基线。

八、服务端监控

本次（2026-06-17）**未同步采集**阿里云 ECS / PolarDB 监控截图。容量与资源余量评估可参考 2026-06-15 同期 30min 监控结论（100 并发下 ECS CPU ~42%、RDS CPU ~33%）；06-17 的 RPS 与 06-15 接近，服务端负载预期处于同等量级。若需日本代理节点

下的服务端对照，建议补采同窗口监控。

九、结论与建议

9.1 发布结论

轮次	结论
10min	附条件通过 （失败率 0.042%，1688 详情 40000 集中出现在预热期）
30min	测试通过 （失败率 0.001%，仅 2 次加购偶发 40000）
综合	附条件通过

9.2 待办（按优先级）

优先级	事项	责任方	说明
● P2	1688 商品详情 40000	上游/采集	10min 25 次（0.659%），30min 归零，持续观察
● P2	1688 加购偶发 40000	后端/商品数据	30min 2/8023（0.025%），较 06-15 P1 级 1.89% 已大幅改善
● P2	商品详情_1688 偏慢（0 失败）	后端/架构	30min P95 2.3s，评估缓存优化
● P2	淘宝链路覆盖	测试	开关默认关闭，需单独场景验证 taobao 关键词/详情/加购
● 已验证	完整报价链路	测试	Step1/Step2 + quote/create 全绿
● 已验证	日本节点 + 1688 基线	测试	同 06-16 日本代理；RPS ~100、失败率 < 0.05%

9.3 后续建议

- 以本次结果为**日本代理 + 1688 专属链路性能基线**，后续发版可在同节点复跑 10min 冒烟 + 30min 稳定性。
- 补采 06-17 压测窗口的 ECS/RDS 监控，与 Locust 曲线对齐。
- 分场景开轮：**日本节点 + 1688（本轮基线）**、**日本节点 + 开启 taobao 开关**（06-16 同类覆盖，验证上游 40000 趋势）、**国内节点 + 完整链路**（06-15 对照）。
- 在日本节点下做阶梯加压（200 → 500 并发），评估跨境 RTT 下的容量上限。

十、附件与变更记录

文件	说明
<code>stress_main_47r_53v_10m_20260617_170928.html</code>	10 分钟 Locust 原始报告
<code>stress_main_47r_53v_30m_20260617_183406.html</code>	30 分钟 Locust 原始报告
<code>../2026-06-16/性能压测结果汇总报告_2026-06-16.md</code>	上一期对比基线（同日本节点 + 含 taobao）
<code>../2026-06-15/性能压测结果汇总报告_2026-06-15.md</code>	国内节点基线（含 ECS/RDS 监控）

日期	版本	说明	编制
2026-06-17	v1.0	日本代理 + 关闭 taobao + 完整报价链路 10min/30min 汇总	测试组
2026-06-17	v1.1	修正压测发起节点为日本代理（非国内）	测试组