

(选择题)第1题:C程序中，一般包含几个函数

- A. 0个
- B. 1个
- C. 多个
- D. 至少一个

答案：D. 至少一个

详解：略

相关知识：C语言函数部分

(选择题)第2题:已知：char s[10]; int i; 则在下列语句中，错误的语句是

- A. s[i+10]
- B. \*(s+i)
- C. \*(i+s)
- D. \*((s++)+i)

答案：D. \*((s++)+i)

详解：s作为数组名是地址常量，而s++是s=s+1,c语言不允许对常量赋值

相关知识：数组相关；C语言赋值规则

(选择题)第3题:在浮点机中，判断补码规格化形式的原则是\_\_\_\_\_.

尾数的第一数位为1，数符任意

尾数的符号位与第一数位相同

尾数的符号位与第一数位不同

阶符与数符不同

答案：尾数的符号位与第一数位不同

详解：暂无

相关知识：计算机组成原理

(填空题)第5题:计算机的算术逻辑单元和控制单元合称为\_\_\_\_\_.

答案：CPU

---

详解：概念

相关知识：计算机组成原理

(程序题)第6题:输出9\*9口诀。

答案：暂无

详解：暂无

相关知识：循环

(程序题)第7题:求 $1+2!+3!+\dots+20!$ 的和。

答案：暂无

详解：暂无

相关知识：暂无

(判断题)第8题:构造函数用于创建类的实例对象，构造函数名应该与类名相同，返回类型为void

答案：错误

详解：略

相关知识：函数相关

(判断题)第9题:Java有垃圾回收机制，内存回收程序可在指定的时间释放内存对象

答案：错误

详解：略

相关知识：Java的垃圾回收机制

(多选题)第10题:下列不是C语言关键字是（ ）。

define

scanf

static

include

答案：define/scanf/include

详解：略

---

相关知识：C语言

(多选题)第11题:计算机系统的硬件系统包括（ ）

主机

外部设备

操作系统

编译系统

答案：主机/外部设备

详解：略

相关知识：计算机知识