

## .prettierrc

```
1 {
2   "semi": false,
3   "singleQuote": true,
4   "printWidth": 200,
5   "jsxSingleQuote": true,
6   "bracketSpacing": true,
7   "htmlWhitespaceSensitivity": "ignore",
8   "tabWidth": 2,
9   "useTabs": false,
10  "arrowParens": "avoid",
11  "trailingComma": "none"
12 }
```

## settings.json

```
1 {
2   // tab设置成2个空格
3   "editor.tabSize": 2,
4   // 保存自动格式化代码
5   "editor.formatOnSave": true,
6   "editor.formatOnType": true,
7   // 设置默认格式化工具
8   "editor.defaultFormatter": "esbenp.prettier-vscode",
9   "[javascript]": {
10     "editor.defaultFormatter": "esbenp.prettier-vscode"
11   },
12   // 后面不加分号
13   "prettier.semi": false,
14   // 强制单引号
15   "prettier.jsxSingleQuote": true,
16   "prettier.singleQuote": true,
17   // 后面不加逗号
18   "prettier.trailingComma": "none",
19   // 忽略HTML的空白敏感度
20   "prettier.htmlWhitespaceSensitivity": "ignore",
21   // 箭头函数一个参数不要小括号
22   "prettier.arrowParens": "avoid",
23   // 主题
24   "workbench.colorTheme": "Default Light+"
25 }
26 'space-before-function-paren': 0
```

# 图片

```
1 | "tabWidth": 2,
2 | "printWidth": 80,
3 | "semi": true,
4 | "singleQuote": false,
5 | "arrowParens": "avoid",
6 | "bracketSpacing": true,
7 | "trailingComma": "es5"
```

## 描述

配置项	值	描述
tabWidth	2	缩进字节（2空格代替tab）
printWidth	80	屏幕显示宽度（一行做多容纳字节数，超过自动换行）
semi	true	句尾添加分号
singleQuote	false	启用双引号
arrowParens	avoid	箭头函数单一参数省略括号
bracketSpacing	true	对象，数组括号与文字之间加空格 { foo: bar }
trailingComma	es5	对象或数组末尾加逗号